

Modül 11 – Mimari ve Kurumsal Kalıplar

İçindekiler

1	Öğrenme çıktıları	2
2	Motivasyon	3
3	Dependency Injection	3
3.1	Problem	3
3.2	Amaç	3
3.3	Yapı	4
3.4	Klasik Java	4
3.5	Modern Java 27	5
3.6	Bir kapsayıcı nasıl çalışır	6
3.7	Gerçek dünyada kullanımı	6
3.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	6
3.9	İlgili kalıplar	7
4	Repository	7
4.1	Problem	7
4.2	Amaç	7
4.3	Yapı	7
4.4	Klasik Java	7
4.5	Modern Java 27	8
4.6	İyimser sürümleme	8
4.7	Gerçek dünyada kullanımı	9
4.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	9
4.9	İlgili kalıplar	9
5	Ports and Adapters	9
5.1	Problem	9
5.2	Amaç	10
5.3	Yapı	10
5.4	Klasik Java	10
5.5	Modern Java 27	11
5.6	PatternShop	11
5.7	Gerçek dünyada kullanımı	13
5.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	13
5.9	İlgili kalıplar	13
6	Alan olayları (domain events)	13
6.1	Problem	13
6.2	Amaç	13
6.3	Yapı	14
6.4	Klasik Java	14
6.5	Modern Java 27	14
6.6	İşlemsel giden kutusu	15
6.7	Gerçek dünyada kullanımı	16
6.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	16
6.9	İlgili kalıplar	16

7	Anti-kalıplar ve kalıplara doğru yeniden düzenleme	16
7.1	Önce karakterizasyon testleri	16
7.2	Tanrı sınıf	17
7.3	Kansız alan modeli	18
7.4	Singleton ve Service Locator kötüye kullanımı	18
7.5	Patternitis	19
7.6	Tip kodunu mühürlü bir tipte değiştirmek	20
7.7	Sıkı bağlı çağrılar olaylarla değiştirmek	21
7.8	Anti-kalıp kataloğu	22
8	Test ikizleri	22
8.1	Problem	22
8.2	Amaç	22
8.3	Yapı	23
8.4	Klasik Java	23
8.5	Modern Java 27	23
8.6	Hangi ikiz ne zaman	24
8.7	Gerçek dünyada kullanımı	24
8.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	24
8.9	İlgili kalıplar	24
9	Mimari kurallar	25
9.1	Problem	25
9.2	Amaç	25
9.3	Yapı	25
9.4	Klasik Java	25
9.5	Modern Java 27	25
9.6	Araçlar nasıl çalışır	26
9.7	Gerçek dünyada kullanımı	26
9.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	26
9.9	İlgili kalıplar	26
10	Bir mimari kalıp seçmek	27
11	Özet	27
12	Sınav	28
13	Ödevler	28
14	Bitirme projesine doğru	28
15	İleri okuma	29

13. Hafta · Ön koşullar: m03 (bileşim kökü, Clock enjeksiyonu), m04 (Adapter), m05 (Facade), m06 (Strategy, Command), m07 (Observer ve tipli olay veri yolu, Chain of Responsibility), m08 (durum makineleri), m09 (record'lar, mühürlü sonuç tipleri), m01 (SOLID, bağlaşım) · Tahmini çalışma süresi: 7 saat

Her	örneği	derlemeden	çalıştırın:
<pre>java modules/m11-architecture-enterprise/src/main/java/io/github/aliturgutbozkurt/ patterns/m11/examples/<path>/<Demo>.java</pre>			
(JDK 27)			

1 Öğrenme çıktıları

Bu modülün sonunda şunları yapabilirsiniz:

1. Bir uygulamayı açık yaşam süreleriyle (uygulama, istek başına, geçici) bir bileşim kökünde (composition root) elle **bağlamak**, yansıma (reflection) tabanlı bir DI kapsayıcısının nasıl çalıştığını **açıklamak** ve onu elle bağlamakla, kurucu ile setter enjeksiyonunu ve Service Locator (Servis Bulucu) ile **karşılaştırmak**.
2. Bir aggregate (küme) için bellek içi ve dosya tabanlı iki uygulaması tek bir sözleşme testinden geçen bir Repository (Depo) **yazmak**, onu Specification (Belirtim) ve iyimser sürümleme ile **kullanmak**.
3. Bir kullanım senaryosunu Ports and Adapters (Portlar ve Adaptörler) olarak **yapılandırmak** — alan çekirdeği, giriş ve çıkış portları, uygulama servisi, adaptörler, bileşim kökü — ve çekirdeğe dokunmadan adaptörleri **değiştirmek**.
4. Aggregate'lerin kaydettiği ve commit sonrasında dağıtılan alan olaylarını (domain events) **yazmak**; commit'ten önce dağıtmanın neden yanlış olduğunu ve işlemsel giden kutusunun (transactional outbox) neler kattığını **açıklamak**.
5. Tanrı sınıfı (god class), kansız alan modelini, Singleton/Service Locator kötüye kullanımını ve patternitis'i **tanımlamak**; bunları karakterizasyon testlerinin koruduğu küçük, davranışı koruyan adımlarla **yeniden düzenlemek**.
6. Dummy, stub, fake, spy ve mock arasında **seçim yapmak**, her birini elle **yazmak** ve katman, döngü ve kural ihlallerini ArchUnit ile **engellemek**.

2 Motivasyon

Şimdiye kadar her kalıp birkaç sınıfın içinde yaşadı. Gerçek bir uygulamada yüzlerce sınıf vardır ve sorular değişir: *Bütün bu nesneleri kim oluşturuyor? Veritabanı nerede saklanıyor? Bağımlılıklar hangi yöne işaret edebilir? Bir siparişin verildiğini kim, ne zaman öğreniyor?* Bunları yanlış yaparsanız kod yine derlenir ve çalışır — yalnızca her ay değiştirmesi biraz daha zorlaşır. Bu modül tek tek kalıplardan **bütün bir uygulamanın biçimine** uzaklaşır; bitirme projesi "PatternShop" da bu biçimde kurulur: portları olan bir alan çekirdeği, bellek içi ve dosya adaptörleri, tek bir bileşim kökü, commit sonrasında dağıtılan olaylar ve bir bağımlılık yanlış yöne işaret ettiğinde derlemeyi kıran mimari testler.

3 Dependency Injection


3.1 Problem

İşbirlikçilerini kendisi oluşturan bir sınıf — `new SmtplibMailer()`, `Clock.systemDefaultZone()`, statik bir sayaç — neye ihtiyaç duyduğunu gizler. Ona test saati veremezsiniz, farklı ayarlarla iki kopyasını çalıştıramazsınız ve bağımlılık listesi tek bir yerde yazılı olmak yerine metot gövdelerine dağılmıştır.

3.2 Amaç

Bir nesnenin işbirlikçilerini, nesnenin onları oluşturmaya ya da aramasına izin vermek yerine **dışarıdan** verin ve tüm nesne grafiğini uygulamaları ve yaşam sürelerini belirleyen **tek** bir yerde — **bileşim kökünde** (composition root) — kurun. Dependency Injection (Bağımlılık Enjeksiyonu, DI) budur.

3.3 Yapı



3.4 Klasik Java

m03, bileşim kökünü `production()` ve `forTests(...)` ile tanıttı. Her sınıfın içindeki ilk karar, bağımlılıklarını *nasıl* aldığıdır. Kurucu (constructor) enjeksiyonu onları görünür, zorunlu ve `final` yapar:

```
// file: examples/di/styles/ConstructorInjected.java
public final class ConstructorInjected implements InvoiceNumberer {

    private final Clock clock;
    private final Supplier<Long> sequence;

    public ConstructorInjected(Clock clock, Supplier<Long> sequence) {
        this.clock = Objects.requireNonNull(clock, "clock");
        this.sequence = Objects.requireNonNull(sequence, "sequence");
    }
}
```

Setter enjeksiyonu nesnenin bağımlılıklarından önce var olmasına izin verir — her çağırın doğru çağrı sırasını hatırlamak zorundadır (**zamansal bağlaşım**, temporal coupling) ve yarım kurulmuş bir nesne ancak çalışma zamanında hata verir:

```
// file: examples/di/styles/SetterInjected.java
@Override
public String next() {
    if (clock == null) {
        throw new IllegalStateException("clock not set");
    }
    if (sequence == null) {
        throw new IllegalStateException("sequence not set");
    }
    return InvoiceNumberer.format(LocalDate.now(clock), sequence.get());
}
```

Gizli bağımlılıklar daha da kötüdür: kurucu hiçbir şey bildirmez, okuyucu — ve test — bir saatin işi içinde olduğunu bile göremez:

```
// file: examples/di/styles/HiddenDependencies.java
private final Clock clock = Clock.systemDefaultZone(); // hidden: today's date,
every time
private long counter; // hidden: cannot start at a
known value
```

```
constructor injection: INV-2026-09-0001, INV-2026-09-0002
constructor parameters: [Clock, Supplier]
setter injection before configuration: clock not set
setter injection after both setters: INV-2026-09-0001
hidden dependencies: constructor parameters: []
the system clock and the counter are created inside: a test cannot replace them
```

3.5 Modern Java 27

Bileşim kökü aynı zamanda **yaşam sürelerinin** belirlendiği yerdir. Bunun için çatıya (framework) gerek yoktur: *uygulama* ömürlü bir nesne bir kez oluşturulan bir alandır, *istek başına* bir nesne bir kapsamda (scope) yaşar, *geçici* (transient) bir nesne her aramada yeniden oluşturulur. Kök, oluşturduğu her kaynağın sahibidir ve onları oluşturma sırasının **tersine** kapatır:

```
// file: examples/di/lifetimes/ShopCompositionRoot.java
private final Deque<AutoCloseable> owned = new ArrayDeque<>(); // closed last-in,
first-out
private final PriceList priceList; // application
lifetime
private final AuditFile orderAudit; // application
lifetime, owned resource
private final AuditFile accessAudit; // application
lifetime, owned resource
// ...
/** Per-request lifetime: opens a new scope; close it when the request ends. */
public RequestScope beginRequest() {
    ensureOpen();
    return new RequestScope(++requests, priceList, () -> new Basket(priceList),
orderAudit);
}

/** Transient lifetime: a new instance on every call. */
public RequestLog requestLog() {
    ensureOpen();
    return new RequestLog(++logs, accessAudit);
}
```

`RequestScope`, `Basket` nesnesini `Supplier` ile tembel (lazy) oluşturur ve kapsam kapanana kadar paylaşır; hem kök hem kapsam `AutoCloseable` olduğundan demodaki try-with-resources yaşam sürelerini doğrudan ifade eder:

```
request 1: same basket within the request: true
disk> orders.audit 2026-09-30T10:00:00Z request 1 paid 27.00 for [book, pen]
request 2: new basket: true
request 2: same price list: true
disk> orders.audit 2026-09-30T10:00:00Z request 2 paid 12.50 for [mug]
```

```

disk> access.audit 2026-09-30T10:00:00Z log 1: GET /basket
disk> access.audit 2026-09-30T10:00:00Z log 2: POST /checkout
transient logs are different objects: true
closing the root:
disk> access.audit closed
disk> orders.audit closed

```

3.6 Bir kapsayıcı nasıl çalışır

Spring, Guice ve Jakarta CDI tam olarak bu bağlamayı otomatikleştirir. `MiniContainer` özü yaklaşık 100 satırda gösterir: tek public kurucuyu bul, her parametre tipini özyinelemeli çöz, singleton'ları önbeleğe al ve döngüleri yakalamak için çözüm yolunu tut. `Class.cast` sayesinde denetlenmemiş (unchecked) dönüşüm yoktur:

```

// file: examples/di/container/MiniContainer.java
private Object resolve(Class<?> type, List<Class<?>> path) {
    if (path.contains(type)) {
        throw new IllegalStateException("dependency cycle: " +
describe(Stream.concat(path.stream(), Stream.of(type)));
    }
    Object existing = instances.get(type);
    if (existing != null) {
        return existing;
    }
    path.add(type);
    try {
        Object created = create(implementationOf(type, path), path);
        if (singletons.contains(type)) {
            instances.put(type, created);
        }
        return created;
    } finally {
        path.removeLast();
    }
}

```

Bedeli demonun son satırında görünür: unutulmuş bir bağlama sorunsuz derlenir ve grafik ilk kez çözüldüğünde, **çalışma zamanında** hata verir. Elle bağlamada aynı hata bileşim kökünde bir derleme hatasıdır.

```

sales 2026-09-30: book=3, mug=1, pen=5
repository is a singleton: true
formatter is created fresh: true
forgotten binding, found only at run time: no binding for ReportRepository (resolving
ReportService -> ReportRepository)

```

3.7 Gerçek dünyada kullanımı

Spring'in `ApplicationContext`'i (önerdiği biçim kurucu enjeksiyonudur; singleton ve request kapsam-ları), Google Guice ve Dagger (Dagger bağlama kodunu derleme zamanında üretir — hatalar yeniden derleyiciye taşınır), uygulama sunucularında Jakarta CDI, eklentiler için `java.util.ServiceLoader` ve nesnelerini elle kuran her küçük aracın düz `main` metodu.

3.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Service Locator** (bir metodun içinde `Registry.get(Mailer.class)`) DI değildir: bağımlılık yine gizlidir.

- **Her yerde kapsayıcı:** kapsayıcıyla yalnızca bileşim kökü konuşabilir; iş sınıfları konuşmamalıdır.
- **Yaşam süresi uyumsuzluğu:** istek başına bir nesneyi tutan bir singleton, bir kullanıcının verisini sonraki isteğe sızdırır.
- **On parametrelili kurucu** bir tasarım kokusudur (çok fazla sorumluluk), DI sorunu değil.
- Küçük programlar ve betikler kapsayıcıya ihtiyaç duymaz — `new` çağırın bir `main` zaten *bir* bileşim köküdür.

3.9 İlgili kalıplar

Factory Method / **Abstract Factory** (Fabrika Metodu / Soyut Fabrika, m02) nesne oluşturur; DI onları *kimin* çağıracağına karar verir. Bağlamayla elde edilen **Singleton** (Tekil Nesne, m02) — kök başına tek örnek — statik alanlı Singleton'ın yerini alır. **Strategy** (Strateji, m06) nesneleri tipik enjekte edilen işbirlikçilerdir. **Facade** (Cephe, m05) çoğu zaman enjekte edilmiş bir grafiğin üstünde durur.

4 Repository


4.1 Problem

SQL dizgeleri, dosya biçimleri ve `Map` aramalarıyla dolu iş kodu, neye ihtiyaç duyduğunu ("30.00 altındaki tüm kitaplar") nasıl saklandığıyla karıştırır. Depolamayı değiştirin, her çağırın değişir; mantığı test edin, veritabanına ihtiyacınız olur.

4.2 Amaç

Alan nesnelere erişmek için **koleksiyon benzeri bir arayüz** kullanarak alan ile veri eşleme katmanları arasında aracılık edin — aggregate başına bir Repository (Depo).

4.3 Yapı



4.4 Klasik Java

Klasik DAO her soru için bir bulucu metotla büyür — `findByCategory`, `findByCategoryAndMaxPrice`, `findByNameOrCategory`, ... Repository ise bir koleksiyon gibi görünür, tek sonuç için `Optional` ve **değiştirilemez** listeler döndürür ve bir sorgu nesnesi alır:

```
// file: examples/repository/catalog/ProductRepository.java
public interface ProductRepository {

    /** Adds {@code product}, or replaces the product with the same SKU. */
    void save(Product product);

    Optional<Product> findById(Sku sku);

    /** Every product, sorted by SKU. */
    List<Product> findAll();

    /** The products {@code specification} is satisfied by, sorted by SKU. */
    List<Product> findMatching(Specification<Product> specification);
}
```

4.5 Modern Java 27

Specification (Belirtim) varsayılan birleştiricileri olan fonksiyonel bir arayüzdür; sorgular tek tek sayılmaz, birleştirilir:

```
// file: examples/repository/catalog/Specification.java
@FunctionalInterface
public interface Specification<T> {

    /** Whether {@code candidate} matches. */
    boolean isSatisfiedBy(T candidate);

    /** Both this and {@code other}. */
    default Specification<T> and(Specification<T> other) {
        Objects.requireNonNull(other, "other");
        return candidate -> isSatisfiedBy(candidate) && other.isSatisfiedBy(candidate);
    }
}
```

İki uygulama — sıralı bir map ve bir metin dosyası (BOOK-1|Design Patterns|BOOKS|3990) — dersin ödev sözleşmeleriyle aynı biçimde **tek bir soyut sözleşme testinden**, ProductRepositoryContract'tan geçer. Çağırın kod ikisi için de aynıdır; dosya sürümü bir "yeniden başlatmadan" bile sağ çıkar:

```
== InMemoryProductRepository
all: [BOOK-1, BOOK-2, MUG-3, PEN-7]
books up to 30.00: [BOOK-2]
"pattern" or stationery: [BOOK-1, MUG-3, PEN-7]
not books: [MUG-3, PEN-7]
== FileProductRepository
all: [BOOK-1, BOOK-2, MUG-3, PEN-7]
books up to 30.00: [BOOK-2]
"pattern" or stationery: [BOOK-1, MUG-3, PEN-7]
not books: [MUG-3, PEN-7]
after a restart the file still holds 4 products; BOOK-1 costs 39.90
```

4.6 İyimser sürümleme

Değiştirilebilir bir **aggregate** (küme) deposu yalıtılmış kopyalar verir. İki memur aynı siparişi yükleyebilir; ikinci kaydeden, birincinin değişikliğini sessizce ezer (*kayıp güncelleme*). İyimser eşzamanlılık bir sürüm saklar ve eski bir sürümden yapılan kaydı reddeder — JPA'nın @Version'ı da bunu yapar:

```
// file: examples/repository/orders/InMemoryOrderRepository.java
@Override
public synchronized void save(Order order) {
    Objects.requireNonNull(order, "order");
    Order current = stored.get(order.id());
    long storedVersion = current == null ? 0 : current.version();
    if (order.version() != storedVersion) {
        throw new ConcurrentUpdateException(order.id(), order.version(),
storedVersion);
    }
    order.savedAt(storedVersion + 1);
    stored.put(order.id(), order.copy());
}
```

```
created order-1 at version 1
ada and alan both load order-1 at version 1
ada adds BOOK-1 x 2 and saves: version 2
alan adds PEN-7 x 1 and saves: order-1 was changed concurrently: expected version 1 but
found 2
stored: [BOOK-1 x 2] at version 2
alan reloads, re-applies and saves: [BOOK-1 x 2, PEN-7 x 1] at version 3
```

Kötümser kilitleme, ada işini bitirene kadar alan'ı bekletirdi; iyimser kilitleme ikisinin de çalışmasına izin verir ve çakışmayı yakalar — çakışmalar seyrekse daha iyi seçimdir.

4.7 Gerçek dünyada kullanımı

Spring Data depoları (`CrudRepository`, `Specification` ile `JpaSpecificationExecutor`), JPA'nın `EntityManager`'i ve `@Version`'i, Jakarta Data (Jakarta EE 11), Micronaut Data — ve bunların üstündeki kodu test etmek için kullanılan her bellek içi fake.

4.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- Tablo başına değil, **aggregate başına** bir depo: `OrderRepository`'nin yanında `OrderLineRepository` olmaz.
- Değiştirilebilir iç nesneler döndürmek, çağırınların "saklanan" veriyi deponun arkasından değiştirmesine izin verir.
- Her şey için genel bir `Repository<T, ID>` sorgu ayrıntılarını yeniden sızdırma eğilimindedir; arayüzü alanın diliyle tutun.
- Birçok tabloyu kapsayan raporlama sorguları için sade bir sorgu nesnesi (ya da SQL), bir depoya zorlamaktan daha basittir.

4.9 İlgili kalıplar

Adapter (Adaptör, m04): her depo uygulaması bir depolama teknolojisini uyarlar. **Specification** küçük bir **Interpreter/Composite**'tir (Yorumlayıcı/Bileşik, m05, m08). **Unit of Work** (iş birimi, aşağıda) depo değişikliklerinin ne zaman commit edileceğine karar verir.

5 Ports and Adapters

5.1 Problem


Klasik katmanlı bir uygulamada alan, kalıcılığın *üstünde* durur: `Invoice.save()` bir DAO çağırır, DAO bir `Invoice` alır. Derlenir ve çalışır — ama artık alan veritabanı olmadan ne test edilebilir, ne yeniden kullanılabilir, ne de anlaşılabilir:

```
// file: examples/erosion/domain/Invoice.java
/** The shortcut that erodes the architecture: domain → adapter. */
public String save() {
    return new InvoiceDao().store(this);
}
```

5.2 Amaç

Uygulamanın çekirdeğini ortaya koyun ve dış dünyayla yalnızca **portlar** — çekirdeğin sahip olduğu arayüzler — üzerinden konuşmasına izin verin. Kenardaki **adaptörler** bu portları uygular ya da çağırır; bağımlılıklar her zaman **içeriye** doğru işaret eder. Ports and Adapters (Portlar ve Adaptörler), diğer adıyla Altıgen Mimari budur.

5.3 Yapı



Giriş portu (inbound) kullanım senaryosudur (**TransferMoneyUseCase**, **PlaceOrderUseCase**); **çıkış portları** (outbound) çekirdeğin dünyadan ihtiyaç duyduklarıdır (**LoadAccountPort**, **PaymentPort**, ...). İkisinin de sahibi çekirdektir. Adaptör sınıflarını yalnızca **config** içindeki bileşim kökü bilir.

5.4 Klasik Java

En küçük altıgen bir para transferidir. Uygulama servisi giriş portunu uygular ve iki dar çıkış portu kullanır; yalnızca elle yazılmış fake'lerle test edilir, test yolunda hiçbir adaptör yoktur:

```
// file: examples/hexagonal/transfer/application/TransferService.java
public final class TransferService implements TransferMoneyUseCase {

    private final LoadAccountPort loadAccount;
    private final SaveAccountPort saveAccount;
    private final Money limit;

    // ...

    if (!source.get().canWithdraw(command.amount())) {
        return new TransferResult.Rejected("insufficient funds");
    }
    source.get().withdraw(command.amount());
    target.get().deposit(command.amount());
    saveAccount.save(source.get());
    saveAccount.save(target.get());
}
```

```
return new TransferResult.Transferred(command.from(), command.to(),
command.amount());
```

5.5 Modern Java 27

İş sonuçları istisna değil, **mühürlü (sealed) bir sonuçtur**: reddedilen bir transfer beklenen bir cevaptır, bozuk bir disk değildir. Giriş adaptörü yalnızca metin ↔ komut/sonuç çevirisi yapar; eksiksiz bir `switch`, bir record deseni ve isimsiz desen `_` ile:

```
// file: examples/hexagonal/transfer/application/TransferResult.java
public sealed interface TransferResult {

    /** The money moved. */
    record Transferred(AccountId from, AccountId to, Money amount) implements
TransferResult {}
```

```
// file: examples/hexagonal/transfer/adapter/inbound/TextTransferController.java
var command = new TransferCommand(new AccountId(words[1]), new
AccountId(words[2]), amount);
return switch (useCase.transfer(command)) {
    case Transferred _ -> "OK";
    case Rejected(String reason) -> "REJECTED " + reason;
};
```

```
> transfer A-1 A-2 25.00
OK
> transfer A-2 A-1 500.00
REJECTED insufficient funds
> transfer A-1 A-1 1.00
REJECTED same source and target account
> transfer A-1 A-9 1.00
REJECTED unknown account: A-9
> transfer A-1 A-2 5000.00
REJECTED amount exceeds the limit of 1000.00
> send money
usage: transfer <from> <to> <amount>
balances: {A-1=75.00, A-2=45.00}
```

5.6 PatternShop

Bitirme projesinin mimarisinin küçük bir modeli. `PlaceOrderService` beş çıkış portuna ve alana bağlıdır — asla bir adaptöre değil. Doğrular, tahsil eder, kaydeder **ve ancak ondan sonra** aggregate'in kaydettiği olayları yayımlar:

```
// file: examples/hexagonal/shop/application/PlaceOrderService.java
if (!payments.charge(command.customer(), Order.totalOf(lines))) {
    return new PlaceOrderResult.Rejected("payment declined");
}
Order order = Order.place(ids.next(), command.customer(), lines);
orders.save(order); // commit first ...
order.pullEvents().forEach(events::publish); // ... then tell the world
return new PlaceOrderResult.Placed(order.id(), order.total());
```

Ödeme sağlayıcısının SDK'sı durum kodlarıyla konuşur. m04'teki bir **Adapter** (Adaptör) onu çekirdeğin `PaymentPort` 'una çevirir — reddedilen kart bir iş cevabıdır, bilinmeyen bir kod ise altyapı hatasıdır:

```
// file: examples/hexagonal/shop/adaptor/outbound/payment/LegacyPaymentAdapter.java
@Override
public boolean charge(String customer, Money amount) {
    int code = client.pay(customer, amount.cents());
    return switch (code) {
        case 0 -> true;    // approved
        case 51 -> false;  // insufficient funds: declined
        default -> throw new IllegalStateException("AcmePay failed with status code " + code);
    };
}
```

Bellekten dosyalara geçmek, bileşim kökündeki **tek bir argümanı** değiştirir:

```
// file: examples/hexagonal/shop/config/ShopCompositionRoot.java
/** Everything in memory: fast, for tests and demos. */
public static ShopCompositionRoot inMemory() {
    return wire(new InMemoryOrderRepository());
}

/** Orders in {@code ordersFile}; ids continue after the orders already stored there. */
public static ShopCompositionRoot fileBacked(Path ordersFile) {
    return wire(new FileOrderRepository(ordersFile));
}
```

Aynı kullanım senaryosu sözleşmesi iki kök için de çalışır; demo aynı oturumu ikisinde de oynatır:

```
== in memory
> place alice BOOK-1:2 PEN-7:1
PLACED order-1 total 47.00
> place bob TOY-9:1
REJECTED unknown product: TOY-9
> place carol BOOK-1:30
REJECTED payment declined
> place dave
usage: place <customer> <sku>:<quantity>...
payment calls: [alice 4700, carol 60000], orders saved: 1
published: [OrderPlaced[orderId=order-1, customer=alice, total=47.00]]
== file backed
> place alice BOOK-1:2 PEN-7:1
PLACED order-1 total 47.00
> place bob TOY-9:1
REJECTED unknown product: TOY-9
> place carol BOOK-1:30
REJECTED payment declined
> place dave
usage: place <customer> <sku>:<quantity>...
payment calls: [alice 4700, carol 60000], orders saved: 1
published: [OrderPlaced[orderId=order-1, customer=alice, total=47.00]]
after a restart: order-1 for alice, total 47.00
> place erin MUG-3:1
PLACED order-2 total 8.75
```

5.7 Gerçek dünyada kullanımı

Alistair Cockburn'ün altıgen mimarisi, Robert C. Martin'in *Clean Architecture*'i ve Jeffrey Palermo'nun *Onion Architecture*'i farklı çizimlerle aynı fikirdir. `domain` / `application` / `adapter` paketlerine ayrılmış Spring Boot uygulamaları, Quarkus ve Micronaut projeleri ve rolleri işaretleyen jMolecules gibi kütüphaneler bu yaklaşımı izler.

5.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Adaptörün diliyle portlar** (`JpaOrderPort`, `saveEntity`) teknolojiyi çekirdeğe geri sızdırır.
- **Tablo ya da metot başına bir port** düzinelerce arayüze patlar; bir kullanım senaryosunun ihtiyacına göre gruplayın.
- **Eşleme maliyeti**: alan nesneleri ↔ kalıcılık nesneleri ↔ DTO'lar kod demektir; tek tablolulu bir CRUD ekranı altıgene ihtiyaç duymaz.
- Başka bir adaptörü çağıran bir adaptör (CLI → doğrudan dosya deposu) çekirdeği sessizce atlar.

5.9 İlgili kalıplar

Adapter (m04) kelimenin tam anlamıyla dış halkadır. **Facade** (m05), bir giriş portunun dışarıdan görünüşüdür. **Repository** en yaygın çıkış portudur. Bileşim kökündeki **Dependency Injection** hepsini birbirine takar; **mimari kurallar** (aşağıda) öyle kalmasını sağlar.

6 Alan olayları (domain events)

6.1 Problem


Bir sipariş ödendikten sonra stok ayrılmalı, e-posta gönderilmeli ve analitik güncellenmelidir. Ödeme kodu hepsini doğrudan çağırırsa her yeni tepki onu değiştirir. Bir Observer (Gözlemci) *varlığın içinden* çağırırsa dinleyiciler değişiklik kaydedilmeden **önce** çalışır — kayıt sonra başarısız olursa müşteri, var olmayan bir sipariş için çoktan e-posta almıştır. Sıkı bağlanmış (hard-wired) sürümü tanımak kolaydır:

```
// file: examples/refactoring/notifications/before/RegistrationService.java
mailer.sendWelcome(email);
crm.createContact(email);
analytics.track("signup", email);
```

6.2 Amaç

Aggregate'in olanları değiştirilemez olaylar olarak **kaydetmesine** izin verin ve onları değişiklik commit edildikten **sonra** yayımlayın — böylece aboneler yalnızca gerçekleri duyar. Bunlar alan olaylarıdır (domain events).

6.3 Yapı



6.4 Klasik Java

m07'nin tipli olay veri yolu dağıtıcıdır; m11 buna **zamanlama kuralını** ekler. Aggregate yalnızca özel bir listeye ekler; her geçiş korunur ve geçersiz bir geçiş, herhangi bir şey kaydedilmeden *önce* istisna fırlatır:

```
// file: examples/events/aggregate/Order.java
public void pay() {
    require("pay", OrderStatus.PLACED);
    status = OrderStatus.PAID;
    pendingEvents.add(new OrderEvent.OrderPaid(id));
}
// ...
/** Hands out the recorded events and forgets them: each event leaves the aggregate
    exactly once. */
public List<OrderEvent> pullEvents() {
    List<OrderEvent> events = List.copyOf(pendingEvents);
    pendingEvents.clear();
    return events;
}
```

6.5 Modern Java 27

Olaylar, geçmiş zamanla adlandırılmış record'lardan oluşan mühürlü bir hiyerarşidir. **Unit of Work** (iş birimi) önce kaydeder, sonra dağıtır; `saveAll` istisna fırlatırsa dağıtım satırına hiç ulaşmaz:

```
// file: examples/events/aggregate/UnitOfWork.java
/** 1. save every registered order (may throw – then nothing is dispatched); 2.
    dispatch their events. */
public void commit() {
    store.saveAll(registered);
    List<OrderEvent> events = new ArrayList<>();
    for (Order order : registered) {
        events.addAll(order.pullEvents());
    }
    registered.clear();
}
```

```

        dispatcher.dispatchAll(events);
    }

```

Dağıtıcı, işleyicilerin ürettiği olayları mevcut olayın arkasında kuyruğa alır ve başarısız bir işleyicinin istisnasını enjekte edilmiş bir hata işleyiciye gönderir — commit zaten gerçekleşmiştir ve bir e-posta sunucusu yüzünden geri alınmamalıdır:

```

// file: examples/events/aggregate/DomainEventDispatcher.java
private void deliver(B event) {
    for (Handler<?> handler : handlers) {
        try {
            handler.deliver(event);
        } catch (RuntimeException e) { // reported, not swallowed: the other
handlers still run
            errorHandler.accept(e);
        }
    }
}

```

```

recorded, not committed yet: nothing dispatched
mail: order order-1 confirmed, total 47.00
audit: OrderPlaced[orderId=order-1, totalCents=4700]
stock: reserved for order-1
audit: OrderPaid[orderId=order-1]
stored: {order-1=PAID}
commit failed (store unavailable): stored {order-1=PAID}, nothing dispatched
illegal transition: cannot pay order-1: it is CANCELLED
audit: OrderCancelled[orderId=order-1, reason=customer changed their mind]
stored: {order-1=CANCELLED}

```

6.6 İşlemsel giden kutusu

Commit sonrasında süreç içi dağıtımın hâlâ bir açığı vardır: süreç commit ile dağıtım *arasında* çökebilir ya da mesaj aracı (broker) kapalı olabilir. **İşlemsel giden kutusu** (transactional outbox) olayları durumla aynı depoya, aynı işlemde yazar — ve bir aktarıcı (relay) onları sonra gönderir:

```

// file: examples/events/outbox/OutboxOrderStore.java
for (OrderEvent event : order.pullEvents()) {
    outbox.add(new OutboxEntry(++sequence, event.getClass().getSimpleName(),
payload(event), false));
}
state = new State(orders, List.copyOf(outbox)); // the "transaction": state and
events in one step

```

Aktarıcı sıra numarasına göre yayımlar ve her kaydı aracı kabul ettikten *sonra* işaretler. İkisi arasındaki bir çökme, kaydı bir sonraki sefer yeniden gönderir: teslimat **en az bir kezdir** (at-least-once), bu yüzden tüketiciler **idempotent** olmalıdır:

```

// file: examples/events/outbox/IdempotentConsumer.java
public boolean receive(OutboxEntry entry) {
    if (!processed.add(entry.sequence())) {
        duplicates++;
        return false;
    }
}

```

```

        handler.accept(entry);
        return true;
    }

```

```

saved order-1 with its events: pending [1, 2]
write failed (disk full): orders {order-1=PAID}, outbox entries 2
relay failed (broker unavailable): pending [1, 2]
relay failed (relay crashed before marking 1): pending [1, 2]
relayed 2: pending []
consumer processed: [1 OrderPlaced order-1 4700, 2 OrderPaid order-1], duplicates
ignored: 1

```

6.7 Gerçek dünyada kullanımı

Spring'in `@TransactionalEventListener(phase = AFTER_COMMIT)`'i ve Spring Data'nın `@DomainEvents / AbstractAggregateRoot`'u, Axon Framework, Debezium'un outbox olay yönlendiricisi (outbox tablosunda değişiklik yakalama), anahtara göre tekilleştiren Kafka tüketicileri ve aldığınız her "siparişiniz onaylandı" e-postası.

6.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Aggregate'in içinde** ya da **commit'ten önce** dağıtım, hiç gerçekleşmeyebilecek değişiklikleri duyurur.
- **Komut gibi olaylar** (`OrderPlaced` yerine `SendEmail`) yayıncıyı yeniden tek bir tepkiye bağlar.
- **Büyük yükler** ya da değiştirilebilir olaylar; onları kimlik taşıyan küçük, değiştirilemez record'lar olarak tutun.
- Ağ üzerinden **tam bir kez teslimat** yoktur; bunun yerine idempotent tüketiciler tasarlayın.
- Değişiklikle birlikte başarılı olması gereken tek, senkron bir tepki bir olay değil, düz bir metod çağrısıdır.

6.9 İlgili kalıplar

Observer (Gözlemci, m07) mekanizmadır; alan olayları *ne*'yi (geçmiş zamanlı gerçekler) ve *ne zaman*'ı (commit sonrası) ekler. **Command** (Komut, m06) bir şeyin olmasını ister; olay olduğunu söyler. **Unit of Work** ve **Repository** commit'e karar verir; **giden kutusu**, `EventPublisher` portunun arkasındaki bir çıkış adaptörüdür.

7 Anti-kalıplar ve kalıplara doğru yeniden düzenleme

7.1 Önce karakterizasyon testleri

Bir **anti-kalıp** (anti-pattern), makul görünen ama çözdüğünden fazla sorun yaratan yaygın bir cevaptır. Ondan uzaklaşan bir yeniden düzenleme (refactoring) ancak davranış önce sabitlenirse güvenlidir. Bir **karakterizasyon testi** kodun *bugün ne yaptığını* — doğru ya da yanlış — kaydeder ve ardından yeniden düzenlenmiş sürüme karşı değiştirilmeden çalışır:

```


// file: examples/antipatterns/GodClassTest.java
    @CsvSource(delimiter = '|', textBlock = """
        alice | REGULAR | 3 | 3000 | OK order-1 90.00
        bob   | VIP      | 2 | 5000 | OK order-1 90.00
        carol | EMPLOYEE | 1 | 10000 | OK order-1 70.00
        dave  | VIP      | 10 | 1000 | OK order-1 85.50
    """)
    // ...
    String old = before.checkout(customer, type, quantity, price);
    String refactored = after.checkout(new CheckoutRequest(customer, type, quantity,
    price));
    assertThat(old).isEqualTo(expected);

```

```
assertThat(refactored).isEqualTo(old);
assertThat(mailer.sent()).isEqualTo(before.sentEmails());
assertThat(log).isEqualTo(before.logLines());
```

7.2 Tanrı sınıf

`OrderManager` doğrular, bir tip koduna göre `if/else` ile fiyatlar, bir `map`'te saklar, e-posta metni yazar ve günlük tutar — 12 public metot, her değişiklik ona dokunur. Sorumluluklara göre bölündüğünde her parça zaten bildiğiniz bir kalıba dönüşür: Chain of Responsibility (Sorumluluk Zinciri), Strategy, Repository, Facade:




```
// file: examples/antipatterns/godclass/after/CheckoutFacade.java
long total = PricingPolicy.forCustomerType(request.customerType()).orElseThrow()
    .totalCents(request.quantity(), request.unitPriceCents());
var order = new PlacedOrder(orders.nextId(), request.customer(),
request.quantity(), total);
orders.save(order);
mailer.sendConfirmation(order);
```

```
alice: before OK order-1 90.00 | after OK order-1 90.00
bob: before OK order-2 85.50 | after OK order-2 85.50
carol: before OK order-3 70.00 | after OK order-3 70.00
dave: before REJECTED unknown customer type: GOLD | after REJECTED unknown customer
type: GOLD
erin: before REJECTED invalid quantity | after REJECTED invalid quantity
same e-mails: true, same log: true
public methods: OrderManager 12
after the split: CheckoutFacade 1, OrderValidator 2, PricingPolicy 2, OrderRepository 4,
ConfirmationMailer 2
```

7.3 Kansız alan modeli

Bir yanda getter ve setter'lar, diğer yanda bir serviste tüm kurallar: kurallar yalnızca servisi hatırlayan çağırılar için geçerlidir. **Zengin alan modeli** davranışı verinin yanında tutar ve etrafından dolanılacak bir setter'ı yoktur:




```
// file: examples/antipatterns/anaemic/after/Account.java
public void withdraw(Money amount) {
    requireUsable(amount);
    if (amount.compareTo(balance) > 0) {
        throw new IllegalArgumentException("insufficient funds");
    }
    balance = balance.minus(amount);
}
```

```
before: balance 75.00
after: balance 75.00
before: setBalanceCents(-5000) accepted, balance -50.00
after: withdraw 80.00 -> insufficient funds, balance still 75.00
after: deposit to a closed account -> account is closed
```

7.4 Singleton ve Service Locator kötüye kullanımı

Yalan söyleyen argümansız bir kurucu: servis stok seviyelerine ve bir politikaya ihtiyaç duyar ama ikisini de global durumdan çeker. Bir testin ayarladığı durum, birisi `ServiceLocator.reset()` 'i hatırlamadıkça bir sonrakinde görünür. (Bu paket, m11'de değiştirilebilir statik duruma izin verilen tek yerdir — bir ArchUnit kuralı bunu denetler.)




```
// file: examples/antipatterns/globalstate/before/ReorderService.java
public List<String> itemsToReorder() {
    StockLevels stock = ServiceLocator.get(StockLevels.class); // hidden
    dependency 1
    int minimum = ServiceLocator.get(ReorderPolicy.class).minimumUnits(); // hidden
    dependency 2
}
```

```
before, scenario 1: reorder [PEN-7]
before, scenario 2: reorder [MUG-3, PEN-7] <- PEN-7 leaked in
after, scenario 1: reorder [PEN-7]
after, scenario 2: reorder [MUG-3]
```

7.5 Patternitis

Spekülatif genellik: tek alt sınıflı bir Template Method (Şablon Metot) ile gerçekleştirilmiş bir Strategy'yi oluşturan bir fabrika için bir sağlayıcı — "Good day, Ada." yazdırmak için beş tip. İkinci bir varyasyonu olmayan bir kalıp tasarım değil, maliyettir:



```

// file: examples/antipatterns/patternitis/after/Greetings.java
private static final Function<String, String> FORMAL = name -> "Good day, " + name +
".";


private Greetings() {}

public static String greet(String name) {
    return FORMAL.apply(name == null || name.isBlank() ? "guest" : name.strip());
}

```

7.6 Tip kodunu mühürlü bir tipe değiştirmek

İç içe if'lerle bir String kodu üzerinde switch; bilinmeyen bir kod sessizce ücretsiz kargo demektir. Adım adım — *Metot Çıkar* (Extract Method), mühürlü bir tip tanı, mantığı taşı, dizgeyi sil — kontrolü derleyici devralır:




```
// file: examples/refactoring/shipping/after/ShippingCalculator.java
public long costCents(ShippingMethod method) {
    return switch (method) {
        case Standard(int weight, int distance) -> 499 + 100 *
startedKilosAbove(2000, weight)
            + (distance > 500 ? 300 : 0);
        case Express(int weight, int distance) -> (999 + 200 *
startedKilosAbove(1000, weight))
            * (distance > 500 ? 2 : 1);
        case Pickup _ -> 0;
    };
}
```

`default` dalı yok: dördüncü bir kargo yöntemi, fiyatlandırılana kadar bu sınıfın derlenmemesine yol açar.

```
STANDARD 2500 g 100 km before 5.99 | after 5.99
EXPRESS 1500 g 600 km before 23.98 | after 23.98
PICKUP before 0.00 | after 0.00
EXPRES (typo) before 0.00 | after: does not compile – there is no such record
```

7.7 Sıkı bağlı çağrılarını olaylarla değiştirmek

Alan olayları bölümündeki kayıt servisinin üç işbirlikçisi vardı. Yeniden düzenlemeden sonra bir tane kalır ve yeni bir tepki yeni bir aboneliktir — servis değişmez:



```
// file: examples/refactoring/notifications/after/RegistrationService.java
public void register(String email) {
    if (!Objects.requireNonNull(email, "email").contains("@")) {
        throw new IllegalArgumentException("invalid e-mail: " + email);
    }
    events.dispatch(new UserRegistered(email));
}
```

7.8 Anti-kalıp kataloğu

Anti-kalıp	Belirti	Maliyet	Şuna dönüştürün
Tanrı sınıf (god class)	10+ public metod, değiştirmek için birçok neden	her değişiklik ona dokunur, hiçbir şey yenisinden kullanılamaz	Chain, Strategy, Repository, Facade — her biri tek sorumluluk
Kansız alan modeli	yalnızca getter/setter'lı varlıklar, kurallar servislerde	değişmezler (invariant) atlatılabilir	davranışı varlığa taşıyın, setter'ları kaldırın
Singleton / Service Locator kötüye kullanımı	metotların içinde <code>getInstance()</code> / <code>Registry.get(...)</code> , argümansız kurucular	gizli bağımlılıklar, testler arasında durum sızıntısı	kurucu enjeksiyonu, bileşim kökü
Patternitis	tek uygulamalı arayüzler, fabrikaların fabrikaları	varyasyonsuz dolaylılık	satır içine alın; kalıbı ikinci durum geldiğinde ekleyin
Tip kodu koşulları	birçok yerde tekrarlanan dize/sayı <code>switch</code> 'leri	bilinmeyen kod sessiz bir hatadır	mühürlü tip + eksiksiz <code>switch</code> (ya da çok biçimlilik)
Sıkı bağlı yan etkiler	e-posta, CRM, analitiği doğrudan çağıran bir servis	her yeni tepki servisi değiştirir	alan olayları + aboneler

8 Test ikizleri


8.1 Problem

`CheckoutService` fiyatlara, bir ödeme ağ geçidine, bir makbuz deposuna, bir bildiriciye ve bir denetim günlüğüne ihtiyaç duyar. Gerçeklerini kullanan bir birim testi yavaş, kararsızdır ve gerçek para tahsil eder; her şey için bir mock kütüphanesi kullanan bir test ise çoğu zaman davranış yerine uygulamayı test eder.

8.2 Amaç

Bir testte bir işbirlikçiyi, testin sorduğu soru için yeterince akıllı bir **test ikiziyle** değiştirin — ve ikizin türünü o soruya göre seçin.

8.3 Yapı



8.4 Klasik Java

Mock kütüphaneleri (Mockito) ikizleri çalışma zamanında üretir. Elle yazıldığında bir **mock** küçük bir sınıftır: çağrıdan önce beklentiler, beklenmeyen bir çağrıda hızlı hata ve sonda `verify()`:

```
// file: examples/testdoubles/checkout/doubles/MockPaymentGateway.java
@Override
public Optional<String> charge(String customer, long cents) {
    Expectation next = expected.peekFirst();
    if (next == null || !next.customer().equals(customer) || next.cents() != cents)
    {
        throw new AssertionError("unexpected charge " + customer + " " + cents + ",
expected "
            + (next == null ? "no charge" : next));
    }
    expected.removeFirst();
    return next.approve() ? Optional.of("TX-" + ++transactions) : Optional.empty();
}
```

8.5 Modern Java 27

Fonksiyonel arayüzler çoğu stub ve spy'ı tek satıra indirir — bir `Map` üzerinde bir lambda ya da bir `List::add`. Zaman da bir işbirlikçidir: yalnızca test söylediğinde ilerleyen sahte (fake) bir `Clock`, süre dolmasını `Thread.sleep` olmadan milisaniyesine kadar test eder:

```
// file: examples/testdoubles/time/MutableClock.java
/** Moves time forward (or backward, for a negative duration). */
public void advance(Duration duration) {
    now.instant = now.instant.plus(duration);
}
```

```
// file: examples/testdoubles/SessionExpiryTest.java
@Test
void sessionIsValidJustBeforeTheTtlAndExpiredAtExactlyTheTtl() {
    String token = sessions.login("ada");
    clock.advance(TTL.minusMillis(1));
    assertThat(sessions.isValid(token)).isTrue();
}
```

```
clock.advance(Duration.ofMillis(1));
assertThat(sessions.isValid(token)).isFalse();
```

```
mock verified: alice charged 2700
fake finds the receipt: true
spy recorded: [alice: receipt TX-1 for 27.00]
mock, unexpected call: unexpected charge alice 2000, expected no charge
mock, verify: missing expected charge: bob 700
declined: Optional.empty, audit [declined carol 700]
```

8.6 Hangi ikiz ne zaman

İkiz	Ne yapar	Neyi doğrular	Ne için kullanın	Örnek
Dummy (yer tutucu ikiz)	bir parametreyi doldurur, kullanılsa hata verir	hiçbir şeyi (ya da kullanılmadığını)	test edilen yolun dokunmaması gereken işbirlikçiler	DummyAuditLog
Stub	hazır cevaplar döndürür	hiçbir şeyi	kodun cevap beklediği sorgular	StubPriceLookup
Fake	gerçek, basitleştirilmiş bir uygulama	durumu, sonradan	davranışı olan depolar ve servisler (bellek içi depo)	FakeReceiptRepository
Spy	çağrılarını argümanlarıyla kaydeder	etkileşimleri, sonradan	giden mesajlar (bildirimler, olaylar)	SpyNotifier
Mock	programlanmış beklentiler, hızlı hata	etkileşimleri, çağrı sırasında ve verify()'da	çağrının kendisi davranış olan komutlar (para tahsili)	MockPaymentGateway

Durum doğrulaması (klasikçi yaklaşım: fake depoyu sonradan kontrol et) yeniden düzenlemelere **etkileşim doğrulamasından** (mockçu yaklaşım: hangi çağrılar yapıldığını kontrol et) daha iyi dayanır. Durumu tercih edin; mock'ları dış dünyaya giden komutlar için kullanın.

8.7 Gerçek dünyada kullanımı

Mockito, EasyMock ve MockK (Kotlin); Spring'in MockMvc'si; Testcontainers (fake olarak gerçek bir veritabanı); WireMock (sahte bir HTTP sunucusu); JDK'nın kendisinde `java.time.Clock.fixed` ve `Clock.offset`.

8.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Sahibi olmadığınız tipleri mock'lamak** (bir sağlayıcı SDK'sı) SDK'yı değil, onun hakkındaki varsayımlarınızı test eder; onu bir adaptöre sarın ve *kendi* portunuzu mock'layın.
- **Aşırı belirlenmiş mock'lar** her zararsız yeniden düzenlemede kırılır.
- Gerçek uygulamadan uzaklaşan bir fake; ikisine karşı aynı **sözleşme testini** çalıştırın (`repository.catalog`'un yaptığı gibi).
- Değer nesnelerinin (Money, record'lar) ikizini yazmayın — gerçeklerini kullanın.

8.9 İlgili kalıplar

Ports and Adapters ikizlerin takıldığı dikiş yerlerini oluşturur; **Dependency Injection** onları içeri verir; **Repository** sözleşmeleri fake'leri dürüst tutar.

9 Mimari kurallar

9.1 Problem


Mimari her seferinde bir kestirme ile aşılır (mimari aşınma). Bir DAO çağıran `Invoice.save()` derlenir, testlerinden geçer ve çalışır — derleyici bir bağımlılığın yanlış yöne işaret ettiğini göremez. Wiki sayfaları ve kod incelemeleri unuttur.

```
stored invoice INV-1 (99.00)
compiles and runs – the broken dependency direction is invisible to javac
```

9.2 Amaç

Mimariyi testlerle birlikte çalışan ve bir bağımlılık, döngü ya da adlandırma kuralı ihlal edildiğinde derlemeyi kıran **çalıştırılabilir kurallara** dönüştürün.

9.3 Yapı



9.4 Klasik Java

ArchUnit kaynak kodu değil, **bytecode**'u okur. Düz bir JUnit testi sınıfları bir kez içe aktarır ve kuralları onlara karşı denetler. Soğan (onion) kuralı bir altıgen için iki ayara ihtiyaç duyar: isteğe bağlı katmanlar ("domain service" katmanı yok) ve görmezden gelinen bir bileşim kökü (her adaptöre ulaşması *gerekir*):

```
// file: architecture/HexagonalShopArchitectureTest.java
onionArchitecture()
    .domainModels("..shop.domain..")
    .applicationServices("..shop.application..")
    .adapter("cli", "..shop.adapter.inbound.cli..")
    .adapter("memory", "..shop.adapter.outbound.memory..")
    .adapter("file", "..shop.adapter.outbound.file..")
    .adapter("payment", "..shop.adapter.outbound.payment..")
    .adapter("events", "..shop.adapter.outbound.events..")
    .withOptionalLayers(true) // there is no "domain service" layer here
    .ignoreDependency(resideInAPackage("..shop.config.."), alwaysTrue()) //
the root may wire anything
    .check(SHOP);
```

Aşınmış fatura kodunda aynı türden kurallar başarısız olur — `ErosionRulesTest` tam olarak bunu doğrular — ve mesaj `Invoice.save()`'i ve `Slice adapter -> Slice domain -> Slice adapter` döngüsünü adıyla verir.

9.5 Modern Java 27

ArchUnit JUnit motoru biçimi kuralları alan (field) olarak bildirir. m11 bunu bir kez, ders kuralları için kullanır — "`src/main`'de dış bağımlılık yok" ve değiştirilebilir statik duruma yalnızca global durum anti-kalıbında izin verildiğine dair sahip kararı dahil:

```
// file: architecture/CourseConventionsArchTest.java
@ArchTest
static final ArchRule mutableStaticStateOnlyInTheGlobalStateAntiPattern = fields()
    .that().areStatic().and().areNotFinal()
    .should().beDeclaredInClassesThat().resideInAPackage("..antipatterns.globalstate.before..")
    .as("non-final static fields exist only in antipatterns.globalstate.before
(owner decision 2)");
```

9.6 Araçlar nasıl çalışır

Class-File API (`java.lang.classfile`, JDK 24'ten beri kalıcı) ile bir bağımlılık denetleyicisinin hiç kütüphaneye ihtiyacı yoktur: sınıf dosyasını ayrıştırın, sabit havuzunda (constant pool) ve alan ile metot tanımlayıcılarında adı geçen her sınıfı toplayın:

```
// file: examples/archcheck/DependencyScanner.java
for (PoolEntry entry : model.constantPool()) {
    if (entry instanceof ClassEntry classEntry) {
        name(classEntry.asSymbol()).ifPresent(found::add);
    }
}
for (FieldModel field : model.fields()) {
    name(field.fieldTypeSymbol()).ifPresent(found::add); // types used only as a
field type
}
```

```
erosion.domain: 1 violation(s)
    erosion.domain.Invoice -> erosion.adapter.InvoiceDao
hexagonal.shop.domain: 0 violation(s)
class-file major version: 71
```

Sınırlaması öğreticidir: **yalnızca bir jenerik tip argümanı olarak** görünen bir tip (`Consumer<OrderEvent>`), bu tarayıcının okumadığı `Signature` özniteliğinde yaşar — bir test bu ıskalamayı doğrular. `ArchUnit` imzaları da okur; gerçek aracın o olmasının nedeni budur.

9.7 Gerçek dünyada kullanımı

Spring, Quarkus ve birçok kurumsal kod tabanında `ArchUnit`; `DDD` ve altıgen mimari için `jMolecules`'ün `ArchUnit` kuralları; Spring Modulith'in `ApplicationModules.verify()` 'ı; derleme zamanı denetimi olarak `JPMS module-info.java` (`exports`, `requires`); JDK'daki `jdeps`.

9.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- Kimsenin anlamadığı **çok fazla kural** devre dışı bırakılır; katmanlar, döngüler ve bir iki kuralla başlayın.
- **Test sınıfları üzerindeki kurallar** genellikle anlamsızdır — `DoNotIncludeTests` ile içe aktarın.
- Boş bir sınıf kümesinde geçen bir kural hiçbir şey kanıtlamaz; paket adının doğru olduğunu kontrol edin.
- Tek paketli küçük uygulamaların mimari testlere ihtiyacı yoktur.

9.9 İlgili kalıplar

Ports and Adapters kuralların koruduğu katmanları tanımlar; **sözleşme testleri** (m00) davranış için, mimari testlerin yapı için yaptığını yapar.

10 Bir mimari kalıp seçmek

Durum	Şuna başvurun	Bunu değil
Çok sayıda nesne; uygulamalara ve yaşam sürelerine tek bir yer karar vermeli	Bileşim kökü + kurucu enjeksiyonu	Service Locator, statik singleton'lar
İş kodunun kalıcılığa ihtiyacı var	Aggregate başına Repository (+ sorgular için Specification)	Her soru için bulucu metodu olan DAO
Çekirdek, arayüz, veritabanı ya da sağlayıcı değişikliklerinden sağ çıkmalı	Ports & Adapters	Alanın DAO'yu çağırdığı katmanlar
Tek bir iş gerçeğine birkaç tepki	Commit sonrası alan olayları (süreçler arası için giden kutusu)	Her tepkiyi servisten çağırmak
Eşzamanlı düzenlemeler seyrek ama kaybolmamalı	İyimser sürümleme	Kullanıcının düşünme süresince tutulan kötümser kilitler
Yavaş ya da pahalı işbirlikçileri olan kodu test etmek	Fake ve stub'lar; mock'lar yalnızca giden komutlar için	Her şeyi mock'lamak, sağlayıcı SDK'larını mock'lamak
Mimari tasarlandığı gibi kalmalı	Derlemede ArchUnit kuralları	Wiki sayfaları

11 Özet

Kalıp	Ne zaman kullanılır	Ne zaman kaçınılır	Java 27 kısayolu
Dependency Injection	nesnelerin değiştirilebilir işbirlikçilere ihtiyacı varsa	20 satırlık bir betik	arayüzlerin ve Supplier'ların kurucu enjeksiyonu, <code>Auto Closeable</code> kökler
Repository	alan kodu saklanan aggregate'lere ihtiyaç duyuyorsa	geçici raporlama sorguları	<code>Optional</code> dönüşler, <code>List.copyOf</code> , fonksiyonel <code>Specification</code>
Ports & Adapters	çekirdek teknolojilerinden uzun yaşamalıysa	tek tablo üzerinde CRUD	mühürlü sonuçlar, record'lar, adaptörlerde eksiksiz <code>switch</code>
Alan olayları	tek bir gerçeğe birkaç tepki	birlikte başarılı olması gereken tek senkron çağrı	mühürlü olay record'ları, <code>ArrayDeque</code> kuyruğu
İşlemsel giden kutusu	olaylar başka bir sürece güvenilir biçimde ulaşmalıysa	yalnızca süreç içi	değiştirilemez bir durum record'unun atomik değişimi
Test ikizleri	işbirlikçiler yavaş, pahalı ya da belirsizse	değer nesneleri	stub/spy olarak lambda'lar, fake bir <code>Clock</code>
Mimari kurallar	bir ekip bir yapıyı korumalıysa	tek paketli bir program	<code>ArchUnit</code> ; nasıl çalıştığını görmek için <code>Class-File API</code>

12 Sınav

1. Bileşim kökü ile Service Locator arasındaki fark nedir?
2. Setter enjeksiyonunun neden *zamansal bağlaşıma* yol açtığı söylenir?
3. DI kapsayıcısı hataları neden çalışma zamanında, elle bağlama hataları ise derleme zamanında ortaya çıkar?
4. Bir depo neden **aggregate** başına vardır ve neden kopyalar ya da değiştirilemez değerler döndürmelidir?
5. Bir çıkış portu arayüzünün sahibi kimdir — çekirdek mi, adaptör mü — ve bu neden önemlidir?
6. Reddedilen bir ödeme neden bir **Rejected** değeri, bozuk bir disk ise neden bir istisnadır?
7. Alan olayları neden commit'ten sonra dağıtılmalıdır ve işlemsel giden kutusu neler katar?
8. Karakterizasyon testi nedir ve neden yeniden düzenlemeden önce yazılır?
9. Ne zaman stub, ne zaman mock kullanırsınız? Bir sağlayıcı SDK'sını mock'lamak neden risklidir?
10. Derleyici mimari aşınmayı neden yakalayamaz ve ArchUnit bunun yerine neyi okur?

Cevaplar

1. Bileşim kökü bağımlılıkları nesnelere başlangıçta, bir kez, tek bir yerde *iter*; Service Locator nesnelerin bağımlılıkları global bir kayıt defterinden her yerde *çekmesine* izin verir — bu da onları gizler ve durumu paylaştırır.
2. Nesne bağımlılıklarından önce var olur; her çağırıcı onu kullanmadan önce setter'ları doğru sırada çağırılmalıdır ve unutulmuş bir setter ancak çalışma zamanında hata verir (**clock not set**).
3. Kapsayıcı grafiği başlarken ya da **get** çağırıldığında yansıma ile çözer; ondan önce bağlamaları hiçbir şey denetlemez. Elle bağlama sıradan Java'dır — eksik bir argüman derlenmez.
4. Aggregate tutarlılık sınırlandırıcıdır: bir bütün olarak yüklenir ve kaydedilir. Değiştirilebilir iç nesneler döndürmek, çağırıcıların saklanan veriyi **save** olmadan değiştirmesine ve değişmezleri ve sürüm kontrollerini atlamasına izin verirdi.
5. Sahibi çekirdektir ve çekirdeğin diliyle yazılır; adaptörler onu uygular. Böylece bağımlılıklar içeri işaret eder ve adaptörü değiştirmek çekirdeği değiştirmez.
6. Reddedilen ödeme, çağırıcının ele alması gereken beklenen bir iş sonucudur (mühürlü sonuç bunu zorlar); bozuk disk kullanım senaryosunun ele alamayacağı bir altyapı hatasıdır, bu yüzden yukarı iletilir.
7. Aksi halde aboneler geri alınabilecek değişikliklere tepki verir. Giden kutusu olayları durumla aynı işlemde saklar; böylece commit sonrasında süreç ya da aracı çökse bile hiçbir olay kaybolmaz — teslimat en az bir kez olur ve tüketiciler idempotent olmalıdır.
8. Var olan kodun mevcut davranışını — doğru ya da yanlış — kaydeden bir testtir. Yeniden düzenlemenin davranışı koruduğunu gösteren güvenlik ağıdır.
9. Stub sorgulara cevap verir; mock bir komutun gönderildiğini doğrular (örneğin tahsilat). Sahibi olmadığınız bir tipi mock'lamak onun hakkındaki varsayımlarınızı koda döker; onu kendi portunuza sarın ve onu mock'layın.
10. Derleyici yalnızca başvuru tiplerin var ve erişilebilir olduğunu denetler, paketlerin hangi yöne bağımlı olabileceğini değil. ArchUnit derlenmiş bytecode'u (jenerik imzalar dahil) okur ve kuralları bağımlılıklar üzerinde değerlendirir.

13 Ödevler

- [01 — Ports and Adapters ile PatternShop ödeme akışı](#)
- [02 — Commit sonrası yayımlanan domain event'lerle sipariş yaşam döngüsü](#)

14 Bitirme projesine doğru

Bitirme projesi "PatternShop" bu modüldeki her şeyi kullanır. Dilimleri doğrudan örneklerle karşılık gelir: **repository.catalog** ve **hexagonal.shop** alan ve depo dilimini; **events.aggregate**, **events.outbox** ve

`LegacyPaymentAdapter` olaylar ve ödeme adaptörü dilimini hazırlar; `HexagonalShopArchitectureTest` ise projenin ArchUnit kurallarının şablonudur. Ödev 01 onun ödeme çekirdeğinin *ta kendisidir*, ödev 02 sipariş yaşam döngüsü. Bitirme projesine altıgenini çizerek başlayın: her kullanım senaryosu hangi portlara ihtiyaç duyuyor, onları hangi adaptörler uyguluyor ve bileşim kökü nasıl görünecek?

15 İleri okuma

- Alistair Cockburn, *Hexagonal Architecture* (alistair.cockburn.us, 2005).
- Martin Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture* — Repository, Unit of Work, Service Locator, Optimistic Offline Lock; ayrıca *Inversion of Control Containers and the Dependency Injection pattern* ve *Mocks Aren't Stubs* makaleleri (martinfowler.com).
- Eric Evans, *Domain-Driven Design* — aggregate'ler, depolar, alan olayları.
- Chris Richardson, *Pattern: Transactional outbox* (microservices.io).
- Michael Feathers, *Working Effectively with Legacy Code* — karakterizasyon testleri.
- Joshua Kerievsky, *Refactoring to Patterns*; Martin Fowler, *Refactoring* (2. baskı).
- ArchUnit kullanıcı kılavuzu (archunit.org); JEP 484, *Class-File API* (openjdk.org/jeps/484).