33

BÖLÜM: K9S – TERMINALIN MATRIX ARAYÜZÜ | MODULE: K9S – THE TERMINAL MATRIX COCKPIT

Canlı Log İnceleme, Arama ve Pod İçine Giriş (`s` ve `l`)

Live Log Tailing, Searching & One-Key Shelling (`s` and `l`)

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Gece saat 02:00'de üretimde bir hata çıktı! Spring Boot pod'unuzun loglarına bakmak için uzun uzun komut yazmazsınız. Pod'un üzerine gelin ve `l` tuşuna basın: Renkli loglar anında şelale gibi akar! Hata mı arıyorsunuz? `/Exception` yazın, bulsun. Pod'un içine girip dosyaları kontrol etmek mi istiyorsunuz? `s` tuşuna basın; anında pod'un içindeki terminaldesiniz!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Midnight production outage! You don't fumble with lengthy CLI commands. Move the cursor over your Spring Boot pod and press `l`: colorized log streams cascade down your screen! Need to locate a bug? Press `/Exception` to jump straight to the stack trace. Need to verify environment configs? Press `s`: boom, you have an interactive shell inside the container!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

`l` (Logs) tuşu: K8s API'si üzerinden streaming log soketi açar. `0` tuşuyla logları baştan (head) sarabilir, `w` ile satır kaydırmayı (wrap) açıp kapatabilir, `t` ile zaman damgalarını (timestamps) ekleyebilirsiniz. `s` (Shell) tuşu: Pod içinde sırasıyla `bash`, `sh`, `/bin/sh` arar ve interaktif TTY oturumu başlatır (`kubectl exec -it`). Non-root çalışan konteynerlerde de sorunsuz çalışır.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

Pressing `l` (Logs) opens a streaming WebSocket log channel with colorized ANSI output, log wrapping toggle (`w`), and timestamp prefixes (`t`). Pressing `s` (Shell) launches an interactive TTY execution session into the container (`kubectl exec -it`), iteratively attempting `/bin/bash`, `/bin/sh`, and `/bin/ash` under the container's configured user identity.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```
# k9s Log ve Shell Kısayol Tuşları:
l         # Seçili pod'un canlı loglarını aç
p         # Önceki çöken pod'un loglarını gör (Previous Crashed Logs!)
s         # Pod içine terminal (Shell) aç
d         # Describe pod detaylarını aç (Event'leri görmek için!)
e         # Pod veya Deployment YAML'ını canlıda düzenle (Edit)
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Eğer pod çökmüş ve `CrashLoopBackOff` durumundaysa, `l` tuşuna bastığınızda boş ekran görebilirsiniz. Çöken pod'un son nefesindeki hatayı görmek için mutlaka `p` (Previous Logs) tuşuna basmalısınız!

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇬🇧 WATCH OUT

If a pod is caught in `CrashLoopBackOff`, normal logs might be empty! Press `p` to view PREVIOUS logs and read the fatal exception that killed the container.

🎯 Özet Çıkarımlar

- `l` tuşu pod loglarını anlık akış olarak ekrana getirir.
- `p` tuşu az önce çöken konteynerin hata günlüğünü (previous log) yakalar.
- `s` tuşu tek dokunuşla pod'un içine SSH benzeri güvenli shell bağlantısı kurar.

🎯 Key Takeaways

- `l` streams live application logs with zero configuration.
- `p` inspects the historical logs of terminated, crashed container instances.
- `s` instantly opens an interactive shell session into the running container.