34

BÖLÜM: K9S – TERMINALIN MATRIX ARAYÜZÜ | MODULE: K9S – THE TERMINAL MATRIX COCKPIT

Terminalden Port-Forwarding ve Pod Restart (`shift-f` ve `ctrl-d`)

Port-Forwarding and Workload Restarts (`shift-f` and `ctrl-d`)

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

K8s içindeki kapalı bir Spring Boot servisini laptopunuzun tarayıcısında test etmek istiyorsunuz. Normalde karmaşık komutlar gerekir. k9s'te pod'un üzerine gelip `shift-f` tuşuna basarsınız; '8080:8080 tüneli açılsın mı?' diye sorar, enter'a basarsınız ve tarayıcınızda `localhost:8080` anında çalışır! Pod saçmaladı mı? `ctrl-d` tuşuna basın, anında öldürün; Deployment yenisini doğursun!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

You want to test a strictly private internal Spring Boot pod on your laptop browser. Normally this takes annoying commands. In k9s, highlight the pod and press `shift-f`: it prompts 'Port 8080:8080?', press Enter, and your laptop is tunneled to the pod! Pod acting weird? Highlight it, press `ctrl-d` to kill it, and watch the Deployment instantly hatch a clean replacement!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

`shift-f` (Port-Forward): k9s yerel makinenizde bir TCP soketi açar ve K8s SPDY/HTTP2 port-forward API'si üzerinden hedef pod'un portuna tünel kurar. Aktif tünelleri görmek için `:pf` komutu yazılır. `ctrl-d` (Delete): Pod'u siler (`kubectl delete pod`). Eğer pod bir Deployment tarafından yönetiliyorsa, ReplicaSet saniyesinde yeni bir pod yaratır. Bir Deployment'ı kesintisiz yeniden başlatmak içinse Deployment ekranında `r` (Restart) tuşuna basılır.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

Pressing `shift-f` invokes the SPDY/HTTP/2 port-forwarding subsystem, tunneling localhost sockets directly to internal pod ports without requiring NodePorts or Ingress. Type `:pf` to manage active forwards. Pressing `ctrl-d` deletes the highlighted resource. For Deployments, pressing `r` initiates a graceful `rollout restart`.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```
# k9s Tünel ve Yeniden Başlatma Kısayolları:
shift-f   # Port-forward tüneli aç
:pf       # Tüm açık tünelleri listele ve yönet
r         # Deployment üzerinde: Rolling Restart başlat!
ctrl-d    # Seçili Pod'u öldür (Kill / Delete)
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Üretim ortamında (Production) yanlışlıkla bir Pod veya Deployment üzerindeyken `ctrl-d` tuşuna basmamak için k9s'in salt-okunur modunu (`k9s --readonly`) kullanabilirsiniz!

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇬🇧 WATCH OUT

Prevent accidental deletions in production clusters by launching k9s in read-only mode: `k9s --readonly`.

🎯 Özet Çıkarımlar

- `shift-f` ile iç servisler saniyeler içinde localhost'a tünellenir.
- `:pf` menüsü tüm açık tünelleri görsel olarak izlemeyi ve kapatmayı sağlar.
- Deployment üzerindeyken `r` tuşuna basmak kesintisiz rolling restart tetikler.

🎯 Key Takeaways

- `shift-f` creates frictionless localhost port-forward tunnels in seconds.
- `:pf` provides centralized monitoring and teardown of active tunnels.
- Pressing `r` on a Deployment triggers an instant rolling restart.