BÖLÜM: K9S – TERMINALIN MATRIX ARAYÜZÜ | MODULE: K9S – THE TERMINAL MATRIX COCKPIT

36

k9s Eklentileri ve Özel Kısayollar (Custom Plugins)

k9s Custom Plugins & Supercharged Productivity Hotkeys

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Uçağınızın kokpitine kendi özel kırmızı butonlarınızı eklemek! Örneğin tek bir tuşa (`ctrl-j`) basarak Spring Boot pod'unun içinden anında 'Java Thread Dump' almak veya log seviyesini tek tuşla `DEBUG` moduna geçirmek istiyorsunuz. k9s Plugins mekanizmasıyla istediğiniz özel komutu bir tuşa bağlayabilirsiniz!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Adding custom red fire-buttons to your fighter jet cockpit! What if you could press `ctrl-j` on any pod to immediately dump JVM thread traces, or press `ctrl-b` to toggle Spring Boot log levels to `DEBUG`? k9s Plugins allow you to bind any custom shell or kubectl command to custom hotkeys!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

k9s eklentileri `~/.config/k9s/plugins.yaml` dosyasında tanımlanır. Bir eklenti şunları içerir: 1) `shortCut` (Tetikleyici tuş; örn: `shift-t`), 2) `scopes` (Hangi kaynakta geçerli; örn: `po`, `deploy`), 3) `command` ve `args` (Çalıştırılacak script). k9s çalışma anında `$NAMESPACE`, `$NAME`, `$POD`, `$CONTAINER` gibi ortam değişkenlerini komuta otomatik aktarır.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

k9s plugins are defined declaratively in `~/.config/k9s/plugins.yaml`. Each plugin specifies a `shortCut`, target `scopes` (e.g. `pods`), and an executable `command` with arguments. k9s dynamically interpolates contextual variables like `$NAMESPACE`, `$NAME`, and `$CONTAINER` at runtime.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```
# ~/.config/k9s/plugins.yaml Örneği:
plugin:
  # Spring Boot Pod'undan Tek Tuşla Java Thread Dump Al!
  jvm-thread-dump:
    shortCut: Shift-T
    description: JVM Thread Dump
    scopes:
      - pods
    command: kubectl
    background: false
    confirm: false
    args:
      - exec
      - -it
      - -n
      - $NAMESPACE
      - $NAME
      - --
      - jcmd
      - "1"
      - Thread.print
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Eklentiler yerel bilgisayarınızdaki araçları (jcmd, curl, jq) çağırır. Eklentinin çalışabilmesi için ilgili aracın bilgisayarınızda veya konteyner içinde yüklü olması gerekir.

🇬🇧 WATCH OUT

Custom plugins invoke local or in-pod CLI binaries. Ensure required binaries (like `jcmd` or `jq`) exist before triggering custom hotkeys.

🎯 Özet Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways

- k9s eklentileri günlük rutin bakım görevlerini tek tuşa indirir.
- Çalışma anı değişkenleri ($NAMESPACE, $NAME) dinamik komut yönetimini sağlar.
- Takım standartları için ortak `plugins.yaml` dosyaları paylaşılabilir.

- Custom plugins compress repetitive operational routines into single keypresses.
- Runtime context variables enable dynamic, context-aware command executions.
- Teams can standardize and share unified `plugins.yaml` across engineering orgs.