DATE:

Muhammad Aliyan Bin Adil
25021598-245
AB

10

1)
```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int arr[10];
    for(int i=0; i<10; i++){
        cin>>arr[i];
    }
    int pos=0;
    int neg=0;
    for(int i=0; i<10; i++){
    if (arr[i]>0){
        pos=pos+1;
    } else {
        neg= neg+1;
    }
    }
    cout<<"Positive numbers:"<<pos<<endl;
    cout<<"Negative numbers:"<<neg<<endl;
}
return 0;
}
```

2)
```
#include<iostream>
Using namespace std;
int main() {
        int arr[10];
```

DATE:

```
int even = 0;
int odd = 0;
for(int i=0; i<10; i++){
    cin >> arr[i];
}
for(int i=0; i<10; i++){
if (arr[i] %2 == 0){
    even = even+1;
}else{
    odd = odd+1;
}
}
cout << "Even numbers: " << even << endl;
cout << "Odd numbers: " << odd << endl;
return 0;
}
```

3)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int arr[5];
    int largest, smallest;
    for(int i=0; i<5; i++){
        cin >> arr[i];
    }
    largest = arr[0];
    for(int i=1; i<5; i++){
        if(arr[i] > largest){
            largest = arr[i];
        }
    }
```

```
smallest= arr[0];
for(int i=1; i<5; i++){
    if( arr[i]<smallest){
     smallest= arr[i];
    }
}
cout<<"Largest element: "<<largest<<endl;
cout<<"Smallest element: "<<smallest<<endl;
return 0;
}
```

4)
```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
  int arr[10];
  int grFif=0;
  for(int i=0; i<10; i++){
     cin>>arr[i];
    if(arr[i]>50){
        grFif=grFif+1;
    }
  }
  cout<<"Numbers greater than 50: "<<grFif<<endl;
  return 0;
}
```

5)
```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int arr[10];
```

```
int index=0;
int pos; int index
for (int i=0; i<10; i++){
    cin >> arr[i];
  }
for (int i=0; i<10; i++){
 if(
cout << "Enter a number to search" << endl;
int num;
cin >> num;
for(int i=0; i<10; i++){
 if(arr[i]==num){
   pos=i;
   }
}
cout << "Position: " << pos << endl;
return 0;
}
```

DATE: _____ DAY: _____

245

6.)
```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
int arr[5];
 for (int i=0; i<5; i++){
   cin >> arr[i];
 }
 for(int i=4; i>=0; i--){
   cout << arr[i]
 }
 return 0;
}
```

7.)
```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
   int arr[10];
   int passed=0;
      int failed=0;
   for(int i=0; i<10; i++){
         cin>>arr[i];
   }
   for(int i=0; i<10; i++){
    if (arr[i]>=50){
         passed=passed+1;
    }else{
         failed=failed+1;
    }
   }
```

```
cout << "Passed: " << passed << endl;
cout << "Failed: " << failed << endl;
 return 0;
}
```

8)
```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int arr[10];
  for(int i=0; i<10; i++){
    cin>> arr[i];
    if(arr[i]<0){
      arr[i]=0;
    }
  }
  for(int i=0; i<10; i++){
     cout<< arr[i]<<endl;
  }
  return 0;
}
```

9.
```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
   int arr[10];
   int sum=0;
  for(int i=0; i<10; i++){
      cin>>arr[i];
  }
 for(int i=0; i<10; i++){
```

DATE: DAY:

```
if (arr[i]%2 != 0){
    sum = sum + arr[i];
  }
 }
 return 0;
 }
```

10)
```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int arr1[5];
    int arr2[5];
    int same = 0;
    for(int i=0; i<5 ; i++) {
      cout << " Enter for array 1" << endl;
      cin >> arr1[i];
     }
   for (int i=0; i<5; i++){
      cout << " Enter for array 2" << endl;
       cin >> arr2[i];
     }
  for (int i=0; i<5; i++){
     if(arr1[i] == arr2[i]){
        same = same + 1;
     }
    }
 cout << " Elements that are same: " << same << endl;
 return 0;
}
```

DAY:

DATE:

(1)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int arr[10];
  int seclar;
  for(int i=0 ; i<10 ; i++){
      cin>> arr[i];
   }
  int large = arr[0];
   for(int i=1; i<5; i++){
      if (arr[i]>large){
         seclar = large;
         large = arr[i];
       }
    }
  return 0;
}
```

DAY

24

(2)

#incl

using

int

DATE:

24s

12)
```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int arr[70];
    int abFif=0;
    int belFif=0;
    for(int i=0; i<70; i++){
        cin>>arr[i];
        if(arr[i]>30){
            abFif=abFif+1;
        }else{
            belFif=belFif+1;
        }
    }
    cout<<"Days above 30:"<<abFif<<endl;
    cout<<"Days below 30:"<<belFif<<endl;
    return 0;
}
```

13)
```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int arr[10];
    for(int i=0; i<10; i++){
        cin>>arr[i];
    }
```