



Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

# **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**



## **A. Průvodní zpráva**

### **„Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady“**

Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

1. Identifikační údaje:

a) **označení stavby:**

„Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady“

b) **stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání**

**Jihočeský kraj**

**U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice**

**IČO: 708 90 650, DIČ: CZ 708 90 650**

prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

Právní forma – příspěvková organizace

**Se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, 370 10**

**IČO: 709 71 641, DIČ: CZ 709 71 641**

c) **projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji**

Bc. Vlastimil Zikmund

Autorizovaný technik pro dopravní stavby – nekolejová vozidla, ČKAIT: 0102607

2. Údaje o umístění stavby:

a) Obec, kraj, katastrální území

Obec: Horní Kněžeklady

Kraj: Jihočeský

Katastrální území: Štipoklasy

b) Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu

Stavební práce budou probíhat na tělese silnice III/10567 a předmětných silničních pozemcích. Vlastníkem silnic II. a III. tříd je Kraj (Jihočeský kraj), na jehož území se silnice nacházejí (viz § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

c) Dopravní a technická infrastruktura v území

Jedná se o opravu silnice III/10567. Stavba sestává ze čtyř stavebních objektů:

SO 101 - staničení km 0,003 – 0,250, celkem 0,247 km,

SO 102 - staničení km 0,250 – 0,412, celkem 0,162 km,

SO 103 - dopravně inženýrská opatření, včetně zřízení provizorní zastávky pro linkovou dopravu,  
bez zpevnění nástupiště,

SO 104 - doplňující údaje (zkoušení materiálů, geodetické služby),

3. Základní údaje o stavbě

a) **Rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení)**

Oprava komunikace III/10567 bude provedena v rozsahu staničení km 0,003 až 0,412 celkem 0,409 km.

Stavba sestává ze čtyř stavebních objektů:

SO 101 - staničení km 0,003 – 0,250, celkem 0,247 km, proměnné šířky 5,30 – 5,45 m

SO 102 - staničení km 0,250 – 0,412, celkem 0,162 km, proměnné šířky 5,30 – 5,45 m,

SO 103 - dopravně inženýrská opatření, včetně zřízení provizorní zastávky pro linkovou dopravu

SO 104 - doplňující údaje

„Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady“ bude provedena následující technologií:

**SO 101:**

- Frézování asfaltových ploch (tl. 50 mm, 10 m – prostor napojení)
- Vrstva pro obnovu a opravy - recyklací (rozfrézování v tl. 200 mm, reprofilace a homogenizace, recyklace za studena RS CA (TP 150 MD ČR a ČSN EN 73 6147) v tl. 200 mm)
- Vyrovnání profilu v délce 20 m a šířce 8 m, hloubka 0,07m - výškové vyrovnání napojení na silnici III/1472
- Spojovací postřik z emulze 0,2 – 0,65 kg/m<sup>2</sup> (ČSN 73 6129)
- Asfaltový beton ACO 11+ 50/70, ČSN 73 6121 50 mm
- Asfaltový beton ACL 16+, 16S, 50/70, ČSN 73 6121 50 mm

**SO 102:**

- Odstranění krytu zpevněných ploch z kameniva (tl. 350 mm, předrcení na frakci 0-63)
- Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem (tl. 80 mm, předrcení na frakci 0-63)
- Frézování asfaltových ploch (tl. 50 mm, délka 59 m)
- Odkopávky (tl. 170 mm)

Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

- Doplnění podloží nenamrzavým materiálem (tl. 70 mm, frakce 0-125)
- Úprava pláň (hutnění 45 MPa)
- Vrstvy pro obnovu a opravy recyklací za studena (rozfrézování – tl. 250 mm, reprofilace a homogenizace; recyklace za studena RS CA (TP 150 MD ČR a ČSN EN 73 6147) v tl. 250 mm – 2 x,
- Spojovací postřík z emulze 0,2 – 0,65 kg/m<sup>2</sup> (ČSN 73 6129)
- Asfaltový beton ACO 11+, 50/70 (ČSN 73 6121) 50 mm
- Asfaltový beton ACL 16+, 16S, 50/70 (ČSN 73 6121) 50 mm

### **b) Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů**

Stavba bude provedena podle platných technických norem.  
Případné požadavky dotčených orgánů (DOS) nebyly uplatněny.

### **c) Věcné a časové vazby na okolí**

Provádění stavby se předpokládá v roce 2025

### **d) Předpokládaná délka výstavby, popis postupu výstavby**

Předpokládaná délka výstavby činí cca 30 kalendářních dnů. Jednotlivé práce budou prováděny postupně, budou na sebe navazovat. Směr postupu prací v předmětném úseku se nestanovuje.

### **e) Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, při práci na staveništi**

Při všech stavebních pracích je nutno dodržet ustanovení příslušných zákonných a podzákonných předpisů, které upravují požadavky na zjištění BOZP a PO na pracovišti. Jedná se zejména o:

- Zákoník práce (§ 101 až 105 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 258/2000 Sb., hlava II díl 6 a 7, o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví, při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, ve znění pozdějších předpisů,

Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce, o čemž musí být pořízen písemný záznam, potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při provádění prací v blízkosti podzemních vedení je nutno vždy uvědomit příslušného správce a zajistit pro provádění beznapěťový stav. Je nutno zachovávat bezpečnou vzdálenost od nadzemních vedení při pracích v jejich ochranném pásmu. Při provádění prací je nutno dodržovat veškeré platné předpisy, týkající se bezpečnosti práce. Pracovníci pohybující se na plochách s dopravním provozem nebo v jejich těsné blízkosti, musí být vybaveni výstražnými oděvy nebo doplňky podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.