Отчёт о тестировании API NordCodes

Дата: 03.11.2026. Приложение: internal-0.0.1-SNAPSHOT.jar.

Итог

Выполнено 35 проверок: 33 прошли, 2 завершились неуспешно. Подтверждён один дефект; второе падение требует уточнения требований. Ошибки не скрываются и приводят к ненулевому коду завершения сборки.

Подход и среда

Неизменённое приложение проверяется через HTTP. Тесты написаны на Java с JUnit 5. Внешний сервис заменён HTTP-сервером JDK с управляемыми ответами и регистрацией запросов. Приложение и внешний сервис автоматически запускаются на свободных локальных портах и останавливаются после тестов. Для сценариев создаются отдельные токены.

Среда прогона: Windows, JDK 24, Maven 3.9.11. Исходники компилируются под Java 17. Выполнены локальный запуск JUnit и стандартный Maven-запуск; результаты совпали. Запуск непосредственно на JDK 17 отдельно не проверялся. WireMock и Allure не использовались: первоначально среда не разрешала загрузку зависимостей; применены HTTP-сервер JDK и отчёты JUnit/Maven.

Покрытие

Проверены полный цикл LOGIN → ACTION → LOGOUT, запрет действий без входа и после выхода, независимость сессий пользователей, длина и алфавит токена, пустые и отсутствующие параметры, неизвестные действия, неверный API-ключ. Проверены ошибки внешнего сервиса 4xx/5xx, отсутствие сессии после неудачного входа, независимость результата от тела внешнего ответа. Для исходящих запросов проверяются метод, путь, тело и заголовки; при локальном отказе проверяется отсутствие внешних вызовов.

BUG-01 — отклоняются разрешённые буквы токена

Приоритет: высокий. Документация разрешает 32 символа A–Z0–9.

Воспроизведение:

1. Настроить внешний POST /auth на HTTP 200.
2. Отправить POST /endpoint с правильным X-Api-Key, Content-Type: application/x-www-form-urlencoded и Accept: application/json.
3. Тело запроса: token=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ012345&action=LOGIN.

Ожидается: result=OK и запрос /auth с этим токеном.

Фактически: result=ERROR, сообщение содержит регулярное выражение ^[0-9A-F]{32}$. Буквы G–Z не принимаются. Пользователь с корректным по документации токеном не может войти.

Автотест: EndpointTest.validToken, параметр ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ012345.

QUESTION-01 — пробел перед LOGIN

Действие « LOGIN» с корректным новым токеном принимается: result=OK. Тест invalidAction ожидает ERROR по точному перечню допустимых действий. Правила удаления пробелов документацией не определены. Это вопрос к контракту, а не подтверждённый дефект. Нужно уточнить, допустимы ли пробелы по краям action. Спорная проверка сохранена явно и пока падает.

Допущения и ограничения

HTTP 200 внешнего сервиса считается успехом; проверенные 4xx/5xx — ошибками. Точный текст прикладной ошибки не фиксируется: проверяются result=ERROR и непустое message. Для неверного ключа ожидается 401 либо 403 — это допущение, точный код в задании не установлен.

Не проверены нагрузка, конкурентные запросы, сетевые таймауты, HTTP 201/204/3xx внешнего сервиса и неподдерживаемые методы. Повторный LOGIN, LOGOUT неизвестного токена и сохранение сессии после сбоя ACTION требуют уточнения требований.

Воспроизведение запуска

Установить JDK 17+ и Maven 3.9+. Поместить предоставленный работодателем JAR в sut/internal-0.0.1-SNAPSHOT.jar, выполнить mvn test. Тесты сами запускают приложение. Лог: target/application.log. Машинные результаты: target/surefire-reports/.

Исходники и инструкция: https://github.com/alken1t15/test_job . Код тестов: src/test/java/codes/nord/EndpointTest.java. Исходный JAR, архив и временные библиотеки исключены из Git.

Заключение

Базовые сценарии сессии и проверенные отказы внешнего сервиса проходят. Обнаружено несоответствие алфавита токена документированному контракту. Обработку пробелов в action необходимо согласовать с заказчиком.