

Contents

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Setting | 1 |
| 1.1 | vimrc | 1 |
| 2 | Math | 2 |
| 2.1 | Basic Arithmetic | 2 |
| 2.2 | Sieve Methods : Prime, Divisor, Euler phi | 2 |
| 2.3 | Primality Test | 3 |
| 2.4 | Chinese Remainder Theorem | 3 |
| 2.5 | Modular Equation | 3 |
| 2.6 | Rational Number Class | 3 |
| 2.7 | Burnside's Lemma | 4 |
| 2.8 | Kirchoff's Theorem | 4 |
| 2.9 | Lucas Theorem | 4 |
| 2.10 | Fast Fourier Transform | 4 |
| 2.11 | Matrix Operations | 5 |
| 2.12 | Gaussian Elimination | 5 |
| 2.13 | Simplex Algorithm | 6 |
| 3 | Data Structure | 6 |
| 3.1 | Order statistic tree | 6 |
| 3.2 | Fenwick Tree | 7 |
| 3.3 | Segment Tree with Lazy Propagation | 7 |
| 3.4 | Persistent Segment Tree | 7 |
| 3.5 | Splay Tree | 8 |
| 3.6 | Link/Cut Tree | 9 |
| 4 | DP | 9 |
| 4.1 | Convex Hull Optimization | 9 |
| 4.1.1 | requirement | 9 |
| 4.1.2 | Source Code | 9 |
| 4.2 | Divide & Conquer Optimization | 10 |
| 4.3 | Knuth Optimization | 10 |
| 5 | Graph | 11 |
| 5.1 | SCC (Tarjan) | 11 |
| 5.2 | SCC (Kosaraju) | 11 |
| 5.3 | 2-SAT | 11 |
| 5.4 | BCC, Cut vertex, Bridge | 11 |
| 5.5 | Shortest Path Faster Algorithm | 12 |
| 5.6 | Lowest Common Ancestor | 12 |
| 5.7 | Heavy-Light Decomposition | 13 |
| 5.8 | Bipartite Matching (Hopcroft-Karp) | 14 |

| | | |
|----------|--------------------------------|-----------|
| 5.9 | Maximum Flow (Dinic) | 14 |
| 5.10 | Min-cost Maximum Flow | 15 |
| 5.11 | General Min-cut (Stoer-Wagner) | 16 |
| 5.12 | Hungarian Algorithm | 17 |
| 6 | Geometry | 18 |
| 6.1 | Basic Operations | 18 |
| 6.2 | Compare angles | 20 |
| 6.3 | Convex Hull | 20 |
| 6.4 | Polygon Cut | 20 |
| 6.5 | Pick's theorem | 20 |
| 7 | String | 20 |
| 7.1 | KMP | 20 |
| 7.2 | Aho-Corasick | 21 |
| 7.3 | Suffix Array with LCP | 21 |
| 7.4 | Suffix Tree | 22 |
| 7.5 | Manacher's Algorithm | 22 |
| 8 | Miscellaneous | 22 |
| 8.1 | Fast I/O | 22 |
| 8.2 | Magic Numbers | 22 |
| 8.3 | Java Examples | 22 |

1 Setting

1.1 vimrc

```
1 set nocp ai si nu et bs=2 mouse=a
2 set ts=2 sts=2 sw=2 hls showmatch
3 set ruler rulerformat=%17.(%1:%%)
4 set noswapfile autoread wildmenu wildmode=list:longest
5 syntax on | colorscheme evening
6
7 map <F5> <ESC>:w<CR>:!g++ -g -Wall --std=c++0x -O2 %:r.cpp -o %:r && %:r < %:r.
  in > %:r.out<CR>
8 map <F6> <ESC>:w<CR>:!g++ -g -Wall --std=c++0x -O2 %:r.cpp -o %:r && %:r < %:r.
  in<CR>
9
10 map k gk
11 map j gj
12
13 map <C-h> <C-w>h
14 map <C-j> <C-w>j
15 map <C-k> <C-w>k
16 map <C-l> <C-w>l
```

```

17
18 map <C-t> :tabnew<CR>
19
20 command -nargs=1 PS :cd d:/ | :vi <args>.cpp | vs <args>.in | sp <args>.out

```

2 Math

2.1 Basic Arithmetic

```

1 typedef long long ll;
2 typedef unsigned long long ull;
3
4 // calculate lg2(a)
5 inline int lg2(ll a)
6 {
7     return 63 - __builtin_clzll(a);
8 }
9
10 // calculate the number of 1-bits
11 inline int bitcount(ll a)
12 {
13     return __builtin_popcountll(a);
14 }
15
16 // calculate ceil(a/b)
17 // |a|, |b| <= (2^63)-1 (does not cover -2^63)
18 ll ceildiv(ll a, ll b) {
19     if (b < 0) return ceildiv(-a, -b);
20     if (a < 0) return (-a) / b;
21     return ((ull)a + (ull)b - 1ull) / b;
22 }
23
24 // calculate floor(a/b)
25 // |a|, |b| <= (2^63)-1 (does not cover -2^63)
26 ll floordiv(ll a, ll b) {
27     if (b < 0) return floordiv(-a, -b);
28     if (a >= 0) return a / b;
29     return -(ll)((ull)(-a) + b - 1) / b;
30 }
31
32 // calculate a*b % m
33 // x86-64 only
34 ll large_mod_mul(ll a, ll b, ll m)
35 {
36     return ll((__int128)a*(__int128)b%m);
37 }
38
39 // calculate a*b % m
40 // |m| < 2^62, x86 available
41 // O(logb)
42 ll large_mod_mul(ll a, ll b, ll m)
43 {
44     a %= m; b %= m; ll r = 0, v = a;

```

```

45     while (b) {
46         if (b&1) r = (r + v) % m;
47         b >>= 1;
48         v = (v << 1) % m;
49     }
50     return r;
51 }
52
53 // calculate n^k % m
54 ll modpow(ll n, ll k, ll m) {
55     ll ret = 1;
56     n %= m;
57     while (k) {
58         if (k & 1) ret = large_mod_mul(ret, n, m);
59         n = large_mod_mul(n, n, m);
60         k /= 2;
61     }
62     return ret;
63 }
64
65 // calculate gcd(a, b)
66 ll gcd(ll a, ll b) {
67     return b == 0 ? a : gcd(b, a % b);
68 }
69
70 // find a pair (c, d) s.t. ac + bd = gcd(a, b)
71 pair<ll, ll> extended_gcd(ll a, ll b) {
72     if (b == 0) return { 1, 0 };
73     auto t = extended_gcd(b, a % b);
74     return { t.second, t.first - t.second * (a / b) };
75 }
76
77 // find x in [0,m) s.t. ax === gcd(a, m) (mod m)
78 ll modinverse(ll a, ll m) {
79     return (extended_gcd(a, m).first % m + m) % m;
80 }
81
82 // calculate modular inverse for 1 ~ n
83 void calc_range_modinv(int n, int mod, int ret[]) {
84     ret[1] = 1;
85     for (int i = 2; i <= n; ++i)
86         ret[i] = (ll)(mod - mod/i) * ret[mod%i] % mod;
87 }

```

2.2 Sieve Methods : Prime, Divisor, Euler phi

```

1 // find prime numbers in 1 ~ n
2 // ret[x] = false -> x is prime
3 // O(n*loglogn)
4 void sieve(int n, bool ret[]) {
5     for (int i = 2; i * i <= n; ++i)
6         if (!ret[i])
7             for (int j = i * i; j <= n; j += i)
8                 ret[j] = true;

```

```

9 }
10
11 // calculate number of divisors for 1 ~ n
12 // when you need to calculate sum, change += 1 to += i
13 // O(n*logn)
14 void num_of_divisors(int n, int ret[]) {
15     for (int i = 1; i <= n; ++i)
16         for (int j = i; j <= n; j += i)
17             ret[j] += 1;
18 }
19
20 // calculate euler totient function for 1 ~ n
21 // phi(n) = number of x s.t. 0 < x < n && gcd(n, x) = 1
22 // O(n*loglogn)
23 void euler_phi(int n, int ret[]) {
24     for (int i = 1; i <= n; ++i) ret[i] = i;
25     for (int i = 2; i <= n; ++i)
26         if (ret[i] == i)
27             for (int j = i; j <= n; j += i)
28                 ret[j] -= ret[j] / i;
29 }

```

2.3 Primality Test

```

1 bool test_witness(ull a, ull n, ull s) {
2     if (a >= n) a %= n;
3     if (a <= 1) return true;
4     ull d = n >> s;
5     ull x = modpow(a, d, n);
6     if (x == 1 || x == n-1) return true;
7     while (s-- > 1) {
8         x = large_mod_mul(x, x, n);
9         if (x == 1) return false;
10        if (x == n-1) return true;
11    }
12    return false;
13 }
14
15 // test whether n is prime
16 // based on miller-rabin test
17 // O(logn*logn)
18 bool is_prime(ull n) {
19     if (n == 2) return true;
20     if (n < 2 || n % 2 == 0) return false;
21
22     ull d = n >> 1, s = 1;
23     for(; (d&1) == 0; s++) d >>= 1;
24
25 #define T(a) test_witness(a##ull, n, s)
26     if (n < 4759123141ull) return T(2) && T(7) && T(61);
27     return T(2) && T(325) && T(9375) && T(28178)
28         && T(450775) && T(9780504) && T(1795265022);
29 #undef T
30 }

```

2.4 Chinese Remainder Theorem

```

1 // find x s.t. x == a[0] (mod n[0])
2 //             == a[1] (mod n[1])
3 //             ...
4 // assumption: gcd(n[i], n[j]) = 1
5 ll chinese_remainder(ll* a, ll* n, int size) {
6     if (size == 1) return *a;
7     ll tmp = modinverse(n[0], n[1]);
8     ll tmp2 = (tmp * (a[1] - a[0]) % n[1] + n[1]) % n[1];
9     ll ora = a[1];
10    ll tgcd = gcd(n[0], n[1]);
11    a[1] = a[0] + n[0] / tgcd * tmp2;
12    n[1] *= n[0] / tgcd;
13    ll ret = chinese_remainder(a + 1, n + 1, size - 1);
14    n[1] /= n[0] / tgcd;
15    a[1] = ora;
16    return ret;
17 }

```

2.5 Modular Equation

$x \equiv a \pmod{m}$, $x \equiv b \pmod{n}$ 을 만족시키는 x 를 구하는 방법.

m 과 n 을 소인수분해한 후 소수의 제곱꼴의 합동식들로 각각 쪼갬다. 이 때 특정 소수에 대하여 모순이 생기면 불가능한 경우고, 모든 소수에 대해서 모순이 생기지 않으면 전체 식을 CRT로 합치면 된다. 이제 $x \equiv x_1 \pmod{p^{k_1}}$ 과 $x \equiv x_2 \pmod{p^{k_2}}$ 가 모순이 생길 조건은 $k_1 \leq k_2$ 라고 했을 때, $x_1 \not\equiv x_2 \pmod{p^{k_1}}$ 인 경우이다. 모순이 생기지 않았을 때 답을 구하려면 CRT로 합칠 때 $x \equiv x_2 \pmod{p^{k_2}}$ 만을 남기고 합쳐주면 된다.

2.6 Rational Number Class

```

1 struct rational {
2     long long p, q;
3
4     void red() {
5         if (q < 0) {
6             p = -p;
7             q = -q;
8         }
9         ll t = gcd((p >= 0 ? p : -p), q);
10        p /= t;
11        q /= t;
12    }
13
14    rational(): p(0), q(1) {}
15    rational(long long p_): p(p_), q(1) {}
16    rational(long long p_, long long q_): p(p_), q(q_) { red(); }
17
18    bool operator==(const rational& rhs) const {
19        return p == rhs.p && q == rhs.q;

```

```

20 }
21 bool operator!=(const rational& rhs) const {
22     return p != rhs.p || q != rhs.q;
23 }
24 bool operator<(const rational& rhs) const {
25     return p * rhs.q < rhs.p * q;
26 }
27 rational operator+(const rational& rhs) const {
28     ll g = gcd(q, rhs.q);
29     return rational(p * (rhs.q / g) + rhs.p * (q / g), (q / g) * rhs.q);
30 }
31 rational operator-(const rational& rhs) const {
32     ll g = gcd(q, rhs.q);
33     return rational(p * (rhs.q / g) - rhs.p * (q / g), (q / g) * rhs.q);
34 }
35 rational operator*(const rational& rhs) const {
36     return rational(p * rhs.p, q * rhs.q);
37 }
38 rational operator/(const rational& rhs) const {
39     return rational(p * rhs.q, q * rhs.p);
40 }
41 };

```

2.7 Burnside's Lemma

경우의 수를 세는데, 특정 transform operation(회전, 반사, ..) 해서 같은 경우들은 하나로 친다. 전체 경우의 수는?

- 각 operation마다 이 operation을 했을 때 변하지 않는 경우의 수를 센다 (단, “아무것도 하지 않는다”라는 operation도 있어야 함!)

- 전체 경우의 수를 더한 후, operation의 수로 나눈다. (답이 맞다면 항상 나누어 떨어져야 한다)

2.8 Kirchoff's Theorem

그래프의 스패닝 트리의 개수를 구하는 정리.

무향 그래프의 Laplacian matrix L 를 만든다. 이것은 (정점의 차수 대각 행렬) - (인접행렬) 이다. L 에서 행과 열을 하나씩 제거한 것을 L' 라 하자. 어느 행/열이든 관계 없다. 그래프의 스패닝 트리의 개수는 $\det(L')$ 이다.

2.9 Lucas Theorem

```

1 // calculate nCm % p when p is prime
2 int lucas_theorem(const char *n, const char *m, int p) {
3     vector<int> np, mp;
4     int i;
5     for (i = 0; n[i]; i++) {

```

```

6         if (n[i] == '0' && np.empty()) continue;
7         np.push_back(n[i] - '0');
8     }
9     for (i = 0; m[i]; i++) {
10        if (m[i] == '0' && mp.empty()) continue;
11        mp.push_back(m[i] - '0');
12    }
13
14    int ret = 1;
15    int ni = 0, mi = 0;
16    while (ni < np.size() || mi < mp.size()) {
17        int nmod = 0, mmod = 0;
18        for (i = ni; i < np.size(); i++) {
19            if (i + 1 < np.size())
20                np[i + 1] += (np[i] % p) * 10;
21            else
22                nmod = np[i] % p;
23            np[i] /= p;
24        }
25        for (i = mi; i < mp.size(); i++) {
26            if (i + 1 < mp.size())
27                mp[i + 1] += (mp[i] % p) * 10;
28            else
29                mmod = mp[i] % p;
30            mp[i] /= p;
31        }
32        while (ni < np.size() && np[ni] == 0) ni++;
33        while (mi < mp.size() && mp[mi] == 0) mi++;
34        // implement binomial. binomial(m,n) = 0 if m < n
35        ret = (ret * binomial(nmod, mmod)) % p;
36    }
37    return ret;
38 }

```

2.10 Fast Fourier Transform

```

1 void fft(int sign, int n, double *real, double *imag) {
2     double theta = sign * 2 * pi / n;
3     for (int m = n; m >= 2; m >>= 1, theta *= 2) {
4         double wr = 1, wi = 0, c = cos(theta), s = sin(theta);
5         for (int i = 0, mh = m >> 1; i < mh; ++i) {
6             for (int j = i; j < n; j += m) {
7                 int k = j + mh;
8                 double xr = real[j] - real[k], xi = imag[j] - imag[k];
9                 real[j] += real[k], imag[j] += imag[k];
10                real[k] = wr * xr - wi * xi, imag[k] = wr * xi + wi * xr;
11            }
12            double _wr = wr * c - wi * s, _wi = wr * s + wi * c;
13            wr = _wr, wi = _wi;
14        }
15    }
16    for (int i = 1, j = 0; i < n; ++i) {
17        for (int k = n >> 1; k > (j ^ k); k >>= 1);
18        if (j < i) swap(real[i], real[j]), swap(imag[i], imag[j]);

```

```

19     }
20 }
21 // Compute Poly(a)*Poly(b), write to r; Indexed from 0
22 // O(n*Logn)
23 int mult(int *a, int n, int *b, int m, int *r) {
24     const int maxn = 100;
25     static double ra[maxn], rb[maxn], ia[maxn], ib[maxn];
26     int fn = 1;
27     while (fn < n + m) fn <= 1; // n + m: interested length
28     for (int i = 0; i < n; ++i) ra[i] = a[i], ia[i] = 0;
29     for (int i = n; i < fn; ++i) ra[i] = ia[i] = 0;
30     for (int i = 0; i < m; ++i) rb[i] = b[i], ib[i] = 0;
31     for (int i = m; i < fn; ++i) rb[i] = ib[i] = 0;
32     fft(1, fn, ra, ia);
33     fft(1, fn, rb, ib);
34     for (int i = 0; i < fn; ++i) {
35         double real = ra[i] * rb[i] - ia[i] * ib[i];
36         double imag = ra[i] * ib[i] + rb[i] * ia[i];
37         ra[i] = real, ia[i] = imag;
38     }
39     fft(-1, fn, ra, ia);
40     for (int i = 0; i < fn; ++i) r[i] = (int)floor(ra[i] / fn + 0.5);
41     return fn;
42 }

```

2.11 Matrix Operations

```

1 const int MATSZ = 100;
2
3 inline bool is_zero(double a) { return fabs(a) < 1e-9; }
4
5 // out = A^(-1), returns det(A)
6 // A becomes invalid after call this
7 // O(n^3)
8 double inverse_and_det(int n, double A[][MATSZ], double out[][MATSZ]) {
9     double det = 1;
10    for (int i = 0; i < n; i++) {
11        for (int j = 0; j < n; j++) out[i][j] = 0;
12        out[i][i] = 1;
13    }
14    for (int i = 0; i < n; i++) {
15        if (is_zero(A[i][i])) {
16            double maxv = 0;
17            int maxid = -1;
18            for (int j = i + 1; j < n; j++) {
19                auto cur = fabs(A[j][i]);
20                if (maxv < cur) {
21                    maxv = cur;
22                    maxid = j;
23                }
24            }
25            if (maxid == -1 || is_zero(A[maxid][i])) return 0;
26            for (int k = 0; k < n; k++) {
27                A[i][k] += A[maxid][k];

```

```

28                out[i][k] += out[maxid][k];
29            }
30        }
31        det *= A[i][i];
32        double coeff = 1.0 / A[i][i];
33        for (int j = 0; j < n; j++) A[i][j] *= coeff;
34        for (int j = 0; j < n; j++) out[i][j] *= coeff;
35        for (int j = 0; j < n; j++) if (j != i) {
36            double mp = A[j][i];
37            for (int k = 0; k < n; k++) A[j][k] -= A[i][k] * mp;
38            for (int k = 0; k < n; k++) out[j][k] -= out[i][k] * mp;
39        }
40    }
41    return det;
42 }

```

2.12 Gaussian Elimination

```

1 const double EPS = 1e-10;
2 typedef vector<vector<double>>> VVD;
3
4 // Gauss-Jordan elimination with full pivoting.
5 // solving systems of linear equations (AX=B)
6 // INPUT:  a[][] = an n*n matrix
7 //         b[][] = an n*m matrix
8 // OUTPUT: X      = an n*m matrix (stored in b[][])
9 //         A^{-1} = an n*n matrix (stored in a[][])
10 // O(n^3)
11 bool gauss_jordan(VVD& a, VVD& b) {
12     const int n = a.size();
13     const int m = b[0].size();
14     vector<int> irow(n), icol(n), ipiv(n);
15
16     for (int i = 0; i < n; i++) {
17         int pj = -1, pk = -1;
18         for (int j = 0; j < n; j++) if (!ipiv[j])
19             for (int k = 0; k < n; k++) if (!ipiv[k])
20                 if (pj == -1 || fabs(a[j][k]) > fabs(a[pj][pk])) { pj = j; pk = k; }
21         if (fabs(a[pj][pk]) < EPS) return false; // matrix is singular
22         ipiv[pk]++;
23         swap(a[pj], a[pk]);
24         swap(b[pj], b[pk]);
25         irow[i] = pj;
26         icol[i] = pk;
27
28         double c = 1.0 / a[pk][pk];
29         a[pk][pk] = 1.0;
30         for (int p = 0; p < n; p++) a[pk][p] *= c;
31         for (int p = 0; p < m; p++) b[pk][p] *= c;
32         for (int p = 0; p < n; p++) if (p != pk) {
33             c = a[p][pk];
34             a[p][pk] = 0;
35             for (int q = 0; q < n; q++) a[p][q] -= a[pk][q] * c;

```

```

36         for (int q = 0; q < m; q++) b[p][q] -= b[pk][q] * c;
37     }
38 }
39 for (int p = n - 1; p >= 0; p--) if (irow[p] != icol[p]) {
40     for (int k = 0; k < n; k++) swap(a[k][irow[p]], a[k][icol[p]]);
41 }
42 return true;
43 }

```

2.13 Simplex Algorithm

```

1 // Two-phase simplex algorithm for solving linear programs of the form
2 // maximize    c^T x
3 // subject to  Ax <= b
4 //             x >= 0
5 // INPUT: A -- an m x n matrix
6 //        b -- an m-dimensional vector
7 //        c -- an n-dimensional vector
8 //        x -- a vector where the optimal solution will be stored
9 // OUTPUT: value of the optimal solution (infinity if unbounded
10 //        above, nan if infeasible)
11 // To use this code, create an LPSolver object with A, b, and c as
12 // arguments. Then, call Solve(x).
13 typedef vector<double> VD;
14 typedef vector<VD> VVD;
15 typedef vector<int> VI;
16 const double EPS = 1e-9;
17
18 struct LPSolver {
19     int m, n;
20     VI B, N;
21     VVD D;
22
23     LPSolver(const VVD& A, const VD& b, const VD& c) :
24         m(b.size()), n(c.size()), N(n + 1), B(m), D(m + 2, VD(n + 2)) {
25         for (int i = 0; i < m; i++) for (int j = 0; j < n; j++) D[i][j] = A[i][j];
26         for (int i = 0; i < m; i++) { B[i] = n + i; D[i][n] = -1; D[i][n + 1] = b[i]; }
27         for (int j = 0; j < n; j++) { N[j] = j; D[m][j] = -c[j]; }
28         N[n] = -1; D[m + 1][n] = 1;
29     }
30
31     void pivot(int r, int s) {
32         double inv = 1.0 / D[r][s];
33         for (int i = 0; i < m + 2; i++) if (i != r)
34             for (int j = 0; j < n + 2; j++) if (j != s)
35                 D[i][j] -= D[r][j] * D[i][s] * inv;
36         for (int j = 0; j < n + 2; j++) if (j != s) D[r][j] *= inv;
37         for (int i = 0; i < m + 2; i++) if (i != r) D[i][s] *= -inv;
38         D[r][s] = inv;
39         swap(B[r], N[s]);
40     }
41 }

```

```

42 bool simplex(int phase) {
43     int x = phase == 1 ? m + 1 : m;
44     while (true) {
45         int s = -1;
46         for (int j = 0; j <= n; j++) {
47             if (phase == 2 && N[j] == -1) continue;
48             if (s == -1 || D[x][j] < D[x][s] || D[x][j] == D[x][s] && N[j] <
                N[s]) s = j;
49         }
50         if (D[x][s] > -EPS) return true;
51         int r = -1;
52         for (int i = 0; i < m; i++) {
53             if (D[i][s] < EPS) continue;
54             if (r == -1 || D[i][n + 1] / D[i][s] < D[r][n + 1] / D[r][s] ||
                (D[i][n + 1] / D[i][s]) == (D[r][n + 1] / D[r][s]) && B[i] <
                B[r]) r = i;
55         }
56         if (r == -1) return false;
57         pivot(r, s);
58     }
59 }
60
61 double solve(VD& x) {
62     int r = 0;
63     for (int i = 1; i < m; i++) if (D[i][n + 1] < D[r][n + 1]) r = i;
64     if (D[r][n + 1] < -EPS) {
65         pivot(r, n);
66         if (!simplex(1) || D[m + 1][n + 1] < -EPS)
67             return numeric_limits<double>::infinity();
68         for (int i = 0; i < m; i++) if (B[i] == -1) {
69             int s = -1;
70             for (int j = 0; j <= n; j++)
71                 if (s == -1 || D[i][j] < D[i][s] || D[i][j] == D[i][s] && N[
                    j] < N[s]) s = j;
72             pivot(i, s);
73         }
74     }
75     if (!simplex(2))
76         return numeric_limits<double>::infinity();
77     x = VD(n);
78     for (int i = 0; i < m; i++) if (B[i] < n) x[B[i]] = D[i][n + 1];
79     return D[m][n + 1];
80 }
81 }
82 };

```

3 Data Structure

3.1 Order statistic tree

```

1 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
2 #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
3 #include <ext/pb_ds/detail/standard_policies.hpp>
4 #include <functional>

```

```

5 #include <iostream>
6 using namespace __gnu_pbds;
7 using namespace std;
8
9 // tree<key_type, value_type(set if null), comparator, ...>
10 using ordered_set = tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,
11     tree_order_statistics_node_update>;
12
13 int main()
14 {
15     ordered_set X;
16     for (int i = 1; i < 10; i += 2) X.insert(i); // 1 3 5 7 9
17     cout << boolalpha;
18     cout << *X.find_by_order(2) << endl; // 5
19     cout << *X.find_by_order(4) << endl; // 9
20     cout << (X.end() == X.find_by_order(5)) << endl; // true
21
22     cout << X.order_of_key(-1) << endl; // 0
23     cout << X.order_of_key(1) << endl; // 0
24     cout << X.order_of_key(4) << endl; // 2
25     X.erase(3);
26     cout << X.order_of_key(4) << endl; // 1
27     for (int t : X) printf("%d\\n", t); // 1 5 7 9
28 }

```

3.2 Fenwick Tree

```

1 const int TSIZE = 100000;
2 int tree[TSIZE + 1];
3
4 // Returns the sum from index 1 to p, inclusive
5 int query(int p) {
6     int ret = 0;
7     for (; p > 0; p -= p & -p) ret += tree[p];
8     return ret;
9 }
10
11 // Adds val to element with index pos
12 void add(int p, int val) {
13     for (; p <= TSIZE; p += p & -p) tree[p] += val;
14 }

```

3.3 Segment Tree with Lazy Propagation

```

1 // example implementation of sum tree
2 const int TSIZE = 131072; // always 2^k form && n <= TSIZE
3 int segtree[TSIZE * 2], prop[TSIZE * 2];
4 void seg_init(int nod, int l, int r) {
5     if (l == r) segtree[nod] = dat[l];
6     else {
7         int m = (l + r) >> 1;
8         seg_init(nod << 1, l, m);
9         seg_init(nod << 1 | 1, m + 1, r);

```

```

10         segtree[nod] = segtree[nod << 1] + segtree[nod << 1 | 1];
11     }
12 }
13 void seg_relax(int nod, int l, int r) {
14     if (prop[nod] == 0) return;
15     if (l < r) {
16         int m = (l + r) >> 1;
17         segtree[nod << 1] += (m - l + 1) * prop[nod];
18         prop[nod << 1] += prop[nod];
19         segtree[nod << 1 | 1] += (r - m) * prop[nod];
20         prop[nod << 1 | 1] += prop[nod];
21     }
22     prop[nod] = 0;
23 }
24 int seg_query(int nod, int l, int r, int s, int e) {
25     if (r < s || e < l) return 0;
26     if (s <= l && r <= e) return segtree[nod];
27     seg_relax(nod, l, r);
28     int m = (l + r) >> 1;
29     return seg_query(nod << 1, l, m, s, e) + seg_query(nod << 1 | 1, m + 1, r, s
        , e);
30 }
31 void seg_update(int nod, int l, int r, int s, int e, int val) {
32     if (r < s || e < l) return;
33     if (s <= l && r <= e) {
34         segtree[nod] += (r - l + 1) * val;
35         prop[nod] += val;
36         return;
37     }
38     seg_relax(nod, l, r);
39     int m = (l + r) >> 1;
40     seg_update(nod << 1, l, m, s, e, val);
41     seg_update(nod << 1 | 1, m + 1, r, s, e, val);
42     segtree[nod] = segtree[nod << 1] + segtree[nod << 1 | 1];
43 }
44 // usage:
45 // seg_update(1, 0, n - 1, qs, qe, val);
46 // seg_query(1, 0, n - 1, qs, qe);

```

3.4 Persistent Segment Tree

```

1 // persistent segment tree impl: sum tree
2 namespace pstree {
3     typedef int val_t;
4     const int DEPTH = 18;
5     const int TSIZE = 1 << 18;
6     const int MAX_QUERY = 262144;
7
8     struct node {
9         val_t v;
10        node *l, *r;
11    } npoll[TSIZE * 2 + MAX_QUERY * (DEPTH + 1)];
12
13    int pptr, last_q;

```

```

14
15 node *head[MAX_QUERY + 1];
16 int q[MAX_QUERY + 1];
17 int lqidx;
18
19 void init() {
20     // zero-initialize, can be changed freely
21     memset(&npoll[TSIZE - 1], 0, sizeof(node) * TSIZE);
22
23     for (int i = TSIZE - 2; i >= 0; i--) {
24         npoll[i].v = 0;
25         npoll[i].l = &npoll[i*2+1];
26         npoll[i].r = &npoll[i*2+2];
27     }
28
29     head[0] = &npoll[0];
30     last_q = 0;
31     pptr = 2 * TSIZE - 1;
32     q[0] = 0;
33     lqidx = 0;
34 }
35
36 // update val to pos at time t
37 // 0 <= t <= MAX_QUERY, 0 <= pos < TSIZE
38 void update(int pos, int val, int t, int prev) {
39     head[++last_q] = &npoll[pptr++];
40     node *old = head[q[prev]], *now = head[last_q];
41     while (lqidx < t) q[lqidx++] = q[prev];
42     q[t] = last_q;
43
44     int flag = 1 << DEPTH;
45     for (;;) {
46         now->v = old->v + val;
47         flag >>= 1;
48         if (flag==0) {
49             now->l = now->r = nullptr; break;
50         }
51         if (flag & pos) {
52             now->l = old->l;
53             now->r = &npoll[pptr++];
54             now = now->r, old = old->r;
55         } else {
56             now->r = old->r;
57             now->l = &npoll[pptr++];
58             now = now->l, old = old->l;
59         }
60     }
61 }
62
63 val_t query(int s, int e, int l, int r, node *n) {
64     if (s == l && e == r) return n->v;
65     int m = (l + r) / 2;
66     if (m >= e) return query(s, e, l, m, n->l);
67     else if (m < s) return query(s, e, m + 1, r, n->r);
68     else return query(s, m, l, m, n->l) + query(m + 1, e, m + 1, r, n->r);

```

```

69 }
70
71 // query summation of [s, e] at time t
72 val_t query(int s, int e, int t) {
73     s = max(0, s); e = min(TSIZE - 1, e);
74     if (s > e) return 0;
75     return query(s, e, 0, TSIZE - 1, head[q[t]]);
76 }
77 }

```

3.5 Splay Tree

```

1 // example : https://www.acmicpc.net/problem/13159
2 struct node {
3     node* l, * r, * p;
4     int cnt, min, max, val;
5     long long sum;
6     bool inv;
7     node(int _val) :
8         cnt(1), sum(_val), min(_val), max(_val), val(_val), inv(false),
9         l(nullptr), r(nullptr), p(nullptr) {}
10 }
11 };
12 node* root;
13
14 void update(node* x) {
15     x->cnt = 1;
16     x->sum = x->min = x->max = x->val;
17     if (x->l) {
18         x->cnt += x->l->cnt;
19         x->sum += x->l->sum;
20         x->min = min(x->min, x->l->min);
21         x->max = max(x->max, x->l->max);
22     }
23     if (x->r) {
24         x->cnt += x->r->cnt;
25         x->sum += x->r->sum;
26         x->min = min(x->min, x->r->min);
27         x->max = max(x->max, x->r->max);
28     }
29 }
30
31 void rotate(node* x) {
32     node* p = x->p;
33     node* b = nullptr;
34     if (x == p->l) {
35         p->l = b = x->r;
36         x->r = p;
37     }
38     else {
39         p->r = b = x->l;
40         x->l = p;
41     }
42     x->p = p->p;

```



```

43     p->p = x;
44     if (b) b->p = p;
45     x->p ? (p == x->p->l ? x->p->l : x->p->r) = x : (root = x);
46     update(p);
47     update(x);
48 }
49
50 // make x into root
51 void splay(node* x) {
52     while (x->p) {
53         node* p = x->p;
54         node* g = p->p;
55         if (g) rotate((x == p->l) == (p == g->l) ? p : x);
56         rotate(x);
57     }
58 }
59
60 void relax_lazy(node* x) {
61     if (!x->inv) return;
62     swap(x->l, x->r);
63     x->inv = false;
64     if (x->l) x->l->inv = !x->l->inv;
65     if (x->r) x->r->inv = !x->r->inv;
66 }
67
68 // find kth node in splay tree
69 void find_kth(int k) {
70     node* x = root;
71     relax_lazy(x);
72     while (true) {
73         while (x->l && x->l->cnt > k) {
74             x = x->l;
75             relax_lazy(x);
76         }
77         if (x->l) k -= x->l->cnt;
78         if (!k--) break;
79         x = x->r;
80         relax_lazy(x);
81     }
82     splay(x);
83 }
84
85 // collect [l, r] nodes into one subtree and return its root
86 node* interval(int l, int r) {
87     find_kth(l - 1);
88     node* x = root;
89     root = x->r;
90     root->p = nullptr;
91     find_kth(r - l + 1);
92     x->r = root;
93     root->p = x;
94     root = x;
95     return root->r->l;
96 }
97

```

```

98 void traverse(node* x) {
99     relax_lazy(x);
100    if (x->l) {
101        traverse(x->l);
102    }
103    // do something
104    if (x->r) {
105        traverse(x->r);
106    }
107 }
108
109 void uptree(node* x) {
110     if (x->p) {
111         uptree(x->p);
112     }
113     relax_lazy(x);
114 }

```

3.6 Link/Cut Tree

4 DP

4.1 Convex Hull Optimization

4.1.1 requirement

$$O(n^2) \rightarrow O(n \log n)$$

조건 1) DP 점화식 꼴

$$D[i] = \min_{j < i} (D[j] + b[j] * a[i])$$

조건 2) $b[j] \leq b[j+1]$

특수조건) $a[i] \leq a[i+1]$ 도 만족하는 경우, 마지막 쿼리의 위치를 저장해두면 이분검색이 필요없어지기 때문에 amortized $O(n)$ 에 해결할 수 있음

4.1.2 Source Code

```

1 //O(n^3) -> O(n^2)
2
3 #define sz 100001
4 long long s[sz];
5 long long dp[2][sz];
6 //deque {index, x pos }
7 int dq[sz];
8 long long dqm[sz];
9 //pointer to deque
10 int ql,qr;
11 //dp[i][j] = max(dp[i][k] + s[j]*s[k] - s[k]^2)

```

```

12 //let y = dp[i][j], x = s[j] -> y = max(s[k]*x + dp[i][k] - s[k]^2);
13
14 //push new value to deque
15 //i = index, x = current x pos
16 void setq(int i, int x)
17 {
18     //a1,b1 = prv line, a2,b2 = new line
19     int a1, a2 = s[i];
20     long long b1, b2 = dp[0][i] - s[i] * s[i], r;
21     //renew deque
22     while (qr >= ql)
23     {
24         //last line enqueued
25         a1 = s[dqi[qr]];
26         b1 = dp[0][dqi[qr]] - s[dqi[qr]] * s[dqi[qr]];
27         //tie breaking to newer one
28         if (a1 == a2)
29         {
30             dqi[qr] = i;
31             return;
32         }
33         // x intersection between last line and new line
34         r = (b1 - b2) / (a2 - a1);
35         if ((b1 - b2) % (a2 - a1)) r++;
36         //last line is not needed
37         if (r <= dqm[qr])
38         {
39             qr--;
40         }
41         else break;
42     }
43     if (r < 0) r = 0;
44     //push back new line
45     if (dqm[qr] < s[n - 1] && r <= s[n - 1])
46     {
47         dqi[++qr] = i;
48         dqm[qr] = r;
49     }
50     //discard old lines
51     while (qr - ql && dqm[ql+1] <= x)
52     {
53         ql++;
54     }
55 }
56
57 int main()
58 {
59     for (int j = 0; j < k; j++)
60     {
61         ql = 0;
62         qr = 1;
63         dqi[0] = dqm[0] = 0;
64         for (int i = 1; i < n; i++)
65         {
66             //get line used by current x pos

```

```

67         setq(i, s[i]);
68         //line index to use
69         int g = dqi[ql];
70         //set dp value
71         dp[1][i] = dp[0][g] + s[g] * (s[i] - s[g]);
72     }
73     for (int i = 0; i < n; i++)
74     {
75         dp[0][i] = dp[1][i];
76         dp[1][i] = 0;
77     }
78 }
79 }

```

4.2 Divide & Conquer Optimization

$O(kn^2) \rightarrow O(kn \log n)$

조건 1) DP 점화식 꼴

$$D[t][i] = \min_{j < i} (D[t-1][j] + C[j][i])$$

조건 2) $A[t][i]$ 는 $D[t][i]$ 의 답이 되는 최소의 j 라 할 때, 아래의 부등식을 만족해야 함

$$A[t][i] \leq A[t][i+1]$$

조건 2-1) 비용 C 가 다음의 사각부등식을 만족하는 경우도 조건 2)를 만족하게 됨

$$C[a][c] + C[b][d] \leq C[a][d] + C[b][c] \quad (a \leq b \leq c \leq d)$$

4.3 Knuth Optimization

$O(n^3) \rightarrow O(n^2)$

조건 1) DP 점화식 꼴

$$D[i][j] = \min_{i < k < j} (D[i][k] + D[k][j]) + C[i][j]$$

조건 2) 사각 부등식

$$C[a][c] + C[b][d] \leq C[a][d] + C[b][c] \quad (a \leq b \leq c \leq d)$$

조건 3) 단조성

$$C[b][c] \leq C[a][d] \quad (a \leq b \leq c \leq d)$$

결론) 조건 2, 3을 만족한다면 $A[i][j]$ 를 $D[i][j]$ 의 답이 되는 최소의 k 라 할 때, 아래의 부등식을 만족하게 됨

$$A[i][j-1] \leq A[i][j] \leq A[i+1][j]$$

3중 루프를 돌릴 때 위 조건을 이용하면 최종적으로 시간복잡도가 $O(n^2)$ 이 됨

5 Graph

5.1 SCC (Tarjan)

```

1 const int MAXN = 100;
2 vector<int> graph[MAXN];
3 int up[MAXN], visit[MAXN], vtime;
4 vector<int> stk;
5 int scc_idx[MAXN], scc_cnt;
6
7 void dfs(int nod) {
8     up[nod] = visit[nod] = ++vtime;
9     stk.push_back(nod);
10    for (int next : graph[nod]) {
11        if (visit[next] == 0) {
12            dfs(next);
13            up[nod] = min(up[nod], up[next]);
14        }
15        else if (scc_idx[next] == 0)
16            up[nod] = min(up[nod], visit[next]);
17    }
18    if (up[nod] == visit[nod]) {
19        ++scc_cnt;
20        int t;
21        do {
22            t = stk.back();
23            stk.pop_back();
24            scc_idx[t] = scc_cnt;
25        } while (!stk.empty() && t != nod);
26    }
27 }
28
29 // find SCCs in given directed graph
30 // O(V+E)
31 void get_scc() {
32     vtime = 0;
33     memset(visit, 0, sizeof(visit));
34     scc_cnt = 0;
35     memset(scc_idx, 0, sizeof(scc_idx));
36     for (int i = 0; i < n; ++i)
37         if (visit[i] == 0) dfs(i);
38 }

```

5.2 SCC (Kosaraju)

```

1 const int MAXN = 100;
2 vector<int> graph[MAXN], grev[MAXN];
3 int visit[MAXN], vcnt;
4 int scc_idx[MAXN], scc_cnt;
5 vector<int> emit;
6
7 void dfs(int nod, vector<int> graph[]) {

```

```

8     visit[nod] = vcnt;
9     for (int next : graph[nod]) {
10         if (visit[next] == vcnt) continue;
11         dfs(next, graph);
12     }
13     emit.push_back(nod);
14 }
15
16 // find SCCs in given graph
17 // O(V+E)
18 void get_scc() {
19     scc_cnt = 0;
20     vcnt = 1;
21     emit.clear();
22     memset(visit, 0, sizeof(visit));
23
24     for (int i = 0; i < n; i++) {
25         if (visit[i] == vcnt) continue;
26         dfs(i, graph);
27     }
28
29     ++vcnt;
30     for (auto st : vector<int>(emit.rbegin(), emit.rend())) {
31         if (visit[st] == vcnt) continue;
32         emit.clear();
33         dfs(st, grev);
34         ++scc_cnt;
35         for (auto node : emit)
36             scc_idx[node] = scc_cnt;
37     }
38 }

```

5.3 2-SAT

$(b_x \vee b_y) \wedge (\neg b_x \vee b_z) \wedge (b_z \vee \neg b_x) \wedge \dots$ 같은 form을 2-CNF라고 함. 주어진 2-CNF 식을 참으로 하는 $\{b_1, b_2, \dots\}$ 가 존재하는지, 존재한다면 그 값은 무엇인지 구하는 문제를 2-SAT 이라 함.

boolean variable b_i 마다 b_i 를 나타내는 정점, $\neg b_i$ 를 나타내는 정점 2개를 만들. 각 clause $b_i \vee b_j$ 마다 $\neg b_i \rightarrow b_j, \neg b_j \rightarrow b_i$ 이렇게 edge를 이어줌. 그렇게 만든 그래프에서 SCC를 다 구함. 어떤 SCC 안에 b_i 와 $\neg b_i$ 가 같이 포함되어있다면 해가 존재하지 않음. 아니라면 해가 존재함.

해가 존재할 때 구체적인 해를 구하는 방법. 위에서 SCC를 구하면서 SCC DAG를 만들어 준다. 거기서 위상정렬을 한 후, 앞에서부터 SCC를 하나씩 봐준다. 현재 보고있는 SCC에 b_i 가 속해있는데 애가 $\neg b_i$ 보다 먼저 등장했다면 $b_i = \text{false}$, 반대의 경우라면 $b_i = \text{true}$, 이미 값이 assign되었다면 pass.

5.4 BCC, Cut vertex, Bridge

```

1  const int MAXN = 100;
2  vector<pair<int, int>> graph[MAXN]; // { next vertex id, edge id }
3  int up[MAXN], visit[MAXN], vtime;
4  vector<pair<int, int>> stk;
5
6  int is_cut[MAXN]; // v is cut vertex if is_cut[v] > 0
7  vector<int> bridge; // list of edge ids
8  vector<int> bcc_idx[MAXN]; // list of bccids for vertex i
9  int bcc_cnt;
10
11 void dfs(int nod, int par_edge) {
12     up[nod] = visit[nod] = ++vtime;
13     int child = 0;
14     for (const auto& e : graph[nod]) {
15         int next = e.first, edge_id = e.second;
16         if (edge_id == par_edge) continue;
17         if (visit[next] == 0) {
18             stk.push_back({ nod, next });
19             ++child;
20             dfs(next, edge_id);
21             if (up[next] == visit[next]) bridge.push_back(edge_id);
22             if (up[next] >= visit[nod]) {
23                 ++bcc_cnt;
24                 do {
25                     auto last = stk.back();
26                     stk.pop_back();
27                     bcc_idx[last.second].push_back(bcc_cnt);
28                     if (last == pair<int, int>{ nod, next }) break;
29                 } while (!stk.empty());
30                 bcc_idx[nod].push_back(bcc_cnt);
31                 is_cut[nod]++;
32             }
33             up[nod] = min(up[nod], up[next]);
34         }
35         else
36             up[nod] = min(up[nod], visit[next]);
37     }
38     if (par_edge == -1 && is_cut[nod] == 1)
39         is_cut[nod] = 0;
40 }
41
42 // find BCCs & cut vertices & bridges in undirected graph
43 // O(V+E)
44 void get_bcc() {
45     vtime = 0;
46     memset(visit, 0, sizeof(visit));
47     memset(is_cut, 0, sizeof(is_cut));
48     bridge.clear();
49     for (int i = 0; i < n; ++i) bcc_idx[i].clear();
50     bcc_cnt = 0;
51     for (int i = 0; i < n; ++i) {
52         if (visit[i] == 0)
53             dfs(i, -1);
54     }
55 }

```

5.5 Shortest Path Faster Algorithm

```

1  // shortest path faster algorithm
2  // average for random graph : O(E) , worst : O(VE)
3
4  const int MAXN = 20001;
5  const int INF = 100000000;
6  int n, m;
7  vector<pair<int, int>> graph[MAXN];
8  bool inqueue[MAXN];
9  int dist[MAXN];
10
11 void spfa(int st) {
12     for (int i = 0; i < n; ++i) {
13         dist[i] = INF;
14     }
15     dist[st] = 0;
16
17     queue<int> q;
18     q.push(st);
19     inqueue[st] = true;
20     while (!q.empty()) {
21         int u = q.front();
22         q.pop();
23         inqueue[u] = false;
24         for (auto& e : graph[u]) {
25             if (dist[u] + e.second < dist[e.first]) {
26                 dist[e.first] = dist[u] + e.second;
27                 if (!inqueue[e.first]) {
28                     q.push(e.first);
29                     inqueue[e.first] = true;
30                 }
31             }
32         }
33     }
34 }

```

5.6 Lowest Common Ancestor

```

1  const int MAXN = 100;
2  const int MAXLN = 9;
3  vector<int> tree[MAXN];
4  int depth[MAXN];
5  int par[MAXLN][MAXN];
6
7  void dfs(int nod, int parent) {
8     for (int next : tree[nod]) {
9         if (next == parent) continue;
10        depth[next] = depth[nod] + 1;
11        par[0][next] = nod;
12        dfs(next, nod);
13    }
14 }
15

```

```

16 void prepare_lca() {
17     const int root = 0;
18     dfs(root, -1);
19     par[0][root] = root;
20     for (int i = 1; i < MAXLN; ++i)
21         for (int j = 0; j < n; ++j)
22             par[i][j] = par[i - 1][par[i - 1][j]];
23 }
24
25 // find lowest common ancestor in tree between u & v
26 // assumption : must call 'prepare_lca' once before call this
27 // O(LogV)
28 int lca(int u, int v) {
29     if (depth[u] < depth[v]) swap(u, v);
30     if (depth[u] > depth[v]) {
31         for (int i = MAXLN - 1; i >= 0; --i)
32             if (depth[u] - (1 << i) >= depth[v])
33                 u = par[i][u];
34     }
35     if (u == v) return u;
36     for (int i = MAXLN - 1; i >= 0; --i) {
37         if (par[i][u] != par[i][v]) {
38             u = par[i][u];
39             v = par[i][v];
40         }
41     }
42     return par[0][u];
43 }

```

5.7 Heavy-Light Decomposition

```

1 // heavy-light decomposition
2 //
3 // hld h;
4 // insert edges to tree[0~n-1];
5 // h.init(n);
6 // h.decompose(root);
7 // h.hldquery(u, v); // edges from u to v
8 struct hld {
9     static const int MAXLN = 18;
10    static const int MAXN = 1 << (MAXLN - 1);
11    vector<int> tree[MAXN];
12    int subsize[MAXN], depth[MAXN], pa[MAXLN][MAXN];
13
14    int chead[MAXN], cidx[MAXN];
15    int lchain;
16    int flatpos[MAXN + 1], fptr;
17
18    void dfs(int u, int par) {
19        pa[0][u] = par;
20        subsize[u] = 1;
21        for (int v : tree[u]) {
22            if (v == pa[0][u]) continue;
23            depth[v] = depth[u] + 1;

```

```

24            dfs(v, u);
25            subsize[u] += subsize[v];
26        }
27    }
28
29    void init(int size)
30    {
31        lchain = fptr = 0;
32        dfs(0, -1);
33        memset(chead, -1, sizeof(chead));
34
35        for (int i = 1; i < MAXLN; i++) {
36            for (int j = 0; j < size; j++) {
37                if (pa[i - 1][j] != -1) {
38                    pa[i][j] = pa[i - 1][pa[i - 1][j]];
39                }
40            }
41        }
42    }
43
44    void decompose(int u) {
45        if (chead[lchain] == -1) chead[lchain] = u;
46        cidx[u] = lchain;
47        flatpos[u] = ++fptr;
48
49        int maxchd = -1;
50        for (int v : tree[u]) {
51            if (v == pa[0][u]) continue;
52            if (maxchd == -1 || subsize[maxchd] < subsize[v]) maxchd = v;
53        }
54        if (maxchd != -1) decompose(maxchd);
55
56        for (int v : tree[u]) {
57            if (v == pa[0][u] || v == maxchd) continue;
58            ++lchain; decompose(v);
59        }
60    }
61
62    int lca(int u, int v) {
63        if (depth[u] < depth[v]) swap(u, v);
64
65        int logu;
66        for (logu = 1; 1 << logu <= depth[u]; logu++);
67        logu--;
68
69        int diff = depth[u] - depth[v];
70        for (int i = logu; i >= 0; --i) {
71            if ((diff >> i) & 1) u = pa[i][u];
72        }
73        if (u == v) return u;
74
75        for (int i = logu; i >= 0; --i) {
76            if (pa[i][u] != pa[i][v]) {
77                u = pa[i][u];
78                v = pa[i][v];

```

```

79     }
80 }
81 return pa[0][u];
82 }
83
84 // TODO: implement query functions
85 inline int query(int s, int e) {
86     return 0;
87 }
88
89 int subquery(int u, int v, int t) {
90     int uchain, vchain = cidx[v];
91     int ret = 0;
92     for (;;) {
93         uchain = cidx[u];
94         if (uchain == vchain) {
95             ret += query(flatpos[v], flatpos[u]);
96             break;
97         }
98
99         ret += query(flatpos[thead[uchain]], flatpos[u]);
100        u = pa[0][thead[uchain]];
101    }
102    return ret;
103 }
104
105 inline int hldquery(int u, int v) {
106     int p = lca(u, v);
107     return subquery(u, p) + subquery(v, p) - query(flatpos[p], flatpos[p]);
108 }
109 };

```

5.8 Bipartite Matching (Hopcroft-Karp)

```

1 // in: n, m, graph
2 // out: match, matched
3 // vertex cover: (reached[0][left_node] == 0) || (reached[1][right_node] == 1)
4 // O(E*sqrt(V))
5 struct BipartiteMatching {
6     int n, m;
7     vector<vector<int>> graph;
8     vector<int> matched, match, edgeview, level;
9     vector<int> reached[2];
10    BipartiteMatching(int n, int m) : n(n), m(m), graph(n), matched(m, -1),
        match(n, -1) {}
11
12    bool assignLevel() {
13        bool reachable = false;
14        level.assign(n, -1);
15        reached[0].assign(n, 0);
16        reached[1].assign(m, 0);
17        queue<int> q;
18        for (int i = 0; i < n; i++) {
19            if (match[i] == -1) {

```

```

20                level[i] = 0;
21                reached[0][i] = 1;
22                q.push(i);
23            }
24        }
25        while (!q.empty()) {
26            auto cur = q.front(); q.pop();
27            for (auto adj : graph[cur]) {
28                reached[1][adj] = 1;
29                auto next = matched[adj];
30                if (next == -1) {
31                    reachable = true;
32                }
33                else if (level[next] == -1) {
34                    level[next] = level[cur] + 1;
35                    reached[0][next] = 1;
36                    q.push(next);
37                }
38            }
39        }
40        return reachable;
41    }
42
43    int findpath(int nod) {
44        for (int &i = edgeview[nod]; i < graph[nod].size(); i++) {
45            int adj = graph[nod][i];
46            int next = matched[adj];
47            if (next >= 0 && level[next] != level[nod] + 1) continue;
48            if (next == -1 || findpath(next)) {
49                match[nod] = adj;
50                matched[adj] = nod;
51                return 1;
52            }
53        }
54        return 0;
55    }
56
57    int solve() {
58        int ans = 0;
59        while (assignLevel()) {
60            edgeview.assign(n, 0);
61            for (int i = 0; i < n; i++) {
62                if (match[i] == -1)
63                    ans += findpath(i);
64            }
65            return ans;
66        }
67    };

```

5.9 Maximum Flow (Dinic)

```

1 // usage:
2 // MaxFlowDinic::init(n);
3 // MaxFlowDinic::add_edge(0, 1, 100, 100); // for bidirectional edge

```

```

4 // MaxFlowDinic::add_edge(1, 2, 100); // directional edge
5 // result = MaxFlowDinic::solve(0, 2); // source -> sink
6 // graph[i][edgeIndex].res -> residual
7 //
8 // in order to find out the minimum cut, use `l`.
9 // if l[i] == 0, i is unreachable.
10 //
11 // O(V*V*E)
12 // with unit capacities, O(min(V^(2/3), E^(1/2)) * E)
13 struct MaxFlowDinic {
14     typedef int flow_t;
15     struct Edge {
16         int next;
17         int inv; /* inverse edge index */
18         flow_t res; /* residual */
19     };
20     int n;
21     vector<vector<Edge>> graph;
22     vector<int> q, l, start;
23
24     void init(int _n) {
25         n = _n;
26         graph.resize(n);
27         for (int i = 0; i < n; i++) graph[i].clear();
28     }
29     void add_edge(int s, int e, flow_t cap, flow_t caprev = 0) {
30         Edge forward{ e, graph[e].size(), cap };
31         Edge reverse{ s, graph[s].size(), caprev };
32         graph[s].push_back(forward);
33         graph[e].push_back(reverse);
34     }
35     bool assign_level(int source, int sink) {
36         int t = 0;
37         memset(&l[0], 0, sizeof(l[0]) * l.size());
38         l[source] = 1;
39         q[t++] = source;
40         for (int h = 0; h < t && !l[sink]; h++) {
41             int cur = q[h];
42             for (const auto& e : graph[cur]) {
43                 if (l[e.next] || e.res == 0) continue;
44                 l[e.next] = l[cur] + 1;
45                 q[t++] = e.next;
46             }
47         }
48         return l[sink] != 0;
49     }
50     flow_t block_flow(int cur, int sink, flow_t current) {
51         if (cur == sink) return current;
52         for (int& i = start[cur]; i < graph[cur].size(); i++) {
53             auto& e = graph[cur][i];
54             if (e.res == 0 || l[e.next] != l[cur] + 1) continue;
55             if (flow_t res = block_flow(e.next, sink, min(e.res, current))) {
56                 e.res -= res;
57                 graph[e.next][e.inv].res += res;
58                 return res;

```

```

59     }
60 }
61 return 0;
62 }
63 flow_t solve(int source, int sink) {
64     q.resize(n);
65     l.resize(n);
66     start.resize(n);
67     flow_t ans = 0;
68     while (assign_level(source, sink)) {
69         memset(&start[0], 0, sizeof(start[0]) * n);
70         while (flow_t flow = block_flow(source, sink, numeric_limits<flow_t>::max()))
71             ans += flow;
72     }
73     return ans;
74 }
75 };

```

5.10 Min-cost Maximum Flow

```

1 // precondition: there is no negative cycle.
2 // usage:
3 // MinCostFlow mcf(n);
4 // for(each edges) mcf.addEdge(from, to, cost, capacity);
5 // mcf.solve(source, sink); // min cost max flow
6 // mcf.solve(source, sink, 0); // min cost flow
7 // mcf.solve(source, sink, goal_flow); // min cost flow with total_flow >=
   goal_flow if possible
8 struct MinCostFlow
9 {
10     typedef int cap_t;
11     typedef int cost_t;
12
13     bool iszerocap(cap_t cap) { return cap == 0; }
14
15     struct edge {
16         int target;
17         cost_t cost;
18         cap_t residual_capacity;
19         cap_t orig_capacity;
20         size_t revid;
21     };
22
23     int n;
24     vector<vector<edge>> graph;
25     vector<cost_t> pi;
26     bool needNormalize, ranbefore;
27     int lastStart;
28
29     MinCostFlow(int n) : graph(n), pi(n, 0), needNormalize(false),
       ranbefore(false) {}
30     void addEdge(int s, int e, cost_t cost, cap_t cap)
31     {

```

```

32     if (s == e) return;
33     edge forward={e, cost, cap, cap, graph[e].size()};
34     edge backward={s, -cost, 0, 0, graph[s].size()};
35     if (cost < 0 || ranbefore) needNormalize = true;
36     graph[s].emplace_back(forward);
37     graph[e].emplace_back(backward);
38 }
39 bool normalize(int s) {
40     auto infinite_cost = numeric_limits<cost_t>::max();
41     vector<cost_t> dist(n, infinite_cost);
42     dist[s] = 0;
43     queue<int> q;
44     vector<int> v(n, relax_count(n));
45     v[s] = 1; q.push(s);
46     while(!q.empty()) {
47         int cur = q.front();
48         v[cur] = 0; q.pop();
49         if (++relax_count[cur] >= n) return false;
50         for (const auto &e : graph[cur]) {
51             if (iszerocap(e.residual_capacity)) continue;
52             auto next = e.target;
53             auto ncost = dist[cur] + e.cost;
54             if (dist[next] > ncost) {
55                 dist[next] = ncost;
56                 if (v[next]) continue;
57                 v[next] = 1; q.push(next);
58             }
59         }
60     }
61     for (int i = 0; i < n; i++) pi[i] = dist[i];
62     return true;
63 }
64
65 pair<cost_t, cap_t> AugmentShortest(int s, int e, cap_t flow_limit) {
66     auto infinite_cost = numeric_limits<cost_t>::max();
67     auto infinite_flow = numeric_limits<cap_t>::max();
68     typedef pair<cost_t, int> pq_t;
69     priority_queue<pq_t, vector<pq_t>, greater<pq_t>> pq;
70     vector<pair<cost_t, cap_t>> dist(n, make_pair(infinite_cost, 0));
71     vector<int> from(n, -1), v(n);
72
73     if (needNormalize || (ranbefore && lastStart != s))
74         normalize(s);
75     ranbefore = true;
76     lastStart = s;
77
78     dist[s] = pair<cost_t, cap_t>(0, infinite_flow);
79     pq.emplace(dist[s].first, s);
80     while(!pq.empty()) {
81         auto cur = pq.top().second; pq.pop();
82         if (v[cur]) continue;
83         v[cur] = 1;
84         if (cur == e) continue;
85         for (const auto &e : graph[cur]) {
86             auto next = e.target;

```

```

87         if (v[next]) continue;
88         if (iszerocap(e.residual_capacity)) continue;
89         auto ncost = dist[cur].first + e.cost - pi[next] + pi[cur];
90         auto nflow = min(dist[cur].second, e.residual_capacity);
91         if (dist[next].first <= ncost) continue;
92         dist[next] = make_pair(ncost, nflow);
93         from[next] = e.revid;
94         pq.emplace(dist[next].first, next);
95     }
96 }
97 /** augment the shortest path */
98 auto p = e;
99 auto pathcost = dist[p].first + pi[p] - pi[s];
100 auto flow = dist[p].second;
101 if (iszerocap(flow) || (flow_limit <= 0 && pathcost >= 0)) return pair<
    cost_t, cap_t>(0, 0);
102 if (flow_limit > 0) flow = min(flow, flow_limit);
103 /* update potential */
104 for (int i = 0; i < n; i++) {
105     if (iszerocap(dist[i].second)) continue;
106     pi[i] += dist[i].first;
107 }
108 while (from[p] != -1) {
109     auto nedge = from[p];
110     auto np = graph[p][nedge].target;
111     auto fedge = graph[p][nedge].revid;
112     graph[p][nedge].residual_capacity += flow;
113     graph[np][fedge].residual_capacity -= flow;
114     p = np;
115 }
116 return make_pair(pathcost * flow, flow);
117 }
118
119 pair<cost_t, cap_t> solve(int s, int e, cap_t flow_minimum = numeric_limits<
    cap_t>::max()) {
120     cost_t total_cost = 0;
121     cap_t total_flow = 0;
122     for(;;) {
123         auto res = AugmentShortest(s, e, flow_minimum - total_flow);
124         if (res.second <= 0) break;
125         total_cost += res.first;
126         total_flow += res.second;
127     }
128     return make_pair(total_cost, total_flow);
129 }
130 };

```

5.11 General Min-cut (Stoer-Wagner)

```

1 // implementation of Stoer-Wagner algorithm
2 // O(V^3)
3 //usage
4 // MinCut mc;
5 // mc.init(n);

```



```

6 // for (each edge) mc.addEdge(a,b,weight);
7 // mincut = mc.solve();
8 // mc.cut = {0,1}^n describing which side the vertex belongs to.
9 struct MinCutMatrix
10 {
11     typedef int cap_t;
12     int n;
13     vector<vector<cap_t>> graph;
14
15     void init(int _n) {
16         n = _n;
17         graph = vector<vector<cap_t>>(n, vector<cap_t>(n, 0));
18     }
19     void addEdge(int a, int b, cap_t w) {
20         if (a == b) return;
21         graph[a][b] += w;
22         graph[b][a] += w;
23     }
24
25     pair<cap_t, pair<int, int>> stMinCut(vector<int> &active) {
26         vector<cap_t> key(n);
27         vector<int> v(n);
28         int s = -1, t = -1;
29         for (int i = 0; i < active.size(); i++) {
30             cap_t maxv = -1;
31             int cur = -1;
32             for (auto j : active) {
33                 if (v[j] == 0 && maxv < key[j]) {
34                     maxv = key[j];
35                     cur = j;
36                 }
37             }
38             t = s; s = cur;
39             v[cur] = 1;
40             for (auto j : active) key[j] += graph[cur][j];
41         }
42         return make_pair(key[s], make_pair(s, t));
43     }
44
45     vector<int> cut;
46
47     cap_t solve() {
48         cap_t res = numeric_limits<cap_t>::max();
49         vector<vector<int>> grps;
50         vector<int> active;
51         cut.resize(n);
52         for (int i = 0; i < n; i++) grps.emplace_back(1, i);
53         for (int i = 0; i < n; i++) active.push_back(i);
54         while (active.size() >= 2) {
55             auto stcut = stMinCut(active);
56             if (stcut.first < res) {
57                 res = stcut.first;
58                 fill(cut.begin(), cut.end(), 0);
59                 for (auto v : grps[stcut.second.first]) cut[v] = 1;
60             }

```

```

61
62         int s = stcut.second.first, t = stcut.second.second;
63         if (grps[s].size() < grps[t].size()) swap(s, t);
64
65         active.erase(find(active.begin(), active.end(), t));
66         grps[s].insert(grps[s].end(), grps[t].begin(), grps[t].end());
67         for (int i = 0; i < n; i++) { graph[i][s] += graph[i][t]; graph[i][t]
68             ] = 0; }
69         for (int i = 0; i < n; i++) { graph[s][i] += graph[t][i]; graph[t][i]
70             ] = 0; }
71         graph[s][s] = 0;
72     }
73 };

```

5.12 Hungarian Algorithm

```

1 namespace hung {
2     /*
3     * alternative cost_t example
4     */
5     typedef pair<int,int> cost_t;
6     cost_t MAX_COST = make_pair(2,0);
7     pair<int,int> &operator += (pair<int,int> &a, const pair<int,int> &b) {
8         a.first += b.first; a.second += b.second;
9         return a;
10    }
11    pair<int,int> &operator -= (pair<int,int> &a, const pair<int,int> &b) {
12        a.first -= b.first; a.second -= b.second;
13        return a;
14    }
15    */
16    typedef int cost_t;
17    cost_t MAX_COST = numeric_limits<cost_t>::max() / 2;
18    // input: n, dat(which is NOT const)
19    // output: call solve(), match, matched
20    // minimum matching 계산이다.
21    const int MAX_N = 500;
22
23    int n, match[MAX_N], matched[MAX_N];
24    cost_t dat[MAX_N][MAX_N];
25    int q[MAX_N], v[MAX_N], vcnt;
26    int f[MAX_N], reach[MAX_N], reach2[MAX_N], rcnt;
27
28    int augment(int r) {
29        int h, t = 0;
30        v[r] = ++vcnt;
31        q[t++] = r;
32        for (h = 0; h < t; h++) {
33            int qh = q[h];
34            for (int j = 0; j < n; j++) {
35                if (dat[qh][j] != 0) continue;
36                int next = matched[j];

```

```

37         if (next == -1) {
38             for (;;) {
39                 int org = match[qh];
40                 match[qh] = j; matched[j] = qh;
41                 if (qh == r) return 1;
42                 qh = f[qh]; j = org;
43             }
44         }
45         else if (v[next] != vcnt) {
46             v[next] = vcnt, f[next] = qh, q[t++] = next;
47         }
48     }
49 }
50 for (int i = 0; i < n; i++)
51     if (v[i] == vcnt) {
52         reach[i] = rcnt;
53         if (i != r) reach2[match[i]] = rcnt;
54     }
55 return 0;
56 }
57
58 cost_t solve() {
59     cost_t ans = 0;
60     for (int i = 0; i < n; i++) match[i] = matched[i] = -1;
61     for (int i = 0; i < n; i++) {
62         cost_t minv = *min_element(dat[i], dat[i] + n);
63         for (int j = 0; j < n; j++) dat[i][j] -= minv;
64         ans += minv;
65         minv = dat[0][i];
66         for (int j = 1; j < n; j++) minv = min(minv, dat[j][i]);
67         for (int j = 0; j < n; j++) dat[j][i] -= minv;
68         ans += minv;
69     }
70     for (;;) {
71         ++rcnt;
72         bool needMore = false;
73         for (int i = 0; i < n; i++) {
74             if (match[i] >= 0) continue;
75             if (!augment(i)) needMore = true;
76         }
77         if (!needMore) break;
78         cost_t minv = MAX_COST;
79         for (int i = 0; i < n; i++) {
80             if (reach[i] != rcnt) continue;
81             for (int j = 0; j < n; j++) {
82                 if (reach2[j] == rcnt) continue;
83                 minv = min(minv, dat[i][j]);
84             }
85         }
86         for (int i = 0; i < n; i++) {
87             if (match[i] < 0) ans += minv;
88             for (int j = 0; j < n; j++) {
89                 if (reach[i] != rcnt) dat[i][j] += minv;
90                 if (reach2[j] != rcnt) dat[i][j] -= minv;
91             }

```

```

92         }
93     }
94     return ans;
95 }
96 }

```

6 Geometry

6.1 Basic Operations

```

1  const double eps = 1e-9;
2
3  inline int diff(double lhs, double rhs) {
4      if (lhs - eps < rhs && rhs < lhs + eps) return 0;
5      return (lhs < rhs) ? -1 : 1;
6  }
7
8  inline bool is_between(double check, double a, double b) {
9      if (a < b)
10         return (a - eps < check && check < b + eps);
11     else
12         return (b - eps < check && check < a + eps);
13 }
14
15 struct Point {
16     double x, y;
17     bool operator==(const Point& rhs) const {
18         return diff(x, rhs.x) == 0 && diff(y, rhs.y) == 0;
19     }
20     Point operator+(const Point& rhs) const {
21         return Point{ x + rhs.x, y + rhs.y };
22     }
23     Point operator-(const Point& rhs) const {
24         return Point{ x - rhs.x, y - rhs.y };
25     }
26     Point operator*(double t) const {
27         return Point{ x * t, y * t };
28     }
29 };
30
31 struct Circle {
32     Point center;
33     double r;
34 };
35
36 struct Line {
37     Point pos, dir;
38 };
39
40 inline double inner(const Point& a, const Point& b) {
41     return a.x * b.x + a.y * b.y;
42 }
43

```

```

44 inline double outer(const Point& a, const Point& b) {
45     return a.x * b.y - a.y * b.x;
46 }
47
48 inline int ccw_line(const Line& line, const Point& point) {
49     return diff(outer(line.dir, point - line.pos), 0);
50 }
51
52 inline int ccw(const Point& a, const Point& b, const Point& c) {
53     return diff(outer(b - a, c - a), 0);
54 }
55
56 inline double dist(const Point& a, const Point& b) {
57     return sqrt(inner(a - b, a - b));
58 }
59
60 inline double dist2(const Point &a, const Point &b) {
61     return inner(a - b, a - b);
62 }
63
64 inline double dist(const Line& line, const Point& point, bool segment = false) {
65     double c1 = inner(point - line.pos, line.dir);
66     if (segment && diff(c1, 0) <= 0) return dist(line.pos, point);
67     double c2 = inner(line.dir, line.dir);
68     if (segment && diff(c2, c1) <= 0) return dist(line.pos + line.dir, point);
69     return dist(line.pos + line.dir * (c1 / c2), point);
70 }
71
72 bool get_cross(const Line& a, const Line& b, Point& ret) {
73     double mdet = outer(b.dir, a.dir);
74     if (diff(mdet, 0) == 0) return false;
75     double t2 = outer(a.dir, b.pos - a.pos) / mdet;
76     ret = b.pos + b.dir * t2;
77     return true;
78 }
79
80 bool get_segment_cross(const Line& a, const Line& b, Point& ret) {
81     double mdet = outer(b.dir, a.dir);
82     if (diff(mdet, 0) == 0) return false;
83     double t1 = -outer(b.pos - a.pos, b.dir) / mdet;
84     double t2 = outer(a.dir, b.pos - a.pos) / mdet;
85     if (!is_between(t1, 0, 1) || !is_between(t2, 0, 1)) return false;
86     ret = b.pos + b.dir * t2;
87     return true;
88 }
89
90 Point inner_center(const Point &a, const Point &b, const Point &c) {
91     double wa = dist(b, c), wb = dist(c, a), wc = dist(a, b);
92     double w = wa + wb + wc;
93     return Point{ (wa * a.x + wb * b.x + wc * c.x) / w, (wa * a.y + wb * b.y +
94         wc * c.y) / w };
95 }
96
97 Point outer_center(const Point &a, const Point &b, const Point &c) {
98     Point d1 = b - a, d2 = c - a;

```

```

98     double area = outer(d1, d2);
99     double dx = d1.x * d1.x * d2.y - d2.x * d2.x * d1.y
100         + d1.y * d2.y * (d1.y - d2.y);
101     double dy = d1.y * d1.y * d2.x - d2.y * d2.y * d1.x
102         + d1.x * d2.x * (d1.x - d2.x);
103     return Point{ a.x + dx / area / 2.0, a.y - dy / area / 2.0 };
104 }
105
106 vector<Point> circle_line(const Circle& circle, const Line& line) {
107     vector<Point> result;
108     double a = 2 * inner(line.dir, line.dir);
109     double b = 2 * (line.dir.x * (line.pos.x - circle.center.x)
110         + line.dir.y * (line.pos.y - circle.center.y));
111     double c = inner(line.pos - circle.center, line.pos - circle.center)
112         - circle.r * circle.r;
113     double det = b * b - 2 * a * c;
114     int pred = diff(det, 0);
115     if (pred == 0)
116         result.push_back(line.pos + line.dir * (-b / a));
117     else if (pred > 0) {
118         det = sqrt(det);
119         result.push_back(line.pos + line.dir * ((-b + det) / a));
120         result.push_back(line.pos + line.dir * ((-b - det) / a));
121     }
122     return result;
123 }
124
125 vector<Point> circle_circle(const Circle& a, const Circle& b) {
126     vector<Point> result;
127     int pred = diff(dist(a.center, b.center), a.r + b.r);
128     if (pred > 0) return result;
129     if (pred == 0) {
130         result.push_back((a.center * b.r + b.center * a.r) * (1 / (a.r + b.r)));
131         return result;
132     }
133     double aa = a.center.x * a.center.x + a.center.y * a.center.y - a.r * a.r;
134     double bb = b.center.x * b.center.x + b.center.y * b.center.y - b.r * b.r;
135     double tmp = (bb - aa) / 2.0;
136     Point cdiff = b.center - a.center;
137     if (diff(cdiff.x, 0) == 0) {
138         if (diff(cdiff.y, 0) == 0)
139             return result; // if (diff(a.r, b.r) == 0): same circle
140         return circle_line(a, Line{ Point{ 0, tmp / cdiff.y }, Point{ 1, 0 } });
141     }
142     return circle_line(a,
143         Line{ Point{ tmp / cdiff.x, 0 }, Point{ -cdiff.y, cdiff.x } });
144 }
145
146 Circle circle_from_3pts(const Point& a, const Point& b, const Point& c) {
147     Point ba = b - a, cb = c - b;
148     Line p{ (a + b) * 0.5, Point{ ba.y, -ba.x } };
149     Line q{ (b + c) * 0.5, Point{ cb.y, -cb.x } };
150     Circle circle;
151     if (!get_cross(p, q, circle.center))
152         circle.r = -1;

```

```

153     else
154         circle.r = dist(circle.center, a);
155     return circle;
156 }
157
158 Circle circle_from_2pts_rad(const Point& a, const Point& b, double r) {
159     double det = r * r / dist2(a, b) - 0.25;
160     Circle circle;
161     if (det < 0)
162         circle.r = -1;
163     else {
164         double h = sqrt(det);
165         // center is to the left of a->b
166         circle.center = (a + b) * 0.5 + Point{ a.y - b.y, b.x - a.x } * h;
167         circle.r = r;
168     }
169     return circle;
170 }

```

6.2 Compare angles

6.3 Convex Hull

```

1 // find convex hull
2 // O(n*logn)
3 vector<Point> convex_hull(vector<Point>& dat) {
4     if (dat.size() <= 3) return dat;
5     vector<Point> upper, lower;
6     sort(dat.begin(), dat.end(), [](const Point& a, const Point& b) {
7         return (a.x == b.x) ? a.y < b.y : a.x < b.x;
8     });
9     for (const auto& p : dat) {
10         while (upper.size() >= 2 && ccw(++upper.rbegin(), *upper.rbegin(), p)
11             >= 0) upper.pop_back();
12         while (lower.size() >= 2 && ccw(++lower.rbegin(), *lower.rbegin(), p)
13             <= 0) lower.pop_back();
14         upper.emplace_back(p);
15         lower.emplace_back(p);
16     }
17     upper.insert(upper.end(), ++lower.rbegin(), --lower.rend());
18     return upper;
19 }

```

6.4 Polygon Cut

```

1 // left side of a->b
2 vector<Point> cut_polygon(const vector<Point>& polygon, Line line) {
3     if (!polygon.size()) return polygon;
4     typedef vector<Point>::const_iterator piter;
5     piter la, lan, fi, fip, i, j;
6     la = lan = fi = fip = polygon.end();
7     i = polygon.end() - 1;
8     bool lastin = diff(ccw_line(line, polygon[polygon.size() - 1]), 0) > 0;

```

```

9     for (j = polygon.begin(); j != polygon.end(); j++) {
10         bool thisin = diff(ccw_line(line, *j), 0) > 0;
11         if (lastin && !thisin) {
12             la = i;
13             lan = j;
14         }
15         if (!lastin && thisin) {
16             fi = j;
17             fip = i;
18         }
19         i = j;
20         lastin = thisin;
21     }
22     if (fi == polygon.end()) {
23         if (!lastin) return vector<Point>();
24         return polygon;
25     }
26     vector<Point> result;
27     for (i = fi; i != lan; i++) {
28         if (i == polygon.end()) {
29             i = polygon.begin();
30             if (i == lan) break;
31         }
32         result.push_back(*i);
33     }
34     Point lc, fc;
35     get_cross(Line{ *la, *lan - *la }, line, lc);
36     get_cross(Line{ *fip, *fi - *fip }, line, fc);
37     result.push_back(lc);
38     if (diff(dist2(lc, fc), 0) != 0) result.push_back(fc);
39     return result;
40 }

```

6.5 Pick's theorem

격자점으로 구성된 simple polygon이 주어짐. i 는 polygon 내부의 격자점 수, b 는 polygon 선분 위 격자점 수, A 는 polygon의 넓이라고 할 때, 다음과 같은 식이 성립한다.

$$A = i + \frac{b}{2} - 1$$

7 String

7.1 KMP

```

1 typedef vector<int> seq_t;
2
3 void calculate_pi(vector<int>& pi, const seq_t& str) {
4     pi[0] = -1;
5     for (int i = 1, j = -1; i < str.size(); i++) {
6         while (j >= 0 && str[i] != str[j + 1]) j = pi[j];

```

```

7     if (str[i] == str[j + 1])
8         pi[i] = ++j;
9     else
10        pi[i] = -1;
11 }
12 }
13
14 // returns all positions matched
15 // O(|text|+|pattern|)
16 vector<int> kmp(const seq_t& text, const seq_t& pattern) {
17     vector<int> pi(pattern.size()), ans;
18     if (pattern.size() == 0) return ans;
19     calculate_pi(pi, pattern);
20     for (int i = 0, j = -1; i < text.size(); i++) {
21         while (j >= 0 && text[i] != pattern[j + 1]) j = pi[j];
22         if (text[i] == pattern[j + 1]) {
23             j++;
24             if (j + 1 == pattern.size()) {
25                 ans.push_back(i - j);
26                 j = pi[j];
27             }
28         }
29     }
30     return ans;
31 }

```

7.2 Aho-Corasick

```

1 #include <algorithm>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 using namespace std;
5
6 struct AhoCorasick
7 {
8     const int alphabet;
9     struct node {
10         node() {}
11         explicit node(int alphabet) : next(alphabet) {}
12         vector<int> next, report;
13         int back = 0, output_link = 0;
14     };
15     int maxid = 0;
16     vector<node> dfa;
17     explicit AhoCorasick(int alphabet) : alphabet(alphabet), dfa(1, node(
18         alphabet)) {}
19     template<typename InIt, typename Fn> void add(int id, InIt first, InIt last,
20         Fn func) {
21         int cur = 0;
22         for (; first != last; ++first) {
23             auto s = func(*first);
24             if (auto next = dfa[cur].next[s]) cur = next;
25             else {
26                 cur = dfa[cur].next[s] = (int)dfa.size();

```

```

25         dfa.emplace_back(alphabet);
26     }
27 }
28 dfa[cur].report.push_back(id);
29 maxid = max(maxid, id);
30 }
31 void build() {
32     queue<int> q;
33     vector<char> visit(dfa.size());
34     visit[0] = 1;
35     q.push(0);
36     while(!q.empty()) {
37         auto cur = q.front(); q.pop();
38         dfa[cur].output_link = dfa[cur].back;
39         if (dfa[dfa[cur].back].report.empty())
40             dfa[cur].output_link = dfa[dfa[cur].back].output_link;
41         for (int s = 0; s < alphabet; s++) {
42             auto &next = dfa[cur].next[s];
43             if (next == 0) next = dfa[dfa[cur].back].next[s];
44             if (visit[next]) continue;
45             if (cur) dfa[next].back = dfa[dfa[cur].back].next[s];
46             visit[next] = 1;
47             q.push(next);
48         }
49     }
50 }
51 template<typename InIt, typename Fn> vector<int> countMatch(InIt first, InIt
52     last, Fn func) {
53     int cur = 0;
54     vector<int> ret(maxid+1);
55     for (; first != last; ++first) {
56         cur = dfa[cur].next[func(*first)];
57         for (int p = cur; p; p = dfa[p].output_link)
58             for (auto id : dfa[p].report) ret[id]++;
59     }
60     return ret;
61 };

```

7.3 Suffix Array with LCP

```

1 typedef char T;
2
3 // calculates suffix array.
4 // O(n*logn)
5 vector<int> suffix_array(const vector<T>& in) {
6     int n = (int)in.size(), c = 0;
7     vector<int> temp(n), pos2bckt(n), bckt(n), bpos(n), out(n);
8     for (int i = 0; i < n; i++) out[i] = i;
9     sort(out.begin(), out.end(), [&](int a, int b) { return in[a] < in[b]; });
10    for (int i = 0; i < n; i++) {
11        bckt[i] = c;
12        if (i + 1 == n || in[out[i]] != in[out[i + 1]]) c++;
13    }

```

```

14 for (int h = 1; h < n && c < n; h <= 1) {
15     for (int i = 0; i < n; i++) pos2bckt[out[i]] = bckt[i];
16     for (int i = n - 1; i >= 0; i--) bpos[bckt[i]] = i;
17     for (int i = 0; i < n; i++)
18         if (out[i] >= n - h) temp[bpos[bckt[i]]++] = out[i];
19     for (int i = 0; i < n; i++)
20         if (out[i] >= h) temp[bpos[pos2bckt[out[i] - h]]++] = out[i] - h;
21     c = 0;
22     for (int i = 0; i + 1 < n; i++) {
23         int a = (bckt[i] != bckt[i + 1]) || (temp[i] >= n - h)
24             || (pos2bckt[temp[i + 1] + h] != pos2bckt[temp[i] + h]);
25         bckt[i] = c;
26         c += a;
27     }
28     bckt[n - 1] = c++;
29     temp.swap(out);
30 }
31 return out;
32 }
33
34 // calculates lcp array. it needs suffix array & original sequence.
35 // O(n)
36 vector<int> lcp(const vector<T>& in, const vector<int>& sa) {
37     int n = (int)in.size();
38     if (n == 0) return vector<int>();
39     vector<int> rank(n), height(n - 1);
40     for (int i = 0; i < n; i++) rank[sa[i]] = i;
41     for (int i = 0, h = 0; i < n; i++) {
42         if (rank[i] == 0) continue;
43         int j = sa[rank[i] - 1];
44         while (i + h < n && j + h < n && in[i + h] == in[j + h]) h++;
45         height[rank[i] - 1] = h;
46         if (h > 0) h--;
47     }
48     return height;
49 }

```

7.4 Suffix Tree

7.5 Manacher's Algorithm

```

1 // find longest palindromic span for each element in str
2 // O(|str|)
3 void manacher(const string& str, int plen[]) {
4     int r = -1, p = -1;
5     for (int i = 0; i < str.length(); ++i) {
6         if (i <= r)
7             plen[i] = min((2 * p - i >= 0) ? plen[2 * p - i] : 0, r - i);
8         else
9             plen[i] = 0;
10        while (i - plen[i] - 1 >= 0 && i + plen[i] + 1 < str.length()
11            && str[i - plen[i] - 1] == str[i + plen[i] + 1]) {
12            plen[i] += 1;

```

```

13        }
14        if (i + plen[i] > r) {
15            r = i + plen[i];
16            p = i;
17        }
18    }
19 }

```

8 Miscellaneous

8.1 Fast I/O

```

1 namespace fio {
2     const int BSIZE = 524288;
3     char buffer[BSIZE];
4     int p = BSIZE;
5     inline char readChar() {
6         if (p == BSIZE) {
7             fread(buffer, 1, BSIZE, stdin);
8             p = 0;
9         }
10        return buffer[p++];
11    }
12    int readInt() {
13        char c = readChar();
14        while ((c < '0' || c > '9') && c != '-') {
15            c = readChar();
16        }
17        int ret = 0; bool neg = c == '-';
18        if (neg) c = readChar();
19        while (c >= '0' && c <= '9') {
20            ret = ret * 10 + c - '0';
21            c = readChar();
22        }
23        return neg ? -ret : ret;
24    }
25 }

```

8.2 Magic Numbers

소수 : 10 007 , 10 009 , 10 111 , 31 567 , 70 001 , 1 000 003 , 1 000 033 , 4 000 037 ,
1 000 000 007 , 1 000 000 009

8.3 Java Examples

```

1 import java.util.Scanner;
2
3 public class example
4 {

```

```
5     public static void main(String[] args)
6     {
7         Scanner in = new Scanner(System.in);
8         int T = in.nextInt();
9         while (T --> 0)
10        {
11            String str = in.next();
12            if (str.matches("[A-F]?A+F+C+[A-F]?"))
13                System.out.println("Infected!");
14            else
15                System.out.println("Good");
16        }
17    }
18 }
```