

歐付寶電子支付股份有限公司

O'Pay Electronic Payment Co., Ltd.

歐付寶發票外掛套件安裝導引

allPay Invoice Plug-In Installation Guide

Version 1.1.0801

2017/08/01

目錄

1. 修改歷程	3
2. 簡介	4
3. 系統需求	4
4. 安裝	5
5. 設定與功能項目	6
5.1. 參數設定	6
5.2. 前台結帳畫面	7
5.3. 後台訂單	7
5.4. 管理員手動開立發票	8
5.5. 管理員作廢發票.....	9
5.6. 自動開立發票	10
6. 附錄	11

1. 修改歷程

版本	修訂日期	修訂內容
1.0.0406	2017/04/06	新建 New Release。
1.1.0801	2017/08/01	修正 WooCommerce 3.1.1 相容性問題

2. 簡介

歐付寶電子發票外掛套件，提供合作特店以及個人會員使用開放原始碼商店系統時，無須自行處理複雜的檢核，直接透過安裝設定外掛套件，便可快速介接歐付寶系統，進行電子發票一般開立。

3. 系統需求

支援版本

WordPress Version 4.7.3

WordPress Version 4.8.0

WooCommerce Version 2.6.9

WooCommerce Version 3.0.9

WooCommerce Version 3.1.1

※注意事項:

註 1：外掛套件僅支援 UTF8 語系版本的 PHP 商店系統。

註 2：如果您使用的 PHP 是利用 AppServ 軟體架設在 Windows 的環境，請參考以下說明將 curl 模組掛上：

1. 在 WINDOWS 的目錄下找到 php.ini 這個檔。
2. 使用文字編輯器(UltraEdit、EmEdit 或其他)開啟 php.ini 檔案。
3. 找到 extension=php_curl.dll 這一行，將前面的分號移除，並儲存檔案。
4. 重新啟動 Apache 伺服器。
5. 若仍然無法啟動 curl 模組，可以按照下面步驟嘗試修正
 - 在..\AppServ\php5\下找到 libeay32.dll 及 ssleay32.dll。
 - 在..\AppServ\php5\ext\下找到 php_curl.dll。
 - 將上述三個檔案複製到%windir%\system32 下。
 - 重新啟動 Apache 伺服器即可。

4. 安裝

步驟一：解壓縮下載的套件檔，如下圖：



步驟二：「WordPress 後台」→「外掛」→「安裝外掛」→「上傳外掛」→「選擇檔案 (allpay_invoice.zip)」→「立即安裝」→「啟用外掛」，如下圖：



5. 設定與功能項目

5.1. 參數設定

- 進入 WooCommerce->設定->allPay 電子發票

請根據您的申請資料輸入必要參數，1.商店代號(Merchant ID)、2.金鑰(Hash Key)、3.向量(Hash IV)、4.發票開立方式，最後再儲存修改。套件安裝完成後，上述參數會帶入測試帳號作為預設值，若您尚未取得廠商專屬帳號，請致電歐付寶。

一般

商品

運送方式

結帳

帳號

電子郵件

API

allPay電子發票

介接參數設定

是否啟用

?

啟用

測試模式

?

啟用

商家編號

?

2000132

HashKey

?

ejCk326UnaZWKisg

HashIV

?

q9jcZX8Ib9LM8wYk

發票開立方式

?

手動開立

儲存修改

※注意事項:

請注意 Hash Key 與 Hash IV 內容不可包含空白。

5.2. 前台結帳畫面

當 allPay 電子發票模組啟用後，購物車結帳時會出現發票開立、載具類別兩欄位，提供消費者填寫。



The form contains the following fields:

- 縣/市: 台北市
- 郵遞區號: 115
- 聯絡電話: 0912345678
- 電子郵件: test@example.com
- 發票開立: 個人 (dropdown menu)
- 載具類別: 手機條碼 (dropdown menu)
- 載具編號: (empty text input field)

5.3. 後台訂單

訂單成立之後，可在後台進行發票開立及作廢兩功能

手動開立僅能在訂單為處理中狀態下執行。

若發票開立方式設定為自動開立，發票開立按鈕將不會出現。




The interface shows the details for Order #50, categorized into three sections:

- 一般資訊 (General Information):**
 - 訂購日: 2017-08-01 @ 14:54
 - 訂單狀態: 處理中 (dropdown menu)
 - 顧客: demo user (#2 - test@example.com) (dropdown menu)
 - Buttons: 開立發票, 建立物流訂單, 變更門市
- 帳單資訊 (Billing Information):**
 - 地址: demo user, 台北市南港區圖區街3號, 台北市, 台北市 115
 - 電子郵件: test@example.com
 - 聯絡電話: 0912345678
- 運送資訊 (Shipping Information):**
 - 地址: demo user, 台北市南港區圖區街3號, 台北市, 台北市 115
 - 門市名稱: 北市杭州店
 - 門市地址: 台北市大安區杭州南路二段5號
 - 門市電話: 02-23579306
 - 門市代號: 2001
 - 綠界科技超商取貨: HILIFE_Collection



5.4. 管理員手動開立發票

點選開立發票按鈕，將執行發票開立，並將開立後的發票號碼等資訊，寫入備註欄位。



5.5. 管理員作廢發票

點選作廢發票按鈕，將執行發票作廢，並將回傳結果資訊，寫入備註欄位。



5.6. 自動開立發票

自動開立僅支援以 ECPay 綠界科技或 allPay 歐付寶金流付款之訂單，當消費者付款完成即自動開立。[註 1](#)

一般

商品

運送方式

結帳

帳號

電子郵件

API

allPay電子發票

介接參數設定

是否啟用

?

啟用

▼

測試模式

?

啟用

▼

商家編號

?

2000132

HashKey

?

ejCk326UnaZWKisg

HashIV

?

q9jcZX8Ib9LM8wYk

發票開立方式

?

自動開立

▼

儲存修改

※注意事項:

註 1：使用自動開立功能請將 ECPay 綠界科技金流模組升級至 v1.0.10222 以上版本或 allPay 歐付寶金流模組升級至 v1.0.10406 以上版本。

6. 附錄

測試串接參數

特店編號(MerchantID)	2000132
HashKey	ejCk326UnaZWKisg
HashIV	q9jcZX8Ib9LM8wYk