

DESCRIZIONE ASCENSORE NUOVE INSTALLAZIONI

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie	SMART+ Prova di prestazione della domanda + veloce, + forte, + alto. Affidabilità e robustezza in viaggio, garantendo la sicurezza di tutti gli utenti.
Modello	S16
Azionamento	Elettrico senza sala macc.
N° persone / portata	21 persone / 1600 kg
Velocità	1,00 m/s con var. freq.
Fermate / Accessi	3 fermate con 3 accessi
Accessi	1 accesso
Corsa Cabina	10.0 m.
Tensione	380V / 220V - 50 Hz
Manovra	Universale U_1
Normativa	Conforme alla Direttiva Ascensori 2014/33/UE Prodotto conforme alla norma: EN 81-20/50

CABINA

Gamma	FINITURA PREMIUM Da definire*
Dimensioni (L x P x H):	1500 x 2350 x 2200 mm.

Parete di fondo

Rivestimento Neocompact Texture NCT02 - Linen Pure
Fascia di protezione in PVC

Parete laterale con pulsantiera

Rivestimento Neocompact Texture NCT02 - Linen Pure
Corrimano HDR11 St. St. (Distanza 35 mm)
Fascia di protezione in PVC

Parete laterale senza pulsantiera

Rivestimento Neocompact Texture NCT02 - Linen Pure
Corrimano HDR11 St. St. (Distanza 35 mm)
Fascia di protezione in PVC

Cielino

Finitura	Acciaio inossidabile Superior - ST12
-----------------	--------------------------------------

Illuminazione

Modello	Illuminazione efficiente con spegnimento automatico UP37 faretti LED
Optional inclusi	Ventilatore in cabina manuale Portata standard

Pavimento

Finitura	Alluminio a scacchi - ME01
-----------------	----------------------------

Frontale / telaio porta

Finitura	Acciaio inox (Superior) - ST12
-----------------	--------------------------------


Zoccolo

Finitura SK11 Stainless Steel

BOTTONIERE E SEGNALATORI

Bottoniera di cabina

Finitura Acciaio inossidabile Superior - ST12
Tipo pulsante Elettromeccanico
Estetica pulsante O-Pushbutton



Optional inclusi

- Pulsante di apertura porte
- Pulsante di chiusura porte
- Gong in cabina
- Indicatore luminoso e acustico di sovraccarico.

Segnalatori cabina

Tipo di segnalazione

- Segnalazione di cabina NEXT Matrice p.
- Frecce direzionali in cabina
- Indicatore sovraccarico acustico



Bottoniere di piano

Posizione Pulsantiere sull porta
Tipo bottoniera di piano: Piastra nero - Pulsante inox.



Indicatori di posizione al piano

Distribuzione
Totale indicatori

Tutti i piani
3



Optional inclusi

Frecce direzionali sul piano
Targhetta identificativa del piano

PORTE DI CABINA

Tipo	Centrale 2 ante
Dimensioni	1300 x 2100 mm
Tipo di anta	Cieca Solid
Finitura	Acciaio inox (Superior) - ST12
Tipo di rilevatore:	Barriera fotoelettrica
Azionamento	Vel. regolata tramite variazione di frequenza
Altre opzioni	Blocco su porta cabina

PORTE DI PIANO (3/3)

Tipo	Centrale 2 ante
Dimensioni	1300 mm x 2100 mm
Tipo di anta	Cieca Solid
Finitura	Vernice antiruggine - SH03 - 3 unità
Normativa antincendio	EN81/58 (E120) - 3 unità
Altre opzioni	Armadio accanto a porta Soglia alluminio

ACCESSIBILITÀ

Elementi inclusi:	Tipo di rilevatore: Barriera fotoelettrica Pulsante sonoro Gong in cabina Corrimano ergonomico Ciclo chiuso
--------------------------	---

VANO

Dimensioni (L x P)	3780mm x 3050 mm * Larghezza minima vano: 2725 mm * Profondità vano minimo: 2650 mm (*) Dati soggetti a verifica
Testata	3920 mm - Altezza minima: 3700 mm
Fossa	1200 mm - Fossa massima: 1700 mm

OPZIONI PER IL COMFORT IN CABINA

↑ **Ventilatore.**

OPZIONI ECOEFFICIENZA

↑ **Azionamento a basso consumo:** Sistema con motore a trazione diretta e controllo elettronico con elevata resa energetica durante il funzionamento. - 240 AVVIAMENTI/ORA

↑ **Spegnimento automatico illuminazione cabina:** Spegne l'illuminazione automaticamente quando la cabina è in condizione di riposo con un ritardo di tempo programmabile (tra 0 e 999 minuti). Prolunga la durata delle lampade e consente un significativo risparmio energetico.

OPZIONI ADATTABILITÀ

↑ **Luce vano:** Luce vano con tecnologia LED che assicura lunga durata. Livelli di illuminazione fino a un 50% superiore di quanto richiesto dalla normativa.

↑ **Contrappeso laterale destro**

OPZIONI CONTROLLO E SICUREZZA

↑ **Sistema di teleservizio:** Teleallarme Orona:

↑ **Unità telefonica Orona:** Consente di fare a meno di una linea telefonica fissa nell'impianto per il sistema di teleservizio. Le chiamate vengono effettuate attraverso una scheda SIM via GSM/GPRS.

↑ **Sistema di evacuazione automatico:** Questa opzione consente di effettuare una manovra di emergenza automatica al piano più vicino e nella direzione favorevole.

↑ **Sirena per pulsante di allarme:** Questa opzione include una sirena sul tetto della cabina, che si attiva quando viene premuto il pulsante di allarme della cabina.

↑ **Annullamento zone, chiamata con codice** Questa soluzione consente di annullare, in forma selettiva, l'accesso a uno o più piani di un edificio. Tuttavia, persone opportunamente autorizzate potranno disattivare in modo tempestivo, tramite un codice loro assegnato, un annullamento di zona. Si tratta di una funzione molto utile, ad esempio per gestire facilmente gli accessi alle zone VIP.

↑ **Fuori servizio urgente:** Consente di mettere fuori servizio l'ascensore nel modo più rapido possibile, cancellando le chiamate di piano e cabina eventualmente registrate. La cabina viene inviata al piano di stazionamento e si aprono le porte per consentire l'evacuazione delle persone presenti al suo interno. La funzione si attiva tramite una pulsantiera di piano a chiave (fornita dalla fabbrica).

↑ **Chiusura forzata (Funzione Nudging)** Questa funzione consente di ridurre il tempo di blocco delle porte quando un utente ne interrompe reiteratamente la chiusura. Viene attivato un avviso acustico nella cabina. Inoltre, in caso di sintesi vocale, è emesso un messaggio indicante all'utente di liberare la porta. Viene annullato l'arretramento della porta per rilevamento della fotocellula o della barriera fotoelettrica, tuttavia l'arretramento meccanico in caso di ostruzione continua a essere attivo. La chiusura delle porte viene eseguita a velocità ridotta.

↑ **Livellamento preciso aggiuntivo:** Questa opzione consente un nuovo livellamento di precisione della cabina con le porte aperte. Questo tipo di livellamento potrebbe risultare necessario se le funi di trazione si allungano per effetto del carico in cabina.



Le immagini mostrate sono create digitalmente e, pertanto, potrebbero esserci differenze tra le immagini mostrate e il prodotto finale, sia per quanto riguarda la cabina che per i componenti, in termini di finitura dei materiali, colori e altre caratteristiche estetiche. /n /n Funzionalità non incluse:ventola.

/n Inoltre, a seconda delle dimensioni della cabina, delle pareti, del pavimento e delle porte, potrebbero esserci dettagli che non vengono visualizzati sul display.

/n Alla luce di quanto sopra, le informazioni riportate nel processo di simulazione non sono vincolanti per l'Azienda e, pertanto, non producono diritti di alcun genere a favore dell'utente.



Personalizza il vostro design con
Orona Ambiences

