CENTRE HOSPITALIER DE LA BASSEE

Construction d'un EHPAD
Route de Lille à La Bassée

NOTICE ARCHITECTURALE

DCE - JUIN 2022

Maître d'Ouvrage :	GHT de l'Artois CH LENS BAT A1 99 route de La Bassée - 62307 Lens Cedex ☎ : 03 21 69 16 37
AMO:	MCI 120, rue Esquermes 59000 Lille ☎ : 03 20 05 10 80
AMO :	ASCOH 10, zac carrière dorée - 59310 Orchies ☎ : 07 69 47 80 12
Architectes :	PAINDAVOINE PARMENTIER 101 rue Louis Constant - 59491 Villeneuve d'Ascq ☎ : 03 20 05 22 15
Architectes :	AVANT PROPOS 51, bvd de Belfort - 59042 Lille cedex ☎ : 03 20 62 10 00
Paysagistes :	KVDS 340, av de la Marne – parc Europe – bat 11 – 59700 Marcq en Baroeul ☎ : 03 20 89 39 80
BET :	PROJEX – PROBIM - DIAGOBAT 30, place Salvador Allende - 59650 Villeneuve d'Ascq ☎ : 03 20 47 03 01
BET :	EGIS 40, av de la Marne – CS 50071 59442 Wasquehal ☎ : 03 20 28 31 38

CHAPITRE 1 NOTICE EXPLICATIVE

Art. **R. 431-8** Le projet architectural comprend une notice précisant :

1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;

2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;

L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;

Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;

Les matériaux et les couleurs des constructions ;

Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;

L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.

1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;

Le site destiné à accueillir le nouveau bâtiment est longé par la route de Lille à La Bassée.

Le site est composé de 11 parcelles et il s’étend sur une surface totale de 9860m2.

Parcelles A2245, A2761, A2847, A4626, A4626, A2628, A4630, A4632, A4930, A4932, A4934, A388.

Sur le terrain sont présents quelques arbustes, certains seront conservés. Puis 51 autres arbres seront plantés dans le cadre du projet.

Le site accueillait un garage qui a été démoli afin de construire le projet. Dans le cadre de l’opération des terres polluées vont être envoyées à la décharge.

Un panneau publicitaire est actuellement présent, moitié sur la parcelle de l’Ehpad, et moitié sur le domaine public. Nous proposons de le démolir.

En limite de parcelle Ouest les clôtures ont été déposées, une nouvelle va être créée en remplacement.

Des clôtures existent en limite Sud et Est, mais elles ne sont pas toutes du même type.

2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;

Après démolition et dépollution le terrain sera prêt à accueillir le futur bâtiment.
La gestion des terres polluées et des déblais générés dans le cadre du projet sera réalisée conformément au plan de gestion CSSPNO210454 / RSSPNO11958-01 du 21/05/2021 réalisée par le bureau d'études GINGER BURGEAP. . Celui-ci recommande conformément à la politique du ministère d'avril 2017 relative à la gestion des sites pollués, l'évacuation des terres contaminées des zones de pollution concentrées en filière de traitement adaptée.

En complément du traitement des deux zones de pollution concentrées, les mesures de gestion suivantes seront également mises en place dans le cadre de l'aménagement du site :

- Gestion des déblais non inertes conformément aux préconisations du plan de gestion
- Substitution ou recouvrement des espaces verts collectifs par des terres saines sur une épaisseur minimale de 30 cm, avec la séparation du terrain naturel par la pose d'un avertisseur grillagé ou d'un géotextile
- Interdiction de plantation d'arbres fruitiers et de jardins potagers au droit des espaces verts, excepté si des dispositions particulières sont mises en œuvre :
    - plantation des arbres fruitiers dans une fosse de terres d'apport saines de 2 m x 2 m x 2m ;
    - recouvrement des jardins potagers par des terres saines sur une épaisseur minimale de 70 cm, avec la séparation du terrain naturel par la pose d'un avertisseur grillagé ou d'un géotextile. »

b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;

Le site de construction du nouvel Ehpad est localisé à l'entrée de la ville de La Bassée, rue de Lille. Cette départementale se situe au Nord du terrain, c'est la seule face en contact avec l'espace publique. La rue de Lille est relativement passante, ce qui permettra un accès aisé à la résidence. Actuellement, le quartier présente les caractéristiques des limites urbaines en devenir. On y retrouve des maisons individuelles à l'Est et au Sud, et un bâtiment commercial à l'Ouest. (Future maison médicale)

Le terrain naturel est légèrement en pente, mais les espaces seront praticables selon la réglementation PMR. Le niveau du RDC est prévu à l'altimétrie 28.20 soit à peu près au même niveau que la Route de Lille au droit de l'entrée des piétons.

Le site offre une opportunité d'orientation optimale, il est orienté vers le sud, et les bâtiments voisins ne créent pas d'ombres portées gênantes. Ceci est favorable à l'éclairement naturel du futur bâtiment.

L'implantation du bâtiment se situe au centre de la parcelle afin qu'il s'inscrive au milieu d'un parc. Il sera éloigné du bruit de la rue de Lille, éloigné des jardins des voisins pour préserver l'intimité des logements, éloigné de la limite Sud pour créer un grand jardin agréable.

c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;

L'ensemble de la parcelle est clos soit par les clôtures existantes soit par la mise en place de nouvelles clôtures :

- côté domaine public, clôtures en acier laqué gris à barreaudage verticaux de 2 mètres de haut.)
- en limite de voisinage, clôtures en treillis soudés de 2 mètres de haut.

Les portails motorisés d'entrée de véhicules sont implantés en retrait par rapport à la limite parcellaire :
- 5 mètres pour l'entrée des véhicules légers
- 12 pour l'entrée des véhicules de logistique

d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;
Les matériaux de façade utilisés pour ce projet sont :
- Un bardage bois massif en mélèze teinté gris clair.
- Un bardage en tuiles de terre cuite plates teinté rouge en continuité avec certaines toitures à deux versants.
- Les encadrements de baies seront en aluminium laqué gris clair ou en bois dito bardage.
- Des bardages à claire voie en bois massifs dito façades courantes habilleront les volets d'escalier extérieurs.

Toutes les menuiseries sont en pvc plaxé gris clair, hormis pour les fenêtres de la façade d'entrée sous l'auvent et la façade d'entrée Nord qui seront en aluminium laqué gris clair.

e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
Le projet paysager conserve ses grands principes d'aménagement. Pour rappel, le projet paysager prend en compte l'impact dans le tissu urbain. Le traitement des franges fait l'objet d'une attention particulière. Une frange paysagère dense sera plantée au droit des limites foncières. Les franges sud et Est seront en partie conservées.

Un axe fort d'aménagement relie le Nord et le sud du site. Une progression paysagère organise une transition d'un espace d'entrée structuré et accueillant vers un jardin au caractère plus naturel sur la partie Sud du site. L'intérêt est de créer des connexions douces et hiérarchisées.

Les eaux pluviales sont infiltrées grâce à des noues qui font le tour du parc.
L'ensemble des espaces de vie collectifs intérieurs s'ouvrent sur des terrasses et jardins soignés.

En relation avec la grande terrasse sous auvent de la salle à manger principale, un espace de convivialité est créé sous forme de grande plaine engazonnée.

La végétalisation des terrasses de l'étage sera réalisée grâce à des jardinières et des plantes grimpantes type glycines seront plantées en pleine terre au droit des terrasses afin d'atteindre l'étage.

Les revêtements de surfaces pressentis :
- Enrobés noirs pour les voiries véhicules parking et cour de logistique, le parvis de dépose minute, espace sous l'auvent de la salle à manger et les chemins pour les piétons.
- Dalles perméables en polyéthylène remplies de graviers pour les places de stationnement
- Dalles en béton gravillonnés pour les terrasses des chambres au rdc.

Les essences végétales proposées :
Plantation d'arbres hautes tiges ornementaux de 18/20 de force sélectionnés en pépinières.
Essences locales de type : Prunus, Amelanchier, Quercus, Carpinus et Salix.en Frange et en isolé.
Massifs arbustifs : Carex, Achillea, Calamagrostis, Dechampsia, Miscanthus ; Pennisetum, Nepeta, Stipa, Verbena, Rudbeckia, Anemone et Tiiarella en strate arbustive et sous-bois.
Plantes grimpantes : Glycine, Clématite, rosiers grimpants et chèvrefeuille pour l'habillage des claustras bois des grade corps des terrasses.

f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.

GESTION DES FLUX

Les accès des personnes et de la logistique sont séparés. La cour de service se situe à l'Ouest, loin de la rue Jules Verne.

L'entrée principale du site est marquée par un bâtiment bas qui accueille des fonctions techniques.

Les véhicules stationnent sur la gauche dans une zone arborée. Ils peuvent également s'approcher sur le parvis jusqu'à l'entrée de l'auvent.

Le personnel entre dans le bâtiment par un accès spécifique sous l'arcade d'entrée, au plus près de leurs places de stationnement.

Les résidents et les visiteurs passent par le hall d'entrée qui distribue ;
- les espaces communs de vie.
- les secteurs ouverts situés dans l'aile Est.
- l'étage grâce à un escalier monumental et deux ascenseurs.

Les flux de logistique passent par l'entrée spécifique, depuis la cour de services.

La zone logistique n'est pas accessible aux résidents. Un monte-charge à double entrée permet un accès aisé à l'étage.

Un deuxième monte-charge est prévu dans l'aile Est.
Sont prévues sur le parvis d'entrée :
- 18 places de stationnements pour le personnel
- 24 places de stationnement pour les visiteurs

Dont 4 places de stationnement PMR
Plus une place de stationnement dans la cour de services

8 bornes de recharge de véhicules électriques sont prévues dans ce projet.

Est prévu un local 2 roues à l'entrée du site.

CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 FONCTIONNEMENT DU BATIMENT

1. IMPLANTATION DES ESPACES PUBLIQUES ET PAYSAGERS

On entre dans la résidence sur un parvis minéral bordé d'arbres et de massifs floraux. L'ambiance des abords est paisible et naturelle.

Deux longères habillées de tuiles se font face, leurs pignons sont vêtus de bois.

Une arcade rythmée par des poteaux, invite à entrer. Elle développe la peau de bois sur sa façade.

Les longères et les fermes de notre région, offrent une image familière, et une échelle humaine. C'est pourquoi ce bâtiment s'inspire ouvertement de celles-ci. Ces bâtiments traditionnels symbolisent la maison.

Le bâtiment a la forme d'un H, ses ailes s'ouvrent de manière accueillante. Le jardin d'entrée est inscrit dans un U, cocon protecteur et rassurant.
Certains toits et façades sont habillés par des tuiles plates aux couleurs naturelles et chaleureuses. Les fenêtres sont dessinées sur un rythme vertical, dans l'esprit des maisons individuelles

Côté Sud il y a une seconde cour en U, qui abrite un petit jardin pour les activités extérieures. Depuis les salles à manger on regarde vers ce jardin, on profite de la lumière du soleil.

Le jardin s'ouvre ensuite sur un parc, la nature de la place pour s'exprimer, et ainsi offrir des vues agréables.

Les volumes latéraux se lovent en retrait des limites parcellaires. Ils sont plus bas et presque entièrement vêtues de bois.

2. COMPOSITION ARCHITECTURALE

La forme en H défini deux corps de bâtiments principaux. Cette forme est utilisée pour sa rationalité, et sa capacité à protéger des vents dominants. On entre dans l'aile Ouest, à droite, cette aile regroupe les espaces communs de vie. Une arcade vient chercher le visiteur, l'invite à entrer à l'abri du soleil ou de la pluie.

L'aile Est à gauche abrite les logements, ils sont ainsi au calme, et sont entourés de jardins. Entre les deux ailes, la barre du H accueille le secteur vie. Il regarde au Sud vers le parc.

Au premier étage les résidents ont également des terrasses accessibles.
La terrasse du secteur ouvert offre une vue plein sud sur le parc.
Les jardins du secteur fermé se situent eux au-dessus de la zone logistique. Ils sont orientés vers le Sud-Ouest, et s'ouvrent largement vers le soleil couchant.

3. GESTION DES FLUX

Les accès des personnes et de la logistique sont séparés. La cour de service se situe à l'Ouest, loin de la rue Jules Verne.

L'entrée principale du site est marquée par un bâtiment bas qui accueille des fonctions techniques.

Les véhicules stationnent sur la gauche dans une zone arborée. Ils peuvent également s'approcher sur le parvis jusqu'à l'entrée de l'auvent.

Le personnel entre dans le bâtiment par un accès spécifique sous l'arcade d'entrée, au plus près de leurs places de stationnement.

Les résidents et les visiteurs passent par le hall d'entrée qui distribue ;
- les espaces communs de vie.
- les secteurs ouverts situés dans l'aile Est.
- l'étage grâce à un escalier monumental et deux ascenseurs.

Les flux de logistique passent par l'entrée spécifique, depuis la cour de services.

La zone logistique n'est pas accessible aux résidents. Un monte-charge à double entrée permet un accès aisé à l'étage.

Un deuxième monte-charge est prévu dans l'aile Est.

4. ORGANISATION FONCTIONNELLE

Notre projet a pour but principal le bien être des résidents, du personnel et des familles. Notre démarche s'inscrit dans un souci de fonctionnalité. Le meilleur fonctionnement, pour l'usage le plus aisé et le plus adapté.

Le bâtiment s'organise en fonction des statuts public ou privé des secteurs.

Le rez-de-chaussée accueille :
- Le hall d'entrée, la place de village conviviale et lumineuse.
- Les espaces communs de vie répartis sur une rue principale.
- Les espaces d'activités orientés vers le parc.
- Les lieux de soins en retrait.
- 28 logements de l'unité de vie ouverte avec accès direct sur le jardin.
- La zone logistique en retrait dans un souci de discrétion.

L'aile Ouest se divise en deux secteurs pour accueillir l'entrée des flux public et logistique.

Le parcours d'entrée sous un auvent, débouche sur un hall. Il distribue un salon de coiffure, la salle à manger et les bureaux d'accueil et d'animations.

Depuis le hall, le secteur des soins se développe en retrait.

L'aile Est, lieu des logements, est plus préservée de l'activité générale.

L'étage accueille :
- Dans le hall d'entrée, l'entrée des unités fermées situées dans l'aile Ouest.
o Elles se développent dos à dos, en partie centrale, un couloir fonctionnel est réservé au personnel.
o Elles disposent de grandes terrasses orientées vers l'Ouest.
- Dans la branche centrale du H, une petite salle à manger et sa terrasse.
- Dans l'aile Est, 27 logements de l'unité de vie ouverte.

5. PRESENTATION DES AMBIANCES INTERIEURES

L'organisation s'apparente à l'idée de différentes rues d'un village, les croisements sont des placettes.

Notre projet s'ouvre sur l'extérieur, il cherche la lumière et les vues sur la nature.
Plusieurs dispositifs architecturaux sont conçus en ce sens.

Les espaces de déambulation proposent de larges espaces propices à la convivialité.

Des salons jalonnent les parcours, et font entrer la lumière au cœur du bâtiment.
La salle polyvalente est au cœur du bâtiment. Elle est largement ouverte à l'Est, et prolongée par un grand auvent au sud où pourra avoir lieu des activités à l'ombre face au parc.

6. PRESENTATION DES CHAMBRES

Les chambres font 4 mètres de large, et présentent une proportion agréable et lumineuse.
L'espace de vie est modulable, grâce à une contre-cloison en bois en tête de lit qui permet une adaptation facile des équipements électriques. Une armoire est positionnée perpendiculaire à la façade.

La salle de bains présente une porte dirigée vers le lit. Le sanitaire est positionné au plus près du lit.

Certaines chambres sont équipées d'un rail lève malade qui traverse la chambre de la façade à la salle de bains. Les chambres sont équipées de volets roulants motorisés.

Les chambres pour les couples se situent aux endroits où le bâtiment change de direction.

Ces articulations génèrent des espaces plus grands favorables à l'ouverture des chambres l'une sur l'autre.

Les chambres bariatriques sont plus larges que les autres.