

Guia de Onboarding & Setup — QualiTrack

Instruções de ambiente, requisitos e configuração para desenvolvimento com Claude Code

1. Repositório e Colaboração no GitHub

O projeto **QualiTrack** está hospedado no GitHub. Para começar a colaborar:

- **Repositório oficial:** <https://github.com/thevoidling/QualiTrack.git>
- **Branch principal:** main
- **Acesso:** Você receberá um convite no seu e-mail / GitHub para ingressar como colaborador do projeto.

2. Pré-requisitos de Instalação na Máquina

Certifique-se de ter os seguintes softwares instalados antes de iniciar:

Ferramenta	Versão / Detalhes	Link / Comando
Git	Versão recente	git-scm.com
Node.js & npm	Node 18+ npm 9+	nodejs.org
Claude Code CLI	CLI da Anthropic	<code>npm install -g @anthropic-ai/claude-code</code>

3. Passo a Passo de Setup Local

Abra o seu terminal e execute os comandos abaixo na ordem:

```
# 1. Clonar o repositório
git clone https://github.com/thevoidling/QualiTrack.git

# 2. Entrar na pasta do projeto
cd QualiTrack

# 3. Instalar todas as dependências do projeto
npm install

# 4. Iniciar o servidor local de desenvolvimento
npm run dev
```

A aplicação estará disponível no navegador em: ***http://localhost:3001***

Configuração de Banco de Dados (.env ou Mock Mode):

- **Com Supabase:** Crie um arquivo .env na raiz com as chaves VITE_SUPABASE_URL e VITE_SUPABASE_ANON_KEY.
- **Modo Mock (Sem Supabase):** Caso não crie o arquivo .env, o sistema entrará automaticamente em Mock Mode (salvando dados no localStorage local).

4. Como Utilizar o Claude Code no Projeto

1. No terminal, dentro da pasta QualiTrack, execute o comando:

```
claude
```

2. Copie e cole a mensagem abaixo no seu primeiro chat com o Claude Code:

```
Olá! Estou iniciando meu desenvolvimento no projeto QualiTrack.

Por favor, faça uma leitura completa das instruções e regras do projeto antes de fazer qualquer alteração:

1. Leia o arquivo AGENTS.md e a documentação técnica em docs/ (especialmente docs/agents/ai-context.md e docs/onboarding/dev-setup.md).
2. Siga as regras arquiteturais estritas:
- Zero estado global genérico (usar Context Providers específicos e hooks em src/hooks/).
- Respeitar o anonimato de auditor para a role suporte (consultar via vw_monitorias_suporte).
- Manter o TypeScript em modo estrito (sem any).
- Executar sempre 'npm run lint' (tsc --noEmit) após alterações para garantir zero erros de tipagem.

Por favor, me dê uma breve confirmação de que leu o AGENTS.md e me diga quais comandos você tem disponíveis.
```

5. Comandos Úteis do Projeto

Comando	Descrição
npm run dev	Inicia o servidor de desenvolvimento Vite na porta 3001
npm run lint	Executa o type-checking do TypeScript (tsc --noEmit)
npm run test	Executa a suíte de testes unitários com Vitest
npm run build	Gera o build otimizado de produção