

Visão Computacional com CNNs e Transformers

Aula 1: Arquiteturas CNN Clássicas e Modernas — Evolução, Transfer Learning e Além da Classificação

Etapa / Aula 01

Faculdade Infnet • Pós-Graduação em Inteligência Artificial & Visão Computacional


- ♦ LeNet-5 & AlexNet
- ♦ GoogLeNet & ResNet
- ♦ Xception & SEnet
- ♦ VGG, MobileNet & EfficientNet
- ♦ GPU RAM: Inferência vs Treino
- ♦ RevNets (Reversible Nets)
- ♦ ResNet-34 em PyTorch
- ♦ Transfer Learning no TorchVision
- ♦ Detecção (YOLO), Tracking & Segmentação

O Limite das Redes Rasas: Platô de Capacidade

A composição de características visuais complexas exige profundidade hierárquica

Curva de Capacidade Representacional

Platô Precoce



— Rede Rasa (3-5 camadas) — Rede Profunda (Hierárquica)

L1-2

Nível Baixo (Bordas & Cores)

Gradientes locais, arestas 45°/90°, manchas de cor

L3-6

Nível Médio (Texturas & Padrões)

Malhas, curvas, cantos, círculos e listras

L7+

Nível Alto (Partes & Semântica)

Rodas, faróis, olhos, focinhos, objetos inteiros


 **Conclusão:** Redes rasas não têm profundidade suficiente para compor representações semânticas de alto nível.

O Paradoxo da Degradação e o Desvanecimento de Gradiente

Por que simplesmente empilhar camadas convencionais fazia a rede piorar até no treino?

O Paradoxo da Degradação (He et al., 2015)

Acurácia Treino/Teste



⚠ **Não é Overfitting:** A rede de 56 camadas tem acurácia *menor* até no treino! É um bloqueio de otimização dos gradientes.

Desvanecimento do Gradiente $\nabla \mathcal{L} \rightarrow 0$

Regra da Cadeia

Propagação da Derivada em L Camadas:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_1} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_L} \prod_{l=2}^L (W_l^T \cdot \sigma'(z_l))$$

Fluxo do Gradiente (Backprop ←)

Perda Exponencial de Sinal



💡 As sucessivas multiplicações matriciais amortecem o gradiente até zero nas camadas iniciais.

O Mapa das Grandes Soluções Arquiteturais

As inovações matemáticas que destravaram o treinamento de redes ultra-profundas



1. Bottlenecks 1x1

- GoogLeNet / Inception (2014)
- Compressão dimensional de canais
- Reduz custos quadráticos em até 75%



2. Conexões Residuais

- ResNet (2015) — $F(x) + x$
- Atalhos diretos de identidade
- Supervia de gradiente (+1) no backward



3. Convoluções Separáveis

- Xception & MobileNet (2017)
- Desacoplamento: Espaço 2D vs Canais
- Economia de ~8x a 9x em FLOPs



4. Atenção aos Canais

- SEnet (2017) — Squeeze & Excitation
- Recalibração adaptativa dinâmica
- < 1% de parâmetros extras

⚡ Esses quatro pilares formam a espinha dorsal de praticamente todas as CNNs modernas em produção hoje.

[Modelos Pré-treinados no PyTorch](#)

LeNet-5: A Gênese das Redes Convolucionais

A arquitetura pioneira que estabeleceu o paradigma convolucional para leitura de dígitos manuscritos

Tabela Arquitetural: LeNet-5 (LeCun et al., 1998)

~60k Parâmetros

Clique na linha para inspecionar

Layer	Tipo	Mapas	Tamanho (H × W)	Kernel	Stride	Ativação	Pesos
In	Entrada (Imagem)	1	32 × 32	—	—	—	0
C1	Convolução	6	28 × 28	5 × 5	1	tanh	156
S2	Avg Pooling	6	14 × 14	2 × 2	2	tanh	12
C3	Convolução	16	10 × 10	5 × 5	1	tanh	1.516
S4	Avg Pooling	16	5 × 5	2 × 2	2	tanh	32
C5	Convolução	120	1 × 1	5 × 5	1	tanh	48.120
F6	Densa (FC)	—	84	—	—	tanh	10.164
Out	Saída (RBF / FC)	—	10	—	—	Euclidean RBF	0

Camada C1: Convolução 1

Saída
28 × 28

Convolução • Ativação: tanh

6 filtros 5×5 aprendem padrões locais de baixo nível (bordas e ângulos). Tamanho: 32 - 5 + 1 = 28.

Cálculo de Pesos Aprendíveis:
(5 × 5 × 1 + 1) × 6 = 156

✓ O Padrão Fundamental que Vocês Já Conhecem

[Conv → Pool] → [Conv → Pool] → [FC → FC]

A LeNet-5 foi a primeira rede a consolidar a extração espacial hierárquica seguida de classificação densa.

💡 **Marco Histórico:** Com apenas 60k pesos, operava com 99.2% de precisão no MNIST e leu milhões de cheques nos bancos dos EUA nos anos 90.

Fórmula de Dimensão:

$$O = \frac{W-K+2P}{S} + 1$$

Total: 60.000 parâmetros

AlexNet: O Ponto de Virada do Deep Learning

A convergência histórica entre GPUs paralelas, função ReLU, Dropout e Big Data no ImageNet

Tabela Arquitetural: AlexNet (Krizhevsky et al., 2012) ~61M Parâmetros

Clique na linha para inspecionar

Layer	Tipo	Mapas	Tamanho (H × W)	Kernel	Stride	Ativação	Pesos
In	Entrada (RGB)	3	224 × 224 × 3	—	—	—	0
C1	Convolução	96	55 × 55	11 × 11	4	ReLU	35k
P1	Max Pooling	96	27 × 27	3 × 3	2	—	0
C2	Convolução	256	27 × 27	5 × 5	1	ReLU	307k
P2	Max Pooling	256	13 × 13	3 × 3	2	—	0
C3	Conv (Cross-GPU)	384	13 × 13	3 × 3	1	ReLU	885k
C4	Convolução	384	13 × 13	3 × 3	1	ReLU	663k
C5	Conv + Pool	256	6 × 6	3 × 3	1	ReLU	442k
FC6	Densa + Dropout	—	4096	—	—	ReLU + Dropout	37.7M
FC7	Densa + Dropout	—	4096	—	—	ReLU + Dropout	16.8M
Out	Saída (Softmax)	—	1000	—	—	Softmax	4.1M

Camada C1: Convolução 1

Dimensão
55 × 55

Convolução • Ativação: ReLU

96 filtros amplos 11×11 com stride 4 para rápida redução espacial inicial.

Alocação em Hardware:
48 por GPU

Pesos na Camada:
35k

⚡ Ativação ReLU

Substituiu Tanh: convergiu 6× mais rápido sem saturação.

🛡️ Dropout (p = 0.5)

Regularizou as camadas densas FC6 e FC7 contra overfitting.

🖨️ 2× GPUs GTX 580

Divisão em 2 GPUs (3GB cada) com conexões cruzadas.

📁 Data Augmentation

Cortes 224×224, espelhamento horizontal e PCA de cor.

Comparação com LeNet (60k):

1000× mais parâmetros

Total: 61.000.000 (61M)

🚀 **Ponto de Virada:** Venceu o ImageNet 2012 reduzindo o erro Top-5 de 26% para 15.3%, iniciando a era do Deep Learning.


GoogLeNet: A Anatomia do Módulo Inception

Extração multirresolução em 4 ramos paralelos com redução de dimensão 1×1 e concatenação de profundidade

Módulo Inception (GoogLeNet / Szegedy et al., 2014)

Com Reduções 1×1 (Padrão)

Ingênuo (Sem 1×1)



■ Convolução (Azul) ■ Max Pooling (Rosa) ■ Concatenação (Verde)

+ 1(S) = Stride 1, Same Padding

Depth Concat: Concatenação de Profundidade

Fusão Multi-Escala

Como todos os 4 ramos utilizam stride 1 e same padding, todas as 4 saídas possuem exatamente a mesma resolução espacial ($H \times W$). Elas são empilhadas ao longo dos canais.

Fluxo de Canais e Dimensões:

$$C_{total} = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 = 256$$

✓ 1. Extração Multi-Escala em Paralelo

A rede não precisa escolher se 1×1, 3×3 ou 5×5 é melhor: ela aprende a dosagem ótima de cada escala em paralelo.

⚡ 2. Redução de Dimensão 1×1 (Bottlenecks)

Sem a compressão 1×1 antes das convoluções 3×3 e 5×5, a quantidade de FLOPs e canais explodiria rapidamente a cada estágio.

🏆 **Resultado:** O GoogLeNet (22 camadas) atingiu 6.7% de erro Top-5 com apenas **6.8M parâmetros** (quase 10x menos que a AlexNet!).


GoogLeNet: Arquitetura Completa e Fluxo em Cascata

A distribuição dos 9 módulos Inception entre o Stem inicial e o Global Average Pooling

GoogLeNet: Arquitetura Completa (22 Camadas)

9 Módulos Inception

Clique nas seções para explorar



Conv Pool Inception Norm/Drop

⊕ = Módulo Inception (9 blocos no total)

2. Estágio Inception 3 (Módulos 3a e 3b)

Seção Ativa

Primeiro par de módulos Inception operando na resolução espacial de 28×28. Os módulos 3a e 3b aumentam a capacidade semântica de 192 para 480 canais.

- Inception 3a: Entrada 192 canais → Saída Depth Concat com 256 canais.
- Inception 3b: Entrada 256 canais → Saída Depth Concat com 480 canais.
- Seguido por MaxPool 3×3 (stride 2) que reduz a resolução espacial para 14×14.

✓ Eliminação das Camadas Densas (GAP)

A AlexNet gastava 58M de pesos nas camadas FC. O GoogLeNet substituiu tudo por Global Average Pooling, usando apenas 1 camada linear no final.

⚡ Classificadores Auxiliares (Auxiliary Loss)

Em 4a e 4d, saídas intermediárias injetavam gradiente adicional no treino para vencer o desvanecimento em 22 camadas.

🏠 **Visão Macro:** A rede inteira empilha **9 módulos Inception** em 3 resoluções (28×28 → 14×14 → 7×7), totalizando apenas **6.8M parâmetros**.

O Truque da Convolução 1x1 (Bottlenecks)

Compressão linear de canais que reduz o custo computacional em mais de 75%

Abordagem Direta Sem Bottleneck

462M FLOPs

Entrada [256 canais, 28×28] → Conv 3×3 → Saída [256 canais, 28×28]

Cálculo de Operações:

$$28 \times 28 \times (3 \times 3 \times 256) \times 256 \approx 462.4 \text{ MFLOPs}$$

✗ Custo quadrático no número de canais: $\mathcal{O}(C_{in} \cdot C_{out} \cdot K^2)$

Com Bottleneck 1×1 (GoogLeNet)

115M FLOPs (4x mais rápido!)

[256] → Conv 1×1 (64) → Conv 3×3 (64) → Conv 1×1 (256)

Cálculo de Operações:

$$(1 \times 1 \times 256 \times 64 + 3 \times 3 \times 64 \times 64 + 1 \times 1 \times 64 \times 256) \times 28^2 \approx 115 \text{ MFLOPs}$$

✓ 75% de economia com a mesma capacidade expressiva!


ResNet: O Conceito do Aprendizado Residual

Por que aprender a perturbação $f(x) = h(x) - x$ com atalho direto é mais fácil do que aprender $h(x)$ do zero


A Ideia Central: Aprendizado Residual (He et al., 2015)

Simular Caso Ótimo: Identidade

Bloco Convencional (Plain)



Bloco Residual (ResNet)



💡 A rede só precisa aprender a modificação residual $f(x)$ necessária sobre a entrada x .

⚡ A Formulação Matemática Residual

Seja $h(x)$ o mapeamento que queremos aprender. A ResNet divide o problema em dois termos:

$$h(x) = f(x) + x \iff f(x) = h(x) - x$$

Por que é mais fácil? Em vez de aprender toda a estrutura da imagem do zero, as camadas só precisam aprender o *resíduo* (a pequena correção ou detalhe novo a ser somado).

🛡️ 1. Facilidade de Aprender a Identidade

Se uma camada profunda for inútil, empurrar os pesos para zero ($f(x) \rightarrow 0$) é muito fácil. A rede preserva o desempenho sem piorar (degradação zero).

🕒 2. A "Supervia" de Gradiente (+1)

Na derivada $\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + 1$, o termo $+1$ garante que o gradiente sempre flui intacto até a primeira camada da rede!

🏆 **Resultado Seminal:** Permitiu que a ResNet treinasse redes de **34, 50, 101 e até 152 camadas** com erro de apenas 3.57% no ImageNet 2015.



ResNet: Explorador de Profundidade e Gradientes

Simule o fluxo de gradiente através de dezenas de camadas com e sem conexões de atalho

Profundidade da Rede (Camadas): 34

Sem Skip (Plain Net)

Com Skip (ResNet: $F(x) + x$)

Fluxo do Gradiente no Backward Pass (Camadas Finais → Iniciais)

Gradiente Preservado

O atalho de identidade (+ x) cria uma via expressa linear para o gradiente, permitindo treinar 100+ camadas.

L1 100%	L2 99%	L3 99%	L4 98%	L5 97%	L6 96%	L7 96%	L8 95%	L9 94%	L10 93%	L11 93%	L12 92%
L13 91%	L14 90%	L15 90%	L16 89%	L17 88%	L18 88%	L19 87%	L20 86%	L21 85%	L22 85%	L23 84%	L24 83%

Gradiente com Conexão Residual:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_l} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_L} \left(\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial x_l} + 1 \right) \rightarrow \text{O termo "+ 1" garante propagação ininterrupta!}$$

Impacto no Treinamento

Erro no Treino (Loss)

0.145

Top-1 Val Accuracy

76.1%

✓ **Comportamento ResNet:** Adicionar mais camadas melhora consistentemente a acurácia sem sofrer do problema de degradação.

Xception: Convoluções Espacialmente Separáveis

Desacoplando a filtragem espacial 2D da combinação linear entre canais

1. Convolução Padrão 3D

Acochado (Pesado)



Custo: $H \times W \times K^2 \times C_{in} \times C_{out}$ FLOPs

Operação acoplada em 1 único passo:
Filtro 3D: $K \times K \times C_{in} \times C_{out}$

⚠ Gargalo: Cada filtro precisa correlacionar o espaço 2D e todas as combinações de canais ao mesmo tempo.

2. Depthwise Separable (Xception / MobileNet)

Desacoplado (~8.5x mais rápido)



Custo: $H \times W \times (K^2 \times C_{in} + C_{in} \times C_{out})$ FLOPs

1. Depthwise (Espaço)

1 filtro 2D por canal

$K \times K \times C_{in}$

2. Pointwise (Canais)

Conv 1x1 linear

$1 \times 1 \times C_{in} \times C_{out}$

$$\frac{\text{Custo Depthwise}}{\text{Custo Padrão}} = \frac{1}{C_{out}} + \frac{1}{K^2} \approx \frac{1}{9} \quad (\text{para } K = 3)$$

✓ Economia de ~88% de FLOPs sem comprometer a capacidade representacional!

Galeria de Arquiteturas Notáveis

A linha do tempo da inovação: da força bruta ao escalonamento composto



VGG-16 / VGG-19 (2014)

- Pilhas homogêneas de filtros pequenos 3×3 .
- Excelente para extração de features e Neural Style Transfer.
- Muito pesada: 138M parâmetros (dominada por camadas FC).



DenseNet (2017)

- Conecta cada camada a todas as camadas seguintes via concatenação.
- Reutilização máxima de características (Feature Reuse).
- Excelente eficiência de parâmetros, mas alto consumo de VRAM.



MobileNet Family (v1-v3)

- Inverted Residuals & Linear Bottlenecks (v2).
- Otimização por Neural Architecture Search (NAS) e h-swish (v3).
- Projetada para smartphones, drones e microcontroladores.



EfficientNet (v1-v2)

- Compound Scaling: balanceia profundidade (d), largura (w) e resolução (r).
- Máxima acurácia no ImageNet com até 8.4x menos parâmetros.
- Padrão estado da arte em eficiência antes dos ViTs.

⚡ Evolução: Força Bruta (VGG) → Atalhos (DenseNet) → Edge Computing (MobileNet) → Escalonamento Guiado por AutoML (EfficientNet).

Como Escolher a Arquitetura CNN Certa?

Navegando pela Tabela 12-3 do TorchVision: Acurácia Top-1/Top-5 vs Parâmetros vs GFLOPs

Porte:

Todos (16)

Mobile & Edge (<10M)

Equilibrados (10M-50M)

Alta Capacidade (>50M)

Ordenar por:

Tamanho (Parâmetros ↑)

Tabela 12-3: Modelos Pré-Treinados no TorchVision (Ordenados por Tamanho)

16 modelos exibidos

Modelo (Class Name)	Top-1 Acc	Top-5 Acc	Params	GFLOPs
MobileNet v3 small	67.7%	87.4%	2.5M	0.1
EfficientNet B0	77.7%	93.5%	5.3M	0.4
GoogLeNet	69.8%	89.5%	6.6M	1.5
DenseNet 121	74.4%	92.0%	8.0M	2.8
EfficientNet v2 small	84.2%	96.9%	21.5M	8.4
ResNet 34	73.3%	91.4%	21.8M	3.7
Inception V3	77.3%	93.5%	27.2M	5.7
ConvNeXt Tiny	82.6%	96.1%	28.6M	4.5
DenseNet 161	77.1%	93.6%	28.7M	7.7
ResNet 152	82.3%	96.0%	60.2M	11.5
AlexNet	56.5%	79.1%	61.1M	0.7
EfficientNet B7	84.1%	96.9%	66.3M	37.8
ResNeXt 101 32×8D	82.8%	96.2%	88.8M	16.4
EfficientNet v2 large	85.8%	97.8%	118.5M	56.1
VGG 11 with BN	70.4%	89.8%	132.9M	7.6
ConvNeXt Large	84.4%	97.0%	197.8M	34.4

Intermediária

Padrão da Indústria

ResNet 34

A espinha dorsal mais versátil e confiável para Transfer Learning em visão computacional geral.

Top-1 Acc
73.3%

Top-5 Acc
91.4%

Parâmetros
21.8M

GFLOPs
3.7

</> Chamada no PyTorch (Weights Enum):
from torchvision.models import resnet34, ResNet34_Weights
model = resnet34(weights=ResNet34_Weights.DEFAULT)

💡 **Recomendação de Uso:** Linha de base sólida para classificação, detecção e segmentação.

Memória GPU RAM: Inferência vs Treinamento

Entendendo a física da VRAM para evitar erros CUDA Out of Memory (OOM)

Inferência (torch.no_grad)

~120 MB VRAM

Apenas pesos estáticos + ativação da camada atual. Ativações anteriores são descartadas imediatamente.

✓ Complexidade de Memória: $O(1)$

Treinamento (Backpropagation)

~8.5 GB VRAM

TODOS os mapas de ativação de TODAS as camadas precisam ser salvos para a regra da cadeia no backward pass.

⚠ Complexidade de Memória: $O(L \times \text{Batch})$

Onde a GPU RAM Realmente Vai no Treinamento? (Batch=64)

ResNet-50



■ Pesos (W): ~100 MB (4%)

■ Adam (m, v): ~200 MB (8%)

■ Gradientes (dW): ~100 MB (4%)

■ Ativações: ~7.2 GB (84%) 🔥

💡 **Regra de Ouro:** Se você tiver erro OOM (Out of Memory), reduza o batch_size ou use *Gradient Checkpointing* / *RevNets*.

Modelos Pré-Treinados no TorchVision

Aproveitando pesos de alta precisão e pipelines de transformações automáticas



Nova API de Pesos (`torchvision.models`)

- Substitui o antigo e ambíguo `pretrained=True`.
- Padrão moderno com enum de checkpoint explícito:
- `from torchvision.models import resnet34, ResNet34_Weights`
- `weights = ResNet34_Weights.DEFAULT`
- `model = resnet34(weights=weights)`



Transformações Automáticas Perfeitas

- Garante a normalização exata (média e desvio padrão do ImageNet):
- `preprocess = weights.transforms()`
- `tensor = preprocess(imagem_pil)`
- Evita bugs silenciosos de pré-processamento incorreto em produção.

⚡ Regra de Ouro: Sempre utilize `weights.transforms()` para garantir que a imagem de teste receba o mesmo tratamento estatístico usado no treinamento original do modelo.

Transfer Learning: Feature Extraction vs Fine-Tuning

Simule o congelamento de parâmetros, troca do classificador e taxas de aprendizado diferenciais

Feature Extraction (Backbone Fixo)

Fine-Tuning Parcial (Layer4 + FC)

Fine-Tuning Completo

Classes de Saída: 2 2 (Binário: Ex. Cão vs Gato) ▼

Estado dos Parâmetros no PyTorch

ResNet-34 Backbone

conv1 + bn1
Camada de Entrada (Low-level edges/colors)

requires_grad = False

layer1 (3 blocks)
Texturas e Padrões Básicos

requires_grad = False

layer2 (4 blocks)
Motivos e Partes Simples

requires_grad = False

layer3 (6 blocks)
Estruturas de Objetos Complexos

requires_grad = False

layer4 (3 blocks)
Semântica de Alto Nível / Classes

requires_grad = False

fc (Classifier)
Nova Cabeça Customizada (2 classes)

requires_grad = True

Dica: Bloquear camadas iniciais preserva detectores de borda universais e reduz o tempo de treinamento em mais de 70%.

script_transfer_learning.py

Copiar

```
import torch
import torch.nn as nn
from torchvision.models import resnet34, ResNet34_Weights

# 1. Carrega modelo pré-treinado no ImageNet-1k
weights = ResNet34_Weights.DEFAULT
model = resnet34(weights=weights)

# 2. Congela todos os parâmetros do backbone
for param in model.parameters():
    param.requires_grad = False

# 3. Substitui a cabeça de classificação (fc)
in_features = model.fc.in_features # 512
model.fc = nn.Linear(in_features, 2)

# 4. Apenas os pesos de model.fc serão atualizados no otimizador
optimizer = torch.optim.Adam(model.fc.parameters(), lr=1e-3)
```

Classificação com Localização de Objeto Único

Prevendo simultaneamente a categoria e as coordenadas contínuas da Bounding Box [x, y, w, h]

1. Imagem de Entrada

Tensor [3, 224, 224]



Comparar IoU com Ground Truth

2. Backbone ResNet

Compartilhado

Stem + Residual Blocks
Convoluções 7×7, 3×3 + MaxPool



Estágios Residuais (1 a 4)
Mapas espaciais 7×7 × 512 canais



Global Average Pooling (GAP)
Achata tensor 7×7 para vetor 1D



VETOR DE FEATURES LATENTE
[512 dimensões]

Um único forward pass extrai representação rica para ambas as tarefas.

3. Dupla Cabeça + Perdas

Multitarefa

👁 Cabeça 1: Classe ("O quê?")

Linear(512, C) → Softmax

Gato:	97.4%
Cão:	1.8%
Pássaro:	0.8%

Cross-Entropy Loss:
 $\mathcal{L}_{CE} = - \sum y_i \log(\hat{y}_i)$

🕒 Cabeça 2: BBox ("Onde?")

Linear(512, 4) → Regressão

x: 0.28 y: 0.10
w: 0.48 h: 0.82

Normalizado entre [0.0, 1.0]

Smooth L1 Loss:
 $\mathcal{L}_{Smooth\ L1}(box, \hat{box})$

Função de Custo Total (Multitarefa):

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{CE} + \lambda \cdot \mathcal{L}_{Smooth\ L1}$$

Métrica IoU:

IoU = 0.91 (≥ 0.50)

Detecção de Objetos: Two-Stage vs One-Stage

Localizando múltiplos objetos através de propostas de região versus grade direta em tempo real



Two-Stage (Faster R-CNN)

Foco: Máxima Precisão (mAP)

- Etapa 1 (RPN): Rede escaneia e gera ~2000 regiões candidatas de interesse.
- Etapa 2 (RoI Align): Recorta, redimensiona e classifica cada proposta.
- Desempenho: 5 a 15 FPS (mais lento, porém cirúrgico em objetos pequenos).

📌 Ideal para exames médicos, satélites e imagens de altíssima resolução.



One-Stage (Família YOLO / SSD)

Foco: Tempo Real (30 a 120+ FPS)

- Passada Única: Divide a imagem em grade e prevê caixas e classes diretamente.
- Filtragem NMS: Elimina caixas sobrepostas com base em confiança e IoU.
- Desempenho: Altíssima velocidade para inferência em borda e vídeo em tempo real.


🚀 Ideal para carros autônomos, robôs móveis e monitoramento urbano.

Rastreamento de Objetos (Object Tracking)

Mantendo identificadores únicos e trajetórias consistentes mesmo com oclusões temporárias

📍 Câmera de Monitoramento • Frame #148

30 FPS • Ao Vivo



1. Estimativa Cinemática: Filtro de Kalman

Trajetória Espacial

Modela posição [x, y], proporção de aspecto e velocidades lineares [v_x, v_y]. Prediz onde o gato estará no próximo instante mesmo quando oculto pelo poste.

Métrica Espacial (Mahalanobis):

$$d^{(1)}(i, j) \leq t^{(1)}$$

2. Re-Identificação Visual (ReID Embedding)

Assinatura Visual

CNN siamesa extrai um vetor compacto de 128 dimensões da pelagem/face do gato. Compara a similaridade de cosseno com a galeria dos últimos 100 frames.

Similaridade Cosseno:

$$r_j^T r_k^{(i)} \geq 0.85 \text{ (Match: 94.2\% ✓)}$$

3. Associação Ótima: Algoritmo Húngaro

Atribuição 1-para-1

Combina proximidade cinemática + aparência visual em uma matriz de custo ponderada. Resolve o problema de atribuição linear em tempo polinomial.

$$C_{i,j} = \lambda \cdot D_{\text{Kalman}} + (1 - \lambda) \cdot D_{\text{ReID}}$$

Segmentação Semântica: U-Net & FCN

Arquiteturas Encoder-Decoder com skip connections para geração de máscaras de alta resolução

Estrutura em "U" (Encoder-Decoder)

U-Net (2015)

Encoder L1 (224×224)

— Skip Connection Longa —▶

Decoder L1 (224×224)

Encoder L2 (112×112)

— Skip Connection —▶

Decoder L2 (112×112)

⚡ Bottleneck Central (Semântica Profunda: 28×28)

As pontes horizontais (skip connections) transferem contornos nítidos para o decoder.

Classificação por Pixel (Máscara Densa)

Saída [C, H, W]

Função de Custo Cross-Entropy por Pixel:

$$\mathcal{L}_{\text{pixel}} = -\frac{1}{HW} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W \sum_{c=1}^C y_{i,j,c} \log(\hat{y}_{i,j,c})$$

✓ Produz máscaras com **a mesmíssima resolução** da imagem original!

Comparativo Integrado: As 5 Grandes Tarefas de Visão

Visualize a mesma cena do mundo real sob a perspectiva de cada paradigma de visão computacional

👁️ Classificação Simples

🕒 Classificação + Localização

🎯 Detecção de Objetos (YOLO)

📍 Rastreamento (Tracking)

🗺️ Segmentação Semântica

CAM_01 • 1920×1080 @ 60 FPS

🏷️ Classe: Veículo Autônomo (98.4%)

MODO: UMA IMAGEM → UMA CLASSE

1. Classificação Simples

Uma imagem → Uma classe

Prevê uma distribuição de probabilidade global sobre classes discretas para a imagem inteira.

Formato do Tensor de Saída:
[Batch, Num_Classes]

Função de Custo Típica (Loss):
 $\mathcal{L}_{CE} = - \sum y_i \log(\hat{y}_i)$

? Pergunta: O que está nesta imagem?

Quiz Interativo de Engenharia de CNNs

Teste seus conhecimentos práticos sobre arquiteturas, fluxo de gradientes e gerenciamento de hardware

? Questão 1 de 3

Pontuação: 0 / 3

Reiniciar

Por que o bloco residual da ResNet ($F(x) + x$) permite treinar redes com mais de 100 camadas sem o problema de degradação?

Porque ele reduz o número de parâmetros da rede a quase zero através de convoluções 1×1 .

Porque a conexão de identidade cria um caminho direto para o gradiente fluir no backpropagation (termo $+ 1$), evitando o desvanecimento.

Porque ele descarta metade dos canais da imagem antes de aplicar as convoluções 3×3 .

Porque ele substitui a função de ativação ReLU por Sigmoid em todas as camadas intermediárias.

Confirmar Resposta