

Cola de Bolso — Programação

Cada símbolo tem um **nome** e uma **função** — igual quando cada código era uma fruta no hortifruti ("batata 77"). Você não decora: você associa, vendo todos os dias. Leia sem pressa. *Um pouco por vez, só não parar.*

1 · Símbolos & Sintaxe (o que aparece nos Code nodes)

Símbolo	Nome técnico	O que faz	Exemplo
[]	Array (lista / colchetes)	Lista de itens em ordem. Conta do ZERO.	frutas[0]
{ }	Object (objeto / chaves)	Ficha com campos chave: valor.	{nome: "Léa"}
()	Parênteses	Chama/executa algo ou agrupa.	enviar(msg)
" ' ` `"	String (aspas)	Texto puro.	"batata"
.	Ponto (acesso)	Entra numa propriedade do objeto.	cliente.nome
=	Atribuição	Guarda um valor numa variável.	let n = 77
===	Igualdade estrita	Compara valor E tipo (== é frouxo).	a === b
=>	Arrow function (seta)	Função curtinha.	x => x * 2
?.	Optional chaining	Acessa SÓ se existir (não quebra).	dado?.texto
??	Nullish coalescing	Valor padrão se estiver vazio/null.	nome ?? "-"
//	Comentário	Nota pra humano; o código ignora.	// lembrete
&&	E / OU lógicos	Combina condições (e / ou).	ativo && pago
!	Negação (not)	Inverte: verdadeiro vira falso.	!ativo
+	Soma / concatena	Soma números ou junta textos.	"oi " + nome
;	Ponto e vírgula	Marca o fim de uma instrução.	let x = 5;
\n	Escape de nova linha	Quebra linha dentro do texto.	"l1\nl2"
\$('Nó')	Referência (n8n)	Pega dados de outro nó do fluxo.	\$('Normalizar')
{{ }}	Expressão (n8n)	Código dentro de um campo do nó.	{{ \$json.texto }}

2 · Nomes Técnicos & Conceitos (os que a gente usou de verdade)

Conceito	O que é (na prática)	Onde a gente viu
Variável	Caixa etiquetada que guarda um valor.	let preço = 77
Função	Máquina: recebe algo, devolve outro.	somar(a, b)
Array / Lista	Fila de itens em ordem (índice do 0).	content[0]
Objeto / JSON	Ficha com campos (chave → valor).	resposta da IA
String / Boolean	Texto puro / verdadeiro-falso.	fromMe: false
Parser	Traduz texto bruto em dado organizado.	o bug do { }
Payload	O 'pacote' de dados que chega.	msg do WhatsApp
Webhook	Campainha: avisa quando algo chega.	Evolution → n8n
API	Balcão de atendimento entre 2 sistemas.	Anthropic, Evolution
Buffer / Debounce	Esperar terminar de falar pra agir.	Léa juntando msgs
Aggregator pattern	Juntar vários pedaços num só.	o buffer
Race condition	Dois processos se atropelando.	'à prova de corrida'
Timeout	Tempo-limite de espera.	30s nas chamadas
Loop	Repetir a mesma ação pra cada item.	for (x of lista)
Thinking (LLM)	A IA 'pensa' antes de responder.	Sonnet 5