

Elementi HTML:

Nome	Tag elemento
Paragrafo	<p> ... </p>
Titolo (grande)	<h1> ... </h1>
Esistono poi i titoli h2, h3, h4, h5, h6 a seconda della grandezza desiderata	
Immagine	
link	 ...
Lista non ordinata (con i pallini)	<pre> </pre>
Lista ordinata (1, 2, ...)	<pre> </pre>
Contenitore	<div> ... </div>
"A capo"	
Grassetto	 ...
Corsivo	<i> ... </i>
Tabella	*Riportata su documento a parte*
Separatore	<hr />

Utilizzo del separatore → per utilizzare il separatore <hr /> basta scriverlo così come riportato. Per abbellirlo si devono aggiungere delle regole CSS

Regole CSS

Nome regola	Descrizione	Esempio
padding-top	Imposta uno spazio tra il contenuto e il bordo alto	padding-top: 10px
padding-left	Imposta uno spazio tra il contenuto e il bordo a sinistra	padding-left: 10px
padding-right	Imposta uno spazio tra il contenuto e il bordo a destra	padding-right: 10px
padding-bottom	Imposta uno spazio tra il contenuto e il bordo basso	padding-bottom: 10px
padding	Imposta uno spazio tra il contenuto e il bordo	padding: 10px
margin-top	Imposta uno spazio verso gli elementi in alto	margin-top: 10px
margin-left	Imposta uno spazio verso gli elementi a sinistra	margin-left: 10px
margin-right	Imposta uno spazio verso gli elementi a destra	margin-right: 10px
margin-bottom	Imposta uno spazio verso gli elementi in basso	margin-bottom: 10px
margin	Imposta uno spazio verso gli altri elementi	margin: 10px
border-width	Imposta la dimensione del bordo	border-width: 1px
border-color	Imposta il colore del bordo	border-color: #aaaaaa
border-type	Imposta il tipo del bordo	border-type: solid
border	Imposta un bordo. Si deve specificare dimensione, tipo e colore	border: 1px solid #aaaaaa
width	Imposta la larghezza di un elemento	width: 100px
height	Imposta l'altezza di un elemento	height: 100px
background-color	imposta il colore di sfondo di un certo elemento	background-color: #aaaaaa

Classi Bootstrap

Nome classe	Descrizione
d-block mx-auto	Se applicate ad un'immagine, la mette al centro
text-center	Se applicate ad un testo, lo centra
row	Usata per creare le griglie in bootstrap insieme alla classe che segue
col-n	Si deve sostituire "n" con un numero compreso tra 1 e 12. Serve per creare una colonna larga n dodicesimi rispetto al contenitore padre

NAVBAR

Per trovare qualche esempio di navbar fare riferimento a questo [LINK](#)

TABELLE

Per trovare qualche esempio di tabella con classi bootstrap fare riferimento a questo [LINK](#)