

SVILUPPO DEI FILE COMANDI

la parte di controllo degli argomenti è fondamentale per qualunque programma

È necessario verificare che gli **argomenti siano corretti**

- **Prima nel numero giusto**
- **Poi del tipo richiesto**

CONTROLLO NUMERO DI PARAMETRI

MODO 1: con un case

a)

```
case $# in          #esempio 4 parametri
```

```
4)                ;;
```

```
*)                echo Errore: ci vogliono 4 argomenti >&2  
                  exit 1;;
```

```
esac
```

b)

```
case $# in          #esempio 4 parametri
```

```
0|1|2|3)          echo Errore: pochi argomenti >&2  
                  exit 1;;
```

```
4)                ;;
```

```
*)                echo Errore: troppi argomenti >&2  
                  exit 1;;
```

```
esac
```

MODO 2: con un if

```
if test $# -ne 4      #esempio 4 parametri
```

```
then
```

```
    echo Errore. Almeno 4 argomenti >&2  
    exit 1
```

```
fi
```

Solo in caso di numero di argomenti corretti, andiamo a fare ulteriori controlli

CONTROLLO NOME ASSOLUTO E DIRETTORIO

```
case $1 in          #esempio primo parametro
/*)  if test ! -d $1 -o ! -x $1
    then
        echo $1 non direttorio o non accessibile >&2
        exit 2;
    fi;;
*)
    echo argomento sbagliato: $1 NON assoluto >&2
    exit 3;;
esac
```

CONTROLLO NOME ASSOLUTO E FILE

```
case $2 in          #esempio secondo parametro
/*)  if test ! -f $2
    then  echo $2 non file >&2
        exit 4
    fi;;
*)
    echo argomento sbagliato: $1 NON assoluto >&2
    exit 5;;
esac
```

CONTROLLO NOME RELATIVO SEMPLICE

```
case $3 in          #esempio terzo parametro
/*)  echo argomento sbagliato: $3 nome NON relativo semplice >&2
    exit 6;;
*)  ;;
esac
```

#in questo caso NON si può controllare né che sia un file

#né che sia un direttorio!!!

CONTROLLO NUMERO

MODO 1:

il comando expr può verificare una espressione numerica

expr restituisce lo stato 0 in caso di successo

valore 1 per risultato 0; 2 in caso di insuccesso (e.g. un operando alfanumerico)

expr \$4 + 0 >/dev/null 2>&1 #esempio quarto parametro

if test \$? -eq 2

then

 echo Errore in argomento numerico: \$4 >&2

 exit 7

fi

qual è la ragione delle ridirezioni su /dev/null?

MODO 2

ogni carattere di una stringa che deve rappresentare

un valore numerico deve essere numerico

un solo carattere non numerico risulta in un errore

case \$4 in

***[!0-9]*)**

 echo Errore in argomento numerico: \$4 >&2

 exit 7;;

***) ;; # tutti i caratteri sono numerici**

esac

CONTROLLO CARATTERE

case \$5 in #esempio quinto parametro

?) ;;

***) echo Argomento sbagliato: \$5 NON un carattere >&2**

 exit 8;;

esac

CONTROLLO STRINGA NON NULLA

```
if test -z "$a"          #esempio variabile a
then
    echo La variabile a risulta nulla >&2
fi
```

Si possono eliminare alcuni argomenti per comodità di scansione: si usi lo **shift**, dopo avere salvato gli argomenti che vengono eliminati

```
salva1=$1 # salvataggio di $1
shift
salva2=$1 # salvataggio di $2
shift
# cosa vale adesso $*?
for i
do
# ciclo fatto per tutti gli argomenti esclusi quelli tolti
done # gli argomenti iniziali sono $salva1 $salva2 $*
```

Per ottenere l'esecuzione di comandi definiti dall'utente:

- ♦ uso di **nomi relativi** (ampliamento del PATH con i direttori in cui cercare)
- ♦ uso di **nomi assoluti**

Si noti che un **file comandi**

- può **passare** a nuove invocazioni (file comandi o filtri eseguibili) un numero **qualunque di argomenti**
- può **passare** a nuove invocazioni un insieme di valori di **variabili esportate**
copiate e non condivise successivamente
- può **ottenere** un risultato di ritorno solo usando **\$?** se l'invocato ha usato il comando **exit**
- non può vedere le modifica di variabili attuate dall'**invocato** se non registrata in un file del file system