

文本聚类

教师：[邱锡鹏](#) 微博：[@邱锡鹏](#)

助教：施展、龚经经

复旦大学 计算机学院 大数据学院

文本聚类方法可以分为静态聚类和动态聚类，静态聚类方法包括Top-down方法和Bottom-up方法，动态聚类（Online clustering）需要判断每个新加入的样本属于已有的类还是一个新类。

2.1 K-mean聚类（Top-down）

K-means聚类前提：样本之间相似度能够计算

1. 随机在图中取 K 个种子点。
2. 然后对图中的所有点求到这 K 个种子点的距离，假如点 P_i 离种子点 S_i 最近，那么 P_i 属于 S_i 点群。
3. 接下来，我们要移动种子点到属于他的“点群”的中心。
4. 然后重复第2) 和第3) 步，直到种子点没有移动。

K-means缺点：

1. 需提前确定聚类数目
2. 对初始选取的点很敏感
3. 属于硬聚类（每个样本只能属于一类）

2.2 布朗聚类（Bottom-Up）

2.2.1 预备知识

熵

若 X 是一个离散型随机变量，取值空间为 R ，其概率分布为 $p(x) = P(X = x), x \in R$ 。那么， X 的熵 $H(X)$ 定义为

$$H(X) = - \sum_{x \in R} p(x) \log_2 p(x)$$

其中约定 $0 \log_2 0 = 0$ ，通常将 $\log_2 p(x)$ 写作 $\log p(x)$

熵又称为自信息，可以视为描述一个随机变量的不确定性的数量。

联合熵和条件熵

若 X, Y 是一对离散型随机变量 $X, Y \sim p(x, y)$ ，则 X, Y 的联合熵 $H(X, Y)$

$$H(X, Y) = - \sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} p(x, y) \log p(x, y)$$

联合熵实际就是描述一对随机变量平均所需的信息量

给定随机变量 X 的情况下，随机变量 Y 的条件熵如下：

$$H(Y|X) = - \sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} p(x, y) \log p(y|x)$$

条件熵和联合熵的关系：

$$H(X, Y) = H(Y|X) + H(X)$$

推广到一般情况：

$$H(X_1, X_2, \dots, X_n) = H(X_1) + H(X_2|X_1) + \dots + H(X_n|X_1, \dots, X_{n-1})$$

互信息

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y)$$

可得

$$H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

这个差称为 X 和 Y 的互信息，记作 $I(X; Y)$ ，可得 $I(X; Y) = H(X) - H(X|Y)$

$I(X; Y)$ 反映的是在知道了 Y 的值以后 X 的不确定性的减少量。



$$I(X; Y) = \sum_{x,y} p(x,y) \log \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}$$

2.2.2 布朗聚类：

布朗聚类是一种自底而上的层次聚类算法，基于n-gram模型和马尔科夫链模型，是一种硬聚类，每个词都在且只在唯一的一个类中。

w 是词， c 是类，不同于词性标注，此处 c 是未知的。

布朗聚类的输入是一个语料库，这个语料库是一个词序列，输出是一个二叉树，树的叶子节点是一个个词，树的中间节点是我们想要的类（中间结点作为根节点的子树上的所有叶子为类中的词）。

$$\begin{aligned} Quality(C) &= \frac{1}{n} \log P(w_1, \dots, w_n) = \frac{1}{n} \log P(w_1, \dots, w_n, C(w_1), \dots, C(w_n)) \\ &= \frac{1}{n} \log \prod_{i=1}^n P(C(w_i)|C(w_{i-1}))P(w_i|C(w_i)) \end{aligned}$$

$C(w_0)$ 是种特殊的‘Start’类，我们要找到这样的分类方式 C ，使得 $Quality(C)$ 尽可能大

$$\begin{aligned} Quality(C) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P(C(w_i)|C(w_{i-1}))P(w_i|C(w_i)) \\ &= \sum_{w', w} \frac{n(w, w')}{n} \log P(C(w')|C(w))P(w'|C(w')) \\ &= \sum_{c, c'} \frac{n(c, c')}{n} \log \frac{n(c, c')}{n(c)n(c')} + \sum_{w'} \frac{n(w')}{n} \log \frac{n(w')}{n} \end{aligned}$$

$n(w)$ 是 w 在文本中出现次数， $n(w, w')$ 是二元对 w, w' 在文本中的出现次数， $n(c) = \sum_{w \in c} n(w)$ ， $n(c, c') = \sum_{w \in c} n(w, w')$

$$Quality(C) = I(C) - H$$

简单算法:

以 k 长度文本为例：每个字均为一类，词典大小为 $|V|$ ，找到俩类，合并后使得互信息变得最大，重复合并步骤使得最后都归为一类，整个算法的时间复杂度为 $O(|V|^5)$

优化算法:

开始设置一个参数 m ，比如 $m = 1000$ ，我们按照词汇出现的频率对其进行排序

然后把频率最高的 m 个词各自分到一个类中，对于第 $m + 1$ 到 $|V|$ 个词进行循环：

- 1.对当前词新建一个类，我们现在有 $m + 1$ 个类了
- 2.从这 $m + 1$ 个类中贪心选择最好的两个类合并，现在我们剩下 m 个类

最后我们再做 $m - 1$ 词合并。算法时间复杂度 $O(|V| * m^2)$