

ТЕМА: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Организация работ с повышенной опасностью

4 УРОК ИЗ 4

Как допустить сотрудников к выполнению работ с повышенной опасностью

Автор: Маргарита Елагина, Кандидат технических наук, зам. директора Центра дополнительного профессионального образования ВГЛТА

К работам с повышенной опасностью нельзя допускать всех подряд. Исполнителям предстоит пройти проверку, получить СИЗ, доказать, что они знают правила безопасности и готовы приступить к опасным работам. В ходе работ не получится просто так менять состав бригады. Чтобы ничего не упустить, пройдите урок и выработайте свой алгоритм действий по допуску сотрудников к опасным работам. В итоге научитесь правильно оформлять начало и окончание работ.

Единых правил, как допустить сотрудников к работам с повышенной опасностью, нет. Все зависит от конкретного вида работ, которые выполняют сотрудники в вашей организации. Для удобства выделим примерный пошаговый алгоритм, используйте его в работе с учетом отраслевых правил по охране труда.

Шаг 1. Проверьте и оцените подготовительные работы

Если вы отвечаете за работы повышенной опасности, перед вами стоят три задачи. Первая — оценить возможные риски. Вторая — предусмотреть комплекс мероприятий по снижению и устранению выявленных рисков. Третья — организовать безопасные работы.

Прежде чем допустить персонал к работам повышенной опасности, ответственный производитель работ совместно с допускающим проверяет мероприятия по подготовке места работы, которые предусмотрены в наряд-допуске.

На первом этапе проверки убедитесь, что в документ внесли все опасные и вредные производственные факторы. Например, вам предстоят восстановительные работы в колодце глубиной 5 метров. В колодце отсутствует естественное и искусственное освещение. Укажите эту информацию в документе. Затем оцените, достаточно ли принятых мер, чтобы обеспечить безопасность сотрудников. Если недостаточно, пропишите, какие дополнительные меры нужно принять, чтобы создать безопасные условия труда.

Только после удовлетворительного итога проверки ответственный производитель работ разрешает начинать работы и ставит в наряде-допуске свою подпись.

Если предстоят совмещенные работы, ставят подписи ответственный руководитель работ, ответственный производитель работ и руководитель подразделения, в котором выполняют совмещенные работы.

Шаг 2. Допустите бригады к работе

Перед тем как допустить бригаду к работе, допускающий проверяет по наряду-допуску фамилии ответственного руководителя работ и ответственного производителя работ, членов бригады и содержание порученной работы. Если обнаружится малейшее несоответствие, бригаду до работы не допускают, пока ошибку не устранят.



Чтобы выполнять работы повышенной опасности, работникам обязательно выдают СИЗ. Обеспечить персонал этими средствами защиты — прямая обязанность работодателя.

Нормативы выдачи СИЗ должны быть прописаны в ЛНА на предприятии и соответствовать утвержденным законом нормам. Предприятие вправе увеличить нормы выдачи СИЗ для того, чтобы проявить большую заботу о персонале, либо оставить их стандартными, но никак не уменьшить.

Допускающий информирует членов бригады о возможных рисках и опасностях, которые связаны с выполнением работ. Он проверяет, пригоден ли каждый сотрудник к выполняемой работе. Также допускающий проверяет, знают ли члены бригады правила безопасности. Важно убедиться, что исполнители знают требования охраны труда для конкретных видов опасных работ, которые им предстоят.

Тот, кто допустит бригаду на место работ, предварительно указывает места отключения объекта от электрических, паровых, газовых и других источников питания, выделенную зону монтажа, ремонта и т. д.

Шаг 3. Проверьте разрешение на начало работ

Производитель работ получает от допускающего разрешение на начало работ. Для этого допускающий заносит разрешающую запись в наряд-допуск. Если допускающий не назначен, производитель работ сам вносит запись в наряд-допуск.

После допуска бригады к работе за безопасным ведением работ следит ответственный производитель работ, или наблюдающий.

Во время работ ответственные лица должны обеспечить постоянный надзор за бригадой, контролировать соблюдение требований безопасности, правильность использования СИЗ.

Как делать перерывы и остановки

Если в течение смены бригада делает перерывы, возобновляют работы повышенной опасности с разрешения производителя работ. Например, если наступил обед или сделали перерыв по производственной необходимости, членов бригады для их же безопасности удаляют с места работы. Оборудование и инструмент убирают либо закрепляют. Наряд-допуск в это время должен находиться у ответственного производителя работ. И только после того, как он разрешит продолжить работу, бригада возвращается на места.

Если перерывы в работе больше одной смены, производитель работ продлевает наряд-допуск. Перед допуском он вновь проверяет, выполнены ли мероприятия для безопасности исполнителей. Затем вносит разрешающую запись в наряд-допуск или получает разрешение на возобновление работ от допускающего.

Есть четыре острых ситуации, когда работы повышенной опасности нужно прекращать, наряд-допуск изъять и вернуть выдавшему:

1. Обнаружили, что условия не соответствуют требованиям безопасности, которые предусмотрены нарядом-допуском.
2. Изменили объем и характер работ, что повлекло существенные изменения условий выполнения.
3. Руководитель работ и/или другие контролеры за состоянием охраны труда заметили, что работники нарушают правила безопасности.
4. Поменяли состав бригады.

Производитель работ самостоятельно либо по указанию допускающего или руководителя работ в любом случае приостанавливает работы, если возникла угроза жизни и здоровью исполнителей. Возобновить он может с разрешения допускающего или руководителя работ или после того, как лично проверит, выполнены ли мероприятия, которые обеспечивают безопасные условия труда, и внесет разрешающую запись в наряд-допуск.

Самое важное

К опасным работам нельзя допускать персонал младше 18 лет, а также не прошедших обучение и медосмотр.

Допускающий проверяет готовность бригады и ответственных: чтобы списочный состав совпадал с фактическим, каждый знал требования безопасности и зоны работ.

Исполнители обязаны работать с применением СИЗ, ими обеспечивает компания либо подрядная организация.

После допуска бригады за безопасным ведением работ следит производитель работ.

На время перерывов персонал уводят с места опасных работ.