

03 — HERRAMIENTAS, SKILLS, GRAPHIFY Y MODELOS (guía específica)

Este archivo responde "¿con qué herramienta exacta hago esto?" — para que tus prompts a Claude sean precisos, no genéricos. Usalo junto con `01-PLAN.md` (qué hacer) y `INSTRUCCIONES-GEM.md` (protocolo/formato).

1. Qué modelo usar, según la tarea

Tipo de tarea	Modelo	Esfuerzo	Por qué
Guion de reel / copy creativo / investigación de viralidad	claude-opus-4-8	xhigh	Necesita criterio, tono, síntesis — no es mecánico
Armaz/ajustar el system prompt del agente de WhatsApp	claude-opus-4-8	xhigh	Lógica de negocio + seguridad (que nunca cobre)
Código de la web (componentes, features nuevas)	claude-opus-4-8	xhigh	Arquitectura y correctitud
Cambios masivos repetitivos (renombrar en muchos archivos, formatear)	claude-sonnet-5	medium	Alto volumen, bajo criterio
Edición trivial (typo, un valor, un color)	claude-haiku-4-5	low	Mecánico, no vale gastar Opus
Debug difícil que Opus no resolvió en 2 intentos	claude-fable-5	high/max	Reservado para atascos reales, es el más caro
Investigación con datos actuales (tendencias, precios de mercado)	claude-opus-4-8	xhigh, Web: Sí	Necesita buscar, no solo razonar
Auditoría SEO de la web	claude-opus-4-8	high	Usa la skill <code>seo / seo-audit</code> (claude-seo), no requiere xhigh siempre

Regla general: default `claude-opus-4-8` xhigh. Bajás a Sonnet solo si la tarea es mecánica y de alto volumen. Subís a Fable 5 solo si Opus se atascó de verdad (no por default). Nunca inventes un modelo fuera de estos 4.

2. Cuándo usar Graphify (específico — no es "siempre")

Graphify **YA ESTÁ INSTALADO Y FUNCIONANDO** (Obsidian + Graphify unidos, con extracción semántica por Gemini). No hay que instalarlo de nuevo. Reglas de uso:

Usar Graphify (`graphify query "..."`) CUANDO: - Claude arranca una sesión nueva y necesita entender el estado del proyecto (en vez de releer 10+ archivos de `_research/` o `docs/` uno por uno). - El dueño pregunta algo tipo "¿cómo se conecta X con Y?" o "¿qué depende de tal cosa?" — eso es exactamente lo que `graphify query / graphify explain / graphify path` resuelven. - Se necesita ahorrar tokens en una tarea que toca muchos documentos de conocimiento (no código).

NO hace falta Graphify CUANDO: - Es un cambio puntual en 1-2 archivos conocidos (Claude los lee directo, más rápido que consultar el grafo). - Es código de `web/` (Graphify se usa hoy sobre `_research/` , no sobre la app).

Mantenimiento (decirle a Claude que lo corra cuando corresponda): Después de agregar o cambiar documentos importantes en `_research/` , `docs/` o `contenido/` , Claude debe re-indexar:

```
graphify update _research
```

Y si el dueño quiere verlo reflejado en su Obsidian (ejecuta él, en su Windows, no Claude):

```
graphify _research --obsidian --obsidian-dir "C:\Users\Bangho\Documents\allimport-skill"
```

Importante: nunca indexar todo el repo (`graphify update .`) — mete ruido de `skills/` y `web/` (probado: 16.025 nodos vs 197 útiles solo en `_research/`). Indexar por carpeta de conocimiento.

3. Qué skill usar, según la tarea (específico, con nombre exacto)

Contenido / redes (O1)

Necesito...	Skill exacta
Saber qué es viral en el nicho y por qué, antes de escribir	<code>allimport-viral-research</code>
Variantes de gancho para un reel	<code>viral-hook-generator</code>
Loop de crecimiento / estrategia de adquisición	<code>growth-loops</code>
Que el texto no suene a IA (guiones, captions)	<code>humanizer</code>
Clip de producto animado	<code>remotion-video-creation</code> (proyecto real en <code>video/</code>)
Miniatura/thumbnail	<code>thumbnail-gen</code>
Investigar tendencias de mercado más amplio	agente <code>trend-researcher</code> (contains-studio)
Estrategia específica de TikTok	agente <code>tiktok-strategist</code> (contains-studio)
Curaduría de contenido Instagram	agente <code>instagram-curator</code> (contains-studio)

Agente de WhatsApp (O2)

Necesito...	Skill exacta
Ajustar el comportamiento/reglas del agente	editar <code>contenido/AGENTE-WHATSAPP.md</code> directo (no hay skill; es un doc de spec)
Que suene como el dueño	<code>contenido/VOZ-AGUS.md</code> (fuente de verdad del tono)
Humanizar las respuestas generadas	<code>humanizer</code>

CRM / clientes (O3)

Necesito...	Skill exacta
Cargar/consultar/filtrar clientes	<code>allimport-crm</code>
Editar la planilla como Excel	skill <code>xlsx</code>

Web (FASE G, última prioridad)

Necesito...	Skill exacta
Verificar el catálogo antes de un PR	<code>allimport-catalog-checker</code> (obligatoria si se toca <code>data.ts</code>)
Auditoría SEO completa	<code>seo-audit</code> (delega a 15 especialistas)
SEO técnico puntual	<code>seo-technical</code> , <code>seo-schema</code> , <code>seo-sitemap</code> , según el caso
React/Next.js best practices	<code>react-best-practices</code> , <code>nextjs-best-practices</code>
Performance	<code>core-web-vitals</code> , <code>lighthouse-optimizer</code> , <code>bundle-analyzer</code>
Seguridad (cuando haya backend)	<code>owasp-security-audit</code> , <code>api-security-design</code>

Siempre (en todo prompt, sin excepción)

`workflow-planner`, `task-decomposition`, `secrets-detection`, `context7`.

Terceros instalados — cuándo usarlos

- `claude-seo` (25 skills + 18 agentes): recién en FASE G (web es última prioridad). No proponerlo para tareas de contenido/redes.
- `graphify`: ver sección 2 arriba.
- `openmontage` (skills vendorizadas, sin motor pesado instalado): solo si Remotion se queda corto para un video más elaborado. No es la opción por default — Remotion sí.
- `contains-studio` agentes (37): usar el agente puntual que aplique (`growth-hacker`, `frontend-developer`, `tiktok-strategist`, etc.), no invocar "todos".

4. Errores a NO repetir (aprendidos esta sesión)

- No instalar terceros sin revisar el install script primero (varios repos con el mismo nombre existen — verificar cuál es el oficial).
- No correr `graphify update .` sobre todo el repo (ruido).
- Instalar Graphify en Windows: usar `pipx install graphifyy` (doble y), NUNCA `pip install` directo (rompe con `ModuleNotFoundError` por resolución de entorno). Si pipx falla con "missing internal pipx metadata", el fix es `pipx install graphifyy --force`.
- Extracción semántica de Graphify (`--obsidian` sobre docs) necesita `GEMINI_API_KEY` (o Anthropic/OpenAI/DeepSeek) — sin key, solo indexa estructura de código, no analiza texto.
- API keys: nunca pedirle al dueño que las pegue en el chat. Se cargan como variable de entorno (`$env:GEMINI_API_KEY = "..."` en PowerShell) y punto.