

Guide de mise en production

Rotation des 4 cles API IA + creation du projet Supabase pour la persistance.

DUREE ESTIMEE

2 heures

30 min rotation cles + 1h Supabase + 30 min verif

Partie 1 — Rotation des 4 cles API IA

Pourquoi rotate les cles ? Les 4 cles API IA actuelles (Cerebras, OpenRouter, Mistral, Groq) ont ete commitees en clair dans l'historique git du repository GitHub. N'importe qui avec acces au repo (public ou compromise) peut les extraire et les utiliser a tes frais. La rotation = revoke les anciennes cles + creer de nouvelles cles + mettre a jour les variables d'environnement. Cette operation est **obligatoire avant le lancement**.

Ordre recommande : Cerebras (30 sec) → OpenRouter (1 min) → Mistral (1 min) → Groq (1 min).
Total rotation : ~5 min. Ajout des nouvelles cles dans Vercel : ~5 min. Test de fonctionnement : 10 min.

1.1 Cerebras (ultra-rapide, 1000+ tok/s)

Cerebras est le provider le plus rapide (1000+ tokens/seconde sur Llama 3.1 8B). Il sert de fallback ultra-rapide pour le plan Starter. Cle actuelle compromise : csk-63wkc28r...

☒	Étape	Détail
■	1. Aller sur cerebras.ai	Ouvre https://cerebras.ai dans ton navigateur et connecte-toi avec ton c
■	2. Dashboard → API Keys	Clique sur ton avatar en haut a droite → API Keys (ou vas directement s
■	3. Revoke l'ancienne cle	Trouve la cle qui commence par csk-63wkc28r
■	4. Creer une nouvelle cle	Clique sur + Create new API key → nomme-la AfriLaunch-Prod-2026
■	5. Stocker la nouvelle cle	Colle la nouvelle cle dans un gestionnaire de mots de passe (1Password, Bitward

1.2 OpenRouter (acces a GPT-5, Claude, Mistral, Llama)

OpenRouter est le provider principal pour les plans Pro et Enterprise (Claude Haiku 4.5 et GPT-5). Il faut un compte avec credits payants (minimum 5 \$) pour utiliser les modeles premium. Cle actuelle compromise : sk-or-v1-e991077c...

☒	Étape	Détail
■	1. Aller sur openrouter.ai	Ouvre https://openrouter.ai et connecte-toi. Si tu n'as pas de compte, cr
■	2. Credits — ajouter des fonds	Va sur Credits → Add credits → ajoute au moins 10 \$ (St
■	3. Keys — revoke l'ancienne	Va sur Keys (https://openrouter.ai/key
■	4. Creer une nouvelle cle	Clique sur Create Key → nomme-la afrilaunch-prod → fixe un p
■	5. Stocker la nouvelle cle	Colle dans ton gestionnaire de mots de passe. Ne jamais committer.

1.3 Mistral (FR-native, RGPD, Business plan)

Mistral AI est un provider francais (RGPD-compliant) ideal pour le plan Business. Leur modele Mistral Large 2 est excellent en francais. Cle actuelle compromise : nmob00QUV...

☒	Étape	Détail
■	1. Aller sur console.mistral.ai	Ouvre https://console.mistral.ai et connecte-toi. Cree un compte si beso

■	2. Billing — ajouter des fonds	Va sur Billing → Add payment method → ajoute une carte → ajoute un moyen de paiement
■	3. API Keys — revoke l'ancienne	Va sur API Keys → trouve la cle qui commence par gsk_
■	4. Creer une nouvelle cle	Clique sur + Create new API key → nomme-la afrilaunch-prod → copie la
■	5. Stocker la nouvelle cle	Colle dans ton gestionnaire de mots de passe. Ne jamais committer.

1.4 Groq (ultra-rapide, 300 tok/s, Starter plan)

Groq est le provider principal pour le plan Starter. Leur Llama 3.3 70B est ultra-rapide (300 tokens/sec) et tres peu cher (\$0.59/\$0.79 par million de tokens). Cle actuelle compromise : gsk_hd8B5xXUVrBw...

☒	Étape	Détail
■	1. Aller sur console.groq.com	Ouvre https://console.groq.com et connecte-toi. Cree un compte si besoin
■	2. API Keys — revoke l'ancienne	Va sur API Keys (https://console.groq.com/
■	3. Creer une nouvelle cle	Clique sur Create API Key → nomme-la afrilaunch-prod → copie la
■	4. Stocker la nouvelle cle	Colle dans ton gestionnaire de mots de passe. Ne jamais committer.
■	5. Verifier les limites	Groq free tier : 14 400 requetes/jour + 6 000 tokens/min. Pour la beta privatee (20-5

1.5 Ajouter les nouvelles cles dans Vercel

Une fois les 4 nouvelles cles recuperees, il faut les ajouter dans les variables d'environnement du projet Vercel (ou de ton hebergeur). C'est obligatoire : sans ca, l'app ne peut pas appeler les LLM.

☒	Étape	Détail
■	1. Aller sur vercel.com	Ouvre https://vercel.com → connecte-toi → clique sur ton projet Afrilaunch
■	2. Settings → Environment Variables	Ouvre Settings → Environment Variables dans le menu de gauche
■	3. Ajouter CEREBRAS_API_KEY	Clique + Add New → Key: CEREBRAS_API_KEY
■	4. Ajouter OPENROUTER_API_KEY	Meme procedure → Key: OPENROUTER_API_KEY
■	5. Ajouter MISTRAL_API_KEY	Meme procedure → Key: MISTRAL_API_KEY
■	6. Ajouter GROQ_API_KEY	Meme procedure → Key: GROQ_API_KEY
■	7. Redeploy	Va sur Deployments → clique sur le menu ... du dernier deploy → Redeploy

Verifier : apres le redeploy, ouvre <https://afrilaunch.ai/admin/ai> (connecte-toi en admin) → les 4 providers doivent etre **Enabled: true, API Key: true**. Clique sur **Test** a cote de chaque provider pour verifier qu'ils repondent.

Partie 2 — Creation du projet Supabase

Pourquoi Supabase ? Actuellement, l'app stocke toutes les donnees (users, sessions, payments, config IA, brand kits, sites web, etc.) dans des fichiers JSON locaux. En developpement, ca marche. En production sur Vercel, le filesystem est **read-only** → chaque cold start efface toutes les donnees. Supabase fournit une base PostgreSQL managed avec une API REST gratuite (500 MB stockage + 50 000 lignes/mois en free tier).

Plan recommande : Free tier pour la beta (suffisant pour 100 users). Passe au Pro plan (25 \$/mois) quand tu depasses 500 MB ou 50 000 requetes/mois. Le free tier n'a pas de limite de temps — c'est gratuit pour toujours.

2.1 Creer le projet Supabase

☒	Étape	Détail
■	1. Aller sur supabase.com	Ouvre https://supabase.com → clique sur Start your project → c
■	2. New Project	Clique sur + New Project en haut a droite.
■	3. Configurer le projet	Organization: ton organisation (ou cree-en une) Project Name:
■	4. Attendre le provisionnement	Clique sur Create new project → patiente ~2 minutes (Supabase provisio
■	5. Recuperer les cles	Une fois le projet pret, va sur Project Settings (icône engrenage) → A

2.2 Executer le schema SQL

Le fichier **supabase-schema.sql** est deja present a la racine du projet. Il cree la table **kv_store** qui stocke toutes les donnees de l'app (users, sessions, config, etc.) sous forme de paires key-value JSONB. La securite RLS (Row-Level Security) est activee pour bloquer tout acces public — seul le service_role (server-side) peut lire/crire.

☒	Étape	Détail
■	1. Ouvrir le SQL Editor	Dans Supabase, clique sur SQL Editor dans le menu de gauche (icône
■	2. Creer une nouvelle query	Clique sur + New query en haut a droite.
■	3. Copier le schema	Ouvre le fichier supabase-schema.sql a la racine du projet AfriLaunch A
■	4. Coller dans Supabase	Colle le contenu dans l'editeur SQL de Supabase.
■	5. Executer	Clique sur Run (bouton vert en bas) ou fais Ctrl+Enter. Tu dois v
■	6. Verifier la table	Va sur Table Editor (icône table) → tu dois voir la table kv_store

2.3 Ajouter les cles Supabase dans Vercel

Maintenant que Supabase est pret, il faut dire a l'app d'utiliser cette base au lieu des fichiers JSON locaux. Ca se fait via 2 variables d'environnement.

☒	Étape	Détail
■	1. Retourner sur Vercel	Ouvre https://vercel.com → projet AfriLaunch-AI → Settings

	2. Ajouter NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL => Key: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
	3. Ajouter SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY => Key: SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
	4. Redeploy Deployments → menu ⋮ du dernier deploy → Redeploy → conf

2.4 Verifier que Supabase fonctionne

Apres le redeploy, il faut verifier que l'app ecrit bien dans Supabase et plus dans les fichiers JSON locaux. Voici 3 tests simples :

	Étape	Détail
	1. Test 1 — Inscription user	Ouvre https://afrilaunch.ai/register → cree un compte test (email: test@afri.com)
	2. Test 2 — Verifier dans Supabase	Retourne sur Supabase → Table Editor → kv_store → tu dois voir
	3. Test 3 — Verifier la persistance	Attends 5 minutes (laisse l'app faire un cold start) → reconnecte-toi avec le mem

Si ca ne marche pas : verifie que (1) les 2 variables Supabase sont bien dans Vercel avec les 3 environnements coches, (2) tu as bien colle la cle **service_role** (pas la anon), (3) tu as redeploye apres avoir ajoute les variables. Si le probleme persiste, regarde les logs Vercel (Functions → /api/auth/register → Logs).

Recapitulatif J+1

A la fin de cette journee, tu dois avoir :

	Action	Verificateur
	4 anciennes cles API revoquees	/admin/ai → les 4 providers en erreur 401
	4 nouvelles cles API creees	Stockees dans gestionnaire mots de passe
	4 cles ajoutees dans Vercel	Environment Variables → 4 entrees visible
	Redeploy effectuee	Deployments → nouveau deploy en vert
	Test /admin/ai OK	Les 4 providers Enabled: true, API Key: true
	Projet Supabase cree	https://app.supabase.com → projet visible
	Schema SQL execute	Table kv_store visible dans Table Editor
	2 vars Supabase dans Vercel	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL + SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
	Redeploy final effectuee	Deployments → nouveau deploy en vert
	Test inscription user OK	User visible dans Supabase > kv_store > users
	Test persistance OK	Reconnexion apres cold start fonctionne

Prochaine etape (J+2) : Activer Flutterwave sandbox, tester le flux paiement complet (creation session → paiement → webhook → fulfillment), puis passer en production avec de vraies cles. Duree estimee : 2 heures.