[메소드 실습문제 1] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오

non-static 메소드 작성 시 반환 값, 매개변수의 유무에 따른 활용 방법을 응용하기 위한 문제이다.

* 프로젝트 명 : 06_Object_Homework_본인이름

1. 구현 클래스 다이어그램 (Class Diagram)

com.method.hw1.controller.NonStaticSample				
+ printLottoNumbers() : void				
+ outputChar(num:int, c:char) : void				
+ alphabette() : char				
+ mySubstring(str:String, index1:int,				
index2:int) : String				

com.method.hw1.run.Run				
+ main(args:String[]) : void				

2. 구현 클래스 설명

Package명	Class명	Method	설명
com.method.hw1.	Run	+main(args:String[]): void	NonStaticSample 클래스의 4가
run			지 메소드 각각 호출
com.method.hw1.	NonStaticSample	+printLottoNumbers(): void	1~45까지의 임의의 정수 6개
controller			(중복x) 출력
		+outputChar(num:int, c:char)	전달받은 문자를 전달받은 숫자
		: void	만큼 출력
		+alphabette() : char	임의의 알파벳을 하나 리턴
		+mySubstring(str:String,	문자열과 시작인덱스, 끝인덱스
		index1:int, index2:int) : String	를 전달받아 해당 인덱스 범위
			의 문자열 리턴

3. class 구조

```
public class NonStaticSample{
  public void printLottoNumbers() {
     // 1~45까지의 임의의 정수 6개가 중복되지 않게 발생시켜 출력하는 메소드
     // 응용 --> 오름차순 정렬로 출력
  }
  public void outputChar(int num, char c) {
     // 매개변수로 전달받은 문자 c를 전달받은 num 갯수 만큼 출력하는 메소드
  }
  public char alphabette() {
     // 알파벳 범위의 임의의 영문자를 하나 발생시켜 리턴하는 메소드
     // 주의! 소문자 대문자 모두 포함
  }
  public String mySubstring(String str, int index1, int index2) {
     // 매개변수로 문자열과 시작 인덱스, 끝 인덱스를 전달 받고
     // 해당 인덱스 범위의 문자열을 추출하여 리턴
     // 단, 전달받은 문자열은 반드시 값이 있어야 한다. --> 없으면 null 리턴
  }
```

4. 실행 결과 화면

```
1. 랜덤 값 : 24 7 20 11 40 30
2. a문자 5개 출력 : a a a a a
3. 랜덤 영문자 출력 : a
4. apple의 2번 4번 인덱스 사이의 값 출력 : pl
```