

글자 관련 태그



<hn></hn>

제목을 입력할 때 사용하는 태그로 폰트의 크기가 태그마다 정해져 있음 h 뒤 숫자(n)으로 구분

<hn>제목 내용</hn>

| h1 | 첫 번째로 큰 제목 |
|----|-------------|
| h2 | 두 번째로 큰 제목 |
| h3 | 세 번째로 큰 제목 |
| h4 | 네 번째로 큰 제목 |
| h5 | 다섯 번째로 큰 제목 |
| h6 | 여섯 번째로 큰 제목 |





✓
>

문장을 줄 바꾸기(개행)할 때 사용

내용

<hr> √ <hr>>

페이지에 가로로 밑줄을 만들어 줄 때 사용

내용

<hr>

▶ 강조



✓ 또는

문장에서 문자를 강조하여 굵게 표시할 경우 사용

강조 문구

강조 문구

✓ <mark></mark>

배경 부분을 노란색으로 하여 형광펜 표시가 된 듯하게 출력

<mark>강조 문구</mark>

▶ 밑줄과 취소선



<u></u>

밑줄(수평 줄) 긋는 태그

<u>내용</u>

√ <s></s>

취소선 긋는 태그

<s>내용</s>

▶ 기울임과 작은 글씨



✓ 또는 <i></i>

문자에 기울임을 주는 태그

내용

<i>내용</i>

✓ <small></small>

원 문자보다 작은 글씨로 표시하며 부가 정보 표현 시 자주 사용

<small>내용</small>

▶ 인용



√ <blockquote> </blockquote>

다른 블로그나 사이트의 글을 인용할 경우 사용 자동 들여쓰기가 되어 다른 텍스트와 구별 가능하고 개행을 내포함

<blookquote>인용 내용</blockquote>

✓ <q></q>

다른 블로그나 사이트의 글을 인용할 경우 사용 인용 문구에 " "표시가 되고 개행을 내포하고 있지 않음

<q>인용 내용 </q>

▶ 첨자



√ < sup > </sup >

태그로 감싼 내용만 위 첨자로 되는 태그

^{내용}

√

태그로 감싼 내용만 아래 첨자로 되는 태그

_{내용}

▶ 그 외



✓ <abbr></abbr>

두문자어와 약어에 사용하며 태그 위에 마우스를 올려놓으면 툴팁 형태로 출력, title속성 안에 툴팁으로 나올 값 지정

<abbr title="속성 값">내용</abbr>

✓ <cite></cite>

웹 문서나 포스트에서 참고할 때 사용하며 이텔릭으로 표시 (브라우저마다 상이)

<cite>내용</cite>

▶ 그 외



✓ <code></code>

컴퓨터 인식을 위한 소스코드를 담는 태그로 태그 내부에 작성

<code> 내용</code>

√ < kbd > < /kbd >

키보드 입력이나 음성 명령 같은 사용자 입력 내용

<kbd>내용</kbd>