

Instrukcja bezpiecznego korzystania z fotela biurowego marki LUGANO.

1. Fotel biurowy jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
2. Fotel powinien być użytkowany i przechowywany co najmniej 1,5m od bezpośredniego źródła ognia, oraz 1m od nagrzewaczy elektrycznych i gazowych, a 0,5m kaloryferów.
3. Nie należy wystawiać fotela na długotrwałe działanie promieni słonecznych, gdyż barwy produktu mogą ulec zmianom, a gwałtowne zmiany temperatury mogą prowadzić do zniszczenia materiału fotela.
4. Maksymalne obciążenie fotela to 120 kg.
5. Nie wolno stawać na siedzisku fotela jak i na podłokietnikach.
6. Fotel powinien znajdować się w odpowiedniej odległości od ścian, biurka i innych mebli o które może obijać podczas obracania i przemieszczania.
7. Prosimy dostosować wysokość fotela do wysokości blatu biurka- tak aby podłokietniki nie uległy uszkodzeniu.
8. Montaż fotela musi przebiegać zgodnie z załączoną instrukcją krok po kroku. W razie problemu- prosimy o kontakt. www.lugano.pro / email: kontakt@lugano.pro
9. Prosimy przechowywać i używać fotel w pomieszczeniach o temperaturze od 16°C do 40°C
10. Prosimy zwrócić uwagę na biżuterie, zegarki itd. które mogą zadrapać lub uszkodzić materiał fotela.
11. Prosimy zwrócić uwagę na ostre elementy garderoby użytkownika (takich jak np. nity w spodniach, lub paski z metalowymi ozdobami, które uszkodzą lub zadrapią siedzisko i oparcie fotela)
12. Prosimy zwrócić uwagę na farbujące elementy garderoby użytkownika (takich jak np. farbujące spodnie, które mogą pozostawić pigment na siedzisku i oparciu fotela)
13. **Czyszczenie** powierzchni fotela w miejscach gdzie występuje **siatka oddychająca**- należy posłużyć się odkurzaczem z odpowiednią końcówką ! (prosimy zwrócić uwagę aby końcówka nie była szorstka i nie zadrapała materiału fotela.)
14. **Czyszczenie** powierzchni fotela w miejscach gdzie występuje materiał - **SKÓRA PU** !
Należy posłużyć się miękką szmatką i ciepłą wodą (prosimy zwrócić uwagę aby szmatka nie była szorstka i nie zadrapała powierzchni fotela.) Mycie powierzchni skóry PU może przebiegać tylko przy użyciu ciepłej wody o temperaturze do 45°C.
Używanie do mycia jakichkolwiek środków chemicznych jest zabronione i narusza gwarancję producenta.

15. Impregnacja !

Skóra PU wymaga ochrony przed czynnikami szkodliwymi, takimi jak pot, tłuszcz z włosów, kosmetyki, kurz, przesuszenie, W celu stworzenia powłoki ochronnej należy użyć impregnatu. Powierzchnia fotela w miejscach pokrytych skórą PU musi być impregnowana regularnie co 3 miesiące bez zależności od częstotliwości użytkowania.

Impregnat zalecany przez producenta to **PU PROTECTOR** firmy **COLOURLOCK** który można nabyć również w naszym sklepie www.lugano.pro

Impregnat należy nakładać na szmatkę i wcierać w skórę równomiernie.

Impregnacja jest bardzo ważna aby nadać skórze elastyczności i uniknąć pęknięć jak i uszkodzenia materiału fotela.

Brak zastosowania się do tych zaleceń może naruszyć warunki gwarancji produktu !

Przedstawiciel marki LUGANO w Polsce:

POLTRADE EXPERT

Ul. Wilcza 6

Sobolewo 15-509

Dziękujemy za wybranie naszego produktu !