

Relatório de Incidente de Armazenamento

SETEG

Data: 5 de Janeiro de 2026

Assunto: Falha Crítica em Servidor de Arquivos (Samba) e Diagnóstico de Infraestrutura

Status: Operação Degradada / Necessidade de Substituição

1. Sumário Executivo

O servidor de arquivos Samba apresentou instabilidade severa devido a falhas físicas no subsistema de discos. Foram realizadas diversas tentativas de recuperação e contorno, porém o hardware atual é montado com discos comuns visto questões financeiras, mas ideal vemos necessidade de ambientes de servidor.

2. Diagnóstico da Falha

- **Sintoma Principal:** Diretórios do Samba inacessíveis ou com leitura extremamente lenta.
- **Causa Raiz:** Setores defeituosos (bad blocks) no disco rígido físico, causando "timeouts" (tempo de resposta esgotado) nas operações de escrita/leitura (Mesmo os discos sendo comprados recentes).
- **Impacto Secundário:** O servidor de arquivos sem acesso alguns diretórios.

3. Ações de Recuperação Executadas

Para tentar mitigar a perda de dados e restaurar o serviço, os seguintes procedimentos técnicos foram realizados:

- **Liberação de blocos de disco:** Limpeza manual de blocos comando xfs_repair recuperando locais interrompidos pela falha de hardware.

4. Recomendações e Proposta Técnica

A infraestrutura atual demonstrou ser insuficiente para a carga de trabalho exigida. Propomos a aquisição de um **novo servidor de alta disponibilidade**.

Investimento: Servidor com RAID em Hardware

Para garantir a continuidade do negócio, recomendamos um servidor equipado com uma controladora **RAID física dedicada (Hardware RAID)**.

- **Por que Hardware RAID?**

1. **Independência de Processamento:** O cálculo de paridade é feito pela placa controladora, não onerando a CPU do servidor.
2. **Cache Dedicado:** Possui memória cache própria (muitas vezes com proteção de bateria/capacitor), garantindo que dados não sejam perdidos em quedas de energia.
3. **Hot-Swap Real:** Substituição de discos defeituosos sem necessidade de desligar o sistema ou intervir no sistema operacional.

[!NOTE] **Nota de Transparência Técnica:** Embora o RAID em Hardware seja excelente para performance e facilidade de substituição, vale notar que sistemas de **RAID via Software Modernos (como o XFS)** oferecem proteções superiores contra a corrupção silenciosa de dados ("bit rot"). No entanto, para um ambiente plug-and-play e isolado de falhas de kernel do SO, a solução em Hardware é a escolha corporativa padrão.

5. Próximos Passos

1. **Backup Imediato:** Migração dos dados remanescentes para um armazenamento temporário externo (Já em processo).
2. **Cotação de Hardware:** Seleção de modelos (Dell PowerEdge, HP ProLiant ou similares) com controladoras RAID padrão (ex: PERC ou SmartArray).
3. **Substituição:** Instalação do novo nó Proxmox e restauração das VMs no novo storage.



CIO PROTECTIT

Daniel Medeiros

07.960.671/0001-43