

## PARÂMETROS DO PROCESSO

Volume de água: 250 L  
Temp. de infusão: 75 °C  
Tempo de infusão: 30 min  
Temp. para inoculação: 32-36 °C  
Injeção de oxigênio: 5 L/min  
Volume de starter: 50 L, pH < 3  
Fim da fermentação: pH < 3,20 e ABV < 0,5 %  
Filtro: 1 micra  
Bomba - filtragem: 80-100 rpm  
Temp. transferência final: 4-6 °C

## INFUSÃO

- 1 · Adicionar 250 litros de água filtrada na tina de aquecimento.  
250 L
- 2 · Ligar o aquecimento da tina, setar para 75 °C e ativar a agitação.  
75 °C
- 3 · Com balança de chão, pesar o açúcar orgânico informado pela ordem de produção.
- 4 · Com balança de chão, pesar o chá verde orgânico, usando uma bag suspensa no interior de um balde.
- 5 · Colocar a bag contendo o chá no cesto de metal próprio.
- 6 · Adicionar o açúcar pesado na água de infusão, dentro da tina.
- 7 · Quando a água atingir 75 °C, adicionar o chá na tina de aquecimento.  
**EPI: óculos e luvas térmicas**
- 8 · Infundir por 30 minutos, com agitação e aquecimento ligados.  
30 min
- 9 · Retirar o cesto contendo o chá verde.  
**EPI: óculos e luvas térmicas**

## TRANSFERÊNCIA E DILUIÇÃO

- 10 · Transferir a infusão concentrada para o tanque solicitado, utilizando bomba, mangueiras e conexões.
- 11 · Encher a tina com o volume necessário para atingir o volume solicitado na ordem de produção.
- 12 · Transferir esse volume para o tanque que contém a infusão concentrada.
- 13 · Ao finalizar a transferência, fechar as conexões.

## INOCULAÇÃO

- 14 · Aguardar a temperatura atingir 32 a 36 °C.  
32-36 °C
- 15 · Transferir o chá homogeneizado injetando oxigênio, com a bomba na velocidade 50.  
O 5 L/min
- 16 · Medir pH e Brix e registrar na ficha.
- 17 · Com a temperatura atingida, adicionar 50 L de starter de kombucha com pH menor que 3.  
50 L · pH < 3
- 18 · Preencher e medir as informações exigidas na ficha de qualidade.

## FERMENTAÇÃO

- 19 · Acompanhar a fermentação diariamente, analisando pH, Brix e ABV %.
- 20 · A fermentação está concluída quando o pH for menor que 3,20 e o ABV menor que 0,5 %.  
pH < 3,20 | ABV < 0,5 %  
AVISO: O limite de ABV é regulatório. Acima de 0,5 % o produto deixa de se enquadrar como bebida não alcoólica. Registrar e comunicar.

## FILTRAÇÃO

- 21 · Montar o sistema de filtragem, conectando-o ao tanque refrigerado de 3.600 L.
- 22 · Utilizar filtro de 1 micra.  
1 micra
- 23 · Setar a velocidade da bomba entre 80 e 100 rpm.  
80-100 rpm
- 24 · Ao final da filtragem, ligar o tanque de resfriamento.

## TRANSFERÊNCIA FINAL

25 · Na temperatura de 4 a 6 °C, transferir para o tanque de envase informado, passando pelo sistema de filtros de 3 estágios.

4-6 °C

26 · Ao final do volume, efetuar a lavagem com água no sentido contrário ao fluxo de filtração.

Antes: POP09 · Depois: POP11

**Pendência: O histórico registra lotes com ABV de até 1,82 % - mais de três vezes o limite de 0,5 % deste procedimento.**

Documento gerado automaticamente a partir do pops.json - consulte o arquivo original para detalhes com imagens.