

La Lógica se ha convertido en uno de los fundamentos matemáticos y en una base formal indispensable para todo informático. La formalización del conocimiento y la automatización de las formas de razonamiento son primordiales en muchas áreas de la Informática. La importancia de la Lógica en los currículos de Informática se centra en sus aplicaciones en contextos específicos tales como la Programación, la Ingeniería del Software, el Diseño de Sistemas de Bases de Datos y la Inteligencia Artificial. Fundamental para estudiantes de Ingeniería Informática ya que la lógica se aborda desde una perspectiva de aplicación a la computación (ver los libros recomendados al final del documento).

Empleada como un lenguaje de programación, la lógica se ha convertido en el pilar del paradigma de la Programación Lógica cuyo representante, *Prolog* ("PROgrammation en LOGique"), basado en la lógica de predicados de primer orden, es muy utilizado en investigaciones de Inteligencia Artificial.

Según Kowalski: ***algoritmo = lógica + control***, donde el control que es la estrategia para encontrar la solución lo dejamos en manos de la máquina y nosotros sólo nos preocupamos de la lógica del problema que se refiere a la representación del conocimiento.

*Nuestra presuposición de partida es que el lector, y todos, sabemos ya de antemano una cantidad considerable de lógica. Si no fuera así, no podríamos siquiera hablar, menos aún manejar por el mundo. Así que nuestro primer objetivo es hacer ese conocimiento suyo explícito, sistemático y preciso.*

Tom Tymoczko y Jim Henle,  
Razón, dulce razón

**T1: Razonar con Lógica de Primer Orden**

- Razonamiento deductivo válido.
- Esquema general de un razonamiento.
- Sistema de Lógica de Primer Orden

**T2: Formalización de razonamientos**

- Lenguaje proposicional y predicativo.
- Obtención de fórmulas y estructuras lógicas.

**T3: Semántica lógica**

- Interpretación de fórmulas lógicas.
- Tautologías.
- Tablas de verdad.
- Método del contraejemplo.
- Interpretación de estructuras lógicas.

**T4: Deducción Natural**

- Reglas de inferencia.
- Estrategias para hacer deducciones.
- Subdeducciones o supuestos provisionales.

**Propósito** : Desarrollar destrezas de razonamiento a través del aprendizaje sistemático de procesos deductivos del sistema formal de la Lógica de Primer Orden. Será necesario:

- Determinar qué problemas requieren de razonamiento.
- Obtener la estructura de los razonamientos deductivos (diremos sólo razonamiento).
- Utilizar el sistema formal de la Lógica de Primer Orden para demostrar la validez de los razonamientos.

**Razonamiento deductivo:** Proceso que permite obtener, en sucesivos pasos y por aplicación de reglas, proposiciones llamadas conclusiones a partir de un conjunto de proposiciones, llamadas premisas. Si el proceso es deductivo se dice que el razonamiento es válido si de la verdad de las premisas se sigue la verdad de la conclusión. En informática es fundamental en la resolución de problemas de computación, en el desarrollo de sistemas inteligentes y para verificación de programas.

**Lógica de Primer Orden (lpo):** Ciencia que estudia las reglas que permiten demostrar la validez de los razonamientos. Le concierne el análisis y la codificación del razonamiento a partir de su estructura. Para ello cuenta con un lenguaje artificial, con modelos matemáticos con los que dar significado a los enunciados y con un cálculo deductivo basado en reglas de inferencia que permiten demostrar mecánicamente la validez de los razonamientos.

#### ESQUEMA GENERAL DE UN PROBLEMA DE RAZONAMIENTO

Si es cierto P entonces es cierto Q.

Es cierto P, por lo tanto, es cierto Q

$$P \Rightarrow Q$$

P: conjunto de proposiciones premisas

Q: proposición objetivo o conclusión

$$\text{Si } P = \{ P1, P2, \dots Pn \}$$

$$\text{Esquema: } P1, P2, \dots Pn \Rightarrow Q$$

El símbolo  $\Rightarrow$  se llama deductor

**Proposición lógica:** enunciado que puede ser verdadero o falso. Según su complejidad puede ser:

**Atómica:** enunciado simple. Ej. "Ana estudia lógica".

**Molecular:** enunciado formado por la conexión de varias proposiciones atómicas. Ej. "Ana estudia lógica y física".

"Ana estudia lógica" se conecta con "Ana estudia física" mediante la conectiva "y".

Razonamiento válido	Razonamiento no válido
$P1, P2, \dots Pn \Rightarrow Q$	
Si todas las $Pi$ son verdaderas y $Q$ es verdadera	Si todas las $Pi$ son verdaderas y $Q$ es falsa
Si al menos una $Pi$ es falsa y $Q$ verdadera	
Si al menos una $Pi$ es falsa y $Q$ es falsa	

- Interesa demostrar la validez de la estructura lógica del razonamiento sin tener en cuenta la información que aporte el problema.
- Aplicando reglas del sistema lógico se demostrará que la verdad de la conclusión se deduce de la verdad de las premisas.
- Si se demuestra que siendo las premisas ciertas la conclusión es falsa, entonces el razonamiento no es correcto.
- Una conclusión no se ve modificada por la aportación de nuevas premisas al problema (monotonía en lpo).
- La demostración tendrá éxito dependiendo de la habilidad que el usuario tenga en la aplicación de las reglas.

**Niveles de abstracción en Ipo para demostrar la validez de razonamientos deductivos:**

Lógica Proposicional y Lógica de Predicados de Primer Orden.

Cada nivel cuenta con los siguientes elementos:

**Lenguaje** : alfabeto y reglas sintácticas para la formalización de razonamientos y obtención de su estructura lógica.

**Semántica**: reglas semánticas para estudiar la verdad de la estructura lógica.

**Proceso deductivo**: conjunto de reglas de inferencia para la obtención de conclusiones.



SE GENERA UN CÁLCULO LÓGICO

QUE EJECUTA LOS SIGUIENTES PASOS:



**Paso 1**: Se **formaliza** el problema de razonamiento con el lenguaje lógico obteniendo expresiones, llamadas fórmulas lógicas, que conforman la estructura lógica de dicho razonamiento.

**Paso 2**: Se **interpreta** cada fórmula con el objetivo de demostrar la validez semántica de la estructura lógica usando la valoración de las Tablas de Verdad y el Método del Contraejemplo

**Paso 3**: Se **aplican reglas** de inferencia del cálculo deductivo de Gentzen para obtener resultados o conclusiones.

**EJEMPLO 1: PROBLEMA DE RAZONAMIENTO**

P1: Si estoy contento entonces canto.

P2: No canto.

*Por lo tanto*, Q: No estoy contento

$P = \{P1, P2\}$ : premisas

Q : conclusión

$P1, P2 \Rightarrow Q$

**ESTRUCTURA LÓGICA DE UN RAZONAMIENTO**

**Paso 1:** Fórmulas lógicas:  $P1: A \rightarrow B$ ;  $P2: \neg B$ ;  $Q: \neg A$

Estructura lógica:  $A \rightarrow B, \neg B \Rightarrow \neg A$  (1)

**Paso 2:** Se estudia si (1) es una estructura lógica válida interpretando cada fórmula de la estructura.

**Paso 3:** Si (1) es válida se obtiene  $\neg A$  aplicando reglas de inferencia a las premisas (deducción).

**Idea de INTERPRETACIÓN**

Es cierta?  $A \rightarrow B$ , (premisa) y

Es cierta?  $\neg B$  (premisa)

ENTONCES

Es cierta?  $\neg A$  (conclusión)

**Idea de DEDUCCIÓN**

$A \rightarrow B$ , (premisa)

$\neg B$  (premisa)

... se aplican reglas de inferencia

...

Se obtiene  $\neg A$  (conclusión)

**Regla de inferencia:** razonamiento propuesto por el sistema cuya validez ha sido comprobada.

**Ej:** La regla MT (modus tollens):  $A \rightarrow B, \neg B \Rightarrow \neg A$ , permite obtener la conclusión  $\neg A$  a partir de las premisas:  $A \rightarrow B, \neg B$

**Lenguaje Proposicional:** simboliza las proposiciones atómicas con símbolos llamados variables proposicionales y las conexiones entre ellas con símbolos llamados conectivas.

**Alfabeto:**

Variable proposicional:  $a, b, A, B, A_1, \dots$  (cualquier identificador formado por letras, números, ...)

**Conectivas:** Sean  $A, B$  proposiciones cualesquiera.

**Negador ( $\neg$ ):** se usa para formalizar expresiones : No  $A$ , es falso  $A$ . Se escribe:  $\neg A$ .

**Conjunción ( $\wedge$ ):** se usa para formalizar :  $A$  y  $B$ ,  $A$  pero  $B$ ,  $A$  aunque  $B$ , ... Se escribe:  $A \wedge B$

**Disyunción ( $\vee$ ):** se usa para formalizar :  $A$  o  $B$ , al menos  $A$  o  $B$ . Se escribe:  $A \vee B$

**Condional, implicador ( $\rightarrow$ ):** formaliza: Si  $A$  entonces  $B$ ,  $A$  es suficiente para  $B$ ,  $B$  es necesario para  $A$ ,  $A$  sólo si  $B$ , No  $A$  a menos que  $B$ . Se escribe:  $A \rightarrow B$

**Bicondional, coimplicador ( $\leftrightarrow$ ):** formaliza :  $A$  si, y sólo si  $B$ ,  $A$  es equivalente a  $B$ ,  $A$  es suficiente y necesario para  $B$ . Se escribe:  $A \leftrightarrow B$

**REGLAS:** Toda variable proposicional es una fórmula bien formada (en adelante, para referirnos a una fórmula lógica escribiremos fbf).

Si  $A$  y  $B$  son fbfs entonces  $\neg A$ ,  $A \wedge B$ ,  $A \vee B$ ,  $A \rightarrow B$ ,  $A \leftrightarrow B$  también son fbfs.

Prioridad en las conectivas para el cálculo: **1º:**  $\neg$ ; **2º:**  $\wedge, \vee$ ; **3º:**  $\rightarrow, \leftrightarrow$ . Una fbf se define por la conectiva de mayor jerarquía.

**PASOS PARA FORMALIZAR:**

- 1º Detectar las proposiciones atómicas diferentes que aparecen en cada proposición. Elegir una variable proposicional para cada una de ellas y escribirlas en un conjunto llamado marco conceptual (MC) junto con breve enunciado de lo que significan.
- 2º Si es el caso, determinar las conexiones entre las proposiciones atómicas. Elegir símbolo para formalizarlas según alfabeto del lenguaje.
- 3º Obtener la fórmula lógica de la proposición. Escribir Fbf-P para señalar la fórmula bien formada de la proposición  $P$ .
- 4º Mostrar la estructura lógica del razonamiento usando el deductor ( $\Rightarrow$ ) para separar las premisas de la conclusión.

Con esta representación del lenguaje se construye un **cálculo lógico proposicional** con aplicaciones en:

- Análisis de circuitos y confiabilidad de sistemas mediante árboles lógicos.
- Aplicaciones a problemas de planificación,...

## EJEMPLOS DE FORMALIZACIÓN DE PROPOSICIONES CON EL LENGUAJE PROPOSICIONAL

Para las siguientes proposiciones  $P_i$  se usa el siguiente marco conceptual  $MC = \{ ca: \text{canto}; ba: \text{bailo}; ta: \text{taconeó}; \}$

P1: Canto y bailo;	Fbf-P1: $ca \wedge ba$
P2: Canto pero no bailo ni taconeó.	Fbf-P2: $ca \wedge \neg ba \wedge \neg ta$
P3: Ni canto ni bailo	Fbf-P3: $\neg ca \wedge \neg ba$
P4: Es cierto que cante aunque no lo es que, baile o que taconeé.	Fbf-P4: $ca \wedge \neg(ba \vee ta)$
P5: O canto y bailo, o es falso que cante y taconeé .	Fbf-P5: $(ca \wedge ba) \vee \neg(ca \wedge ta)$
P6: Es suficiente que cante para que baile y no taconeé	Fbf-P6: $ca \rightarrow ba \wedge \neg ta$
P7: Es necesario que cante para que baile y no taconeé	Fbf-P7: $ba \wedge \neg ta \rightarrow ca$
P8: Sólo si canto y bailo, no taconeó	Fbf-P8: $\neg ta \rightarrow ca \wedge ba$
P9: Para que baile es necesario y suficiente que cante	Fbf-P9: $ba \leftrightarrow ca$
P10: A menos que taconeé o baile, no canto	Fbf-P10: $ca \rightarrow ta \vee ba$
P11: Taconeó y bailo a menos que no cante	Fbf-P11: $\neg(ta \wedge ba) \rightarrow \neg ca$
P12: Ni canto ni bailo a menos que no taconeé	Fbf-P12: $\neg(\neg ca \wedge \neg ba) \rightarrow \neg ta$
P13: No es necesario que cante ni baile para que taconeé	Fbf-P13: $\neg(ta \rightarrow ca \wedge \neg ba)$
P14: Es necesario, pero no suficiente, que cante para que baile	Fbf-P14: $(ba \rightarrow ca) \wedge \neg(ca \rightarrow ba)$

La estructura lógica de un razonamiento formado por las proposiciones P1 y P6 vendría dado por la expresión  **$ca \wedge ba, ca \rightarrow ba \wedge \neg ta \Rightarrow \neg ta$** , donde  $\neg ta$  sería la conclusión que se obtiene o deduce de las premisas P1 y P6.



**Lenguaje Predicativo:** Introduce un conjunto de símbolos que permiten simbolizar sujetos, propiedades (acciones, cualidades) y relaciones con otros sujetos. El conjunto de estos sujetos se conoce como universo o dominio de discurso (D) del discurso.

**Predicado:** componente de la proposición que define las propiedades y relaciones entre sujetos. Se formaliza con un identificador formado por letra(s) y con términos encerrados entre paréntesis, a los que llamaremos argumentos del predicado. Éstos identifican a los sujetos de la proposición afectados por el predicado. Los argumentos pueden ser constantes o variables.

Algunos casos:

#### **Predicado de propiedad con sujeto constante :**

Cualidad, atributo que identifica a un sujeto (pueden ser varios)

##### **Ej: P1: “Luis es guapo”**

Predicado: es guapo; sujeto : Luis;

MC={Guapo(x): x es guapo} Fbf-P1: Guapo(luis) (fbf atómica)

##### **Ej: P2: “Luis y Juan son guapos”**

sujetos : Luis, Juan;

Fbf-P2: Guapo(luis)  $\wedge$  Guapo(juan) (fbf molecular)

#### **Predicado de propiedad con sujeto variable:**

Cualidad que se le atribuye a un conjunto de sujetos

##### **Ej: P3: “Todos son guapos”.**

MC={Guapo(x): x es guapo}

Fbf-P3:  $\forall x$  Guapo(x) (fbf molecular)

#### **Predicado de relación con sujetos constantes:**

Relación entre varios sujetos

##### **Ej: P4: “Luis es novio de María”.**

Predicado: es novio; sujetos: Luis, María;

MC={Novio(x,y): x es novio de y}

Fbf-P4: Novio(luis, maria) (fbf atómica).

##### **Ej: P5: “Luis es novio de María y de Ana”.**

sujetos: Luis, María, Ana;

Fbf-P5: Novio(luis, maria)  $\wedge$  Novio(luis, ana) (fbf molecular)

#### **Predicado de relación con sujetos constantes y/o variables:**

Relación entre varios sujetos

##### **Ej: P6: “Luis es novio de alguien”.**

MC={Novio(x,y): x es novio de y}

Fbf-P6:  $\exists x$  Novio(luis, x);  $x \in D$ ,  $D = \{\text{sujetos que aparecen en el problema}\}$

##### **Ej: P7: “Todos son novios de María”.**

Fbf-P7:  $\forall x$  Novio(x, maria) (fbf molecular);  $x \in D$ .

##### **Ej: P8: “Todos los que son novios de María lo son de Ana”**

Fbf-P8:  $\forall x [ \text{Novio}(x, \text{maria}) \rightarrow \text{Novio}(x, \text{ana}) ]$  (fbf molecular);  $x \in D$ .

**Equivalencias lógicas:** Cualquier fbf se puede escribir de manera equivalente pero sintácticamente diferente usando reglas de equivalencia.

**Condicional y sus formas equivalentes:**

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B \text{ (DI}\vee\text{)} \Leftrightarrow \neg(A \wedge \neg B) \text{ (DI}\wedge\text{)} \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A \text{ (Contrapositivo)}$$

Ej: "Si cantas, bailas"  $\Leftrightarrow$  "O no cantas o bailas"  $\Leftrightarrow$  "Es falso que cantes y no bailes"  $\Leftrightarrow$  "Si no bailas, no cantas."

**El negador, conjunción y disyunción se relacionan con las leyes de De Morgan:**

$\neg A \vee \neg B \Leftrightarrow \neg(A \wedge B)$ ; Ej: "O no estás contento o no bailas"  $\Leftrightarrow$  "Es falso que estés contento y que bailes".

$\neg A \wedge \neg B \Leftrightarrow \neg(A \vee B)$ ; Ej: "Ni estás contento ni bailas"  $\Leftrightarrow$  "Es falso que estés contento o que bailes".

**Bicondicional y su forma equivalente:**  $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$  (ECO)

Ej: "Cantas si, y sólo si, bailas"  $\Leftrightarrow$  "Si cantas, bailas y si bailas, cantas".

**Para fórmulas cuantificadas:**  $\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$  ( $\neg U$ );  $\forall x \neg P(x) \Leftrightarrow \neg \exists x P(x)$  ( $U \neg$ );  $\neg \exists x \neg P(x) \Leftrightarrow \forall x P(x)$  ( $\neg E$ );  $\neg \forall x \neg P(x) \Leftrightarrow \exists x P(x)$  ( $E \neg$ ).

### **Pasos para formalizar razonamientos en lpo**

- Elegir nivel del lenguaje de formalización adecuado, proposicional o predicativo.
- Localizar cada proposición atómica diferente que aparece en cada proposición que define el problema.
- Para lenguaje predicativo, localizar predicados y elegir número de argumentos.
- Construir MC con las variables proposicionales y/o predicados con sus argumentos elegidos en la formalización.
- Escribir la fbf de cada proposición formalizada.
- Escribir la estructura lógica del problema de razonamiento formalizado.

- Sea  $R: P_1, P_2, \dots, P_n \Rightarrow Q$  la estructura lógica de un razonamiento con  $n$  proposiciones premisas  $P_i$  ( $i=1\dots n$ ) y una proposición conclusión  $Q$ .
- $R$  es **semánticamente válido** o, simplemente, **válido** o correcto, si se demuestra que siempre que las premisas  $P_i$  son verdaderas la conclusión  $Q$  también lo es.
- Si un razonamiento es válido se dice que la proposición conclusión  $Q$  es **consecuencia lógica** de las premisas  $P_i$ .
- Se trata de estudiar cuándo una proposición es verdadera o falsa. Consideramos:
  - Toda proposición se **interpreta** como verdadera (V) o falsa (F). Valores de verdad de la lógica bivalente.
  - **Axioma de bivalencia** o tercero excluido": "**Toda proposición es cierta o falsa, pero no ambas cosas**".
  - El valor de verdad que tome una fbf molecular dependerá de su estructura lógica (conectivas).
  - Dicho valor se obtiene aplicando las siguientes **reglas semánticas** de las conectivas que aparecen en la tabla, llamada **tabla de verdad**:

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \rightarrow B$	$A \leftrightarrow B$
V	V	F	V	V	V	V
	F		F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
	F		F	F	V	V

- Nos interesa estudiar si es posible interpretar todas las fbfs premisas con el valor V y si es así, estudiar cómo se interpreta la conclusión.

- Para una fbf de n-componentes atómicas diferentes tendremos del orden de  $2^n$  formas de interpretarse como V o F.
- Todas las posibles combinaciones de valores V, F de una fbf se escribirán en una tabla de verdad.

### Construcción de una tabla de verdad para fbfs proposicionales:

- 1º Se dibujan tantas filas como interpretaciones tenga la fbf. Cada fila se corresponde con una interpretación que denotaremos por I.
- 2º Se dibuja una columna para cada variable proposicional diferente.
- 3º Según la jerarquía de las conectivas que aparecen en la fbf, se escribe una columna para cada una de las conectivas en el orden conveniente.
- 4º Se aplican reglas semánticas para interpretar las conectivas y se van rellenando las columnas con valores V o F.
- 5º La columna de la conectiva principal de la fbf determinará la evaluación semántica de la fbf.

**Ej: Tabla de verdad de la fbf-1:**  $p \rightarrow q \wedge \neg p$

**Prioridad en conectivas:**  $(p \rightarrow (q \wedge (\neg p)))$

	p	q	$\neg p$	$q \wedge \neg p$	$p \rightarrow q \wedge \neg p$
1	V	V	F	F	F
2	V	F	F	F	F
3	F	V	V	V	V
4	F	F	V	F	V

- I es una Interpretación **modelo** de una fbf-P, si ésta se interpreta como V para los valores de I.

Ej. La fbf:  $p \wedge q$  se interpreta como V según la interpretación  $I1 = \{p=V, q=V\}$ . I1 es una interpretación modelo de la fbf.

- I es una Interpretación contramodelo o **contraejemplo** de una fbf-P, si ésta se interpreta como F para los valores de I.

Ej. La fbf:  $p \wedge q$  se interpreta como F según la interpretación  $I2 = \{p=F, q=V\}$ . I2 es un contraejemplo de la fbf.

- Sea una fbf-P con  $2^n$  interpretaciones. La fbf-P se **interpreta, evalúa o clasifica semánticamente** para las  $2^n$  interpretaciones como:

**Tautología:** si toda I es un modelo de la fbf-P.

**Contradicción:** si toda I es un contramodelo de la fbf-P.

**Contingencia:** si algunas interpretaciones son modelo y otras contramodelo de la fbf-P.

**Ej: Interpretar o clasificar semánticamente la fbf-1:**  $p \rightarrow q \wedge \neg p$

**Prioridad:**  $(p \rightarrow (q \wedge (\neg p)))$

	p	q	$\neg p$	$q \wedge \neg p$	$p \rightarrow q \wedge \neg p$
1	V	V	F	F	F
2	V	F	F	F	F
3	F	V	V	V	V
4	F	F	V	F	V

4 interpretaciones

$I1 = \{p=V, q=V\}$ ; Contramodelo

$I2 = \{p=V, q=F\}$ ; Contramodelo

$I3 = \{p=F, q=V\}$ ; Modelo

$I4 = \{p=F, q=F\}$  Modelo

La fbf-1 es una contingencia ya que tiene interpretaciones modelo (filas 3 y 4) y contramodelo (filas 1 y 2)

**EJ: Clasificar semánticamente la fbf-2:**  $p \rightarrow q \vee \neg q$

**Prioridad:**  $(p \rightarrow (q \vee (\neg q)))$

	p	q	$\neg q$	$q \vee \neg q$	$p \rightarrow q \vee \neg q$
1	V	V	F	V	V
2	V	F	V	V	V
3	F	V	F	V	V
4	F	F	V	V	V

La fbf-2 es una tautología ya que todas sus interpretaciones  $I_i$  ( $i = 1, \dots, 4$ ) son modelo.

La validez de un razonamiento se puede determinar a partir del siguiente resultado:

**“Un razonamiento es válido si, y sólo si, su fórmula asociada es una tautología”**

**Fórmula asociada a un razonamiento:** Un razonamiento con estructura **R:  $P_1, \dots, P_n \Rightarrow Q$**  se corresponde con la fórmula condicional **Fbf-R:  $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$**  (y sus formas equivalentes) siendo n un entero positivo. Se dice que fbf-R es la fórmula asociada al razonamiento R.

Se estudia si la **fbf-R es una tautología** usando una de las dos opciones de demostración:

- **Tablas de verdad:** se escribe la fbf -R en una tabla de verdad y se estudia si es una tautología.
- **Método del contraejemplo:** se supone que la fbf-R es falsa, es decir, admite al menos una interpretación contraejemplo. Se comprueba si esta suposición lleva a contradicción buscando los valores de verdad de las componentes atómicas de la fbf-R. Si aparece contradicción la fbf-R no admite ninguna interpretación contraejemplo, por lo que se clasificaría como tautología, esto implicaría que el razonamiento R asociado a ella es correcto.

**EJ** Se estudia la validez del razonamiento **R1: P1:  $p \rightarrow q$ ; P2:  $q \rightarrow r$ ; Q:  $p \rightarrow r$** , a partir del estudio semántico de su fbfs asociada  
**Fbf-R1 :  $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$**  usando a) una tabla de verdad; b) método del contraejemplo.

a)

				A	B	C		Fbf-R1
	p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow r$	$A \wedge B$	$A \wedge B \rightarrow C$
1	V	V	V	V	V	V	V	V
2	V	V	F	V	F	F	F	V
3	V	F	V	F	V	V	F	V
4	V	F	F	F	V	F	F	V
5	F	V	V	V	V	V	V	V
6	F	V	F	V	F	V	F	V
7	F	F	V	V	V	V	V	V
8	F	F	F	F	F	F	F	V

En la columna Fbf-R1 se determina el valor semántico de la fórmula asociada al razonamiento R1.

Como todas las interpretaciones I son modelo,

la Fbf-R1 es una tautología, luego el razonamiento R1 es correcto

**b) Interpretación de la Fbf-R1 aplicando el método del contraejemplo.**

**Suponemos** que la fbfs-R1 **es falsa**. Esto significa que  $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) = V$  (1) y  $(p \rightarrow r) = F$  (2)

De (1) se deduce que:  $(p \rightarrow q) = V$  y  $(q \rightarrow r) = V$

De (2) se deduce que:  $p = V$  y  $r = F$ .

Si  $p = V$  y  $(p \rightarrow q) = V$  entonces  $q = V$ .

Si  $q = V$  y  $(q \rightarrow r) = V$ , entonces  $r = V$ . Este valor se contradice con el que se deduce en (2).

Luego la fbfs-R1 no puede ser falsa, no tiene ninguna interpretación contraejemplo, luego es una tautología y R1 correcto.

La validez de un razonamiento se puede determinar interpretando cada una de las fbfs que conforman **su estructura lógica**.

Una estructura lógica **es válida** si siempre que las premisas se interpreten todas como verdaderas la conclusión también sea interpretada como verdadera.

Dado **R:  $P_1, P_2, \dots, P_n \Rightarrow Q$** , se estudia si la estructura R es válida usando una de las dos opciones de demostración:

- **Tablas de verdad**: se construye una tabla de verdad con todas las fbfs de la estructura. Se buscan las filas en las que las premisas son verdaderas y se observa cuál es el valor de la conclusión. Si en todos los casos las premisas y la conclusión son verdaderas el razonamiento es válido.
- **Método del contraejemplo**: dado **R:  $P_1, P_2, \dots, P_n \Rightarrow Q$** , una **interpretación contraejemplo** de R es aquella que hace que todas las fbfs- $P_i$  se interpreten como ciertas y Q como falsa. Si dicha interpretación existe, el razonamiento no es válido, si no existe, el razonamiento sí es válido. Para comprobar este resultado se supone que la estructura lógica tiene una interpretación contraejemplo. Para ello se interpretan las premisas como verdaderas y la conclusión como falsa y se buscan los valores de verdad de las componentes atómicas de las fbfs de la estructura. Si esta suposición lleva a contradicción la estructura no admite la interpretación contraejemplo supuesta y entonces la estructura es válida; si no encontramos contradicción la estructura no es válida ya que admite contraejemplo.



En los siguientes ejemplos se estudia la validez de los razonamientos R2 y R3 interpretando cada fbf de su estructura en **una tabla de verdad**. Se construye la tabla de verdad poniendo todas las fbfs que conforman el razonamiento y estudiando semánticamente cada una de dichas fbfs. Se buscan las filas en las cuales las fbfs premisas  $P_i$  son V y se observa cómo se interpreta la fbfs conclusión Q.

Si en todos los casos en los que las fbfs  $P_i$  son V la conclusión Q también lo es, el razonamiento es válido. Es suficiente que existe una interpretación en la cual las fbfs  $P_i$  se interpreten como verdaderas y Q falsa para indicar que el razonamiento no es correcto.

A esta interpretación se le llama contraejemplo del razonamiento.

**EJ R2:  $\neg A \rightarrow B, \neg B \Rightarrow A$**

A	B	$\neg A$	$\neg B$	P1: $\neg A \rightarrow B$	P2: $\neg B$	Q: A
V	V	F	F	V	F	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F
F	F	V	V	F	V	F

R2 **es válido** ya que en la fila 2 las premisas P1 y P2 son V y Q también.

Las demás filas no nos interesan.

**EJ R3:  $\neg A \rightarrow B, B \Rightarrow \neg A$**

A	B	$\neg A$	P1: $\neg A \rightarrow B$	P2: B	Q: $\neg A$
V	V	F	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>F</b>
V	F	F	V	F	F
F	V	V	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
F	F	V	F	F	V

R3 **NO es válido** ya que en la fila 1 las premisas P1 y P2 son V y Q es F.

En la fila 3 P1, P2 y Q son V pero la interpretación que determina la validez de R3 es la de la fila 1.

*! Ojo !: Si se demuestra que Q es consecuencia lógica de las premisas  $P_i$ , se puede asegurar que no lo es  $\neg Q$   
Comprobarlo con los ejemplos anteriores.*

**EJ** Sea el razonamiento: **R4: P1: A, P2:  $\neg B \rightarrow A$ , Q:  $\neg B$** . Se demuestra la validez de R4 aplicando el **método del contraejemplo**.

Para ello se comprueba si R4 tiene, al menos, una interpretación contraejemplo.

1) **Suponemos** que R4 admite una interpretación contraejemplo, es decir, se pueden interpretar las premisas P1, P2 como verdaderas (V) y la conclusión Q como falsa (F). Escribimos:

P1: A	P2: $\neg B \rightarrow A$	Q: $\neg B$
V	V	F

2) Se **demuestra su existencia**, es decir, se debe comprobar si la hipótesis 1) es cierta. Para ello, y teniendo en cuenta las reglas semánticas de las conectivas, se calculan los valores de verdad de las fbfs atómicas que conforman las premisas y la conclusión, teniendo en cuenta la supuesta existencia del contraejemplo.

En el ejemplo tenemos que  $Q = F$ , es decir,  $\neg B = F$ .

Con esta hipótesis,  $P2 = V$  siempre, independientemente de que  $A = V$  o  $A = F$  (un condicional con antecedente F es siempre V).

Por hipótesis  $P1 = V$ , es decir,  $A = V$ . Luego para  $A = V$ , P1 y P2 son ciertas.

Como existe interpretación contraejemplo de R4 dada por el conjunto  $I = \{A=V, B=V\}$ , el razonamiento **R4 no es válido**.

**¡Ojo!** Es suficiente que exista una (pueden existir más) interpretación contraejemplo en un razonamiento para asegurar que no es correcto.

$$R: P1, P2, \dots Pn \Rightarrow Q$$

Se debe demostrar la obtención de la fbf-Q a partir de las fbfs premisas  $P_i$  usando reglas de inferencia del sistema. El proceso de cálculo es el de deducción natural (en prácticas se verá la deducción automática con Prolog).

En general, una **deducción** o inferencia es el proceso que, en una secuencia de pasos, permite obtener fbfs a partir de otras aplicando reglas.

La **deducción natural** es el sistema formal que a partir de unas premisas y con aplicación de reglas básicas que permiten manipular sintácticamente dichas fbfs se pueden obtener conclusiones. Éstas se dicen que son fbfs derivadas de las premisas.

Usaremos el sistema de reglas propuesto por Gentzen (1934) (ver Hojas de reglas), que propone dos reglas (una de introducción y otra de eliminación) para cada conectiva y cuantificador. Si la regla básica introduce en su conclusión una conectiva que no aparece en sus premisas será una regla de introducción; si elimina de su conclusión una conectiva que aparece en sus premisas será una regla de eliminación. Este proceso que se basa en la aplicación de reglas a una fbf permite añadir o quitar símbolos lógicos de la fbf y así, por pura manipulación sintáctica, la fbf se desmonta hasta obtener sus componentes básicas (fórmulas atómicas) que se vuelven a montar en la configuración adecuada (fórmula lógica que queremos obtener como conclusión).

Una deducción es correcta cuando se consiga una secuencia finita de fórmulas donde cada una de ellas se haya obtenido mediante la aplicación de alguna regla de inferencia. Todas las fórmulas que aparecen en la deducción deben estar justificadas.

**Regla de inferencia básica:** razonamiento propuesto por el sistema cuya validez ya ha sido comprobada.

**Ej:** La regla MT (modus tollens):  $A \rightarrow B, \neg B \Rightarrow \neg A$ , permite obtener la conclusión  $\neg A$  a partir de las premisas:  $A \rightarrow B, \neg B$

R:  $P_1, P_2, \dots, P_n \Rightarrow Q$ 

**Sub-deducción o Supuesto provisional:** en cualquier paso de una deducción se puede introducir un supuesto provisional que es una sub-deducción en la deducción en la que se añade. Es una herramienta muy potente que permite modularizar las deducciones y obtener un sub-objetivo más sencillo que el objetivo final pero que nos lleva a él. La fbf con la que comienza el supuesto es una premisa de la sub-deducción que abre. Las fbfs que aparecen en el supuesto son inaccesibles fuera de él. Sólo es válida la fbf que se deduce de un supuesto cerrado. Para finalizar una deducción todos los supuestos abiertos en ella deben estar cerrados.

**Componentes de una deducción natural:** Fórmulas premisas, fórmulas deducidas de otras, supuestos provisionales y reglas de inferencia.

1º Cada fórmula debe aparecer en una línea numerada en orden correlativo y debe estar justificada de la siguiente forma :

- Si la fórmula es una premisa se escribe una raya antes del número de línea donde aparece dicha fórmula.
- Si la fórmula ha sido deducida de otra(s) por aplicación de alguna regla se escribe a la derecha de dicha fórmula el nombre de la regla que se ha aplicado para obtenerla y el número de la línea(s) de las fórmulas que han intervenido en la deducción de ella.
- Si la fórmula es una premisa de un supuesto se indenta quedando esta sangría hasta que se cierra dicha suposición. La deducción prosigue con la sangría inicial.

2º La deducción finaliza con la fórmula conclusión, ésta se justifica de la misma manera que la de una fórmula deducida.

**Dos estrategias** para hacer una deducción:

- **Prueba Directa:** Si la fbf conclusión que se quiere obtener tiene como conectiva principal un implicador, es decir, es de la forma:  $A \rightarrow B$ , en la deducción se abre un supuesto provisional suponiendo cierta la fbf A y se aplican reglas hasta obtener la fbf B. El supuesto se cierra con la fbf B. En la siguiente línea se introduce la fbf  $A \rightarrow B$ , con el nombre de la regla TD y las líneas donde aparecen las fbfs A y B.

- **Reducción al absurdo:** se abre un supuesto suponiendo que es cierta la fbf negada que se quiere obtener. Se aplican reglas hasta obtener una contradicción. Se cierra el supuesto con dicha contradicción. Del supuesto se deduce la negación de la fbf premisa que se escribe en la siguiente línea junto con la regla IN, y las líneas donde empieza y se cierra el supuesto.

**¿Cómo se hace una deducción? Lo vemos con ejemplos**

- 1º En líneas diferentes se escriben las fbfs premisas poniendo un guion delante del número de línea en la que se encuentran.
- 2º En las siguientes líneas se escriben las fbfs deducidas y/o las premisas de supuestos justificando cada una con el nombre de la regla por la que se ha obtenido o bien indentando la línea en el caso de que la fbf abra un supuesto.
- 3º Se finaliza cuando se obtiene la fbf conclusión.

**EJ** Se demuestra por deducción natural que la fbf:  $\neg Q \rightarrow \neg ma \rightarrow lo$  es una conclusión que se deduce de las siguientes premisas:

**P1:**  $(fa \vee ca) \wedge \neg(fa \wedge ca)$ , **P2:**  $fa \rightarrow ma$ , **P3:**  $ca \rightarrow lo$

Como la conclusión tiene la forma del implicador se realiza la deducción usando la estrategia de la **prueba directa**

-1  $(fa \vee ca) \wedge \neg(fa \wedge ca)$

-2  $fa \rightarrow ma$

-3  $ca \rightarrow lo$

4  $\neg ma$  (supuesto cuya premisa es el antecedente de la implicación de la conclusión)

5  $\neg fa$  MT, 2, 4

6  $fa \vee ca$  EC, 1

7  $ca$  SD, 5, 6

8  $lo$  MP, 3, 7 (fbf que cierra el supuesto y que es el consecuente del implicador de la conclusión)

9  $\neg ma \rightarrow lo$  TD, 4-8

**¿Cómo se hace una deducción? Lo vemos con ejemplos**

**EJ** Se demuestra por deducción natural que la fbf-Q: **gp** es una conclusión que se deduce de las siguientes premisas:

**P1:  $rb \rightarrow mb$ , P2:  $mb \rightarrow bv \wedge gp$ , P3:  $rb$**

Se realiza la deducción usando la estrategia de **reducción al absurdo**.

-1  $rb \rightarrow mb$

-2  $mb \rightarrow bv \wedge gp$

-3  $rb$

4  $\neg gp$  (supuesto cuya premisa es la negación de la conclusión)

5  $mb$  MP, 1, 3

6  $bv \wedge gp$  MP, 2, 5

7  $gp$  EC, 6

8  $\neg gp \wedge gp$  IC, 4, 7 (de la suposición 4 se deduce una contradicción)

9  $gp$  IN, 4-8 (no es cierta la fbf 4 sino su complementaria)

### ¿Cómo se hace una deducción? Lo vemos con ejemplos

**EJ** Se demuestra por deducción natural que la fbf-Q:  $\neg ap \wedge \neg fe$  es una conclusión que se deduce de las siguientes premisas:

**P1:**  $\neg(es \rightarrow ap \wedge fe)$ , **P2:**  $ap \wedge fe \rightarrow es$ , **P3:**  $\neg es$

Se realiza la deducción aplicando reglas de inferencia a las **premisas**.

-1 $\neg(es \rightarrow ap \wedge fe)$	
-2 $ap \wedge fe \rightarrow es$	
-3 $\neg es$	
4 $\neg(\neg es \vee (ap \wedge fe))$	DI $\vee$ , 1
5 $\neg\neg es \wedge \neg(ap \wedge fe)$	Morgan, 4
6 $es \wedge \neg(ap \wedge fe)$	DN, 5
7 $es$	EC, 6
8 $es \wedge \neg es$	IC, 3, 7
9 $\neg ap \wedge \neg fe$	ECQ, 8

**Libros recomendados:**

“Lógica de Primer Orden”. Castel M<sup>a</sup> J. y Llorens F. DCCIA, U.A. 1999.

“Introducción a la Lógica Formal”. Deaño, A. Alianza U.Textos, 1992.

“Lógica Simbólica” Garrido, M. Ed. Tecnos, S.A., 2ºed. 1991

“Matemática Discreta y Lógica”. Una perspectiva desde la C. C”. Grassmann, W.K. y Tremblay. Ed. Prentice Hall, 1996.

**Enlaces web:**

Lógica computacional UNED: <http://www.ia.uned.es/asignaturas/logica4/libro-logica-07.pdf>

Libro de Lógica Y teoría de conjuntos de Carlos Iborra: <http://www.uv.es/~ivorra/Libros/Logica.pdf>

[http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/Filosofia/intro\\_logica/1\\_parte.pdf](http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/Filosofia/intro_logica/1_parte.pdf)



**Razonar:** Exponer razones para probar algo.

**Inferencia:** Deducción de una cosa a partir de otra, conclusión.

**Conclusión:** Resolución que se ha tomado sobre una materia tras su estudio o análisis.

**Deducción:** Método de razonamiento que parte de conceptos generales o principios universales para llegar a conclusiones particulares.

**Deducir:** Inferir, obtener conclusiones de un conocimiento previo.