

Navyauto — Manual de Automação

Introdução

O Navyauto é uma ferramenta de automação de navegador baseada em fluxos JSON.

Com ele, você pode:

- navegar em sites;
- preencher formulários;
- clicar em botões;
- extrair dados;
- tirar screenshots;
- monitorar páginas;
- executar loops e condições;
- enviar notificações.

Estrutura Básica

Todo fluxo possui:

- `name` → nome do fluxo
- `steps` → lista de ações executadas em sequência

Exemplo:

```
{
  "name": "Meu Fluxo",
  "steps": [
    {
      "action": "navigate",
      "url": "https://google.com"
    },
    {
      "action": "wait",
      "seconds": 2
    }
  ]
}
```

Variáveis

Valores podem ser armazenados e reutilizados usando:

```
{{variavel}}
```

Exemplo:

```
{
  "action": "extract",
  "selector": "h1",
  "variable": "titulo"
}
```

Depois:

```
{
  "action": "log",
  "message": "Título encontrado: {{titulo}}"
}
```

Ações Disponíveis

1. Navegação

navigate

Abre uma página.

Parâmetros

Campo	Tipo	Obrigatório
<code>url</code>	string	Sim
<code>wait_until</code>	string	Não

wait_until

- `load`
- `domcontentloaded`
- `networkidle`

Exemplo

```
{
  "action": "navigate",
  "url": "https://google.com",
  "wait_until": "networkidle"
}
```

Aliases:

- goto
- navegar

2. Preencher Campo

fill

Preenche inputs e textareas.

Parâmetros

Campo	Tipo
selector	string
value	string

Exemplo

```
{
  "action": "fill",
  "selector": "input[name='email']",
  "value": "usuario@email.com"
}
```

Alias:

- preencher

3. Clique

click

Clica em um elemento.

Exemplo

```
{
  "action": "click",
  "selector": "button[type='submit']"
}
```

Alias:

- clicar
-

4. Pressionar Tecla

press

Pressiona uma tecla em um elemento.

Exemplo

```
{
  "action": "press",
  "selector": "input[name='search']",
  "key": "Enter"
}
```

Teclas comuns

- Enter
- Escape
- Tab
- Backspace
- Delete
- ArrowUp
- ArrowDown

Alias:

- tecla
-

5. Hover

hover

Move o mouse sobre um elemento.

Exemplo

```
{
  "action": "hover",
  "selector": ".menu"
}
```

Alias:

- `pairar`

6. Selecionar Opção

select

Seleciona uma opção em um `<select>`.

Exemplo

```
{
  "action": "select",
  "selector": "#pais",
  "value": "BR"
}
```

Alias:

- `selecionar`

7. Extração de Dados

extract

Extrai informações da página.

Parâmetros

Campo	Tipo
<code>selector</code>	string
<code>variable</code>	string
<code>attribute</code>	string

Atributos comuns

- `textContent`
- `href`
- `src`
- `value`
- `innerHTML`

Exemplo

```
{
  "action": "extract",
  "selector": "h1",
  "attribute": "textContent",
  "variable": "titulo"
}
```

Alias:

- `extrair`
-

8. Screenshot

screenshot

Captura a tela da página.

Exemplo

```
{
  "action": "screenshot",
  "filename": "pagina.png"
}
```

Alias:

- `capturar`
-

9. Espera

wait

Aguarda um tempo.

Exemplo

```
{
  "action": "wait",
  "seconds": 3
}
```

Alias:

- aguardar
-

10. Esperar Elemento

wait_for_selector

Aguarda até um elemento aparecer.

Exemplo

```
{
  "action": "wait_for_selector",
  "selector": ".resultado",
  "timeout": 10000
}
```

Alias:

- aguardar_seletor
-

11. Variáveis

set

Cria ou altera variáveis.

Exemplo

```
{
  "action": "set",
  "var": "produto",
  "value": "Notebook"
}
```

12. Logs

log

Registra mensagens no console.

Exemplo

```
{
  "action": "log",
  "message": "Processo iniciado"
}
```

13. Loops

loop

Repete ações várias vezes.

Parâmetros

Campo	Tipo
<code>times</code>	number
<code>interval</code>	number
<code>steps</code>	array

Exemplo

```
{
  "action": "loop",
  "times": 5,
  "interval": 2,
  "steps": [
    {
      "action": "log",
      "message": "Executando..."
    }
  ]
}
```


Variáveis do loop

Variável	Descrição
<code>{{_loop_iteration}}</code>	Iteração atual
<code>{{_loop_total}}</code>	Total de iterações

Alias:

- `repetir`

14. Condições

compare

Compara valores.

Operadores

- `==`
- `!=`
- `>`
- `<`
- `contains`

Exemplo

```
{
  "action": "compare",
  "var": "preco",
  "operator": ">",
  "value": 100,
  "on_true": [
    {
      "action": "log",
      "message": "Preço alto"
    }
  ],
  "on_false": [
    {
      "action": "log",
      "message": "Preço baixo"
    }
  ]
}
```

Alias:

- `comparar`

15. Notificações

notify

Envia notificações via webhook.

Exemplo

```
{
  "action": "notify",
  "webhook": "https://meu-webhook.com",
  "payload": {
    "mensagem": "Preço alterado"
  }
}
```

Seletores CSS

Exemplos úteis

Objetivo	Exemplo
ID	<code>#login</code>
Classe	<code>.produto</code>
Input por nome	<code>input[name='email']</code>
Filho	<code>div > span</code>
Primeiro item	<code>li:first-child</code>
nth-child	<code>li:nth-child(2)</code>

Fluxo Completo de Login

```
{
  "name": "Login",
  "steps": [
```

```

{
  "action": "navigate",
  "url": "https://site.com/login"
},
{
  "action": "wait_for_selector",
  "selector": "input[name='email']"
},
{
  "action": "fill",
  "selector": "input[name='email']",
  "value": "usuario@email.com"
},
{
  "action": "fill",
  "selector": "input[name='password']",
  "value": "123456"
},
{
  "action": "click",
  "selector": "button[type='submit']"
},
{
  "action": "screenshot",
  "filename": "dashboard.png"
}
]
}

```

Boas Práticas

- Prefira `wait_for_selector` ao invés de `wait`
- Use screenshots para debug
- Mantenha logs claros
- Evite loops infinitos
- Use seletores estáveis
- Teste fluxos pequenos primeiro
- Use variáveis para reutilização

Resumo das Ações

Ação	Função
<code>navigate</code>	Navegar
<code>fill</code>	Preencher campo

Ação	Função
<code>click</code>	Clicar
<code>press</code>	Pressionar tecla
<code>hover</code>	Hover
<code>select</code>	Selecionar opção
<code>extract</code>	Extrair dados
<code>screenshot</code>	Capturar tela
<code>wait</code>	Esperar
<code>wait_for_selector</code>	Esperar elemento
<code>set</code>	Definir variável
<code>log</code>	Registrar mensagem
<code>loop</code>	Repetir ações
<code>compare</code>	Comparar valores
<code>notify</code>	Enviar webhook

Fim

O Navyauto permite criar automações simples ou avançadas usando apenas JSON, sem necessidade de programar diretamente com Playwright ou Selenium.