

KM 215 - KM 215 S

Yarı Otomatik Orta Kayıt Alıştırma Makinesi

Semi-Automatic End Milling Machine

Полуавтоматический Торцефрезерный Станок Для Фрезерования Импоста



STANDART AKSESUARLAR

- Püskürtmeli testere soğutma sistemi (KM 215 S)
- 1 x pnömatik dikey mengene
- 1 x pnömatik yatay mengene
- Hava tabancası

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Bıçak seti
- MKN 100 (1m) konveyör

STANDARD ACCESSORIES

- Spray tool lubrication system (KM 215 S)
- 1 x pneumatic vertical clamp
- 1 x pneumatic horizontal clamp
- Air gun

OPTIONAL ACCESSORIES

- Milling cutter set
- MKN 100 (1 m) roller conveyor

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Система охлаждения распылением
- 1 пневматический вертикальный прижим
- 1 пневматический горизонтальный прижим
- Пневматический пистолет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Набор ножей
- Рольганг MKN 100 (1m)



Alüminyum ve PVC profilleri hassas bir biçimde alıştırma işlemlerinde kullanılan hidro-pnömatik olarak çalışan kертme makine-sidir.

Machine which works with hydro-pneumatic system, ideal for the end milling operations on PVC and aluminium profiles precisely.

Этот гидropневматический торцевфрезерный станок, используемый для точного фрезерования импоста из ПВХ и алюминиевых профилей.

Hidro-pnömatik freze hareketi ile kaliteli kертme operasyonları	High quality end milling operations by means of the hydro-pneumatic system	Качественные операции фрезерования с гидropневматической подачей фрезы.
Çalışmayı kolaylaştıran seri bıçak değıştirme özelliğı	Practical change of cutter provides ease of operation	Свойство серийной замены ножей, обеспечивающее простоту применения
4 farklı profile göre dayama sistemi	Adjustable support system to four different profiles	Регулируемая система поддержки для четырех различных профилей
Koruma kapağı ile güvenli çalışma	Safety operations with safety guard	Безопасная работа с защитным кожухом
PVC orta kayıt profillerin 45° - 90° arasında kертme işlemi	End milling of PVC mullions between 45° and 90°	Торцевое фрезерование импоста из ПВХ под углами 45° - 90°
Yedek takımlar için muhafaza yeri	Storage place for spare tools	Место хранения запасных инструментов
Pnömatik mengeneler ile iş parçası güvenli olarak bağlanır	Fixing the workpiece firmly by means of the vertical and horizontal clamps	Регулируемая глубина резки при помощи втулок
Burç malzemeler ile ayarlanabilir kesme derinliğı	Practical cutter adjustment by means of the spacer parts	Надежное и безопасное крепление заготовки при помощи пневматических прижимов
Sağlam makine şasesi	Robust machine stand	Прочная рама станка
Kертme ölçüleri: H:90 x W:225 mm	Max. end milling dimension: H:90 x W:225 mm	Размеры профиля, подвергаемого торцевому фрезерованию: H:90xW:225
Bağlanabilir profil ölçüleri: H:160 x W:225 mm	Profile clamping capacity: H:160 x W:225 mm	Размеры закрепляемого профиля: (HxW): 160 x 225mm
Maksimum testere çapı: Ø160 mm	Maximum cutter diameter: Ø160 mm	Максимальный диаметр пильного диска: 160 мм

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации						
						
KM 215	750 W~1 230V 50 Hz 1200 W~3 400V 50~60 Hz	d=30mm D=max. 160mm	3000 D/dak. RPM	6-8 Bar 14 Lt./dak. Lt./min.	92x125x 55 LxHxW cm	95 kg. 120 kg.