WawID

Guide d'installation — Sénégal

Déploiement de la plateforme WawID et des postes frontières au Sénégal

Version 1.0 · 19/10/2026
WAW Telecom · Document de travail — données de démonstration

Sommaire

Lire ce guide
Situation de départ
Phases de déploiement
Hébergement au Sénégal
Prérequis juridiques et réglementaires
Matériel par type de poste
Installation d'un poste de travail guichet
Installation d'un kiosque eGate
Installation de l'espace DPAF
Installation logicielle de la plateforme
Applications mobiles
Raccordement des compagnies aériennes
Raccordement du Trésor (DGCPT)
Plan de formation (Recommandation)
Assistance et escalade (Recommandation)
Recette
Liste de contrôle de mise en service

Ce guide décrit la mise en place de WawID dans les postes frontière du Sénégal : phases de déploiement, hébergement, prérequis juridiques, matériel, installation des postes de travail, des kiosques eGate et de l'espace DPAF, installation logicielle de la plateforme, applications mobiles, raccordement des compagnies aériennes et du Trésor, formation, recette et mise en service. Il s'adresse aux équipes de projet de la DPAF, de l'exploitant et des intégrateurs.

Pour les détails techniques déjà documentés, ce guide renvoie aux pages *Déploiement et configuration*, *Sécurité, données personnelles et conformité*, *Kiosque eGate : mise en service et parcours* et *Référence API (compagnies, équipements, connecteurs)*.

Lire ce guide

Chaque élément est classé selon son état réel :

Mention	Signification
Existant	Fonctionne aujourd'hui dans le démonstrateur (code du dépôt).
Recommandation	Pratique conseillée pour l'exploitation ; elle n'engage aucune partie tant qu'elle n'a pas été décidée.
À développer	Nécessaire pour la production nationale mais absent du code actuel.
À vérifier	Point juridique, administratif ou contractuel à confirmer auprès de l'autorité compétente avant toute décision.

Situation de départ

Le déploiement actuel de WawID est un **démonstrateur** hébergé sur Netlify (Netlify Functions et Netlify Blobs). Il valide les parcours (guichet, eGate, e-Visa, WawPass, APIS/PNR, renseignement, redevance), pas la charge, la souveraineté ni la continuité de service. Une exploitation nationale exige l'architecture souveraine décrite dans `docs/ARCHITECTURE.md`.

Composant	Aujourd'hui (Existant)	Cible nationale
Hébergement	Netlify, hors du territoire	Centre de données national + site de secours au Sénégal (À développer)
Stockage	Une collection = un document JSON (Netlify Blobs)	PostgreSQL partitionné + bus d'événements (À développer)
Identité des agents	Identifiant + mot de passe (scrypt), session 12 h	OIDC, MFA, cartes agents PKI (À développer)
Biométrie	Scores simulés	SDK / ABIS certifiés, détection du vivant ISO/IEC 30107-3 (À développer)
Lecture de puce	Pont NFC local, mode simulation uniquement	Pilote du lecteur réel, vérification CSCA via l'ICAO PKD (À développer)

Composant	Aujourd'hui (Existant)	Cible nationale
Fichiers externes	Connecteurs en mode « copie locale »	Raccordement BCN Interpol, WAPIS, FPR, DAF (À développer, accords requis)
Mode hors ligne	Absent	Serveur de poste (edge) avec copie locale des listes (À développer)
Paiements	Simulés	Intégration des opérateurs de paiement (À développer)
Données de démonstration	Créées automatiquement au premier appel de l'API si la base est vide	Désactivation du jeu de démonstration en production (À développer)
Inventaire des postes et équipements	Six postes définis dans le code (`POSTES` de `public/shared/engine.js`) ; eGates et équipements issus du jeu de démonstration	Référentiel administrable des postes, guichets et équipements (À développer)
Factures de la redevance	Issues du jeu de démonstration ; encaissements et assiette provisoire fonctionnels	Émission des factures réelles à partir des déclarations et du comptage (À développer)

> Aucune donnée personnelle réelle ne doit être saisie dans le démonstrateur. Les étapes ci-dessous qui concernent le démonstrateur servent aux essais, aux démonstrations et à la formation.

Phases de déploiement

Les postes déclarés dans WawID sont ceux de la liste `POSTES` :

Code	Poste	Type	Région
`AIBD`	Aéroport International Blaise Diagne	Aérien	Thiès
`PDK`	Port Autonome de Dakar	Maritime	Dakar
`ROS`	Rosso	Terrestre	Saint-Louis
`KID`	Kidira	Terrestre	Tambacounda
`KAR`	Karang	Terrestre	Fatick
`ZIG`	Aéroport de Ziguinchor	Aérien	Ziguinchor

Tout autre poste devra être ajouté à cette liste (modification du code, À développer) avant son raccordement.

Le phasage ci-dessous est une **Recommandation**. Il reprend le principe de la note de proposition (`docs/PROPOSITION-REMPLACEMENT-SECURIPORT.md`) : pilote à l'AIBD en parallèle du système en place, puis bascule par vagues, sans interruption du contrôle. Les durées indiquées dans cette note sont indicatives ; aucun calendrier n'est arrêté.

Phase	Périmètre	Prérequis	Critère de sortie
0. Cadrage	Juridique, contractuel, hébergement	Points « À vérifier » ci-dessous traités ; choix de l'hébergement	Décision écrite des autorités compétentes
1. Pilote	AIBD : quelques guichets et eGates aux arrivées et aux départs, en parallèle du système en place ; passerelle API/PNR ouverte à des compagnies volontaires ; rapprochement de la redevance	Hébergement national opérationnel ; lecteurs et SDK certifiés intégrés ; agents pilotes formés	Recette du pilote validée (voir le tableau de recette) ; aucun incident bloquant sur une période d'observation convenue
2. Vague aérienne et maritime	AIBD complet, Aéroport de Ziguinchor, Port Autonome de Dakar	Bilan du pilote ; serveurs de poste installés ; liaisons réseau validées	Recette par poste
3. Vague terrestre	Rosso, Kidira, Karang (lecteurs de plaques VRS, scanners)	Mode hors ligne validé ; secours 4G/VSAT en place	Recette par poste, dont un essai de coupure de liaison
4. Généralisation	Autres postes à déclarer, arrêt du système précédent	Reprise des données selon les clauses contractuelles applicables	Procès-verbal de mise en service définitive

Hébergement au Sénégal

Principes

- **Souveraineté** : les données nominatives et biométriques sont hébergées sur le territoire national ; aucune donnée biométrique ne quitte le pays. L'hébergement actuel sur Netlify n'est pas acceptable pour des données réelles (voir *Sécurité, données personnelles et conformité*).
- **Centre de données principal** : `docs/ARCHITECTURE.md` cite à titre d'exemple le centre de données national de Diamniadio, exploité pour le compte de l'État. Cette option est **À vérifier** : disponibilité de capacité, conditions d'hébergement, niveaux de service, sécurité physique et cadre conventionnel doivent être confirmés par l'opérateur du centre et par l'autorité de tutelle. Aucun engagement n'existe à ce jour.
- **Site de secours** : un second site sur le territoire, avec la même pile logicielle (Recommandation de `docs/ARCHITECTURE.md`).
- **Exposition minimale** : seuls la plateforme voyageurs (portail, aide, page des applications mobiles), la plateforme des compagnies aériennes (`/compagnies/`) et la passerelle transporteurs sont exposés sur Internet, en DMZ derrière un CDN/WAF anti-DDoS ; l'espace DPAF (`/dpaf/`), les kiosques et les services internes restent sur le réseau privé. Chaque plateforme peut recevoir son propre nom de domaine.

Objectifs de service (cibles de l'architecture)

Indicateur	Cible
Disponibilité du central	99,95 %
Perte de données maximale (RPO)	Moins de 5 minutes
Délai de reprise (RTO)	Moins d'une heure
Capacité de contrôle au poste	100 %, y compris en mode dégradé
Tests de bascule	Semestriels

Ces valeurs sont des objectifs de conception, pas des engagements contractuels.

Liaisons entre les postes et le centre de données

Élément	Recommandation
Liaison principale	MPLS ou VPN chiffré entre chaque poste et le centre principal, avec bascule vers le site de secours
Liaison de secours	4G ou VSAT par poste, en particulier pour les postes terrestres éloignés (Kidira, Rosso, Karang)
Réseau du poste	Réseau local segmenté (guichets, eGates, CCTV, administration) ; aucun poste de contrôle directement exposé à Internet
Flux sortants des postes	Limités au central WawID (HTTPS) ; le pont NFC n'écoute que sur la boucle locale de chaque poste de travail
Supervision	Remontée de l'état des équipements vers **Supervision systèmes** et vers le SOC de l'exploitant

Mode hors ligne (À développer)

Le démonstrateur n'a **pas** de mode hors ligne : un poste qui perd sa liaison ne peut plus enregistrer de passage. L'architecture cible prévoit un **serveur de poste** (type `SRV-` dans **Supervision systèmes**) qui :

- conserve une copie chiffrée des listes de surveillance, synchronisée en moins d'une minute ;
- exécute le même moteur de décision que le central (`public/shared/engine.js`) ;
- met les passages en file d'attente et les resynchronise au retour de la liaison ;
- déclenche une alerte locale en cas de correspondance critique.

Tant que ce serveur n'existe pas, chaque poste doit disposer d'une **procédure de contrôle manuel** écrite, validée par la DPAF.

Sauvegardes et reprise

Élément	Recommandation
Base de données	Réplication vers le site de secours ; sauvegardes complètes et incrémentales chiffrées
Copie hors ligne	Sauvegarde chiffrée déconnectée du réseau, conservée sur le territoire

Élément	Recommandation
Journal d'audit	Archivage régulier ; ancrage périodique de la tête de chaîne par une signature HSM
Clés et secrets	Conservés dans un HSM ; procédure de séquestre validée par la sécurité
Essais	Restauration testée au moins avant chaque phase et à chaque test de bascule

Prérequis juridiques et réglementaires

Les vérifications suivantes sont **À vérifier** auprès des autorités compétentes. Elles ne préjugent pas des réponses ; seuls les textes déjà cités dans la documentation de WawID sont mentionnés comme références.

Domaine	Autorité ou interlocuteur	Vérification à effectuer
Protection des données personnelles	Commission de Protection des Données Personnelles (CDP)	Déterminer le régime applicable au traitement au titre de la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 (déclaration ou demande d'autorisation, notamment pour la biométrie et les traitements de sécurité publique) et accomplir les formalités **avant** toute mise en production ; fixer la durée de conservation (5 ans par défaut dans WawID), le point de contact pour les droits d'accès et de rectification, et les conditions d'hébergement.
Maîtrise d'ouvrage du contrôle frontière	Ministère de l'Intérieur, Direction de la Police de l'Air et des Frontières (DPAF)	Désignation du responsable de traitement ; validation des procédures (escalade, refus d'entrée, mode dégradé) ; vérification de la nécessité d'un acte réglementaire créant le traitement.
Redevance de sécurité	Ministère de l'Économie et des Finances, Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT)	Application du décret n° 2011-652 du 26 mai 2011, de l'arrêté interministériel du 3 février 2012, du décret n° 2012-519 du 18 mai 2012 et de la décision du 4 décembre 2012 ; nouvel acte de répartition si la part opérateur change ; circuit des quittances du Receveur général du Trésor. Le circuit « compagnies → WawID → Trésor public » (paramètre par défaut de WawID) diffère de ce cadre : il exige un **nouveau texte réglementaire** et une **convention de mandat d'encaissement** entre l'État et WawID avant toute mise en œuvre.
Données API et PNR	Compagnies aériennes, autorité de l'aviation civile (ANACIM), DPAF	Base juridique nationale imposant la transmission API/PNR (référence : OACI annexe 9) ; conditions de transmission et de conservation ; information des compagnies.
Fichiers de police	BCN Interpol, plateforme nationale WAPIS, services détenteurs du FPR et du registre des passeports (DAF)	Accords d'accès, conditions de raccordement, habilitations.

Domaine	Autorité ou interlocuteur	Vérification à effectuer
Contrat existant	Autorités contractantes, Agence judiciaire de l'État	Clauses de transfert, de réversibilité et de propriété des données du système actuellement en place (voir la note de proposition).
Commande publique	Autorités contractantes	Procédure conforme au Code des marchés publics ou à la loi sur les contrats de partenariat public-privé.
Télécommunications (option)	ARTP	À consulter seulement si le projet prévoit des moyens de télécommunication soumis à autorisation (par exemple des liaisons radio ou satellitaires privées).
Applications mobiles	Responsable de traitement	Mentions d'information et politique de confidentialité exigées par les magasins d'applications, cohérentes avec les formalités CDP.

Matériel par type de poste

Par poste de travail

Les références de constructeurs citées dans le code (Regula, Thales/Gemalto, ARH, Innovatrics) sont des exemples, pas des choix arrêtés. Le choix du matériel relève de la procédure d'achat ; les SDK biométriques doivent être certifiés (performances NIST, ISO/IEC 30107-3).

Équipement	Guichet	Kiosque eGate / ABC	Espace DPAF	Serveur de poste
Ordinateur avec navigateur récent (Chrome ou Edge recommandés)	Oui	Oui (mode kiosque)	Oui	—
Node.js 22 (pour le pont NFC)	Oui	Oui	—	Oui
Lecteur de documents pleine page avec lecteur RFID/NFC (MRZ + puce ICAO 9303)	Oui	Oui	—	—
Capteur d'empreintes 4 doigts	Oui	Selon le modèle	—	—
Caméra pour la capture du visage	Oui	Oui (frontale)	—	—
Caméra iris	Facultatif	—	—	—
Douchette QR (e-Visa, WawPass)	Recommandée	—	—	—
Écran voyageur tactile	—	Oui	—	—
Contrôleur des portes	—	Oui	—	—
Onduleur	Oui	Oui	Oui	Oui
Lien réseau	Réseau du poste	Réseau du poste	Réseau privé	Liaison principale + secours

Par type de poste

Les types d'équipements suivis dans **Supervision systèmes** sont : terminaux guichet (`TRM-`), caméras CCTV (`CCTV-`), scanners bagages 3D (`LGS-` , postes aériens et maritime), lecteurs de plaques VRS (`ANPR-` , postes terrestres) et serveurs locaux (`SRV-` , un par poste).

Type de poste	Postes	Équipements spécifiques	Points d'attention
Aérien	AIBD, Ziguinchor	Guichets, eGates et kiosques ABC aux arrivées et aux départs, corridor biométrique d'embarquement, CCTV, scanners bagages	Pointes de trafic ; passerelle API/PNR ; redevance de sécurité
Maritime	Port Autonome de Dakar	Guichets au terminal passagers, CCTV, scanners	Arrivées groupées de navires ; manifestes chargés en CSV si la compagnie n'est pas raccordée
Terrestre	Rosso, Kidira, Karang	Guichets, lecteurs de plaques (VRS), CCTV	Liaison réseau fragile ; coupures d'électricité ; mode dégradé indispensable

Alimentation électrique (Recommandation)

Chaque guichet, kiosque, équipement réseau et serveur de poste est protégé par un **onduleur** dont l'autonomie est dimensionnée selon la fréquence et la durée des coupures observées sur le site, et, pour les postes isolés, par un groupe électrogène. Le passage sur batterie doit permettre de terminer les contrôles en cours et d'éteindre proprement les équipements.

Installation d'un poste de travail guichet

1. Préparer le poste

1. Installez un système d'exploitation maintenu, avec mises à jour de sécurité, session utilisateur sans droits d'administration et verrouillage automatique de l'écran (Recommandation).
2. Installez Chrome ou Edge dans une version récente.
3. Installez les pilotes du lecteur de documents, du capteur d'empreintes et de la caméra fournis par le constructeur.
4. Installez **Node.js 22** (nécessaire au pont NFC).

2. Installer le pont NFC

Le pont `tools/nfc-bridge.mjs` relie le navigateur au lecteur de documents. Il n'écoute que sur `127.0.0.1` (Existant).

Copiez `tools/nfc-bridge.mjs` sur le poste, par exemple dans `C:\WawID\` ou `/opt/wawid/` , puis définissez les variables du pont :

Variable	Valeur pour le Sénégal
`NFC_BRIDGE_PORT`	`8765` (défaut), sauf conflit sur le poste

Variable	Valeur pour le Sénégal
`NFC_BRIDGE_MODE`	`simulation` pour les essais ; le nom du pilote une fois le lecteur réel intégré
`NFC_BRIDGE_ORIGIN`	L'adresse exacte de l'espace DPAF et du kiosque en production, par exemple `https://<domaine-wawid>` ; ne laissez pas les origines de démonstration ou `localhost` en exploitation

Lancez ensuite le pont :

```
NFC_BRIDGE_ORIGIN="https://<domaine-wawid>" node tools/nfc-bridge.mjs
```

Le message « Pont NFC WawID : http://127.0.0.1:8765 (mode …) » confirme le démarrage.

Faites démarrer le pont automatiquement à l'ouverture du poste (service Windows ou unité systemd, Recommandation). Exemple d'unité systemd :

```
 [Unit]
Description=Pont NFC WawID
After=network.target

[Service]
Environment=NFC_BRIDGE_ORIGIN=https://<domaine-wawid>
ExecStart=/usr/bin/node /opt/wawid/nfc-bridge.mjs
Restart=always
User=<compte-de-service>

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

> **À développer** : dans le code actuel, tout mode autre que `simulation` répond « Aucun pilote de lecteur configuré ». Pour un lecteur réel, la fonction `readFromReader()` du pont doit être remplacée par l'appel au SDK du constructeur ou par une pile PC/SC + ICAO 9303 (accès BAC/PACE, DG1, DG2, EF.SOD, authentification passive contre les certificats CSCA de l'ICAO PKD). Voir *Déploiement et configuration*.

3. Configurer le poste dans WawID

1. Ouvrez `https://<domaine-wawid>/dpaf/` et connectez-vous avec un compte administrateur (la page **Paramètres** lui est réservée).
2. Ouvrez **Paramètres → Lecteur NFC de ce poste**.
3. Saisissez l'**Adresse du pont** (`http://127.0.0.1:8765` par défaut), cliquez sur **Enregistrer** puis **Tester**. Le résultat attendu est « Connecté » suivi du nom du lecteur.
4. Le réglage est propre au navigateur du poste : refaites-le si le navigateur ou le profil utilisateur change.
5. Déconnectez le compte administrateur ; l'agent se connecte ensuite avec son propre compte.

4. Tester le poste

1. Avec un compte de formation, ouvrez **Nouveau contrôle**.
2. Lisez un passeport de test : la MRZ et les chiffres de contrôle s'affichent.
3. Cliquez sur **Lire la puce** : le panneau ne doit **pas** porter la mention « (simulé) » sur un poste d'exploitation.
4. Activez la caméra et capturez un visage ; capturez les empreintes.
5. Lancez les vérifications sans valider la décision, ou validez sur un environnement de recette uniquement.

Installation d'un kiosque eGate

Préparez l'ordinateur du kiosque comme un poste guichet (navigateur, pilotes, Node.js 22) et installez le pont NFC sur cette même machine (étape 2 de l'installation d'un guichet). Lancez ensuite le navigateur en **mode kiosque** sur l'adresse du kiosque, avec l'identifiant de l'équipement, par exemple :

```
chrome --kiosk "https://<domaine-wawid>/gate/?gate=<ID_EQUIPEMENT>"
```

Puis :

1. À l'écran **Activation de l'équipement**, saisissez la **Clé d'équipement** (valeur de `WAWID_GATE_KEY`) et cliquez sur **Activer**. La clé est mémorisée dans le navigateur du kiosque. Seul un technicien habilité la saisit ; elle n'est jamais affichée ni notée sur le kiosque.
2. Si l'adresse ne précise pas l'équipement, choisissez-le dans **Choisir l'équipement**. Vérifiez le nom et la zone affichés en haut à droite.
3. Dans l'espace DPAF, ouvrez **eGates & ABC** et vérifiez que la carte de l'équipement est **En service**, en mode automatique, avec un signal de vie récent.
4. Faites un essai de fermeture et de réouverture à distance : le kiosque doit afficher **Porte fermée** puis revenir à l'accueil en moins de 15 secondes.
5. Réglez les paramètres de la porte (seuil facial, âge minimal, éligibilité, détection du vivant, vérification de l'autorisation de voyage) selon la politique validée par la DPAF, avec **Paramètres → Appliquer à distance**.

Points ouverts pour la production :

- **À développer** : le panneau **Simulateur (démonstration)** affiché sous l'écran d'accueil doit être masqué sur les kiosques d'exploitation.
- **À développer** : il n'existe pas encore d'écran pour déclarer une nouvelle eGate ; les équipements proviennent du jeu de démonstration.
- **Recommandation** : remplacer la clé partagée unique `WAWID_GATE_KEY` par des certificats par équipement (mTLS), comme prévu dans *Sécurité, données personnelles et conformité*.

Pour le parcours voyageur et les messages, voir *Kiosque eGate : mise en service et parcours*.

Installation de l'espace DPAF

L'espace DPAF ne demande qu'un navigateur récent sur un poste du réseau privé.

1. Fournissez aux analystes, superviseurs, administrateurs et agents du Trésor un poste maintenu, avec navigateur récent et verrouillage d'écran.
2. Donnez l'adresse `https://<domaine-wawid>/dpaf/` (l'ancienne adresse `/admin/` reste valable) ; ajoutez-la aux favoris. Le portail voyageur ne contient aucun lien vers l'espace DPAF.
3. En production, limitez l'accès à l'espace DPAF au réseau privé ou à un VPN (Recommandation) ; la balise `noindex, nofollow` est déjà appliquée (Existant).
4. Pour les agents du Trésor, prévoyez un accès depuis les locaux de la DGCPT selon la politique de sécurité retenue.

Installation logicielle de la plateforme

Prérequis

- **Node.js 22**, version 22.18 ou plus récente (exécution directe des fichiers `.mts`).
- Git et un accès au dépôt.
- Pour le démonstrateur : un compte Netlify. Aucune base de données n'est nécessaire.

Installation et tests en local

```
cd wawid
npm install
npm test          # compile la documentation puis exécute les tests
npm run dev       # http://localhost:8888
```

- `npm run build` compile la documentation (`docs/content`) dans `netlify/lib/docs-content.mjs`.
- `npm test` compile la documentation puis exécute `node --test` sur le moteur métier, l'API et le décodage PAXLST/PNR.
- `npm run dev` lance le serveur local ; le port se change avec `PORT`.
- En local, les données sont en mémoire et des comptes et clés de développement sont créés automatiquement (voir *Déploiement et configuration*). Ces valeurs par défaut n'existent pas sur Netlify.

Déploiement sur Netlify (démonstrateur)

Paramètre	Valeur (fichier `netlify.toml`)
Répertoire de base	`wawid/`
Commande de build	`npm run build && npm test`
Répertoire publié	`public`
Fonctions	`netlify/functions` (bundler esbuild)
Version de Node	`NODE_VERSION = "22"`

Un test en échec bloque le déploiement.

Variables d'environnement

Les noms ci-dessous sont ceux lus par le code (`netlify/lib/auth.mts` et `netlify/lib/connectors.mts`).

Variable	Obligatoire	Rôle
`SESSION_SECRET`	Oui	Signature des sessions et des QR codes e-Visa / WawPass. Sans elle, l'API répond par une erreur.
`WAWID_ADMIN_PASSWORD`	Oui	Mot de passe du compte `admin` , créé au premier login si aucun compte n'existe.
`WAWID_DEMO_PASSWORD`	Non	Crée les comptes de démonstration `agent` , `analyste` , `superviseur` , `tresor` . **Ne jamais définir en production.**
`WAWID_GATE_KEY`	Oui pour les eGates	Clé des eGates et kiosques (en-tête `X-Gate-Key`).
`WAWID_CARRIER_KEYS`	Oui pour la passerelle	Clés des compagnies : `CODE_IATA:clé` séparés par des virgules.
`WAWID_CONNECTOR_<ID>_URL`	Non	URL d'un connecteur (`INTERPOL_SLTD` , `INTERPOL_NOM` , `WAPIS` , `FPR` , `JUD` , `ETATCIVIL` , `PAXLST`).
`WAWID_CONNECTOR_<ID>_TOKEN`	Non	Jeton `Authorization: Bearer` du connecteur.

Variables du serveur local et du pont NFC : `PORT` , `NFC_BRIDGE_PORT` , `NFC_BRIDGE_MODE` , `NFC_BRIDGE_ORIGIN` .

Saisie avec la CLI Netlify (valeurs remplacées par des espaces réservés) :

```
         netlify env:set SESSION_SECRET "<SECRET_ALEATOIRE_64_CARACTERES>" --context
production --secret
        netlify env:set WAWID_ADMIN_PASSWORD "<MOT_DE_PASSE_ADMIN>" --context
production --secret
        netlify env:set WAWID_GATE_KEY "<CLE_EGATE>" --context production --secret
        netlify env:set WAWID_CARRIER_KEYS "HC:<CLE_HC>,AF:<CLE_AF>" --context
production --secret
```

Sur Netlify, une variable secrète doit être saisie **par contexte de déploiement** (au minimum Production) avec la portée **Functions** ; redéployez après chaque modification.

Gestion des secrets

Générez chaque secret et chaque clé de manière aléatoire, par exemple :

```
         node -e
"console.log(require('node:crypto').randomBytes(48).toString('base64url'))"
```

Règles à appliquer :

1. Utilisez une valeur différente pour chaque usage (session, eGates, chaque compagnie) et pour chaque environnement (démonstration, recette, production).
2. Ne placez jamais un secret dans le code, dans la documentation, dans un ticket ou dans une messagerie ; transmettez les clés aux compagnies et aux techniciens par un canal sûr.
3. Tenez un registre (sans les valeurs) : qui détient quelle clé, date de création, date de renouvellement prévue.
4. Changer `SESSION_SECRET` déconnecte tous les utilisateurs et **invalide tous les QR codes e-Visa et WawPass déjà émis** : planifiez cette opération.
5. En production nationale, les clés sont conservées dans un HSM (À développer).

Comptes initiaux et mots de passe

1. Avant le premier déploiement, définissez `WAWID_ADMIN_PASSWORD` (et ne définissez pas `WAWID_DEMO_PASSWORD`).
2. Connectez-vous une première fois avec le compte `admin` : il est créé à ce moment, si la base ne contient aucun compte.
3. Dans **Utilisateurs & rôles**, créez immédiatement un compte nominatif pour chaque administrateur, puis les comptes des agents, avec un mot de passe initial de 10 caractères au moins remis en main propre.
4. Changez le mot de passe du compte `admin` dans **Utilisateurs & rôles → Modifier** : modifier ensuite `WAWID_ADMIN_PASSWORD` n'a **aucun effet** sur un compte existant. Réservez ce compte aux opérations exceptionnelles.
5. Les utilisateurs ne peuvent pas changer eux-mêmes leur mot de passe dans cette version : les changements passent par un administrateur.

Applications mobiles

L'application **WawID e-Visa** existe en deux versions :

- `ios/` : application SwiftUI d'origine (iPhone), publiée par le workflow « WawID iOS → TestFlight » ;
- `mobile/` : nouvelle application Flutter pour **iPhone et Android** (scan de la MRZ par la caméra, lecture de la puce par NFC en BAC/PACE avec lecture DG1, DG2 et contrôle d'intégrité par rapport au SOD, saisie du séjour, paiement de démonstration, suivi avec QR code, français et anglais). Elle est en cours de finalisation.

Élément	Valeur
Identifiant de l'application	`sn.wawtelecom.wawid.visa` (iOS et Android)
iPhone	iPhone 7 ou plus récent, iOS 15.5 ou plus
Android	Android 7 (API 24) ou plus récent, avec puce NFC
Adresse de l'API	`https://wawid-waw-telecom.netlify.app` par défaut ; modifiable à la compilation avec `--dart-define=WAWID_API=https://<domaine-wawid>`

Avant toute diffusion au public pour le Sénégal, l'adresse de l'API doit pointer vers la plateforme nationale.

Publication automatisée

Le workflow GitHub Actions « WawID mobile (Flutter) → APK / TestFlight » (`.github/workflows/wawid-mobile.yml`) exécute l'analyse et les tests Flutter, produit un **APK** installable et un **AAB** pour Google Play, et envoie la version iOS sur TestFlight lorsque les secrets Apple sont présents.

Secret GitHub	Usage
`APPLE_TEAM_ID`, `ASC_KEY_ID`, `ASC_ISSUER_ID`, `ASC_KEY_P8_BASE64`	Signature et envoi TestFlight (clé API App Store Connect de rôle App Manager)
`ANDROID_KEYSTORE_BASE64`, `ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD`, `ANDROID_KEY_ALIAS`, `ANDROID_KEY_PASSWORD`	Signature Android de production ; sans eux, l'APK est signé avec une clé de test (installation directe seulement)
`PLAY_SERVICE_ACCOUNT_JSON`	Envoi automatique de l'AAB sur la piste « test interne » de Google Play

Installer l'application sur iPhone

1. **Aujourd'hui (TestFlight)** : le testeur reçoit une invitation TestFlight (testeurs internes jusqu'à 100, ou groupe externe après la revue « Beta App Review » d'Apple). Il installe l'application **TestFlight** depuis l'App Store, accepte l'invitation, puis installe **WawID e-Visa**.
2. **Plus tard (App Store)** : publication après revue d'Apple, avec fiche, captures d'écran, politique de confidentialité et justification de l'usage du NFC.
3. Le NFC ne fonctionne que sur un iPhone réel.

Installer l'application sur Android

1. **Essais (APK)** : téléchargez l'APK depuis les artefacts du workflow, copiez-le sur le téléphone, autorisez l'installation depuis cette source, puis installez-le. Réservez cette méthode aux testeurs identifiés.
2. **Test interne Google Play** : avec le keystore et le compte de service configurés, l'AAB est publié sur la piste interne ; les testeurs l'installent depuis le lien d'invitation Google Play.
3. **Production** : publication sur Google Play après validation (fiche, politique de confidentialité, formulaire sur la sécurité des données).
4. Vérifiez que le **NFC est activé** dans les réglages du téléphone.

Conseils NFC à transmettre aux testeurs

- Passeport fermé, à plat, sans étui ; téléphone sans coque épaisse ; loin des surfaces métalliques.
- iPhone : approcher le haut du téléphone. Android : l'antenne NFC se trouve en général au dos, sa position varie selon les modèles.
- Ne plus bouger pendant la lecture ; si elle échoue, vérifier la MRZ (une seule erreur empêche l'ouverture de la puce).

Compte développeur

Recommandation : publier sous un compte développeur d'**organisation** au nom de l'entité qui portera l'application (WAW Telecom ou l'administration sénégalaise, selon la décision prise), et non sous un compte personnel. Les conditions d'ouverture (documents d'entreprise, numéro D-U-N-S pour Apple, vérification de l'organisation pour Google) sont **À vérifier** auprès d'Apple et de Google. Conservez le keystore Android de production et les clés App Store Connect dans le registre des secrets : leur perte empêche les mises à jour.

> **À vérifier** : la vérification de la signature de la puce contre les certificats CSCA (ICAO PKD) dans l'application Flutter, ainsi que la liste exacte des données transmises au serveur, doivent être confirmées à la livraison de l'application.

Raccordement des compagnies aériennes

1. **Informer** chaque compagnie desservant l'AIBD et Ziguinchor : remettre la spécification `docs/API-TRANSPORTEURS.md` et la page *Référence API (compagnies, équipements, connecteurs)*.
2. **Désigner** un correspondant technique et un correspondant sûreté par compagnie.
3. **Générer** une clé par compagnie et l'ajouter à `WAWID_CARRIER_KEYS` (format `HC:<CLE_HC>,AF:<CLE_AF>`), puis redéployer.
4. **Transmettre** la clé par un canal sûr.
5. **Créer** les comptes nominatifs de la compagnie dans **Utilisateurs & rôles** (rôle **Compagnie aérienne**, compagnie choisie dans la liste) et communiquer l'adresse de la plateforme des compagnies (`https://<domaine-wawid>/compagnies/`) avec la page *Plateforme des compagnies aériennes*.
6. **Tester** sur l'environnement de recette : la compagnie envoie un PAXLST et un PNR d'essai, par exemple :

```
curl -X POST https://<domaine-wawid>/api/carrier/messages \
  -H "X-Carrier-Key: <CLE_COMPAGNIE>" -H "Content-Type: text/plain" \
  --data-binary @paxlst.edi
```

Ensuite :

1. **Vérifier** la réponse **202** et la référence `MSG-…`, puis, dans **Passerelle transporteurs**, le statut **ACCEPTÉ** et la complétude.
2. **Suivre** pendant les premières semaines l'onglet **Conformité transporteurs** (objectifs : ponctualité 95 %, complétude 98 %).

Les messages d'exemple de l'espace DPAF (**Recevoir un message → Exemple PAXLST / Exemple PNR**) et de la plateforme des compagnies (**Exemple PAXLST** / **Exemple PNR**) servent de référence de format. Les messages PNRGOV (EDIFACT) passent par un convertisseur. Une clé compromise est remplacée sans délai.

Raccordement du Trésor (DGCPT)

1. Désigner, avec la DGCPT, les agents habilités ; l'administrateur crée leurs comptes avec le rôle **Agent du Trésor (redevance)**.
2. L'administrateur vérifie dans **Répartition → Paramètres** le taux par passager, la part opérateur, la pénalité mensuelle et le **Circuit de recouvrement**, et saisit chaque mois le **taux IATA du mois**, conformément aux textes en vigueur.
3. Choisir le circuit de recouvrement. Circuit `OPERATEUR` (compagnies → WawID → Trésor) : ouvrir le compte de collecte WawID, communiquer ses coordonnées aux compagnies, définir qui valide les paiements déclarés (onglet **Paiements à valider**) et le calendrier des reversements de la part de l'État au Receveur général du Trésor (onglet **Reversements à l'État**, le 15 du mois M+2). Ce circuit n'est applicable qu'après adoption d'un nouveau texte réglementaire et signature d'une convention de mandat d'encaissement avec l'État. Circuit `TRESOR` (décret n° 2012-519) : définir le circuit des quittances du Receveur général du Trésor (qui saisit, dans quel délai, quelle référence).
4. Former les agents au calendrier mensuel (collecte du 1er au 9, factures le 10, échéance fin du mois suivant), à la validation des paiements déclarés et au **Rapprochement**.
5. Valider le format de l'export CSV (`wawid-redevance.csv`) avec la comptabilité publique.

> **À développer** : dans le démonstrateur, les factures proviennent du jeu de démonstration. L'émission des factures réelles (déclarations des compagnies, taux IATA, comptage WawID) doit être réalisée avant l'exploitation.

Plan de formation (Recommandation)

Public	Contenu	Support
Agents DPAF (guichet)	Connexion, contrôle complet, lecture de puce, biométrie, décisions motivées, QR, situations courantes, mode dégradé	*Guide utilisateur par profil* ; scénarios de démonstration
Superviseurs	Escalades, eGates, tableau de bord, dossiers, journal d'audit	*eGates et kiosques ABC* ; *Tableau de bord*
Analystes	Threat Monitor, listes, règles, APIS/PNR, e-Visa, réseau d'identités	*Threat Monitor, dossiers, listes, règles et connecteurs* ; *APIS et PNR*
Administrateurs	Comptes, paramètres, pont NFC, clés, sauvegardes, incidents	Ce guide ; *Déploiement et configuration*
Techniciens de poste	Installation des postes et kiosques, diagnostic de premier niveau	Ce guide ; *Kiosque eGate : mise en service et parcours*
Agents du Trésor	Calendrier, validation des paiements, encaissements, reversements à l'État, rapprochement, export	*Redevance de sécurité*
Compagnies aériennes	Plateforme des compagnies, formats, calendrier, réponses, conformité, déclaration des paiements de redevance	*Plateforme des compagnies aériennes* ; `docs/API-TRANSPORTEURS.md`

Organisez la formation sur un environnement de démonstration distinct de la production, et désignez dans chaque poste un **référent WawID** formé au diagnostic de premier niveau.

Assistance et escalade (Recommandation)

Niveau	Acteur	Périmètre
N1	Référent WawID du poste	Postes de travail, lecteurs, caméras, kiosques, procédures d'usage
N2	Support de l'exploitant	Comptes, paramètres, réseau, pont NFC, connecteurs, incidents applicatifs
N3	Équipe de développement	Anomalies du logiciel, correctifs
Sécurité	Responsable sécurité et SOC	Incident de sécurité, fuite de clé, rupture de la chaîne d'audit

Les coordonnées, horaires et délais d'intervention de chaque niveau sont fixés avec la DPAF avant la mise en service et affichés dans chaque poste.

Recette

N°	Test	Résultat attendu
1	`npm test` sur la version livrée	Tous les tests réussis
2	Connexion d'un agent, déconnexion, session expirée	Accès conforme au rôle ; actions inscrites au journal d'audit
3	Contrôle guichet d'un passeport biométrique réel de test	MRZ valide ; puce lue sans mention « (simulé) » ; authentification passive valide
4	Contrôle d'une MRZ altérée (scénario **MRZ falsifiée**)	Puce et MRZ différentes ; recommandation de contrôle secondaire ou plus
5	Correspondance sur liste de surveillance	Alerte dans le **Threat Monitor** ; escalade superviseur
6	Passage eGate d'un voyageur éligible	Ouverture des portes ; passage enregistré au canal **eGate / ABC**
7	Passage eGate d'un mineur	Orientation au guichet avec le motif attendu
8	Fermeture d'une eGate à distance	**Porte fermée** affiché en moins de 15 secondes
9	Demande e-Visa sur le portail, demande d'information, réponse, approbation	Statuts successifs corrects ; QR signé vérifié au guichet
10	Demande e-Visa depuis l'application iPhone et Android	Puce lue ; demande visible dans l'espace DPAF avec le champ **Puce (NFC)**
11	WawPass vérifié deux fois	Première vérification **Valide**, seconde « Reçu déjà utilisé »
12	Message PAXLST et PNR d'une compagnie avec sa clé	202 sans résultat de pré-contrôle dans l'accusé ; fusion API + PNR ; passagers signalés visibles dans l'espace DPAF
13	Message avec la clé d'une autre compagnie	Rejet (422)

N°	Test	Résultat attendu
14	Encaissement d'une facture par un agent du Trésor	Statut **PARTIELLE** ou **PAYÉE** ; entrée `REDEVANCE_ENCAISSEMENT`
15	Vérification du **Journal d'audit**	**Chaîne intègre**
16	Connexion d'un compte compagnie sur `/dpaf/`, puis sur `/compagnies/`	Refus sur l'espace DPAF ; sur la plateforme, seules les données de sa compagnie, sans passager signalé ni score
17	Paiement déclaré par une compagnie, validé par un agent du Trésor, puis reversement de la part de l'État (circuit `OPERATEUR`)	Paiement **À valider** puis **Validé** ; facture **PARTIELLE** ou **PAYÉE** ; entrées `REDEVANCE_PAIEMENT_DECLARE`, `REDEVANCE_PAIEMENT_CONFIRME`, `REDEVANCE_REVERSEMENT_ETAT`
16	Coupure de la liaison d'un poste (après développement du mode hors ligne)	Contrôle poursuivi ; resynchronisation au retour de la liaison
17	Coupure électrique d'un guichet	Bascule sur onduleur ; aucun passage perdu
18	Restauration de sauvegarde et bascule vers le site de secours	RPO et RTO conformes aux objectifs

Liste de contrôle de mise en service

1. Formalités CDP accomplies et décisions écrites des autorités compétentes obtenues.
2. Hébergement national opérationnel ; site de secours et sauvegardes testés.
3. Jeu de démonstration désactivé ; aucune donnée fictive dans la base de production.
4. `SESSION_SECRET`, `WAWID_ADMIN_PASSWORD`, `WAWID_GATE_KEY` et `WAWID_CARRIER_KEYS` définis ; `WAWID_DEMO_PASSWORD` absent.
5. Comptes nominatifs créés ; mot de passe du compte `admin` changé ; revue des rôles faite.
6. Ponts NFC installés avec `NFC_BRIDGE_ORIGIN` limité au domaine de production ; test **Connecté** sur chaque poste.
7. Lecteurs, SDK biométriques et kiosques intégrés et testés ; simulateur masqué sur les kiosques.
8. Connecteurs (Interpol, WAPIS, FPR, DAF) raccordés ou, à défaut, copie locale des listes à jour et procédure validée.
9. Compagnies raccordées et testées, comptes de la plateforme des compagnies créés ; circuit de recouvrement de la redevance arrêté avec la base juridique correspondante ; agents du Trésor formés.
10. Applications mobiles pointant vers l'API nationale ; fiches des magasins validées.
11. Procédure de mode dégradé affichée dans chaque poste ; onduleurs testés.
12. Agents formés ; référents désignés ; chaîne d'escalade diffusée.
13. Recette signée ; procès-verbal de mise en service établi.