

Avaliação 02 — Parte II — Processo ETL

Modelagem de Data Warehouse — EEL890 (UFRJ)

- 1 Capa
 - 1.1 Grupo
- 2 1. Introdução
 - 2.1 1.1 Objetivo do ETL
 - 2.2 1.2 Escopo do documento
- 3 2. Arquitetura do ETL
 - 3.1 2.1 Diagrama em texto
 - 3.2 2.2 Tempos de acionamento — suposição operacional
 - 3.3 2.3 Por que PostgreSQL único com schemas separados
- 4 3. Fontes consumidas e tradução MySQL → PostgreSQL
 - 4.1 3.1 As 5 fontes integradas
 - 4.2 3.2 Tradução MySQL → PostgreSQL
 - 4.3 3.3 Justificativa: por que ANSI SQL:1999+
- 5 4. Grupos excluídos e motivos
 - 5.1 4.1 EEL890-big-data (excluída)
 - 5.2 4.2 EEL890---Big-Data (excluída)
 - 5.3 4.3 locadora-oltp (excluída)
 - 5.4 4.4 Resumo
- 6 5. Etapas do ETL
 - 6.1 5.1 Extract — 5 scripts (etl/01_extract_*.sql a etl/05_extract_*.sql)
 - 6.1.1 5.1.1 Extract andre_gustavo (sk_fonte=1)
 - 6.1.2 5.1.2 Extract mae016 (sk_fonte=2)
 - 6.1.3 5.1.3 Extract locadora_db (sk_fonte=3)
 - 6.1.4 5.1.4 Extract bd_dw_26_1 (sk_fonte=4)
 - 6.1.5 5.1.5 Extract bigdata (sk_fonte=5)
 - 6.2 5.2 Transform — etl/06_transform.sql
 - 6.3 5.3 Load — etl/07_load_dimensoes.sql + etl/08_load_fatos.sql
 - 6.3.1 5.3.1 Load de dimensões (07_load_dimensoes.sql)
 - 6.3.2 5.3.2 Load de fatos (08_load_fatos.sql)
 - 6.3.3 5.3.3 Sentinelas e regras de NULL

7 6. Relatórios e Matriz de Markov

7.1 6.1 Relatório (a) — Controle de pátio (relatorios/
01_controle_patio.sql)

7.2 6.2 Relatório (b) — Controle das locações (relatorios/
02_controle_locacoes.sql)

7.3 6.3 Relatório (c) — Controle de reservas (relatorios/
03_controle_reservas.sql)

7.4 6.4 Relatório (d) — Grupos mais alugados (relatorios/
04_grupos_mais_alugados.sql)

7.5 6.5 Matriz de Markov (relatorios/05_matriz_markov.sql)

8 7. Problemas encontrados durante o desenvolvimento

8.1 7.1 CRÍTICO — Relatório (a) sem corte por marca/modelo/
mecanização (dimensional)

8.2 7.2 CRÍTICO — Grão de fato_patio_diario contraditório (dimen-
sional)

8.3 7.3 CRÍTICO — locadora_db sem amarração veiculo → pátio (di-
mensional)

8.4 7.4 CRÍTICO — bigdata.Reserva sem categoria (dimensional)

8.5 7.5 CRÍTICO — Locações CANCELADA da fonte 3 silenciosamente
descartadas (ETL)

8.6 7.6 CRÍTICO — fato_patio_diario escolhia pátio arbitrariamente
em sobreposições (ETL)

8.7 7.7 MODERADO — dim_grupo precisava de sentinela para
reservas sem grupo

8.8 7.8 MODERADO — NULL vs sentinela 19000101 para locações EM_A
NDAMENTO

8.9 7.9 MODERADO — valor_total_estimado nunca calculado

8.10 7.10 MODERADO — mae016 gravava sk_patio_devolucao para C
ANCELADA

8.11 7.11 LEVE — Documentação dos heurísticos (data_retirada +
5d) e da fonte de feriados

9 8. Conclusão

9.1 8.1 Resultado obtido

9.2 8.2 Valor agregado

9.3 8.3 Limitações reconhecidas

9.4 8.4 Próximos passos para evolução

10 9. Referências bibliográficas

11 Apêndice A — Scripts de Extract

11.1 A.1 etl/01_extract_andre_gustavo.sql

11.2 A.2 etl/02_extract_mae016.sql

11.3 A.3 etl/03_extract_locadora_db.sql

11.4 A.4 etl/04_extract_bd_dw.sql

11.5 A.5 etl/05_extract_bigdata.sql

12 Apêndice B — Script de Transform (etl/06_transform.sql)

- 13 Apêndice C — Scripts de Load
 - 13.1 C.1 etl/07_load_dimensoes.sql
 - 13.2 C.2 etl/08_load_fatos.sql
- 14 Apêndice D — Scripts de Relatórios + Markov
 - 14.1 D.1 relatorios/01_controle_patio.sql
 - 14.2 D.2 relatorios/02_controle_locacoes.sql
 - 14.3 D.3 relatorios/03_controle_reservas.sql
 - 14.4 D.4 relatorios/04_grupos_mais_alugados.sql
 - 14.5 D.5 relatorios/05_matriz_markov.sql

1 Capa

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Disciplina: Modelagem de Data Warehouse — EEL890 **Avaliação:** 02 — Parte II — Projeto de DW e ETL Integrado **Título:** Avaliação 02 — Parte II: Processo ETL e Integração de Fontes **Tema:** Locadora de veículos — pátios compartilhados entre seis empresas associadas

1.1 Grupo

Nome completo	DRE
Gustavo Oliveira Pessanha da Silva	122051824
André Vinícius Lobo Giron	122050404

Data de entrega: 2026-05-30 **Repositório GitHub:** <a definir> (preencher após git push final)

2 1. Introdução

Este relatório descreve o **processo ETL** desenvolvido para integrar cinco sistemas operativos heterogêneos (esquemas OLTP de cinco grupos da turma — incluindo a Parte I do próprio grupo) em um único Data Warehouse PostgreSQL, conforme o modelo dimensional estrela documentado no PDF irmão (docs/relatorio-dimensional.pdf).

2.1 1.1 Objetivo do ETL

Integrar, em uma única base analítica:

1. **Extrair** dados das 5 fontes OLTP em pé de igualdade (sem privilegiar a Parte I do próprio grupo).
2. **Transformar** vocabulários heterogêneos (cinco nomenclaturas distintas para os mesmos seis pátios; cinco taxonomias de grupos; cinco caminhos de JOIN para obter cidade do cliente) em formato conformado.
3. **Carregar** o esquema estrela do DW (6 dimensões + 3 fatos) de forma idempotente e auditável.
4. **Produzir** os 4 relatórios gerenciais do enunciado + a matriz estocástica de Markov.

2.2 1.2 Escopo do documento

Este documento cobre:


- Arquitetura do ETL (§2).
- Tradução de DDLs MySQL → PostgreSQL para as fontes 2 e 4 (§3).
- **Grupos excluídos** e motivos técnicos (§4) — fundamental para justificar as escolhas do projeto.
- Etapas Extract, Transform, Load (§5).
- Relatórios gerenciais e matriz de Markov (§6).
- **Problemas encontrados** durante o desenvolvimento, com base nas revisões adversariais (§7).
- Conclusão (§8) e referências (§9).
- Apêndices A-D: scripts SQL completos.

A descrição do **modelo dimensional** está no PDF complementar (docs/relatorio-dimENSIONAL.pdf).

3 2. Arquitetura do ETL

3.1 2.1 Diagrama em texto

```
+-----+          +-----+
+-----+
| src_andre_gustavo |          |
|                   |          |
```



O fluxo é estritamente sequencial: cada extract isolado por fonte (sk_fonte constante), seguido de um único transform que aplica as normalizações e de-paras a todas as 5 fontes simultaneamente, e por fim dois loads sequenciais (dimensões primeiro, fatos depois). Após o load dos fatos, os 5 scripts de relatórios são independentes e podem ser executados em qualquer ordem.

3.2 2.2 Tempos de acionamento — suposição operacional

Como o enunciado não especifica frequência de carga, adotamos como **suposição operacional** o cenário clássico Kimball: **batch noturno diário**, com janela típica das 02h às 04h, quando os sistemas OLTP estão em baixa carga. Cada execução é idempotente (vide §5.3) e a janela de carga é registrada em data_carga_dw em cada linha dos três fatos para auditoria.

3.3 2.3 Por que PostgreSQL único com schemas separados

Adotamos um único cluster PostgreSQL 16 com schemas separados para fontes (src_*), staging (staging) e DW (dw). As alternativas avaliadas e descartadas:

Alternativa	Por que descartamos
Dump/restore dos OLTPs em bancos separados	Multiplica complexidade operacional (5 conexões diferentes); inviabiliza JOINS cross-fonte em SQL puro; cada fonte exigiria SGBD próprio (MySQL para mae016 e bd_dw_26_1; Postgres para os demais).
FDW (Foreign Data Wrapper) Postgres → MySQL	Acrescenta dependência de extensão e overhead de rede; o seed sintético da entrega seria inviável (não temos cluster MySQL em sala). Útil em produção real.
Airbyte/Fivetran/dbt	Excessivo para o escopo acadêmico; mascara a lógica ETL que é exatamente o objeto da avaliação.
PostgreSQL único + schemas separados (escolhido)	Simplicidade máxima; JOINS cross-fonte triviais; toda a entrega cabe em ~5 600 linhas de SQL puro; SGBDs MySQL traduzidos manualmente para ANSI:1999+.

A tradução manual MySQL → PostgreSQL para mae016 e bd_dw_26_1 é parte do entregável e está documentada na §3.

4 3. Fontes consumidas e tradução MySQL → PostgreSQL

4.1 3.1 As 5 fontes integradas

sk_fonte	Schema Postgres	Grupo autor	SGBD original
1	src_andre_gustavo	Gustavo + André (Parte I)	PostgreSQL
2	src_mae016	Breno, Hygor, João	MySQL
3	src_locadora_db	Tadeu, Vicente	PostgreSQL

sk_fonte	Schema Postgres	Grupo autor	SGBD original
4	src_bd_dw_26_1	Ana Clara, Mariana, Matheus, Paulo, Pedro, Ryan	MySQL
5	src_bigdata	Modelagem ANSI normalizada	ANSI SQL

4.2 3.2 Tradução MySQL → PostgreSQL

As fontes 2 (mae016) e 4 (bd_dw_26_1) foram modeladas originalmente em MySQL. Para hospedá-las no mesmo cluster Postgres do DW (vide §2.3), aplicamos as conversões mecânicas a seguir:

Construção MySQL	Tradução PostgreSQL
AUTO_INCREMENT	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (ou SERIAL)
TINYINT(1)	BOOLEAN
TINYINT UNSIGNED (idades, status)	SMALLINT
INT UNSIGNED	INTEGER (Postgres não tem UNSIGNED; preservamos com CHECK (col >= 0) quando relevante)
DATETIME	TIMESTAMP
DATE	DATE (idêntico)
VARCHAR(N)	VARCHAR(N) (idêntico)
ENUM('a', 'b', 'c')	VARCHAR(N) CHECK (col IN ('a', 'b', 'c'))
DECIMAL(P, S)	NUMERIC(P, S) (sinônimo)
ENGINE=InnoDB, DEFAULT CHARSET=utf8mb4	removido (defaults Postgres)
COMMENT 'texto' inline em coluna	COMMENT ON COLUMN ... IS 'texto'; separado
KEY idx_nome (col) (não-único)	CREATE INDEX idx_nome ON ... (col); separado
Backticks em identificadores	

Construção MySQL	Tradução PostgreSQL
	aspas duplas (mantemos o estilo original sem backticks/aspas)

As traduções foram aplicadas em `staging/01_schema_fontes.sql`. Não houve perda semântica nas conversões (todos os domínios MySQL têm equivalente Postgres ANSI:1999+).

4.3 3.3 Justificativa: por que ANSI SQL:1999+

Toda a entrega adota PostgreSQL 16 como SGBD único, escrita preferencialmente em ANSI SQL:1999+ com extensões Postgres explicitamente comentadas (ex.: `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` é ANSI 2003; `OVERRIDING SYSTEM VALUE` para inserir sentinela em coluna `IDENTITY` é Postgres-específico e está comentado no DDL). Esse rigor:

- Facilita migração futura para outro SGBD relacional.
- Reduz dependência de funcionalidades proprietárias.
- Alinha-se à fundamentação acadêmica do projeto (Elmasri & Navathe cap. 29).

5 4. Grupos excluídos e motivos

Das fontes-candidatas disponíveis na turma, **três foram excluídas** do projeto após avaliação técnica. As exclusões foram documentadas desde o plano inicial; resumimos aqui os motivos definitivos:

5.1 4.1 EEL890-big-data (excluída)

Motivos técnicos para exclusão:

- **Endereco_Completo é TEXT livre** (sem cidade extraível em coluna própria). O relatório (c) exige cidade de origem do cliente; obter cidade via parsing de texto livre é instável e introduz erros sistêmicos no agrupamento (mesma cidade aparecendo como “Rio de Janeiro”, “RJ”, “Rio”).
- **Reserva sem pátio de devolução.** O modelo de reserva precisa de FK para pátio de devolução (mesmo que sentinela do retirada quando ausente); a fonte não expõe sequer a coluna.

- **Patio.Empresa_Dona é string livre** (não FK para tabela de empresas). Impede a derivação determinística de flag_frota_propria_no_patio exigida pelo relatório (a) — a comparação string × string é instável.

Decisão: excluída desde o plano inicial.

5.2 4.2 EEL890 - - Big-Data (excluída)

Motivos técnicos para exclusão:

- **Pátio de devolução em caminho indireto** Locacao → Devolucao → Vaga → Patio (4 saltos via JOIN). Embora tecnicamente viável, é over-engineered para o escopo dos 4 relatórios e introduz risco de FK órfã em qualquer ponto do caminho.
- A modelagem prioriza generalidade (vaga individual identificável) sobre as métricas analíticas exigidas pelo enunciado.

Decisão: excluída em favor de fontes com pátio acessível em 0-1 salto.

5.3 4.3 locadora-oltp (excluída)

Motivos técnicos para exclusão:

- **Sem tabela de grupo de veículo.** O modelo separa veículo de “categoria/grupo” implicitamente em texto livre dentro do veículo — inviabiliza diretamente os 4 relatórios, que demandam segregação por grupo.
- **Sem cidade do cliente.** Inviabiliza (c) “controle de reservas por cidades de origem dos clientes” e (d) “grupos mais alugados cruzando com origem dos clientes”.

Decisão: excluída porque dois dos quatro relatórios não seriam realizáveis com essa fonte.

5.4 4.4 Resumo

Grupo	Motivo da exclusão
EEL890-big-data	Cidade não extraível; reserva sem pátio devolução; empresa-dona em string livre
EEL890—Big-Data	

Grupo	Motivo da exclusão
	Pátio de devolução em 4 saltos de JOIN; over-engineered
locadora-oltp	Sem grupo; sem cidade do cliente — inviabiliza 4 relatórios

6 5. Etapas do ETL

6.1 5.1 Extract — 5 scripts (etl/01_extract_*.sql a etl/05_extract_*.sql)

Cada script extract:

1. Faz DELETE FROM staging.stg_* WHERE sk_fonte = N (idempotência: limpa a fatia da própria fonte antes de re-inserir).
2. Popula as 7 tabelas staging com sk_fonte = N constante e id_natural::TEXT da fonte.
3. Resolve JOINS necessários para chegar a colunas semânticas do alvo (ex.: Cliente → Endereco → Cidade).

6.1.1 5.1.1 Extract andre_gustavo (sk_fonte=1)

- **JOINS especiais:** cliente LEFT JOIN cliente_pf, cliente_pj para unificar tipos em uma linha; locacao LEFT JOIN veiculo para obter grupo_id.
- **Tratamento:** data_devolucao_prevista derivada como data_retirada + 5 dias (heurístico documentado — vide LEVE-06 da revisão ETL).

6.1.2 5.1.2 Extract mae016 (sk_fonte=2)

- **JOINS especiais:** LOCACAO LEFT JOIN VEICULO para grupo_id.
- **Regra crítica (MOD-05):** stg_locacao.patio_devolucao_id_natural recebe sempre 1.id_patio_devolucao_real (NULL se ainda não devolvido), nunca id_patio_devolucao_previsto. Essa fonte é a única que distingue os 3 pátios (retirada, devolucao_previsto, devolucao_real); usamos o real para alimentar o fato.
- **Conversão MySQL→Postgres:** AUTOMATICO → AUTOMATICA (alinha vocabulário).

6.1.3 5.1.3 Extract locadora_db (sk_fonte=3)

- **Tratamento P-09 (extensão da fonte):** `src_locadora_db.veiculo` foi estendida com coluna `id_patio_origem` `INTEGER REFERENCES src_locadora_db.patio(id)` durante a tradução para Postgres. Justificativa: o schema original não amarra veículo a pátio (CRÍTICO-03 da revisão dimensional), inviabilizando o `fato_patio_diario` para 1/5 das fontes. A extensão é mínima e documentada no cabeçalho de `staging/01_schema_fontes.sql`.
- **JOINS especiais:** cliente da locação via `condutor.cliente_id` (a fonte amarra cliente via tabela `condutor intermediária`).
- **Tratamento status:** derivado em SQL (CONCLUIDA se `data_devolucao_realizada` not null; EM_ANDAMENTO se só `data_retirada_realizada`; CANCELADA caso contrário).

6.1.4 5.1.4 Extract bd_dw_26_1 (sk_fonte=4)

- **JOINS especiais:** Cliente → Endereco para extrair cidade; Patio → Endereco para endereço do pátio; cliente da locação via `Motorista.Id_cliente`.
- **Filtro stub:** reservas com `Id_reserva > 100` são *stubs* técnicos para satisfazer FK 1:1 obrigatória em `Locacao`. Filtramos `WHERE r.Id_reserva <= 100` no extract de `stg_reserva`, mas preservamos o `Id_reserva` em `stg_locacao.reserva_id_natural` (LEVE-02 da revisão — esse `reserva_id_natural` apontará para reservas inexistentes para a fonte 4; documentado).
- **Atribuição de pátio para veículo:** a fonte 4 não amarra `Veiculo` → `Patio`. Como todos os 20 veículos pertencem à empresa própria (`Id_empresa=1`), atribuímos todos ao `patio '1'` (Shopping Rio Sul) por convenção.

6.1.5 5.1.5 Extract bigdata (sk_fonte=5)

Fonte mais complexa, com várias particularidades:

- **stg_cliente via UNION ALL:** `PessoaFisica` U `Empresa`, gerando `id_natural = 'PF_' || IDFisica` ou `'PJ_' || IDEmpresa`. JOIN com `Endereco` em ambos os lados.
- **Cliente da reserva via CentroCusto:** `CentroCusto` tem CHECK XOR entre `IDFisica` e `IDEmpresa`; usamos `CASE WHEN cc.IDFisica IS NOT NULL THEN 'PF_' || cc.IDFisica ELSE 'PJ_' || cc.IDEmpresa END`.
- **stg_reserva sem grupo:** a fonte não expõe `IDCategoria` em `Reserva`. `grupo_id_natural` é NULL no extract; no load, vira `sk_grupo = 0` (sentinela `GRUPO_NAO_INFORMADO`, P-10).

- **Pátio da locação via Vaga:** `vag_ret.IDPatio` via `IDVagaRetirada`; `vag_dev.IDPatio` via `IDVagaDevolvida` (NULL se ainda não devolvido).
- **Cliente da locação via Motorista.IDFisica:** `'PF_' || mot.IDFisica`.
- **Atributos faltantes:** `marca`, `cor`, `mecanização` não existem na fonte — recebem NULL ou 'DESCONHECIDA' (LEVE-04 da revisão).
- **data_devolucao_prevista heurística:** `DtRetirada + 5 dias` (mesmo padrão que `andre_gustavo`).

6.2 5.2 Transform — `et1/06_transform.sql`

Bloco PL/pgSQL idempotente em 7 etapas:

1. **Normalização de texto:** `UPPER(TRIM(COALESCE(coluna, '')))` em nomes, cidades, marcas, modelos, etc.
2. **Aplicação staging.depara_patio:** preenche `nome_canonico_patio` em `stg_veiculo`, `stg_reserva` (`retirada+devolução`), `stg_locacao` (`retirada+devolução`), `stg_movimentacao_patio` (`origem+destino`), `stg_patio`.
3. **Aplicação staging.depara_grupo:** preenche `nome_canonico_grupo` em `stg_veiculo`, `stg_reserva`, `stg_locacao`, `stg_grupo`.
4. **Normalização de status:** `stg_locacao.status_normalizado` (EM_ANDAMENTO/CONCLUIDA/CANCELADA/DESCONHECIDO); `stg_reserva.status_normalizado` (CONFIRMADA/EM_FILA_ESPERA/CANCELADA/CONCRETIZADA/DESCONHECIDO).
5. **Derivações:** `stg_locacao.duracao_real_dias = (data_devolucao_real - data_retirada_real)/86400`; `stg_locacao.km_rodados = km_chegada - km_saida` (NULL-safe).
6. **Tratamento NULL:** `stg_cliente.cidade_origem = 'CIDADE_DESCONHECIDA'` quando ausente.
7. **RAISE NOTICE** para auditoria: conta linhas suspeitas (sem `nome_canonico_patio_retirada`, sem `nome_canonico_grupo`, etc.) e informa o operador antes do load.

6.3 5.3 Load — etl/07_load_dimensoes.sql + etl/08_load_fatos.sql

6.3.1 5.3.1 Load de dimensões (07_load_dimensoes.sql)

Ordem fixa: dim_fonte → dim_patio → dim_grupo → dim_veiculo → dim_cliente.

- **Idempotência:** todas as dimensões usam ON CONFLICT (...) DO UPDATE no UPSERT, preservando as sentinelas (sk_* = 0 ou sk_tempo = 19000101).
- **dim_fonte** é a única com sk_fonte atribuída manualmente (1..5), permitindo lookup estável nos extracts.
- **dim_grupo.valor_diaria_referencia** = AVG(valor_diaria) das 4 fontes que expõem preço (LEVE-05).
- **dim_grupo.classe_luxo** = moda (MODE) entre as fontes (lookup via subquery GROUP BY ... ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 1).

6.3.2 5.3.2 Load de fatos (08_load_fatos.sql)

Ordem fixa: fato_locacao → fato_reserva → fato_patio_diario.

- **Idempotência:** TRUNCATE TABLE ... RESTART IDENTITY antes de cada INSERT INTO fato_*. Reexecução completa do pipeline (06 + 07 + 08) produz resultado bit-a-bit idêntico.
- **Pré-condição (MOD-06 da revisão):** DO \$\$ BEGIN IF (SELECT COUNT(*) FROM staging.stg_veiculo) = 0 THEN RAISE EXCEPTION ...; END IF; END \$\$; falha rápido se o operador rodar 08 sem ter rodado 01-06 antes.
- **CRÍTICO-01 da revisão ETL** (canceladas fonte 3): removido o filtro WHERE sl.data_retirada_real IS NOT NULL que descartava 12 canceladas da fonte 3; canceladas sem retirada agora caem em sk_tempo_retirada_real = 19000101 (sentinela).
- **CRÍTICO-02 da revisão ETL** (escolha arbitrária de pátio em sobreposições): adicionado ORDER BY li2.dia_retirada ASC, li2.sk_locacao ASC no LATERAL JOIN para desempate determinístico; RAISE NOTICE conta sobreposições antes do load.
- **MOD-03 da revisão ETL** (fato_patio_diario nunca emite MANUTENCAO/RESERVADO): lógica estendida — quando não há locação cobrindo o dia e dim_veiculo.situacao_atual = 'MANUTENCAO', emite situacao = 'MANUTENCAO'. Veículos BAIXADO são filtrados antes (não aparecem no snapshot).

- **MOD-04 da revisão ETL** (valor_total_estimado jamais calculado): agora computado como `valor_diaria * (data_devolucao_prevista - data_retirada_real)` quando os 3 inputs estão disponíveis.

6.3.3 5.3.3 Sentinelas e regras de NULL

- `dim_tempo.sk_tempo = 19000101` para “data desconhecida”. `COMMENT ON COLUMN` documenta a regra (MOD-05 da revisão).
- `fato_locacao.sk_tempo_devolucao_real IS NULL` e `fato_locacao.sk_patio_devolucao IS NULL` para `EM_ANDAMENTO` e para `CANCELADA` sem devolução (semântica “ainda não ocorreu”, MOD-02 do dimensional, MOD-01 do ETL).
- `fato_reserva.sk_grupo = 0` para reservas da bigdata (P-10).

7 6. Relatórios e Matriz de Markov

7.1 6.1 Relatório (a) — Controle de pátio (`relatorios/01_controle_patio.sql`)

Quatro visões: por `pátio×grupo×origem` (com pivot de situação), por `pátio×marca×origem`, por `pátio×modelo×origem`, por `pátio×mecanização×origem`. Snapshot do dia mais recente via `WHERE sk_tempo = (SELECT MAX(sk_tempo) FROM dw.fato_patio_diario)`. Recorte “origem `PRÓPRIA × ASSOCIADA`” via `flag_frota_propria_no_patio`.

7.2 6.2 Relatório (b) — Controle das locações (`relatorios/02_controle_locacoes.sql`)

Três visões: por `grupo × faixa de duração prevista`; por `grupo × tempo restante para devolução` (somente `EM_ANDAMENTO`, calculado via `td.data_completa - CURRENT_DATE`); consolidada por `grupo × status × faixa`.

7.3 6.3 Relatório (c) — Controle de reservas (relatorios/03_controle_reservas.sql)

Três visões: por grupo × pátio retirada × cidade origem; por grupo × horizonte temporal (semana_proxima / mes_proximo / posterior); consolidada por grupo × pátio × horizonte. Filtro padrão status_reserva IN ('CONFIRMADA', 'EM_FILA_ESPERA', 'CONCRETIZADA') exclui canceladas (MOD-06).

7.4 6.4 Relatório (d) — Grupos mais alugados (relatorios/04_grupos_mais_alugados.sql)

Três visões: ranking de grupos por quantidade de locações (DENSE_RANK); grupo × cidade origem; top grupo por cidade (ROW_NUMBER particionado).

7.5 6.5 Matriz de Markov (relatorios/ 05_matriz_markov.sql)

Decisão D-09: derivada de fato_locacao (não de MOVIMENTACAO_PATIO).
Filtros: status_locacao = 'CONCLUIDA' AND sk_patio_devolucao IS NOT NULL.

Três formas de saída:

1. **LONG:** uma linha por par (patio_retirada, patio_devolucao) com qtd_locacoes e probabilidade = $qtd / \text{SUM}(qtd) \text{ OVER } (\text{PARTITION BY } patio_retirada)$.
2. **WIDE:** matriz 6×6 com COUNT(*) FILTER (WHERE patio_devolucao = X) / total para cada coluna (Galeão, Santos Dumont, Rodoviária, Rio Sul, Nova América, Barra). Sem dependência de tablefunc.crosstab.
3. **Validação:** linha vazia se $ABS(\text{SUM}(p) - 1.0) \leq 1e-6$ para toda linha — confirma que a matriz é estocástica.

Justificativa LONG+WIDE: LONG é o formato canônico para análise programática (pandas, R); WIDE é o formato natural para apresentação visual da matriz 6×6 e cálculo iterado da cadeia (M^n).

8 7. Problemas encontrados durante o desenvolvimento

Esta seção lista os problemas reais identificados durante o desenvolvimento e suas resoluções. Os problemas vêm das duas revisões adversariais (docs/revisoes/revisao-dimENSIONAL.md e docs/revisoes/revisao-etl.md), executadas por um subagente DBA sênior adversarial após cada fase.

8.1 7.1 CRÍTICO — Relatório (a) sem corte por marca/modelo/mecanização (dimensional)

- **O que era:** O grão inicial de `fato_patio_diario` era (`dia` × `pátio` × `grupo` × `fonte`) — sem `sk_veiculo`. O enunciado §a exige “agrupamento por marca do veículo, modelos e tipo de mecanização”, o que era impossível pelo modelo original.
- **Como foi resolvido:** grão refinado para “uma linha por veículo por dia” (v1.1 do modelo). `sk_veiculo` adicionado ao fato; pivot por situação migrado para a consulta. Documentado em D-10 e CRÍTICO-01 da revisão.

8.2 7.2 CRÍTICO — Grão de `fato_patio_diario` contraditório (dimensional)

- **O que era:** texto declarava “× situação” no grão, mas as colunas pivoteavam situação — incompatível.
- **Como foi resolvido:** grão reescrito em uma única frase clara: “uma linha por veículo por dia”. Schema do diagrama alinhado.

8.3 7.3 CRÍTICO — `locadora_db` sem amarração veículo → pátio (dimensional)

- **O que era:** a tabela `src_locadora_db.veiculo` não tem FK para `patio`. Inviabiliza `fato_patio_diario` para 1/5 das fontes.
- **Como foi resolvido:** estendemos a tabela `veiculo` com coluna `id_patio_origem` INTEGER durante a tradução para Postgres (exten-

são mínima, documentada no cabeçalho do DDL). O seed sintético atribui valores realistas; o extract propaga para `stg_veiculo.patio_id_natural`. Documentado em P-09 do modelo.

8.4 7.4 CRÍTICO — `bigdata.Reserva` sem categoria (dimensional)

- **O que era:** a fonte `bigdata` modela `Reserva` com `QtVeiculosSolicitados`, `CentroCusto`, mas sem `IDCategoria`. O `fato_reserva` exige `sk_grupo`.
- **Como foi resolvido:** adotamos sentinela `sk_grupo = 0` `GRUPO_NAO_INFORMADO` para essas reservas. O relatório (c) segrega essa categoria em linha separada, evidenciando a limitação da fonte. Documentado em P-10 e G-04.

8.5 7.5 CRÍTICO — Locações CANCELADA da fonte 3 silenciosamente descartadas (ETL)

- **O que era:** `etl/08_load_fatos.sql` tinha `WHERE sl.data_retirada_real IS NOT NULL`, descartando 12 canceladas da fonte 3 (100% das canceladas dela) que não têm `data_retirada_real`. As fontes 1, 2, 4 preenchem essa data mesmo para canceladas — gerando cobertura assimétrica.
- **Como foi resolvido:** filtro removido. Canceladas sem retirada caem em `sk_tempo_retirada_real = COALESCE(..., 19000101)` (sentinela). Cobertura agora simétrica entre fontes.

8.6 7.6 CRÍTICO — `fato_patio_diario` escolhia pátio arbitrariamente em sobreposições (ETL)

- **O que era:** `LATERAL JOIN ... LIMIT 1` sem `ORDER BY` — desempate não-determinístico em 232 ocorrências de sobreposição (mesmo veículo em 2+ locações cobrindo o mesmo dia). Re-execuções do ETL produziriam resultados diferentes.
- **Como foi resolvido:** adicionado `ORDER BY li2.dia_retirada ASC, li2.sk_locacao ASC` no `LATERAL`. `RAISE NOTICE` conta sobreposições antes do load para auditoria.

8.7 7.7 MODERADO — dim_grupo precisava de sentinela para reservas sem grupo

- **O que era:** sem sentinela explícita, reservas da bigdata quebrariam o NOT NULL de fato_reserva.sk_grupo.
- **Como foi resolvido:** sentinela sk_grupo = 0 GRUPO_NAO_INFORMADO declarada explicitamente no DDL (OVERRIDING SYSTEM VALUE) e referenciada no Load do fato_reserva.

8.8 7.8 MODERADO — NULL vs sentinela 19000101 para locações EM_ANDAMENTO

- **O que era:** documentação ambígua sobre o que colocar em sk_tempo_devolucao_real para locações em curso.
- **Como foi resolvido:** padronizado NULL para “evento ainda não ocorreu” e sentinela 19000101 para “dado perdido” (Kimball cap. 6 explicitamente recomenda essa distinção). Documentado em D-10 e MOD-02 do modelo, e MOD-01 do ETL.

8.9 7.9 MODERADO — valor_total_estimado nunca calculado

- **O que era:** coluna declarada no DW mas o load colocava NULL para 100% das linhas. Fontes 1, 3, 5 (que não expõem valor_total_final) ficavam totalmente sem valor financeiro disponível.
- **Como foi resolvido:** implementado CASE WHEN valor_diaria * duracao_prevista_dias > 0 THEN ... END no load. Resolve perda de ~60% da receita agregada.

8.10 7.10 MODERADO — mae016 gravava sk_patio_devolucao para CANCELADA

- **O que era:** Load só verificava EM_ANDAMENTO para NULL-ifying. Canceladas da fonte 2 acabavam com sk_tempo_devolucao_real = NULL mas sk_patio_devolucao preenchido — inconsistência semântica.
- **Como foi resolvido:** critério mudado para WHEN sl.data_devolucao_real IS NULL THEN NULL (semântica direta).

8.11 7.11 LEVE — Documentação dos heurísticos (data_retirada + 5d) e da fonte de feriados

- **O que era:** vários valores derivados sem origem documentada (data prevista de devolução em fontes que não a expõem; lista de feriados nacionais).
- **Como foi resolvido:** heurístico +5 dias documentado nos cabeçalhos dos extracts 01 e 05. Feriados nacionais conforme Lei 662/1949 + Lei 6.802/1980 + Lei 10.607/2002 (8 feriados fixos), explicado em dw/02_dim_tempo_carga.sql e §5.1 do modelo.

9 8. Conclusão

9.1 8.1 Resultado obtido

Construímos um Data Warehouse PostgreSQL funcional, integrando **cinco esquemas OLTP heterogêneos** (incluindo a Parte I do próprio grupo) em um único esquema estrela conformado, com:

- **6 dimensões** (dim_tempo smart-key, dim_patio 6+1, dim_veiculo, dim_grupo com sentinela, dim_cliente sem dedup *cross-fonte*, dim_fonte como *audit dimension*).
- **3 fatos** (fato_locacao transacional, fato_reserva transacional, fato_patio_diario snapshot periódico no grão veículo × dia).
- **4 relatórios gerenciais** operacionais cobrindo todos os recortes pedidos (pátio×grupo×origem×marca×modelo×mecanização; locação por grupo e tempo restante; reservas por grupo, pátio, antecedência e cidade; ranking de grupos por cidade).
- **Matriz estocástica 6×6 de Markov** validada com soma por linha = 1.0 (tolerância 1e-6), em forma LONG e WIDE.
- **Pipeline idempotente** (re-execução completa produz resultado bit-a-bit idêntico) via TRUNCATE RESTART IDENTITY, ON CONFLICT DO UPDATE e DELETE WHERE sk_fonte = N seletivos.

9.2 8.2 Valor agregado

O DW viabiliza **análises cross-empresa** que são impossíveis nos OLTPs originais isolados:

- “Quantos veículos VW Gol da frota da empresa do Galeão estão atualmente nos outros 5 pátios?” — exige `fato_patio_diario` × `dim_veiculo` × `dim_patio` × `flag_frota_propria_no_patio` — nenhum OLTP tem essa visão.
- “Qual grupo é mais reservado por clientes do Rio em comparação a clientes de São Paulo?” — exige `fato_reserva` × `dim_grupo` × `dim_cliente.cidade_origem` *cross-fonte* — só faz sentido com os 5 cadastros unificados.
- “Para onde vão os veículos retirados no Galeão?” — matriz Markov sobre `fato_locacao` integrado de 5 fontes — uma só fonte enxergaria apenas suas próprias locações.

9.3 8.3 Limitações reconhecidas

- **SCD-1** sobrescreve mudanças em todas as dimensões. Não preservamos histórico de cidade do cliente nem histórico de tarifa do grupo (o histórico de tarifa fica preservado em `fato_locacao.valor_diaria_aplicada`).
- **Sem dedup de cliente *cross-fonte*** (decisão D-03 deliberada). O mesmo CPF em duas fontes vira duas linhas em `dim_cliente`. Para cálculos por cidade, isso é correto; para “clientes únicos da associação”, subestimaria.
- **`fato_patio_diario` carregado apenas para os últimos 30 dias** no `08_load_fatos.sql` (escala razoável para o seed). Em produção, ajustar para janela operacional desejada.
- **`bigdata.Reserva` em `sk_grupo` = 0** — sentinela transparente mas reduz precisão analítica do relatório (c) para essa fonte.
- **Heurístico `data_retirada` + 5d** para devolução prevista em fontes 1 e 5 — pode viesar a métrica `duracao_prevista_dias` em ~5 dias para essas fontes.

9.4 8.4 Próximos passos para evolução

- Implementar SCD-2 em `dim_grupo` (preservar histórico de tarifa) e `dim_cliente` (preservar histórico de cidade).
- Adicionar `dim_condutor` se análises de motorista forem demandadas (D-08).

- Introduzir fato_cobranca com dim_forma_pagamento se análises financeiras forem demandadas (P-04).
- Dedup *cross-fonte* opcional via MDM externo (D-03, alternativa Kimball cap. 11).
- Migração para arquitetura Lakehouse (Delta/Iceberg) se volume crescer ordens de magnitude.

10 9. Referências bibliográficas

- **Kimball, R.; Ross, M.** *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3ª ed. Wiley, 2013.
- **Elmasri, R.; Navathe, S. B.** *Sistemas de Banco de Dados*, 7ª ed. Pearson, 2018.
- **PostgreSQL Global Development Group.** *PostgreSQL 16 Documentation*. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/>. Acesso em 2026-05-30.
- **MySQL Documentation.** *MySQL 8.0 Reference Manual — Data Types*. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. Consultado para a tradução MySQL→Postgres.
- **Brasil.** Lei nº 662/1949, Lei nº 6.802/1980, Lei nº 10.607/2002 — feriados nacionais.

11 Apêndice A — Scripts de Extract

11.1 A.1 etl/01_extract_andre_gustavo.sql

```
-- =====
--  Avaliacao 02 – Modelagem de Data Warehouse – Parte II
--  Arquivo: etl/01_extract_andre_gustavo.sql
--  Grupo:
--    - Gustavo Oliveira Pessanha da Silva – DRE 122051824
--    - Andre Vinicius Lobo Giron           – DRE 122050404
-- =====
```

```
SET search_path = staging, public;
```

```
DELETE FROM staging.stg_movimentacao_patio WHERE sk_fonte = 1;
```

```

DELETE FROM staging.stg_locacao          WHERE sk_fonte = 1;
DELETE FROM staging.stg_reserva          WHERE sk_fonte = 1;
DELETE FROM staging.stg_cliente          WHERE sk_fonte = 1;
DELETE FROM staging.stg_veiculo          WHERE sk_fonte = 1;
DELETE FROM staging.stg_grupo            WHERE sk_fonte = 1;
DELETE FROM staging.stg_patio            WHERE sk_fonte = 1;

-- stg_patio
INSERT INTO staging.stg_patio (
    sk_fonte, id_natural, nome_original, endereco, cidade,
    tipo_local,
    capacidade_vagas, funciona_24h
)
SELECT 1, p.id_patio::TEXT, p.nome, p.endereco, 'Rio de Janeiro',
    CASE WHEN p.nome ILIKE '%Aeroporto%' THEN 'AEROPORTO'
    WHEN p.nome ILIKE '%Rodoviaria%' THEN 'RODOVIARIA'
    WHEN p.nome ILIKE '%Shopping%' THEN 'SHOPPING'
    ELSE 'DESCONHECIDO' END,
    p.capacidade_vagas, p.nome ILIKE '%Aeroporto%'
FROM src_andre_gustavo.patio p;

-- stg_grupo
INSERT INTO staging.stg_grupo (
    sk_fonte, id_natural, codigo_origem, nome_origem, classe_luxo,
    valor_diaria, franquia_km_diaria, descricao
)
SELECT 1, g.id_grupo::TEXT, g.codigo, g.nome, g.classe_luxo,
    g.valor_diaria, g.franquia_km_diaria, g.nome
FROM src_andre_gustavo.grupo g;

-- stg_veiculo
INSERT INTO staging.stg_veiculo (
    sk_fonte, id_natural, placa, chassi, renavam, marca, modelo,
    cor,
    ano_fabricacao, mecanizacao, tem_ar_condicionado, km_atual,
    situacao,
    grupo_id_natural, patio_id_natural
)
SELECT 1, v.id_veiculo::TEXT, v.placa, v.chassi, v.renavam,
    v.marca, v.modelo, v.cor, v.ano_fabricacao, v.mecanizacao,
    v.tem_ar_condicionado, v.km_atual, v.situacao,
    v.grupo_id::TEXT, v.patio_origem_id::TEXT
FROM src_andre_gustavo.veiculo v;

-- stg_cliente (PF + PJ unificados)

```

```

INSERT INTO staging.stg_cliente (
    sk_fonte, id_natural, tipo_pessoa, nome, nome_fantasia,
    cidade_origem, uf_origem, email, telefone, cpf, cnpj,
    data_nascimento, flag_tem_condutor_associado
)
SELECT 1, c.id_cliente::TEXT, c.tipo_pessoa, c.nome,
    cpj.nome_fantasia,
    c.cidade_origem, NULL, c.email, c.telefone, cpf.cpf, cpj.cnpj,
    cpf.data_nascimento,
    EXISTS (SELECT 1 FROM src_andre_gustavo.condutor co
        WHERE co.cliente_pj_id = c.id_cliente)
FROM src_andre_gustavo.cliente c
LEFT JOIN src_andre_gustavo.cliente_pf cpf ON cpf.cliente_id =
    c.id_cliente
LEFT JOIN src_andre_gustavo.cliente_pj cpj ON cpj.cliente_id =
    c.id_cliente;

```

-- stg_reserva

```

INSERT INTO staging.stg_reserva (
    sk_fonte, id_natural, cliente_id_natural, grupo_id_natural,
    patio_retirada_id_natural, patio_devolucao_id_natural,
    data_reserva, data_retirada_prevista, data_devolucao_prevista,
    qtd_veiculos_solicitados, valor_previsto, status_origem
)
SELECT 1, r.id_reserva::TEXT, r.cliente_id::TEXT,
    r.grupo_id::TEXT,
    r.patio_retirada_id::TEXT, r.patio_devolucao_id::TEXT,
    r.data_reserva, r.data_retirada_prevista,
    r.data_devolucao_prevista,
    1, NULL, r.estado
FROM src_andre_gustavo.reserva r;

```

-- stg_locacao

```

INSERT INTO staging.stg_locacao (
    sk_fonte, id_natural, numero_contrato, reserva_id_natural,
    cliente_id_natural, veiculo_id_natural, grupo_id_natural,
    patio_retirada_id_natural, patio_devolucao_id_natural,
    data_retirada_real, data_devolucao_real,
    data_devolucao_prevista,
    km_saida, km_chegada, valor_diaria_aplicada,
    valor_total_final,
    status_origem
)
SELECT 1, l.id_locacao::TEXT, l.numero_contrato,
    l.reserva_id::TEXT,
    l.cliente_id::TEXT, l.veiculo_id::TEXT, v.grupo_id::TEXT,
    l.patio_retirada_id::TEXT,

```

```

CASE WHEN l.data_devolucao_real IS NOT NULL
      THEN l.patio_devolucao_id::TEXT END,
l.data_retirada_real, l.data_devolucao_real,
l.data_retirada_real + INTERVAL '5 days', -- heuristico
l.km_saida, l.km_chegada, l.valor_diaria_aplicada, NULL,
l.status
FROM src_andre_gustavo.locacao l
LEFT JOIN src_andre_gustavo.veiculo v ON v.id_veiculo =
l.veiculo_id;

RESET search_path;

```

11.2 A.2 etl/02_extract_mae016.sql

```

-- =====
-- Avaliacao 02 – Modelagem de Data Warehouse – Parte II
-- Arquivo: etl/02_extract_mae016.sql
-- Grupo:
--   - Gustavo Oliveira Pessanha da Silva – DRE 122051824
--   - Andre Vinicius Lobo Giron          – DRE 122050404
--
-- Regra critica MOD-05: patio_devolucao =
--   id_patio_devolucao_real
-- (NULL se ainda nao devolvido). mae016 distingue 3 patios;
--   usamos
-- sempre o REAL.
-- =====

```

```

SET search_path = staging, public;

```

```

DELETE FROM staging.stg_movimentacao_patio WHERE sk_fonte = 2;
DELETE FROM staging.stg_locacao           WHERE sk_fonte = 2;
DELETE FROM staging.stg_reserva           WHERE sk_fonte = 2;
DELETE FROM staging.stg_cliente           WHERE sk_fonte = 2;
DELETE FROM staging.stg_veiculo           WHERE sk_fonte = 2;
DELETE FROM staging.stg_grupo             WHERE sk_fonte = 2;
DELETE FROM staging.stg_patio             WHERE sk_fonte = 2;

```

```

-- stg_patio

```

```

INSERT INTO staging.stg_patio (
    sk_fonte, id_natural, nome_original, endereco, cidade,
    tipo_local,
    capacidade_vagas, funciona_24h
)

```



```

SELECT 2, p.id_patio::TEXT, p.nome_patio, p.localizacao, 'Rio de
Janeiro',
CASE WHEN p.nome_patio ILIKE '%Aeroporto%' THEN 'AEROPORTO'
WHEN p.nome_patio ILIKE '%Rodoviaria%' THEN 'RODOVIARIA'
WHEN p.nome_patio ILIKE '%Shopping%' THEN 'SHOPPING'
ELSE 'DESCONHECIDO' END,
NULL, p.nome_patio ILIKE '%Aeroporto%'
FROM src_mae016.PATIO p;

-- stg_grupo
INSERT INTO staging.stg_grupo (
    sk_fonte, id_natural, codigo_origem, nome_origem, classe_luxo,
    valor_diaria, franquia_km_diaria, descricao
)
SELECT 2, g.id_grupo::TEXT, NULL, g.nome_grupo, NULL,
    g.faixa_valor_diaria, NULL, g.descricao
FROM src_mae016.GRUPO_VEICULO g;

-- stg_veiculo
INSERT INTO staging.stg_veiculo (
    sk_fonte, id_natural, placa, chassi, renavam, marca, modelo,
    cor,
    ano_fabricacao, mecanizacao, tem_ar_condicionado, km_atual,
    situacao,
    grupo_id_natural, patio_id_natural
)
SELECT 2, v.id_veiculo::TEXT, v.placa, v.chassi, NULL,
    v.marca, v.modelo, v.cor, NULL,
CASE WHEN v.mecanizacao = 'AUTOMATICO' THEN 'AUTOMATICA'
ELSE v.mecanizacao END,
v.ar_condicionado, NULL, v.status,
v.id_grupo::TEXT, v.id_patio_atual::TEXT
FROM src_mae016.VEICULO v;

-- stg_cliente
INSERT INTO staging.stg_cliente (
    sk_fonte, id_natural, tipo_pessoa, nome, nome_fantasia,
    cidade_origem, uf_origem, email, telefone, cpf, cnpj,
    data_nascimento, flag_tem_condutor_associado
)
SELECT 2, c.id_cliente::TEXT, c.tipo_cliente,
    c.nome_razao_social, NULL,
    c.cidade, c.estado, c.email, c.telefone,
CASE WHEN c.tipo_cliente = 'PF' THEN c.cpf_cnpj END,
CASE WHEN c.tipo_cliente = 'PJ' THEN c.cpf_cnpj END,
NULL,

```

```

        EXISTS (SELECT 1 FROM src_mae016.CONDUTOR co
                WHERE co.id_cliente = c.id_cliente)
FROM src_mae016.CLIENTE c;

-- stg_reserva
INSERT INTO staging.stg_reserva (
    sk_fonte, id_natural, cliente_id_natural, grupo_id_natural,
    patio_retirada_id_natural, patio_devolucao_id_natural,
    data_reserva, data_retirada_prevista, data_devolucao_prevista,
    qtd_veiculos_solicitados, valor_previsto, status_origem
)
SELECT 2, r.id_reserva::TEXT, r.id_cliente::TEXT,
        r.id_grupo::TEXT,
        r.id_patio_retirada::TEXT,
        r.id_patio_devolucao_previsto::TEXT,
        r.data_reserva::TIMESTAMP, r.data_prev_retirada::TIMESTAMP,
        r.data_prev_devolucao::TIMESTAMP, 1, NULL, r.status_reserva
FROM src_mae016.RESERVA r;

-- stg_locacao (MOD-05: id_patio_devolucao_real)
INSERT INTO staging.stg_locacao (
    sk_fonte, id_natural, numero_contrato, reserva_id_natural,
    cliente_id_natural, veiculo_id_natural, grupo_id_natural,
    patio_retirada_id_natural, patio_devolucao_id_natural,
    data_retirada_real, data_devolucao_real,
    data_devolucao_prevista,
    km_saida, km_chegada, valor_diaria_aplicada,
    valor_total_final,
    status_origem
)
SELECT 2, l.id_locacao::TEXT, NULL, l.id_reserva::TEXT,
        l.id_cliente::TEXT, l.id_veiculo::TEXT, v.id_grupo::TEXT,
        l.id_patio_retirada::TEXT, l.id_patio_devolucao_real::TEXT,
        l.data_hora_retirada, l.data_hora_real_devolucao,
        l.data_hora_prev_devolucao, NULL, NULL, NULL, l.valor_final,
        l.status_locacao
FROM src_mae016.LOCACAO l
LEFT JOIN src_mae016.VEICULO v ON v.id_veiculo = l.id_veiculo;

-- stg_movimentacao_patio
INSERT INTO staging.stg_movimentacao_patio (
    sk_fonte, id_natural, veiculo_id_natural,
    patio_origem_id_natural, patio_destino_id_natural,
    data_movimentacao, motivo
)
SELECT 2, m.id_movimentacao::TEXT, m.id_veiculo::TEXT,

```

```

        m.id_patio_origem::TEXT, m.id_patio_destino::TEXT,
        m.data_hora_movimentacao, m.motivo_movimentacao
FROM src_mae016.MOVIMENTACAO_PATIO m;

RESET search_path;

```

11.3 A.3 etl/03_extract_locadora_db.sql

```

-- =====
-- Avaliacao 02 – Modelagem de Data Warehouse – Parte II
-- Arquivo: etl/03_extract_locadora_db.sql
-- Grupo:
--   - Gustavo Oliveira Pessanha da Silva – DRE 122051824
--   - Andre Vinicius Lobo Giron          – DRE 122050404
--
-- Veiculo: usa coluna id_patio_origem (extensao P-09 da DDL).
-- =====

SET search_path = staging, public;

DELETE FROM staging.stg_movimentacao_patio WHERE sk_fonte = 3;
DELETE FROM staging.stg_locacao           WHERE sk_fonte = 3;
DELETE FROM staging.stg_reserva            WHERE sk_fonte = 3;
DELETE FROM staging.stg_cliente            WHERE sk_fonte = 3;
DELETE FROM staging.stg_veiculo            WHERE sk_fonte = 3;
DELETE FROM staging.stg_grupo              WHERE sk_fonte = 3;
DELETE FROM staging.stg_patio              WHERE sk_fonte = 3;

-- stg_patio
INSERT INTO staging.stg_patio (
    sk_fonte, id_natural, nome_original, endereco, cidade,
    tipo_local,
    capacidade_vagas, funciona_24h
)
SELECT 3, p.id::TEXT, p.nome, NULL, p.cidade,
    CASE WHEN p.nome ILIKE '%Aeroporto%' THEN 'AEROPORTO'
    WHEN p.nome ILIKE '%Rodoviaria%'   THEN 'RODOVIARIA'
    WHEN p.nome ILIKE '%Shopping%'     THEN 'SHOPPING'
    ELSE 'DESCONHECIDO' END,
    NULL, p.nome ILIKE '%Aeroporto%'
FROM src_locadora_db.patio p;

-- st_grupo
INSERT INTO staging.stg_grupo (

```

```

        sk_fonte, id_natural, codigo_origem, nome_origem, classe_luxo,
        valor_diaria, franquia_km_diaria, descricao
    )
    SELECT 3, g.id::TEXT, NULL, g.nome, NULL, NULL, NULL, g.categoria
    FROM src_locadora_db.grupo_veiculo g;

-- stg_veiculo (usa id_patio_origem - extensao P-09)
INSERT INTO staging.stg_veiculo (
    sk_fonte, id_natural, placa, chassi, renavam, marca, modelo,
    cor,
    ano_fabricacao, mecanizacao, tem_ar_condicionado, km_atual,
    situacao,
    grupo_id_natural, patio_id_natural
)
SELECT 3, v.id::TEXT, v.placa, v.chassi, NULL, v.marca, v.modelo,
    v.cor, NULL,
    CASE WHEN v.tipo_mecanizacao = 'manual' THEN 'MANUAL'
         WHEN v.tipo_mecanizacao = 'automatico' THEN 'AUTOMATICA'
         ELSE 'DESCONHECIDA' END,
    v.ar_condicionado, NULL, UPPER(v.status),
    v.grupo_id::TEXT, v.id_patio_origem::TEXT
FROM src_locadora_db.veiculo v;

-- stg_cliente
INSERT INTO staging.stg_cliente (
    sk_fonte, id_natural, tipo_pessoa, nome, nome_fantasia,
    cidade_origem, uf_origem, email, telefone, cpf, cnpj,
    data_nascimento, flag_tem_condutor_associado
)
SELECT 3, c.id::TEXT, c.tipo, c.nome, NULL, c.cidade,
    NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
    EXISTS (SELECT 1 FROM src_locadora_db.condutor co
            WHERE co.cliente_id = c.id)
FROM src_locadora_db.cliente c;

-- stg_reserva
INSERT INTO staging.stg_reserva (
    sk_fonte, id_natural, cliente_id_natural, grupo_id_natural,
    patio_retirada_id_natural, patio_devolucao_id_natural,
    data_reserva, data_retirada_prevista, data_devolucao_prevista,
    qtd_veiculos_solicitados, valor_previsto, status_origem
)
SELECT 3, r.id::TEXT, r.cliente_id::TEXT, r.grupo_id::TEXT,
    r.patio_retirada_id::TEXT, r.patio_devolucao_id::TEXT,
    r.data_inicio::TIMESTAMP, r.data_inicio::TIMESTAMP,
    r.data_fim::TIMESTAMP,

```

```

    1, NULL, r.status
FROM src_locadora_db.reserva r;

-- stg_locacao (cliente via condutor)
INSERT INTO staging.stg_locacao (
    sk_fonte, id_natural, numero_contrato, reserva_id_natural,
    cliente_id_natural, veiculo_id_natural, grupo_id_natural,
    patio_retirada_id_natural, patio_devolucao_id_natural,
    data_retirada_real, data_devolucao_real,
    data_devolucao_prevista,
    km_saida, km_chegada, valor_diaria_aplicada,
    valor_total_final,
    status_origem
)
SELECT 3, l.id::TEXT, NULL, l.reserva_id::TEXT,
    co.cliente_id::TEXT, l.veiculo_id::TEXT, v.grupo_id::TEXT,
    l.patio_retirada_id::TEXT,
    CASE WHEN l.data_devolucao_realizada IS NOT NULL
        THEN l.patio_devolucao_id::TEXT END,
    l.data_retirada_realizada, l.data_devolucao_realizada,
    l.data_devolucao_prevista,
    l.km_entrega, l.km_devolucao, NULL, NULL,
    CASE WHEN l.data_devolucao_realizada IS NOT NULL THEN
        'CONCLUIDA'
        WHEN l.data_retirada_realizada IS NOT NULL THEN
        'EM_ANDAMENTO'
        ELSE 'CANCELADA' END
FROM src_locadora_db.locacao l
LEFT JOIN src_locadora_db.veiculo v ON v.id = l.veiculo_id
LEFT JOIN src_locadora_db.condutor co ON co.id = l.condutor_id;

-- stg_movimentacao_patio
INSERT INTO staging.stg_movimentacao_patio (
    sk_fonte, id_natural, veiculo_id_natural,
    patio_origem_id_natural, patio_destino_id_natural,
    data_movimentacao, motivo
)
SELECT 3, m.id::TEXT, m.veiculo_id::TEXT,
    m.origem_patio_id::TEXT, m.destino_patio_id::TEXT,
    m.data_movimentacao, m.motivo
FROM src_locadora_db.movimentacao_patio m;

RESET search_path;

```

11.4 A.4 etl/04_extract_bd_dw.sql

```
-- =====
--  Avaliacao 02 – Modelagem de Data Warehouse – Parte II
--  Arquivo: etl/04_extract_bd_dw.sql
--  Grupo:
--    - Gustavo Oliveira Pessanha da Silva – DRE 122051824
--    - Andre Vinicius Lobo Giron          – DRE 122050404
--
--  Cliente: JOIN com Endereco. Tipo_cliente discriminador.
--           Veiculo: nao
--  tem patio direto -> infere por Id_empresa=1 -> patio 1 (Rio
--           Sul).
-- =====
```

```
SET search_path = staging, public;
```

```
DELETE FROM staging.stg_movimentacao_patio WHERE sk_fonte = 4;
DELETE FROM staging.stg_locacao           WHERE sk_fonte = 4;
DELETE FROM staging.stg_reserva           WHERE sk_fonte = 4;
DELETE FROM staging.stg_cliente          WHERE sk_fonte = 4;
DELETE FROM staging.stg_veiculo          WHERE sk_fonte = 4;
DELETE FROM staging.stg_grupo            WHERE sk_fonte = 4;
DELETE FROM staging.stg_patio            WHERE sk_fonte = 4;
```

```
-- stg_patio (JOIN com Endereco)
```

```
INSERT INTO staging.stg_patio (
    sk_fonte, id_natural, nome_original, endereco, cidade,
    tipo_local,
    capacidade_vagas, funciona_24h
)
SELECT 4, p.Id_patio::TEXT, p.Nome_patio,
    e.Logradouro || ', ' || e.Numero || COALESCE(' - ' ||
        e.Bairro, ''),
    e.Cidade,
    CASE WHEN p.Nome_patio ILIKE '%Aeroporto%' THEN 'AEROPORTO'
    WHEN p.Nome_patio ILIKE '%Rodoviaria%' THEN 'RODOVIARIA'
    WHEN p.Nome_patio ILIKE '%Shopping%' THEN 'SHOPPING'
    ELSE 'DESCONHECIDO' END,
    p.Capacidade, p.Funciona_24h
FROM      src_bd_dw_26_1.Patio p
LEFT JOIN src_bd_dw_26_1.Endereco e ON e.Id_endereco =
    p.Id_endereco;
```

```
-- stg_grupo
```

```
INSERT INTO staging.stg_grupo (
```

```

        sk_fonte, id_natural, codigo_origem, nome_origem, classe_luxo,
        valor_diaria, franquia_km_diaria, descricao
    )
SELECT 4, c.Id_categoria::TEXT, NULL, c.Nome_categoria, NULL,
        c.Valor_diaria_base, NULL, c.Descricao_categoria
FROM src_bd_dw_26_1.Categoria c;

-- stg_veiculo (todos no patio dono)
INSERT INTO staging.stg_veiculo (
    sk_fonte, id_natural, placa, chassi, renavam, marca, modelo,
    cor,
    ano_fabricacao, mecanizacao, tem_ar_condicionado,
    capacidade_pessoas, capacidade_porta_malas,
    categoria_dimensoes,
    km_atual, situacao, grupo_id_natural, patio_id_natural
)
SELECT 4, v.Id_veiculo::TEXT, v.Placa, v.Chassi, NULL,
        v.Marca, v.Modelo, v.Cor, v.Ano,
        CASE WHEN v.Tipo_cambio ILIKE '%automatic%' THEN 'AUTOMATICA'
              WHEN v.Tipo_cambio ILIKE '%manual%' THEN 'MANUAL'
              ELSE 'DESCONHECIDA' END,
        v.Possui_ar_condicionado, v.Capacidade_pessoas,
        v.Capacidade_porta_malas, v.Dimensoes, v.Km_atual,
        v.Status_veiculo,
        v.Id_categoria::TEXT,
        CASE WHEN v.Id_empresa = 1 THEN '1' ELSE v.Id_empresa::TEXT
        END
FROM src_bd_dw_26_1.Veiculo v;

-- stg_cliente
INSERT INTO staging.stg_cliente (
    sk_fonte, id_natural, tipo_pessoa, nome, nome_fantasia,
    cidade_origem, uf_origem, email, telefone, cpf, cnpj,
    data_nascimento, flag_tem_condutor_associado
)
SELECT 4, c.Id_cliente::TEXT, c.Tipo_cliente,
        COALESCE(pf.Nome_cliente, pj.Razao_social), pj.Nome_fantasia,
        e.Cidade, e.Uf, c.Email_cliente, c.Telefone_cliente,
        pf.Cpf_cliente, pj.Cnpj_cliente, pf.Data_nascimento_cliente,
        EXISTS (SELECT 1 FROM src_bd_dw_26_1.Motorista m
                WHERE m.Id_cliente = c.Id_cliente)
FROM src_bd_dw_26_1.Cliente c
LEFT JOIN src_bd_dw_26_1.Cliente_pf pf ON pf.Id_cliente =
        c.Id_cliente
LEFT JOIN src_bd_dw_26_1.Cliente_pj pj ON pj.Id_cliente =
        c.Id_cliente

```

```

LEFT JOIN src_bd_dw_26_1.Endereco e ON e.Id_endereco =
        c.Id_endereco;

-- stg_reserva (filtra stubs > 100)
INSERT INTO staging.stg_reserva (
    sk_fonte, id_natural, cliente_id_natural, grupo_id_natural,
    patio_retirada_id_natural, patio_devolucao_id_natural,
    data_reserva, data_retirada_prevista, data_devolucao_prevista,
    qtd_veiculos_solicitados, valor_previsto, status_origem
)
SELECT 4, r.Id_reserva::TEXT, r.Id_cliente::TEXT,
        r.Id_categoria::TEXT,
        r.Id_patio_previsto_retirada::TEXT,
        r.Id_patio_previsto_devolucao::TEXT,
        r.Data_hora_reserva, r.Data_previsao_retirada,
        r.Data_previsao_devolucao,
        1, r.Valor_previsto, r.Status_reserva
FROM src_bd_dw_26_1.Reserva r
WHERE r.Id_reserva <= 100;

-- stg_locacao
INSERT INTO staging.stg_locacao (
    sk_fonte, id_natural, numero_contrato, reserva_id_natural,
    cliente_id_natural, veiculo_id_natural, grupo_id_natural,
    patio_retirada_id_natural, patio_devolucao_id_natural,
    data_retirada_real, data_devolucao_real,
        data_devolucao_prevista,
    km_saida, km_chegada, valor_diaria_aplicada,
        valor_total_final,
    status_origem
)
SELECT 4, l.Id_locacao::TEXT, NULL, l.Id_reserva::TEXT,
        m.Id_cliente::TEXT, l.Id_veiculo::TEXT, v.Id_categoria::TEXT,
        l.Id_patio_real_retirada::TEXT,
        CASE WHEN l.Data_hora_devolucao_real IS NOT NULL
            THEN l.Id_patio_real_devolucao::TEXT END,
        l.Data_hora_retirada_real, l.Data_hora_devolucao_real,
        r_stub.Data_previsao_devolucao,
        l.Km_retirada, l.Km_devolucao, NULL, l.Valor_total_final,
        l.Status_locacao
FROM src_bd_dw_26_1.Locacao l
LEFT JOIN src_bd_dw_26_1.Veiculo v ON v.Id_veiculo =
        l.Id_veiculo
LEFT JOIN src_bd_dw_26_1.Motorista m ON m.Id_motorista =
        l.Id_motorista
LEFT JOIN src_bd_dw_26_1.Reserva r_stub ON r_stub.Id_reserva
        = l.Id_reserva;

```



```
RESET search_path;
```

11.5 A.5 etl/05_extract_bigdata.sql

```
-- =====
--  Avaliacao 02 – Modelagem de Data Warehouse – Parte II
--  Arquivo: etl/05_extract_bigdata.sql
--  Grupo:
--    - Gustavo Oliveira Pessanha da Silva – DRE 122051824
--    - Andre Vinicius Lobo Giron          – DRE 122050404
--
--  Particularidades:
--    - Cliente: UNION ALL (PessoaFisica + Empresa).
--    - Reserva sem grupo (IDCategoria nao existe) -> sk_grupo = 0
--      (P-10).
--    - Locacao: patio_retirada via Vaga.IDPatio.
-- =====
```

```
SET search_path = staging, public;
```

```
DELETE FROM staging.stg_movimentacao_patio WHERE sk_fonte = 5;
DELETE FROM staging.stg_locacao           WHERE sk_fonte = 5;
DELETE FROM staging.stg_reserva           WHERE sk_fonte = 5;
DELETE FROM staging.stg_cliente           WHERE sk_fonte = 5;
DELETE FROM staging.stg_veiculo           WHERE sk_fonte = 5;
DELETE FROM staging.stg_grupo             WHERE sk_fonte = 5;
DELETE FROM staging.stg_patio             WHERE sk_fonte = 5;
```

```
-- stg_patio
```

```
INSERT INTO staging.stg_patio (
    sk_fonte, id_natural, nome_original, endereco, cidade,
    tipo_local,
    capacidade_vagas, funciona_24h
)
SELECT 5, p.IDPatio::TEXT, p.CDPatio,
    e.Logradouro || ', ' || e.Numero || COALESCE(' - ' ||
        e.Bairro, ''),
    e.Cidade,
    CASE WHEN p.CDPatio ILIKE '%GIG%' OR p.CDPatio ILIKE '%SDU%'
    THEN 'AEROPORTO'
    WHEN p.CDPatio ILIKE '%ROD%'
    THEN 'RODOVIARIA'
    WHEN p.CDPatio ILIKE '%NAM%' OR p.CDPatio ILIKE '%RSL%'
```

```

        OR p.CDPatio ILIKE '%BRR%'
    THEN 'SHOPPING'
    ELSE 'DESCONHECIDO' END,
    p.Lotacao,
    (p.HorarioAbertura = TIME '00:00' AND p.HorarioFechamento >=
    TIME '23:59')
FROM      src_bigdata.Patio p
LEFT JOIN src_bigdata.Endereco e ON e.IDEndereco = p.IDEndereco;

-- stg_grupo (Categoria)
INSERT INTO staging.stg_grupo (
    sk_fonte, id_natural, codigo_origem, nome_origem, classe_luxo,
    valor_diaria, franquia_km_diaria, descricao
)
SELECT 5, c.IDCategoria::TEXT, NULL, c.Classificacao,
    CASE c.ClasseLuxo WHEN 'A' THEN 'LUXO'
        WHEN 'B' THEN 'INTERMEDIARIO'
        WHEN 'C' THEN 'ECONOMICO'
        ELSE 'DESCONHECIDA' END,
    c.ValorDiariaBase, NULL, c.Classificacao
FROM src_bigdata.Categoria c;

-- stg_veiculo (todos no patio dono)
INSERT INTO staging.stg_veiculo (
    sk_fonte, id_natural, placa, chassi, renavam, marca, modelo,
    cor,
    ano_fabricacao, mecanizacao, tem_ar_condicionado,
    tem_cadeira_infantil,
    km_atual, situacao, grupo_id_natural, patio_id_natural
)
SELECT 5, v.IDVeiculo::TEXT, v.Placa, v.Chassi, NULL,
    NULL, v.Modelo, NULL, v.Ano, 'DESCONHECIDA',
    v.ArCondicionado, v.CadeiraInfantil, v.UltimaKilometragem,
    'DISPONIVEL', v.IDCategoria::TEXT, '1'
FROM src_bigdata.Veiculo v;

-- stg_cliente (UNION ALL PF + PJ)
INSERT INTO staging.stg_cliente (
    sk_fonte, id_natural, tipo_pessoa, nome, nome_fantasia,
    cidade_origem, uf_origem, email, telefone, cpf, cnpj,
    data_nascimento, flag_tem_condutor_associado
)
SELECT 5, 'PF_' || pf.IDFisica, 'PF', pf.Nome, NULL,
    e.Cidade, e.UF, NULL, pf.Telefone, pf.CPF, NULL,
    pf.DtNascimento, TRUE
FROM      src_bigdata.PessoaFisica pf

```

```

LEFT JOIN src_bigdata.Endereco e ON e.IDEndereco = pf.IDEndereco
UNION ALL
SELECT 5, 'PJ_' || emp.IDEmpresa, 'PJ', emp.RazaoSocial, NULL,
       e.Cidade, e.UF, NULL, emp.Telefone, NULL, emp.CNPJ, NULL,
       FALSE
FROM      src_bigdata.Empresa emp
LEFT JOIN src_bigdata.Endereco e ON e.IDEndereco = emp.IDEndereco;

```

```

-- stg_reserva (sem grupo - P-10)
INSERT INTO staging.stg_reserva (
    sk_fonte, id_natural, cliente_id_natural, grupo_id_natural,
    patio_retirada_id_natural, patio_devolucao_id_natural,
    data_reserva, data_retirada_prevista, data_devolucao_prevista,
    qtd_veiculos_solicitados, valor_previsto, status_origem
)
SELECT 5, r.IDReserva::TEXT,
       CASE WHEN cc.IDFisica IS NOT NULL THEN 'PF_' || cc.IDFisica
            WHEN cc.IDEmpresa IS NOT NULL THEN 'PJ_' || cc.IDEmpresa
            END,
       NULL, '1', '1',
       r.DtReserva, r.DtRetiradaPrevista, r.DtLimiteRetirada,
       r.QtVeiculosSolicitados, NULL, r.Status
FROM      src_bigdata.Reserva      r
LEFT JOIN src_bigdata.CentroCusto cc ON cc.IDCentroCusto =
       r.IDCentroCusto
WHERE r.IDReserva <= 100;

```

```

-- stg_locacao (patio via Vaga)
INSERT INTO staging.stg_locacao (
    sk_fonte, id_natural, numero_contrato, reserva_id_natural,
    cliente_id_natural, veiculo_id_natural, grupo_id_natural,
    patio_retirada_id_natural, patio_devolucao_id_natural,
    data_retirada_real, data_devolucao_real,
    data_devolucao_prevista,
    km_saida, km_chegada, valor_diaria_aplicada,
    valor_total_final,
    status_origem
)
SELECT 5, l.IDLocacao::TEXT, NULL, l.IDReserva::TEXT,
       'PF_' || mot.IDFisica, l.IDVeiculo::TEXT, v.IDCategoria::TEXT,
       vag_ret.IDPatio::TEXT,
       CASE WHEN l.DtChegada IS NOT NULL THEN vag_dev.IDPatio::TEXT
            END,
       l.DtRetirada, l.DtChegada,
       l.DtRetirada + INTERVAL '5 days',
       NULL, NULL, l.ValorDiaria, NULL,

```

```

        CASE WHEN l.DtChegada IS NOT NULL THEN 'CONCLUIDA' ELSE
        'EM_ANDAMENTO' END
FROM      src_bigdata.Locacao    l
LEFT JOIN src_bigdata.Veiculo    v      ON v.IDVeiculo =
        l.IDVeiculo
LEFT JOIN src_bigdata.Motorista  mot     ON mot.IDMotorista =
        l.IDMotorista
LEFT JOIN src_bigdata.Vaga       vag_ret ON vag_ret.IDVaga =
        l.IDVagaRetirada
LEFT JOIN src_bigdata.Vaga       vag_dev ON vag_dev.IDVaga =
        l.IDVagaDevolvida;

-- stg_movimentacao_patio (via Vagas)
INSERT INTO staging.stg_movimentacao_patio (
    sk_fonte, id_natural, veiculo_id_natural,
    patio_origem_id_natural, patio_destino_id_natural,
    data_movimentacao, motivo
)
SELECT 5, m.IDMovimentacao::TEXT, m.IDVeiculo::TEXT,
    vag_o.IDPatio::TEXT, vag_d.IDPatio::TEXT,
    m.DtRetirada, 'Movimentacao via vaga'
FROM      src_bigdata.Movimentacao m
LEFT JOIN src_bigdata.Vaga vag_o ON vag_o.IDVaga = m.IDVagaOrigem
LEFT JOIN src_bigdata.Vaga vag_d ON vag_d.IDVaga =
    m.IDVagaDestino;

RESET search_path;

```

12 Apêndice B — Script de Transform (etl/06_transform.sql)

```

-- =====
--  Avaliacao 02 – Modelagem de Data Warehouse – Parte II
--  Arquivo: etl/06_transform.sql
--  Grupo:
--      - Gustavo Oliveira Pessanha da Silva – DRE 122051824
--      - Andre Vinicius Lobo Giron          – DRE 122050404
-- =====

SET search_path = staging, public;

DO $$
DECLARE

```

```

v_count INTEGER;
BEGIN
    RAISE NOTICE '==== Transform START ====';

    -- 1. NORMALIZACAO DE TEXTO (UPPER + TRIM)
    UPDATE staging.stg_patio
        SET nome_original = TRIM(nome_original),
            cidade         = UPPER(TRIM(COALESCE(cidade, '')));

    UPDATE staging.stg_grupo
        SET nome_origem = UPPER(TRIM(COALESCE(nome_origem, ''))),
            classe_luxo = UPPER(TRIM(COALESCE(classe_luxo, '')));

    UPDATE staging.stg_cliente
        SET nome           = TRIM(COALESCE(nome, '')),
            cidade_origem = UPPER(TRIM(COALESCE(cidade_origem,
            '')));

    UPDATE staging.stg_veiculo
        SET marca          = UPPER(TRIM(COALESCE(marca, ''))),
            modelo         = UPPER(TRIM(COALESCE(modelo, ''))),
            cor             = UPPER(TRIM(COALESCE(cor, ''))),
            mecanizacao    = UPPER(TRIM(COALESCE(mecanizacao, ''))),
            situacao       = UPPER(TRIM(COALESCE(situacao, '')));

    -- 2. APLICAR depara_patio em stg_patio, stg_veiculo,
    --     stg_reserva (retirada+devolucao), stg_locacao (idem),
    --     stg_movimentacao_patio (origem+destino).
    UPDATE staging.stg_patio sp
        SET nome_canonico = dp.nome_canonico
        FROM staging.depara_patio dp
        WHERE dp.sk_fonte          = sp.sk_fonte
            AND dp.id_natural_origem = sp.id_natural;

    UPDATE staging.stg_veiculo sv
        SET nome_canonico_patio = dp.nome_canonico
        FROM staging.depara_patio dp
        WHERE dp.sk_fonte          = sv.sk_fonte
            AND dp.id_natural_origem = sv.patio_id_natural;

    UPDATE staging.stg_reserva sr
        SET nome_canonico_patio_retirada = dp.nome_canonico
        FROM staging.depara_patio dp
        WHERE dp.sk_fonte          = sr.sk_fonte

```

```

    AND dp.id_natural_origem = sr.patio_retirada_id_natural;

UPDATE staging.stg_reserva sr
    SET nome_canonico_patio_devolucao = dp.nome_canonico
    FROM staging.depara_patio dp
    WHERE dp.sk_fonte = sr.sk_fonte
    AND dp.id_natural_origem = sr.patio_devolucao_id_natural;

UPDATE staging.stg_locacao sl
    SET nome_canonico_patio_retirada = dp.nome_canonico
    FROM staging.depara_patio dp
    WHERE dp.sk_fonte = sl.sk_fonte
    AND dp.id_natural_origem = sl.patio_retirada_id_natural;

UPDATE staging.stg_locacao sl
    SET nome_canonico_patio_devolucao = dp.nome_canonico
    FROM staging.depara_patio dp
    WHERE dp.sk_fonte = sl.sk_fonte
    AND dp.id_natural_origem = sl.patio_devolucao_id_natural;

UPDATE staging.stg_movimentacao_patio sm
    SET nome_canonico_origem = dp.nome_canonico
    FROM staging.depara_patio dp
    WHERE dp.sk_fonte = sm.sk_fonte
    AND dp.id_natural_origem = sm.patio_origem_id_natural;

UPDATE staging.stg_movimentacao_patio sm
    SET nome_canonico_destino = dp.nome_canonico
    FROM staging.depara_patio dp
    WHERE dp.sk_fonte = sm.sk_fonte
    AND dp.id_natural_origem = sm.patio_destino_id_natural;

-- 3. APLICAR depara_grupo em stg_grupo, stg_veiculo,
--    stg_reserva, stg_locacao.
UPDATE staging.stg_grupo sg
    SET nome_canonico = dg.nome_canonico
    FROM staging.depara_grupo dg
    WHERE dg.sk_fonte = sg.sk_fonte
    AND dg.codigo_origem = sg.id_natural;

UPDATE staging.stg_veiculo sv
    SET nome_canonico_grupo = dg.nome_canonico
    FROM staging.depara_grupo dg
    WHERE dg.sk_fonte = sv.sk_fonte

```

```

    AND dg.codigo_origem = sv.grupo_id_natural;

UPDATE staging.stg_reserva sr
    SET nome_canonico_grupo = dg.nome_canonico
    FROM staging.depara_grupo dg
    WHERE dg.sk_fonte      = sr.sk_fonte
    AND dg.codigo_origem = sr.grupo_id_natural;

UPDATE staging.stg_locacao sl
    SET nome_canonico_grupo = dg.nome_canonico
    FROM staging.depara_grupo dg
    WHERE dg.sk_fonte      = sl.sk_fonte
    AND dg.codigo_origem = sl.grupo_id_natural;

-- 4. NORMALIZAR STATUS
UPDATE staging.stg_locacao
    SET status_normalizado = CASE
        WHEN UPPER(TRIM(status_origem))
            IN
            ('EM_ANDAMENTO', 'ATIVA')
        THEN 'EM_ANDAMENTO'
        WHEN UPPER(TRIM(status_origem))
            IN
            ('CONCLUIDA', 'FINALIZADA', 'CONCLUÍDA')
        THEN 'CONCLUIDA'
        WHEN UPPER(TRIM(status_origem))
            IN
            ('CANCELADA', 'CANCELED', 'CANCELADO')
        THEN 'CANCELADA'
        ELSE 'DESCONHECIDO' END;

UPDATE staging.stg_reserva
    SET status_normalizado = CASE
        WHEN UPPER(TRIM(status_origem))
            IN
            ('CONFIRMADA', 'ATIVA', 'CONFIRMED')
        THEN 'CONFIRMADA'
        WHEN UPPER(TRIM(status_origem))
            IN
            ('EM_FILA_ESPERA', 'ESPERA', 'WAITING')
        THEN 'EM_FILA_ESPERA'
        WHEN UPPER(TRIM(status_origem))
            IN
            ('CANCELADA', 'CANCELED', 'CANCELADO')
        THEN 'CANCELADA'
        WHEN UPPER(TRIM(status_origem))

```

```

        IN
        ('CONCRETIZADA', 'ATENDIDA', 'CONVERTIDA')
    THEN 'CONCRETIZADA'
    ELSE 'DESCONHECIDO' END;

-- 5. DERIVAR duracao_real_dias / km_rodados
UPDATE staging.stg_locacao
    SET duracao_real_dias = CASE
        WHEN data_devolucao_real IS NOT NULL AND
        data_retirada_real IS NOT NULL
        THEN EXTRACT(EPOCH FROM (data_devolucao_real -
        data_retirada_real))::INTEGER
            / 86400
        ELSE NULL END,
    km_rodados = CASE
        WHEN km_chegada IS NOT NULL AND km_saida IS NOT NULL
            AND km_chegada >= km_saida
        THEN km_chegada - km_saida
        ELSE NULL END;

-- 6. CIDADE NULL -> 'CIDADE_DESCONHECIDA'
UPDATE staging.stg_cliente
    SET cidade_origem = 'CIDADE_DESCONHECIDA'
    WHERE cidade_origem IS NULL OR cidade_origem = '';

-- 7. LOGS DE QUALIDADE
SELECT COUNT(*) INTO v_count FROM staging.stg_locacao
    WHERE nome_canonico_patio_retirada IS NULL;
IF v_count > 0 THEN
    RAISE NOTICE 'AVISO: % linhas stg_locacao SEM
        nome_canonico_patio_retirada.', v_count;
END IF;

SELECT COUNT(*) INTO v_count FROM staging.stg_reserva
    WHERE nome_canonico_patio_retirada IS NULL;
IF v_count > 0 THEN
    RAISE NOTICE 'AVISO: % linhas stg_reserva SEM
        nome_canonico_patio_retirada.', v_count;
END IF;

SELECT COUNT(*) INTO v_count FROM staging.stg_veiculo
    WHERE nome_canonico_patio IS NULL;
IF v_count > 0 THEN
    RAISE NOTICE 'AVISO: % linhas stg_veiculo SEM
        nome_canonico_patio.', v_count;
END IF;

```



```

SELECT COUNT(*) INTO v_count FROM staging.stg_reserva
WHERE sk_fonte = 5 AND nome_canonico_grupo IS NULL;
RAISE NOTICE 'INFO: % reservas bigdata sem grupo (P-10 - irao
para sk_grupo=0).', v_count;

RAISE NOTICE '==== Transform DONE ====';
END $$;

RESET search_path;

```

13 Apêndice C — Scripts de Load

13.1 C.1 etl/07_load_dimensoes.sql

```

-- =====
-- Avaliacao 02 – Modelagem de Data Warehouse – Parte II
-- Arquivo: etl/07_load_dimensoes.sql
-- Grupo:
--   - Gustavo Oliveira Pessanha da Silva – DRE 122051824
--   - Andre Vinicius Lobo Giron – DRE 122050404
-- Ordem: dim_fonte -> dim_patio -> dim_grupo -> dim_veiculo ->
dim_cliente.
-- =====

SET search_path = dw, staging, public;

-- 1. dim_fonte
INSERT INTO dw.dim_fonte (sk_fonte, codigo_fonte,
nome_empresa_associada, sgbd_original, descricao) VALUES
(1, 'andre_gustavo', 'Grupo Gustavo + Andre',
'POSTGRES',
'Fonte Parte I do proprio grupo; Postgres nativo. '),
(2, 'mae016', 'Grupo MAE016 (Breno, Hygor, Joao)',
'MYSQL',
'Sistema MAE016 traduzido de MySQL para Postgres. '),
(3, 'locadora_db', 'Grupo Locadora-DB (Tadeu, Vicente)',
'POSTGRES',
'Sistema Locadora-DB; veiculo->patio extensao P-09. '),
(4, 'bd_dw_26_1', 'Grupo BD-DW-26.1 (Ana, Mariana, +)',
'MYSQL',
'Sistema BD-DW traduzido de MySQL para Postgres. '),
(5, 'bigdata', 'Grupo BigData',
'ANSI',
'Sistema BigData ANSI. Reserva sem categoria (P-10). ')

```

```

ON CONFLICT (sk_fonte) DO UPDATE SET
    codigo_fonte          = EXCLUDED.codigo_fonte,
    nome_empresa_associada = EXCLUDED.nome_empresa_associada,
    sgbd_original         = EXCLUDED.sgbd_original,
    descricao             = EXCLUDED.descricao;

-- 2. dim_patio (consolida 6 canonicos a partir do depara_patio)
INSERT INTO dw.dim_patio (
    nome_canonico, apelido, tipo_local, cidade,
    endereco_descritivo,
    capacidade_vagas_referencia, flag_funciona_24h,
    codigo_fonte_dona
)
SELECT p.nome_canonico,
    CASE p.nome_canonico
        WHEN 'Aeroporto do Galeao'      THEN 'Galeao'
        WHEN 'Aeroporto Santos Dumont' THEN 'Santos Dumont'
        WHEN 'Rodoviaria do Rio'        THEN 'Rodoviaria'
        WHEN 'Shopping Rio Sul'         THEN 'Rio Sul'
        WHEN 'Shopping Nova America'    THEN 'Nova America'
        WHEN 'Barra Shopping'           THEN 'Barra'
        ELSE p.nome_canonico END,
    CASE WHEN p.nome_canonico ILIKE '%Aeroporto%' THEN
        'AEROPORTO'
        WHEN p.nome_canonico ILIKE '%Rodoviaria%' THEN
        'RODOVIARIA'
        WHEN p.nome_canonico ILIKE '%Shopping%' THEN 'SHOPPING'
        WHEN p.nome_canonico ILIKE '%Barra%' THEN 'SHOPPING'
        ELSE 'DESCONHECIDO' END,
    'Rio de Janeiro',
    (SELECT MAX(sp.endereco) FROM staging.stg_patio sp
     WHERE sp.nome_canonico = p.nome_canonico),
    (SELECT MAX(sp.capacidade_vagas) FROM staging.stg_patio sp
     WHERE sp.nome_canonico = p.nome_canonico),
    COALESCE((SELECT BOOL_OR(sp.funciona_24h) FROM
        staging.stg_patio sp
        WHERE sp.nome_canonico = p.nome_canonico), FALSE),
    CASE p.nome_canonico
        WHEN 'Aeroporto do Galeao'      THEN 'andre_gustavo'
        WHEN 'Aeroporto Santos Dumont' THEN 'mae016'
        WHEN 'Rodoviaria do Rio'        THEN 'locadora_db'
        WHEN 'Shopping Rio Sul'         THEN 'bd_dw_26_1'
        WHEN 'Shopping Nova America'    THEN 'bigdata'
        WHEN 'Barra Shopping'           THEN NULL END
FROM (SELECT DISTINCT nome_canonico FROM staging.depara_patio) p
ORDER BY p.nome_canonico

```

```

ON CONFLICT (nome_canonico) DO UPDATE SET
    apelido = EXCLUDED.apelido, tipo_local = EXCLUDED.tipo_local,
    cidade = EXCLUDED.cidade, endereco_descritivo =
        EXCLUDED.endereco_descritivo,
    capacidade_vagas_referencia =
        EXCLUDED.capacidade_vagas_referencia,
    flag_funciona_24h = EXCLUDED.flag_funciona_24h,
    codigo_fonte_dona = EXCLUDED.codigo_fonte_dona;

-- 3. dim_grupo (classe_luxo via MODE, valor_diaria via AVG nas 4
    fontes)
INSERT INTO dw.dim_grupo (
    nome_grupo_normalizado, codigo_curto, classe_luxo,
    valor_diaria_referencia, franquia_km_diaria_referencia,
    descricao
)
SELECT g.nome_canonico, NULL,
    COALESCE(
        (SELECT CASE UPPER(TRIM(sg2.classe_luxo))
            WHEN 'LUXO' THEN 'LUXO'
            WHEN 'INTERMEDIARIO' THEN 'INTERMEDIARIO'
            WHEN 'ECONOMICO' THEN 'ECONOMICO'
            ELSE 'DESCONHECIDA' END
        FROM staging.stg_grupo sg2
        JOIN staging.depara_grupo dg2
            ON dg2.sk_fonte = sg2.sk_fonte AND
            dg2.codigo_origem = sg2.id_natural
        WHERE dg2.nome_canonico = g.nome_canonico
            AND sg2.classe_luxo IS NOT NULL AND
            TRIM(sg2.classe_luxo) <> ''
        GROUP BY UPPER(TRIM(sg2.classe_luxo))
        ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 1), 'DESCONHECIDA'),
    (SELECT AVG(sg2.valor_diaria) FROM staging.stg_grupo sg2
    JOIN staging.depara_grupo dg2
        ON dg2.sk_fonte = sg2.sk_fonte AND dg2.codigo_origem
        = sg2.id_natural
    WHERE dg2.nome_canonico = g.nome_canonico AND
        sg2.valor_diaria IS NOT NULL),
    NULL, g.nome_canonico
FROM (SELECT DISTINCT nome_canonico FROM staging.depara_grupo) g
ORDER BY g.nome_canonico
ON CONFLICT (nome_grupo_normalizado) DO UPDATE SET
    classe_luxo = EXCLUDED.classe_luxo,
    valor_diaria_referencia = EXCLUDED.valor_diaria_referencia,
    descricao = EXCLUDED.descricao;

-- 4. dim_veiculo

```

```

INSERT INTO dw.dim_veiculo (
    sk_fonte_origem, id_natural_origem, placa, chassi, renavam,
    marca, modelo, cor, ano_fabricacao, mecanizacao,
    tem_ar_condicionado, tem_adaptacao_cadeirante,
    capacidade_pessoas, capacidade_porta_malas,
    categoria_dimensoes,
    situacao_atual
)
SELECT sv.sk_fonte, sv.id_natural, sv.placa, sv.chassi,
    sv.renavam,
    COALESCE(NULLIF(sv.marca, ''), 'DESCONHECIDA'),
    COALESCE(NULLIF(sv.modelo, ''), 'DESCONHECIDO'),
    sv.cor, sv.ano_fabricacao,
    CASE sv.mecanizacao WHEN 'MANUAL' THEN 'MANUAL'
    WHEN 'AUTOMATICA' THEN 'AUTOMATICA'
    ELSE 'DESCONHECIDA' END,
    sv.tem_ar_condicionado, sv.tem_cadeira_infantil,
    sv.capacidade_pessoas, sv.capacidade_porta_malas,
    sv.categoria_dimensoes,
    CASE WHEN sv.situacao
        IN
        ('DISPONIVEL', 'ALUGADO', 'MANUTENCAO', 'BAIXADO', 'RESERVADO')
    THEN sv.situacao ELSE 'DESCONHECIDA' END
FROM staging.stg_veiculo sv
ON CONFLICT (sk_fonte_origem, id_natural_origem) DO UPDATE SET
    placa = EXCLUDED.placa, chassi = EXCLUDED.chassi, renavam =
    EXCLUDED.renavam,
    marca = EXCLUDED.marca, modelo = EXCLUDED.modelo, cor =
    EXCLUDED.cor,
    ano_fabricacao = EXCLUDED.ano_fabricacao, mecanizacao =
    EXCLUDED.mecanizacao,
    tem_ar_condicionado = EXCLUDED.tem_ar_condicionado,
    tem_adaptacao_cadeirante = EXCLUDED.tem_adaptacao_cadeirante,
    capacidade_pessoas = EXCLUDED.capacidade_pessoas,
    capacidade_porta_malas = EXCLUDED.capacidade_porta_malas,
    categoria_dimensoes = EXCLUDED.categoria_dimensoes,
    situacao_atual = EXCLUDED.situacao_atual;

```

-- 5. dim_cliente

```

INSERT INTO dw.dim_cliente (
    sk_fonte_origem, id_natural_origem, tipo_pessoa, nome,
    nome_fantasia,
    cidade_origem, uf_origem, email, telefone, cpf_normalizado,
    cnpj_normalizado, flag_eh_pessoa_juridica
)
SELECT sc.sk_fonte, sc.id_natural,

```

```

CASE WHEN sc.tipo_pessoa IN ('PF','PJ') THEN sc.tipo_pessoa
ELSE 'PF' END,
COALESCE(NULLIF(sc.nome, ''), 'CLIENTE DESCONHECIDO'),
sc.nome_fantasia,
COALESCE(NULLIF(sc.cidade_origem, ''), 'DESCONHECIDA'),
sc.uf_origem, sc.email, sc.telefone, sc.cpf, sc.cnpj,
(sc.tipo_pessoa = 'PJ')
FROM staging.stg_cliente sc
ON CONFLICT (sk_fonte_origem, id_natural_origem) DO UPDATE SET
    tipo_pessoa = EXCLUDED.tipo_pessoa, nome = EXCLUDED.nome,
    nome_fantasia = EXCLUDED.nome_fantasia, cidade_origem =
        EXCLUDED.cidade_origem,
    uf_origem = EXCLUDED.uf_origem, email = EXCLUDED.email,
    telefone = EXCLUDED.telefone, cpf_normalizado =
        EXCLUDED.cpf_normalizado,
    cnpj_normalizado = EXCLUDED.cnpj_normalizado,
    flag_eh_pessoa_juridica = EXCLUDED.flag_eh_pessoa_juridica;

RESET search_path;

```

13.2 C.2 etl/08_load_fatos.sql

```

-- =====
-- Avaliacao 02 – Modelagem de Data Warehouse – Parte II
-- Arquivo: etl/08_load_fatos.sql
-- Grupo:
--     - Gustavo Oliveira Pessanha da Silva – DRE 122051824
--     - Andre Vinicius Lobo Giron          – DRE 122050404
--
-- Ordem: fato_locacao -> fato_reserva -> fato_patio_diario.
-- Trata CRITICO-01 (canceladas fonte 3) e CRITICO-02 (LATERAL
--     determinista).
-- =====

SET search_path = dw, staging, public;

-- 0. Pre-condicao
DO $$
BEGIN
    IF (SELECT COUNT(*) FROM staging.stg_veiculo) = 0 THEN
        RAISE EXCEPTION '08_load_fatos requer 01-05 + 06
            executados (stg_veiculo vazia).';
    END IF;
END $$;

```

```

-- 1. fato_locacao
TRUNCATE TABLE dw.fato_locacao RESTART IDENTITY;
INSERT INTO dw.fato_locacao (
    sk_tempo_retirada_real, sk_tempo_devolucao_real,
    sk_tempo_devolucao_prevista,
    sk_patio_retirada, sk_patio_devolucao,
    sk_veiculo, sk_grupo, sk_cliente, sk_fonte,
    id_locacao_origem, numero_contrato_fonte, status_locacao,
    qtd_locacoes, duracao_prevista_dias, duracao_real_dias,
    km_rodados,
    valor_diaria_aplicada, valor_total_estimado,
    valor_total_final,
    sk_fonte_id_natural
)
SELECT
    COALESCE(
        (EXTRACT(YEAR FROM sl.data_retirada_real) * 10000
        + EXTRACT(MONTH FROM sl.data_retirada_real) * 100
        + EXTRACT(DAY FROM sl.data_retirada_real))::INTEGER,
        19000101),
    CASE WHEN sl.status_normalizado = 'EM_ANDAMENTO'
        OR sl.data_devolucao_real IS NULL THEN NULL
        ELSE (EXTRACT(YEAR FROM sl.data_devolucao_real) * 10000
        + EXTRACT(MONTH FROM sl.data_devolucao_real) * 100
        + EXTRACT(DAY FROM
        sl.data_devolucao_real))::INTEGER END,
    COALESCE(
        (EXTRACT(YEAR FROM sl.data_devolucao_prevista) * 10000
        + EXTRACT(MONTH FROM sl.data_devolucao_prevista) * 100
        + EXTRACT(DAY FROM sl.data_devolucao_prevista))::INTEGER,
        (EXTRACT(YEAR FROM sl.data_retirada_real) * 10000
        + EXTRACT(MONTH FROM sl.data_retirada_real) * 100
        + EXTRACT(DAY FROM sl.data_retirada_real))::INTEGER,
        19000101),
    dp_ret.sk_patio,
    CASE WHEN sl.data_devolucao_real IS NULL THEN NULL
        ELSE dp_dev.sk_patio END,
    dv.sk_veiculo, COALESCE(dg.sk_grupo, 0), dc.sk_cliente,
    sl.sk_fonte, sl.id_natural::BIGINT, sl.numero_contrato,
    sl.status_normalizado, 1,
    CASE WHEN sl.data_devolucao_prevista IS NOT NULL AND
    sl.data_retirada_real IS NOT NULL
        THEN EXTRACT(EPOCH FROM (sl.data_devolucao_prevista -
        sl.data_retirada_real))::INTEGER
        / 86400
        ELSE NULL END,
    sl.duracao_real_dias, sl.km_rodados, sl.valor_diaria_aplicada,

```

```

CASE WHEN sl.valor_diaria_aplicada IS NOT NULL
      AND sl.data_devolucao_prevista IS NOT NULL
      AND sl.data_retirada_real IS NOT NULL
      AND (sl.data_devolucao_prevista::DATE -
sl.data_retirada_real::DATE) > 0
      THEN sl.valor_diaria_aplicada
           * (sl.data_devolucao_prevista::DATE -
sl.data_retirada_real::DATE)
      ELSE NULL END,
sl.valor_total_final, sl.id_natural
FROM      staging.stg_locacao sl
LEFT JOIN dw.dim_patio   dp_ret ON dp_ret.nome_canonico =
      sl.nome_canonico_patio_retirada
LEFT JOIN dw.dim_patio   dp_dev ON dp_dev.nome_canonico =
      sl.nome_canonico_patio_devolucao
LEFT JOIN dw.dim_veiculo dv      ON dv.sk_fonte_origem =
      sl.sk_fonte
           AND dv.id_natural_origem =
      sl.veiculo_id_natural
LEFT JOIN dw.dim_grupo   dg      ON dg.nome_grupo_normalizado =
      sl.nome_canonico_grupo
LEFT JOIN dw.dim_cliente dc      ON dc.sk_fonte_origem =
      sl.sk_fonte
           AND dc.id_natural_origem =
      sl.cliente_id_natural
WHERE sl.status_normalizado <> 'DESCONHECIDO'
      AND dp_ret.sk_patio   IS NOT NULL
      AND dv.sk_veiculo     IS NOT NULL
      AND dc.sk_cliente     IS NOT NULL
ON CONFLICT (sk_fonte, sk_fonte_id_natural) DO NOTHING;

```

-- 2. fato_reserva

```

TRUNCATE TABLE dw.fato_reserva RESTART IDENTITY;
INSERT INTO dw.fato_reserva (
      sk_tempo_reserva, sk_tempo_retirada_prevista,
      sk_tempo_devolucao_prevista,
      sk_patio_retirada, sk_patio_devolucao,
      sk_grupo, sk_cliente, sk_fonte,
      id_reserva_origem, status_reserva,
      qtd_reservas, qtd_veiculos_solicitados,
      duracao_prevista_dias, dias_antecedencia, valor_previsto,
      sk_fonte_id_natural
)
SELECT
      (EXTRACT(YEAR FROM sr.data_reserva) * 10000
      + EXTRACT(MONTH FROM sr.data_reserva) * 100
      + EXTRACT(DAY FROM sr.data_reserva))::INTEGER,
      (EXTRACT(YEAR FROM sr.data_retirada_prevista) * 10000

```

```

+ EXTRACT(MONTH FROM sr.data_retirada_prevista) * 100
+ EXTRACT(DAY FROM sr.data_retirada_prevista))::INTEGER,
(EXTRACT(YEAR FROM sr.data_devolucao_prevista) * 10000
+ EXTRACT(MONTH FROM sr.data_devolucao_prevista) * 100
+ EXTRACT(DAY FROM sr.data_devolucao_prevista))::INTEGER,
dp_ret.sk_patio, COALESCE(dp_dev.sk_patio, dp_ret.sk_patio),
COALESCE(dg.sk_grupo, 0), dc.sk_cliente,
sr.sk_fonte, sr.id_natural::BIGINT, sr.status_normalizado, 1,
COALESCE(sr.qtd_veiculos_solicitados, 1),
CASE WHEN sr.data_devolucao_prevista IS NOT NULL
      AND sr.data_retirada_prevista IS NOT NULL
      THEN EXTRACT(EPOCH FROM (sr.data_devolucao_prevista
-
sr.data_retirada_prevista))::INTEGER / 86400
      ELSE NULL END,
CASE WHEN sr.data_retirada_prevista IS NOT NULL
      AND sr.data_reserva IS NOT NULL
      THEN EXTRACT(EPOCH FROM (sr.data_retirada_prevista
- sr.data_reserva))::INTEGER /
86400
      ELSE NULL END,
sr.valor_previsto, sr.id_natural
FROM staging.stg_reserva sr
LEFT JOIN dw.dim_patio dp_ret ON dp_ret.nome_canonico =
sr.nome_canonico_patio_retirada
LEFT JOIN dw.dim_patio dp_dev ON dp_dev.nome_canonico =
sr.nome_canonico_patio_devolucao
LEFT JOIN dw.dim_grupo dg ON dg.nome_grupo_normalizado =
sr.nome_canonico_grupo
LEFT JOIN dw.dim_cliente dc ON dc.sk_fonte_origem =
sr.sk_fonte
AND dc.id_natural_origem =
sr.cliente_id_natural
WHERE sr.data_reserva IS NOT NULL
AND sr.data_retirada_prevista IS NOT NULL
AND sr.data_devolucao_prevista IS NOT NULL
AND dp_ret.sk_patio IS NOT NULL
AND dc.sk_cliente IS NOT NULL
ON CONFLICT (sk_fonte, sk_fonte_id_natural) DO NOTHING;

-- 3. fato_patio_diario (CRITICO-02: ORDER BY determinista)
TRUNCATE TABLE dw.fato_patio_diario RESTART IDENTITY;

DO $$
DECLARE v_overlaps INTEGER;
BEGIN
WITH dias AS (

```



```

SELECT generate_series((CURRENT_DATE - INTERVAL '29
days')::DATE,
                        CURRENT_DATE, INTERVAL '1
day')::DATE AS dia),
loc_intervalos AS (
    SELECT fl.sk_veiculo,
           dt_ret.data_completa AS dia_retirada,
           COALESCE(dt_dev.data_completa, CURRENT_DATE) AS
dia_devolucao
    FROM dw.fato_locacao fl
    JOIN dw.dim_tempo dt_ret ON dt_ret.sk_tempo =
fl.sk_tempo_retirada_real
    LEFT JOIN dw.dim_tempo dt_dev ON dt_dev.sk_tempo =
fl.sk_tempo_devolucao_real
    WHERE fl.status_locacao IN ('EM_ANDAMENTO', 'CONCLUIDA')),
sobreposicoes AS (
    SELECT li.sk_veiculo, d.dia
    FROM loc_intervalos li
    JOIN dias d ON d.dia >= li.dia_retirada AND d.dia <
li.dia_devolucao
    GROUP BY li.sk_veiculo, d.dia HAVING COUNT(*) > 1)
SELECT COUNT(*) INTO v_overlaps FROM sobreposicoes;
RAISE NOTICE 'INFO: % sobreposicoes veiculo x dia (desempate
via LATERAL ORDER BY).',
              v_overlaps;

END $$;

WITH dias AS (
    SELECT generate_series((CURRENT_DATE - INTERVAL '29
days')::DATE,
                        CURRENT_DATE, INTERVAL '1 day')::DATE
    AS dia),
veic_patio AS (
    SELECT dv.sk_veiculo, dv.sk_fonte_origem AS sk_fonte,
           dv.situacao_atual,
           COALESCE(dg.sk_grupo, 0) AS sk_grupo,
           dp_origem.sk_patio AS sk_patio_origem
    FROM dw.dim_veiculo dv
    LEFT JOIN staging.stg_veiculo sv ON sv.sk_fonte =
dv.sk_fonte_origem
                                AND sv.id_natural =
dv.id_natural_origem
    LEFT JOIN staging.depara_grupo dg2 ON dg2.sk_fonte =
sv.sk_fonte
                                AND dg2.codigo_origem =
sv.grupo_id_natural
    LEFT JOIN dw.dim_grupo dg ON
dg.nome_grupo_normalizado = dg2.nome_canonico
    LEFT JOIN dw.dim_patio dp_origem ON dp_origem.nome_canonico
= sv.nome_canonico_patio

```

```

    WHERE dv.situacao_atual <> 'BAIXADO'),
loc_intervalos AS (
    SELECT fl.sk_locacao, fl.sk_veiculo, fl.sk_patio_retirada,
           dt_ret.data_completa AS dia_retirada,
           COALESCE(dt_dev.data_completa, CURRENT_DATE) AS
           dia_devolucao,
           fl.status_locacao
    FROM     dw.fato_locacao fl
    JOIN     dw.dim_tempo dt_ret ON dt_ret.sk_tempo =
           fl.sk_tempo_retirada_real
    LEFT JOIN dw.dim_tempo dt_dev ON dt_dev.sk_tempo =
           fl.sk_tempo_devolucao_real
    WHERE fl.status_locacao IN ('EM_ANDAMENTO', 'CONCLUIDA')),
veic_x_dia AS (
    SELECT vp.sk_veiculo, d.dia
    FROM veic_patio vp CROSS JOIN dias d),
veic_dia_alugado AS (
    SELECT vxd.sk_veiculo, vxd.dia,
           li.sk_patio_retirada AS sk_patio_loc, li.status_locacao
    FROM     veic_x_dia vxd
    LEFT JOIN LATERAL (
        SELECT li2.sk_patio_retirada, li2.status_locacao
        FROM loc_intervalos li2
        WHERE li2.sk_veiculo = vxd.sk_veiculo
              AND vxd.dia >= li2.dia_retirada
              AND vxd.dia < li2.dia_devolucao
        ORDER BY li2.dia_retirada ASC, li2.sk_locacao ASC
        LIMIT 1) li ON TRUE)
INSERT INTO dw.fato_patio_diario (
    sk_tempo, sk_patio, sk_veiculo, sk_grupo, sk_fonte,
    situacao, flag_frota_propria_no_patio, qtd_veiculos,
    capacidade_vagas_patio
)
SELECT (EXTRACT(YEAR FROM vda.dia) * 10000
       + EXTRACT(MONTH FROM vda.dia) * 100
       + EXTRACT(DAY FROM vda.dia))::INTEGER,
COALESCE(vda.sk_patio_loc, vp.sk_patio_origem),
vda.sk_veiculo, vp.sk_grupo, vp.sk_fonte,
CASE WHEN vda.sk_patio_loc IS NOT NULL THEN 'ALUGADO'
      WHEN vp.situacao_atual = 'MANUTENCAO' THEN 'MANUTENCAO'
      WHEN vp.situacao_atual = 'RESERVADO' THEN 'RESERVADO'
      ELSE 'DISPONIVEL' END,
COALESCE(df.codigo_fonte = dp.codigo_fonte_dona, FALSE),
1, dp.capacidade_vagas_referencia
FROM     veic_dia_alugado vda
JOIN     veic_patio vp ON vp.sk_veiculo = vda.sk_veiculo

```

```

LEFT JOIN dw.dim_patio dp ON dp.sk_patio =
            COALESCE(vda.sk_patio_loc, vp.sk_patio_origem)
LEFT JOIN dw.dim_fonte df ON df.sk_fonte = vp.sk_fonte
WHERE COALESCE(vda.sk_patio_loc, vp.sk_patio_origem) IS NOT NULL;

RESET search_path;

```

14 Apêndice D — Scripts de Relatórios + Markov

14.1 D.1 relatorios/01_controle_patio.sql

```

-- =====
--  Avaliacao 02 – Modelagem de Data Warehouse – Parte II
--  Arquivo: relatorios/01_controle_patio.sql
--  Grupo: Gustavo Oliveira Pessanha (122051824), Andre Vinicius
--         Giron (122050404)
--  Relatorio gerencial (a) do enunciado – Controle de patio.
-- =====

\pset border 2
\pset null '(null)'
\set ON_ERROR_STOP on

-- Visao 1: por patio x grupo x origem (pivot por situacao)
WITH ultimo_snapshot AS (
    SELECT MAX(sk_tempo) AS sk_tempo_max FROM
        dw.fato_patio_diario),
base AS (
    SELECT pa.apelido AS patio, gr.nome_grupo_normalizado AS
        grupo,
        CASE WHEN fpd.flag_frota_propria_no_patio
            THEN 'PRÓPRIA' ELSE 'ASSOCIADA' END AS origem_frota,
        fpd.situacao
    FROM dw.fato_patio_diario fpd
    JOIN ultimo_snapshot us ON us.sk_tempo_max = fpd.sk_tempo
    JOIN dw.dim_patio pa ON pa.sk_patio = fpd.sk_patio
    JOIN dw.dim_grupo gr ON gr.sk_grupo = fpd.sk_grupo)
SELECT patio, grupo, origem_frota,
    COUNT(*) FILTER (WHERE situacao = 'DISPONÍVEL') AS
        qtd_disponiveis,

```

```

COUNT(*) FILTER (WHERE situacao = 'ALUGADO') AS
    qtd_alugados,
COUNT(*) FILTER (WHERE situacao = 'MANUTENCAO') AS
    qtd_manutencao,
COUNT(*) FILTER (WHERE situacao = 'RESERVADO') AS
    qtd_reservados,
COUNT(*) AS qtd_total
FROM base GROUP BY patio, grupo, origem_frota
ORDER BY patio, grupo, origem_frota;

-- Visao 2: por patio x marca x origem (total)
-- (idem para modelo e mecanizacao – codigo elidido aqui por
-- brevidade;
-- ver arquivo completo no repositório.)

```

14.2 D.2 relatorios/02_controle_locacoes.sql

```

-- =====
-- Avaliacao 02 – Modelagem de Data Warehouse – Parte II
-- Arquivo: relatorios/02_controle_locacoes.sql
-- Grupo: Gustavo Oliveira Pessanha (122051824), Andre Vinicius
--        Giron (122050404)
-- Relatorio gerencial (b) – Controle das locacoes.
-- =====

\pset border 2
\pset null '(null)'
\set ON_ERROR_STOP on

-- Visao 1: locacoes por grupo x faixa de duracao prevista
WITH base AS (
    SELECT gr.nome_grupo_normalizado AS grupo,
           CASE WHEN floc.duracao_prevista_dias BETWEEN 1 AND 3
            THEN '1-3 dias'
              WHEN floc.duracao_prevista_dias BETWEEN 4 AND 7
            THEN '4-7 dias'
              WHEN floc.duracao_prevista_dias BETWEEN 8 AND 15
            THEN '8-15 dias'
              WHEN floc.duracao_prevista_dias >= 16
            THEN '16+ dias'
              ELSE 'INDEFINIDA' END AS faixa_duracao
    FROM dw.fato_locacao floc
    JOIN dw.dim_grupo gr ON gr.sk_grupo = floc.sk_grupo)
SELECT grupo, faixa_duracao, COUNT(*) AS qtd_locacoes
FROM base GROUP BY grupo, faixa_duracao
ORDER BY grupo, faixa_duracao;

```

```

-- Visao 2: tempo restante para devolucao (somente EM_ANDAMENTO)
WITH em_andamento AS (
    SELECT gr.nome_grupo_normalizado AS grupo,
           (td.data_completa - CURRENT_DATE) AS dias_restantes
    FROM dw.fato_locacao floc
    JOIN dw.dim_grupo gr ON gr.sk_grupo = floc.sk_grupo
    JOIN dw.dim_tempo td ON td.sk_tempo =
        floc.sk_tempo_devolucao_prevista
    WHERE floc.status_locacao = 'EM_ANDAMENTO')
SELECT grupo,
       CASE WHEN dias_restantes < 0          THEN 'Atrasada'
            WHEN dias_restantes = 0          THEN 'Hoje'
            WHEN dias_restantes BETWEEN 1 AND 3 THEN '1-3 dias'
            WHEN dias_restantes BETWEEN 4 AND 7 THEN '4-7 dias'
            WHEN dias_restantes >= 8          THEN '8+ dias' END AS
       categoria,
       COUNT(*) AS qtd
FROM em_andamento GROUP BY grupo, categoria ORDER BY grupo,
       categoria;

```

14.3 D.3 relatorios/03_controle_reservas.sql

```

-- =====
-- Avaliacao 02 – Modelagem de Data Warehouse – Parte II
-- Arquivo: relatorios/03_controle_reservas.sql
-- Grupo: Gustavo Oliveira Pessanha (122051824), Andre Vinicius
--        Giron (122050404)
-- Relatorio gerencial (c) – Controle de reservas (status ativo).
-- =====

\pset border 2
\pset null '(null)'
\set ON_ERROR_STOP on

-- Visao 1: grupo x patio retirada x cidade origem do cliente
SELECT gr.nome_grupo_normalizado AS grupo,
       pa.apelido                AS patio_retirada,
       cl.cidade_origem AS cidade_origem_cliente,
       COUNT(*)              AS qtd_reservas
FROM dw.fato_reserva fres
JOIN dw.dim_grupo   gr ON gr.sk_grupo   = fres.sk_grupo
JOIN dw.dim_patio   pa ON pa.sk_patio   = fres.sk_patio_retirada
JOIN dw.dim_cliente cl ON cl.sk_cliente = fres.sk_cliente
WHERE fres.status_reserva IN
    ('CONFIRMADA', 'EM_FILA_ESPERA', 'CONCRETIZADA')

```

```

GROUP BY gr.nome_grupo_normalizado, pa.apelido, cl.cidade_origem
ORDER BY gr.nome_grupo_normalizado, pa.apelido, cl.cidade_origem;

-- Visao 2: grupo x horizonte temporal (semana_proxima /
    mes_proximo / posterior)
WITH base AS (
    SELECT gr.nome_grupo_normalizado AS grupo,
        (tr.data_completa - td.data_completa) AS dias_antecedencia
    FROM dw.fato_reserva fres
    JOIN dw.dim_grupo gr ON gr.sk_grupo = fres.sk_grupo
    JOIN dw.dim_tempo td ON td.sk_tempo = fres.sk_tempo_reserva
    JOIN dw.dim_tempo tr ON tr.sk_tempo =
        fres.sk_tempo_retirada_prevista
    WHERE fres.status_reserva IN
        ('CONFIRMADA', 'EM_FILA_ESPERA', 'CONCRETIZADA'))
SELECT grupo,
    CASE WHEN dias_antecedencia <= 7 THEN
        'semana_proxima'
    WHEN dias_antecedencia BETWEEN 8 AND 30 THEN
        'mes_proximo'
    WHEN dias_antecedencia > 30 THEN 'posterior'
    ELSE 'indefinido' END AS horizonte,
    COUNT(*) AS qtd
FROM base GROUP BY grupo, horizonte ORDER BY grupo, horizonte;

```

14.4 D.4 relatorios/

04_grupos_mais_alugados.sql

```

-- =====
-- Avaliacao 02 – Modelagem de Data Warehouse – Parte II
-- Arquivo: relatorios/04_grupos_mais_alugados.sql
-- Grupo: Gustavo Oliveira Pessanha (122051824), Andre Vinicius
--       Giron (122050404)
-- Relatorio gerencial (d) – Grupos mais alugados x cidade do
--       cliente.
-- =====

\pset border 2
\pset null '(null)'
\set ON_ERROR_STOP on

-- Visao 1: ranking de grupos por quantidade de locacoes
SELECT gr.nome_grupo_normalizado AS grupo,
    COUNT(*) AS qtd_locacoes,
    DENSE_RANK() OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC) AS posicao

```

```

FROM dw.fato_locacao floc
JOIN dw.dim_grupo gr ON gr.sk_grupo = floc.sk_grupo
GROUP BY gr.nome_grupo_normalizado
ORDER BY qtd_locacoes DESC, grupo;

-- Visao 2: grupo x cidade origem
SELECT gr.nome_grupo_normalizado AS grupo,
       cl.cidade_origem, COUNT(*) AS qtd_locacoes
FROM dw.fato_locacao floc
JOIN dw.dim_grupo gr ON gr.sk_grupo = floc.sk_grupo
JOIN dw.dim_cliente cl ON cl.sk_cliente = floc.sk_cliente
GROUP BY gr.nome_grupo_normalizado, cl.cidade_origem
ORDER BY qtd_locacoes DESC, grupo, cidade_origem;

-- Visao 3: top grupo por cidade
WITH base AS (
    SELECT cl.cidade_origem, gr.nome_grupo_normalizado AS grupo,
           COUNT(*) AS qtd_locacoes,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY cl.cidade_origem
                               ORDER BY COUNT(*) DESC,
                                       gr.nome_grupo_normalizado) AS
rn
    FROM dw.fato_locacao floc
    JOIN dw.dim_grupo gr ON gr.sk_grupo = floc.sk_grupo
    JOIN dw.dim_cliente cl ON cl.sk_cliente = floc.sk_cliente
    GROUP BY cl.cidade_origem, gr.nome_grupo_normalizado)
SELECT cidade_origem, grupo, qtd_locacoes
FROM base WHERE rn = 1
ORDER BY qtd_locacoes DESC, cidade_origem;

```

14.5 D.5 relatorios/05_matriz_markov.sql

```

-- =====
-- Avaliacao 02 – Modelagem de Data Warehouse – Parte II
-- Arquivo: relatorios/05_matriz_markov.sql
-- Grupo: Gustavo Oliveira Pessanha (122051824), Andre Vinicius
--        Giron (122050404)
-- Matriz estocastica 6x6 de movimentacao da frota entre patios.
-- =====

\pset border 2
\pset null '(null)'
\pset numericlocale off
\set ON_ERROR_STOP on

```

```
-- Forma LONG: par (retirada, devolucao) -> qtd e probabilidade
WITH locacoes_concluidas AS (
    SELECT pr.apelido AS patio_retirada, pd.apelido AS
        patio_devolucao
    FROM dw.fato_locacao floc
    JOIN dw.dim_patio pr ON pr.sk_patio = floc.sk_patio_retirada
    JOIN dw.dim_patio pd ON pd.sk_patio = floc.sk_patio_devolucao
    WHERE floc.status_locacao = 'CONCLUIDA'
        AND floc.sk_patio_devolucao IS NOT NULL),
agregado AS (
    SELECT patio_retirada, patio_devolucao, COUNT(*) AS
        qtd_locacoes
    FROM locacoes_concluidas
    GROUP BY patio_retirada, patio_devolucao)
SELECT patio_retirada, patio_devolucao, qtd_locacoes,
    ROUND(qtd_locacoes::NUMERIC
        / SUM(qtd_locacoes) OVER (PARTITION BY patio_retirada),
        4)::NUMERIC(7,4) AS probabilidade
FROM agregado
ORDER BY patio_retirada, patio_devolucao;
```

```
-- Forma WIDE: matriz 6x6 (probabilidades) – usa COUNT(*) FILTER
WITH locacoes_concluidas AS (
    SELECT pr.apelido AS patio_retirada, pd.apelido AS
        patio_devolucao
    FROM dw.fato_locacao floc
    JOIN dw.dim_patio pr ON pr.sk_patio = floc.sk_patio_retirada
    JOIN dw.dim_patio pd ON pd.sk_patio = floc.sk_patio_devolucao
    WHERE floc.status_locacao = 'CONCLUIDA'
        AND floc.sk_patio_devolucao IS NOT NULL),
totais_por_retirada AS (
    SELECT patio_retirada, COUNT(*)::NUMERIC AS total
    FROM locacoes_concluidas GROUP BY patio_retirada)
SELECT lc.patio_retirada,
    ROUND(COUNT(*) FILTER (WHERE lc.patio_devolucao = 'Galeao') /
        t.total, 4)::NUMERIC(7,4) AS galeao,
    ROUND(COUNT(*) FILTER (WHERE lc.patio_devolucao = 'Santos
        Dumont') / t.total, 4)::NUMERIC(7,4) AS santos_dumont,
    ROUND(COUNT(*) FILTER (WHERE lc.patio_devolucao =
        'Rodoviaria') / t.total, 4)::NUMERIC(7,4) AS rodoviaria,
    ROUND(COUNT(*) FILTER (WHERE lc.patio_devolucao = 'Rio
        Sul') / t.total, 4)::NUMERIC(7,4) AS rio_sul,
    ROUND(COUNT(*) FILTER (WHERE lc.patio_devolucao = 'Nova
        America') / t.total, 4)::NUMERIC(7,4) AS nova_america,
    ROUND(COUNT(*) FILTER (WHERE lc.patio_devolucao = 'Barra') /
        t.total, 4)::NUMERIC(7,4) AS barra
```



```

FROM locacoes_concluidas lc
JOIN totais_por_retirada t ON t.patio_retirada = lc.patio_retirada
GROUP BY lc.patio_retirada, t.total
ORDER BY lc.patio_retirada;

-- Validacao: soma por linha deve ser 1.0 (tolerancia 1e-6)
WITH locacoes_concluidas AS (
    SELECT pr.apelido AS patio_retirada, pd.apelido AS
        patio_devolucao
    FROM dw.fato_locacao floc
    JOIN dw.dim_patio pr ON pr.sk_patio = floc.sk_patio_retirada
    JOIN dw.dim_patio pd ON pd.sk_patio = floc.sk_patio_devolucao
    WHERE floc.status_locacao = 'CONCLUIDA'
        AND floc.sk_patio_devolucao IS NOT NULL),
agregado AS (
    SELECT patio_retirada, patio_devolucao, COUNT(*) AS
        qtd_locacoes
    FROM locacoes_concluidas GROUP BY patio_retirada,
        patio_devolucao),
probabilidades AS (
    SELECT patio_retirada,
        qtd_locacoes::NUMERIC
        / SUM(qtd_locacoes) OVER (PARTITION BY patio_retirada)
        AS p
    FROM agregado)
SELECT patio_retirada, SUM(p) AS soma_prob, ABS(SUM(p) - 1.0) AS
    delta_abs
FROM probabilidades GROUP BY patio_retirada
HAVING ABS(SUM(p) - 1.0) > 0.000001
ORDER BY patio_retirada;
-- (Linha vazia se a matriz e estocastica valida.)

```

Fim do PDF 2. O modelo dimensional, dicionário de dados e DDL completo do DW estão no PDF 1 (docs/relatorio-dimensional.pdf).