

Exercícios SQL

(Parte I)

TABELA CLIENTE

Cód. do cliente	Nome do cliente	Endereço	Cidade	CEP	UF	CGC	IE
720	Ana	Rua 17 n. 19	Niterói	24358310	RJ	12113231/0001-34	2134
870	Flávio	Av. Pres. Vargas 10	São Paulo	22763931	SP	22534126/9387-9	4631
110	Jorge	Rua Caiapo 13	Curitiba	30078500	PR	14512764/9834-9	
222	Lúcia	Rua Itabira 123 Loja 9	Belo Horizonte	22124391	MG	28315213/9348-8	2985
830	Maurício	Av. Paulista 1236 sl/2345	São Paulo	3012683	SP	32816985/7465-6	9343
130	Edmar	Rua da Praia sn/	Salvador	30079300	BA	23463284/234-9	7121
410	Rodolfo	Largo da Lapa 27 sobrado	Rio de Janeiro	30078900	RJ	12835128/2346-9	7431
20	Beth	Av. Climério n. 45	São Paulo	25679300	SP	32485126/7326-8	9280
157	Paulo	Tv. Moraes c/3	Londrina		PR	32848223/324-2	1923
180	Lívio	Av. Beira Mar n. 1256	Florianópolis	30077500	SC	12736571/2347-4	
260	Susana	Rua Lopes Mendes 12	Niterói	30046500	RJ	21763571/232-9	2530
290	Renato	Rua Meireles n. 123 bl.2 sl.345	São Paulo	30225900	SP	13276571/1231-4	1820
390	Sebastião	Rua da Igreja n. 10	Uberaba	30438700	MG	32176547/213-3	9071
234	José	Quadra 3 bl. 3 sl. 1003	Brasília	22841650	DF	21763576/1232-3	2931

TABELA VENDEDOR

Código do vendedor	Nome do vendedor	Salário Fixo	Faixa de Comissão
209	José	1.800,00	C
111	Carlos	2.490,00	A
11	João	2.780,00	C
240	Antônio	9.500,00	C
720	Felipe	4.600,00	A
213	Jonas	2.300,00	A
101	João	2.650,00	C
310	Josias	870,00	B
250	Maurício	2.930,00	B

TABELA PEDIDO

Número do Pedido	Prazo de Entrega	Código do Cliente	Código do Vendedor
121	20	410	209
97	20	720	101
101	15	720	101
137	20	720	720
148	20	720	101
189	15	870	213
104	30	110	101
203	30	830	250
98	20	410	209
143	30	20	111
105	15	180	240
111	20	260	240
103	20	260	11
91	20	260	11
138	20	260	11
108	15	290	310
119	30	390	250
127	10	410	11

TABELA ITEM_DO_PEDIDO (c

Número do pedido	Código do produto	Quantidade
101	78	18
101	13	5
98	77	5
148	45	8
148	31	7
148	77	3
148	25	10
148	78	30
104	53	32
203	31	6
189	78	45
143	31	20
143	78	10
105	78	10
111	25	10
111	78	70
103	53	37
91	77	40
138	22	10
138	77	35
138	53	18
108	13	17
119	77	40
119	13	6
119	22	10
119	53	43
137	13	8

TABELA ITEM_DO_PEDIDO

Número do pedido	Código do produto	Quantidade
121	25	10
121	31	35
97	77	20
101	31	9

TABELA PRODUTO

Código do produto	Unidade do produto	Descrição do produto	Valor unitário
25	Kg	Queijo	0,97
31	BAR	Chocolate	0,87
78	L	Vinho	2,00
22	M	Linho	0,11
30	SAC	Açúcar	0,30
53	M	Linha	1,80
13	G	Ouro	6,18
45	M	Madeira	0,25
87	M	Cano	1,97
77	M	Papel	1,05

Criação das tabelas do modelo

Criação no Interbase

```
CREATE TABLE Cliente (  
    codCli          SMALLINT NOT NULL,  
    nomeCli         VARCHAR(20),  
    Endereco        VARCHAR(20),  
    cidade          varchar(15),  
    CEP             varchar(8),  
    UF              varchar(2),  
    CGC             varchar(20)  
    );
```

```
ALTER TABLE Cliente  
    ADD PRIMARY KEY (codCli);
```



```
CREATE TABLE Produto (  
    codProd          SMALLINT NOT NULL,  
    nome             VARCHAR(20),  
    descricao        VARCHAR(20),  
    valorUnitario    DECIMAL(6,2)  
);
```

```
ALTER TABLE Produto  
    ADD PRIMARY KEY (codProd);
```

```
CREATE TABLE Vendedor (  
    codVend        SMALLINT NOT NULL,  
    nome           VARCHAR(20),  
    comissao       VARCHAR(20),  
    salario        DECIMAL(8,2)  
);
```

```
ALTER TABLE Vendedor  
    ADD PRIMARY KEY (codVend);
```

```
CREATE TABLE Pedido (  
    codPedido      SMALLINT NOT NULL,  
    prazo          INTEGER,  
    codCli         SMALLINT,  
    codVend        SMALLINT  
);
```

```
ALTER TABLE Pedido  
    ADD PRIMARY KEY (codPedido);
```

```
CREATE TABLE ItemPedido (  
    qtdPedida      INTEGER,  
    codPedido      SMALLINT NOT NULL,  
    codProd        SMALLINT,  
    numitemPedido  SMALLINT NOT NULL  
);
```

```
ALTER TABLE ItemPedido  
    ADD PRIMARY KEY (codPedido, numitemPedido);
```

```
ALTER TABLE Pedido  
    ADD FOREIGN KEY (codVend)  
        REFERENCES Vendedor;
```

```
ALTER TABLE Pedido  
    ADD FOREIGN KEY (codCli)  
        REFERENCES Cliente;
```

```
ALTER TABLE ItemPedido  
    ADD FOREIGN KEY (codProd)  
        REFERENCES Produto;
```

```
ALTER TABLE ItemPedido  
    ADD FOREIGN KEY (codPedido)  
        REFERENCES Pedido;
```

```
CREATE TABLE Cliente (  
    codCli          SMALLINT NOT NULL,  
    nomeClie        VARCHAR(20),  
    Endereco        VARCHAR(20),  
    CEP             VARCHAR(20),  
    Rua             VARCHAR(0),  
    CIDADE          VARCHAR(20)  
);
```

SQL Server

```
CREATE TABLE cliente
(
  codigo_cliente smallint not null unique,
  nome_cliente   char(20),
  endereco       char(30),
  cidade         char(15),
  CEP            char(8),
  UF             char(2),
  CGC            char(20),
  IE             char(20)
PRIMARY KEY      (codigo_cliente));
```

SQL Server

```
CREATE TABLE pedido
( num_pedido int not null,
  prazo_entrega smallint not null,
  codigo_cliente smallint not null,
  codigo_vendedor smallint not null,
  PRIMARY KEY (num_pedido)
  FOREIGN KEY (codigo_cliente) REFERENCES
    CLIENTE,
  FOREIGN KEY (codigo_vendedor) REFERENCES
    VENDEDOR);
```


SQL Server

```
CREATE TABLE vendedor  
( codigo_vendedor smallint not null,  
  nome_vendedor char(20),  
  salario_fixo      money,  
  faixa_comissao    char(1),  
  PRIMARY KEY      (codigo_vendedor));
```

SQL Server

```
CREATE TABLE produto  
( codigo_produto smallint not null,  
  unidade          char(3),  
  descricao_produto char(30),  
  val_unit         money,  
PRIMARY KEY      (codigo_produto));
```

SQL Server

```
CREATE TABLE item_do_pedido  
( num_pedido int not null,  
  codigo_produto smallint not null,  
  quantidade int,  
  PRIMARY KEY      (num_pedido, item_pedido)  
  FOREIGN KEY      (num_pedido)    REFERENCES  
    PEDIDO,  
  FOREIGN KEY      (codigo_produto) REFERENCES  
    PRODUTO);
```

- Uma tabela pode conter apenas uma restrição Chave primária (PRIMARY KEY constraint).
- Cada restrição de unicidade (UNIQUE constraint) gera um índice.

Exercícios de consultas

Cliente (CodC, nome, end, cidade, uf, cgc, cep, ie)
Vendedor(CodV, nomeV, faixacomissao, salario) Produto
(CodProd, nome, descrição, unidade, valorUnit) Pedido
(codP, CodC (Fk) , codV (Fk) , prazoEntrega) ItemPedido
(codP (Fk) , codProd (Fk) , qtd)

1. Listar todos os produtos com respectivas descrições, unidades, valores unitários
2. Listar o CGC, o nome e o endereço de todos os clientes
3. Selecionando todas as colunas de uma tabela vendedor
4. Mudar o cabeçalho do resultado da consulta anterior
5. Apresentar o nome dos vendedores e os seus salários multiplicados por 2
6. Listar o codP, o codProd, e a quantidade dos produtos que foram vendidos com mais 35 unidades.
7. Listar os nomes dos clientes cuja cidade = Niterói e com codC > 1000
8. Listar os codProd que tenham unidade igual a 'M' e valor unitário igual a R\$ 1,05 da tabela produto
9. Liste os codC e seus respectivos endereços, que moram em São Paulo ou estejam na faixa de CEP entre 30077000 e 30079000.
10. Mostrar todos os pedidos que não tenham prazo de entrega igual a 15 dias

Cliente (CodC, nome, end, cidade, uf, cgc, cep, ie)
Vendedor(CodV, nomeV, faixacomissao, salario) Produto
(CodProd, nome, descrição, unidade, valorUnit) Pedido
(codP, CodC (Fk) , codV (Fk) , prazoEntrega) ItemPedido
(codP (Fk) , codProd (Fk) , qtd)

1. Listar o código e a descrição dos produtos que tenham o valor unitário na faixa de R\$ 0,32 até R\$ 2,00.
2. Listar todos os produtos que tenham o seu nome começando por Q.
3. Listar os vendedores que não começam por 'Jo'.
4. Listar os nomes, código do cliente e o código do pedido para todos os clientes que têm pedidos.
5. Listar todos os clientes e respectivos números de pedidos. Caso um cliente não tenha pedidos associados ele também deve aparecer.
6. Quais clientes têm pedidos com prazo de entrega superior a 15 dias e pertencem aos estados SP ou RJ?
7. Listar os nomes dos clientes e seus respectivos prazos de entrega, ordenados decrescente