

Exercícios SQL (Parte III)

Continuação

(inner join, left outer join)

Cliente (CodC, nome, end, cidade, uf, cgc, cpf ie)
Vendedor(CodV, nomeV, faixacomissao, salarioFixo)
Produto (CodProd, nome, descrição, unidade, valorUnit)
Pedido (codP, CodC^(Fk), codV^(Fk), prazoEntrega)
ItemPedido (codP^(Fk), codProd^(Fk), qtd)

- Listar os nomes, código do cliente e o código do pedido para todos os clientes que têm pedidos.
- Listar todos os clientes e respectivos números de pedidos. Caso um cliente não tenha pedidos associados ele também deve aparecer.
- Quais clientes têm pedidos com prazo de entrega superior a 15 dias e pertencem aos estados SP ou RJ?
- Listar os nomes dos clientes e seus respectivos prazos de entrega, ordenados do maior para o menor
- Listar os vendedores (ordenados) que emitiram pedidos com prazos de entrega superiores a 15 dias e tenham salários fixos iguais ou superiores a R\$ 1.000,00.

- Listar os nomes, código do cliente e o código do pedido para todos os clientes que têm pedidos.

```
SELECT C.nome_cliente, P.cod_cliente, P.num_pedido  
FROM cliente C INNER JOIN pedido P  
      ON (C.cod_cliente = P.cod_cliente)
```

- ou

```
SELECT C.nome_cliente, P.cod_cliente, P.num_pedido  
FROM cliente C, pedido P  
WHERE C.cod_cliente = P.cod_cliente
```

Nome_Cliente	Codigo_do_cliente	num_pedido
Ana	720	97
Ana	720	101
Ana	720	137
Ana	720	148
Flávio	870	189
Jorge	110	104
Maurício	830	203
Rodolfo	410	121
Rodolfo	410	98
Rodolfo	410	127
Beth	20	143
Lívio	180	105
Susana	260	111
Susana	260	103
Susana	260	91
Susana	260	138
Renato	290	108
Sebastião	390	119

- Listar todos os clientes e respectivos números de pedidos. Caso um cliente não tenha pedidos associados ele também deve aparecer.

```
SELECT C.Nome_cliente, P.Codigo_Cliente, P.num_pedido  
FROM cliente C LEFT OUTER JOIN pedido P  
ON cliente.cod_cliente = pedido.cod_cliente
```

Nome_Cliente	Pedido.Codigo_ do_cliente	Pedido.num_pedido
Rodolfo	410	127
Beth	20	143
Lívio	180	105
Susana	260	111
Susana	260	103
Susana	260	91
Susana	260	138
Renato	290	108
Sebastião	390	119
Lúcia	NULL	NULL
Edmar	NULL	NULL
Paulo	NULL	NULL
José	NULL	NULL

OUTER JOIN

- Select *

From Venda V full outer join Vendedor V
on (V.IdVendedor=
VD.IdVendedor);

Venda

IdVenda	IDVendedor
C1	A1
C3	A3
C4	A4

Vendedor

IdVendedor	Nome
A1	B1
A2	B2
A3	B3

Resultado

IdVenda	Id Vendedor	Nome
C1	A1	B1
C3	A3	B3
C4	A4	NULL
NULL	A2	B2

Vendas(aid,total) e Vendedores(aid,nome)

- Quais clientes têm pedidos com prazo de entrega superior a 15 dias e pertencem aos estados SP ou RJ?

```
SELECT C.nomeC, P.codC, P.numP  
FROM cliente C JOIN pedido P  
ON C.codC = P.codC  
WHERE C.uf IN ( 'SP', `RJ` ) AND  
       P.prazo_entrega > 15;
```

- Quais clientes têm prazo de entrega superior a 15 dias e pertencem aos estados SP ou RJ?

```
SELECT C.nomeC, P.codC, P.num_pedido  
FROM cliente C, pedido P  
WHERE C.codC = P.codC AND UF IN ( 'SP', 'RJ' )  
AND P.prazo_entrega > 15;
```

Resultado

nome_cliente	uf	prazo entrega
Ana	RJ	20
Maurício	SP	30
Rodolfo	RJ	20
Beth	SP	30
Susana	RJ	20

- Mostrar os nomes dos clientes e seus respectivos prazos de entrega, ordenados do maior para o menor
- ```
SELECT C.nome_cliente, P.prazo_entrega
FROM cliente C JOIN pedido P
ON C.cod_cliente = P.cod_cliente
ORDER BY P.prazo_entrega
desc;
```
- ```
SELECT C.nome_cliente, P.prazo_entrega  
FROM cliente C, pedido P  
WHERE C.cod_cliente = P.cod_cliente  
ORDER BY P.prazo_entrega desc;
```

NOME CLIENTE	PRAZO ENTREGA
Jorge	30
Maurício	30
Beth	30
Sebastião	30
Rodolfo	20
Ana	20
Susana	20
Ana	15
Flávio	15
Lívio	15
Renato	15
Rodolfo	10

- Apresentar os vendedores (ordenados) que emitiram pedidos com prazos de entrega superiores a 15 dias e tenham salários fixos iguais ou superiores a R\$ 1.000,00.

```
SELECT V.nome_vendedor, P.prazo_entrega  
FROM vendedor V, pedido P  
WHERE V.cod_vendedor = P.cod_vendedor AND  
       V.salario_fixo >= 1.000,00 AND P.prazo_entrega > 15  
ORDER BY V.nome_vendedor;
```