



Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de docencia

Laboratorios de computación Salas A y B

Profesor: Alejandro Esteban Pimentel Alarcon

Asignatura: Fundamentos de Programacion

Grupo: 3

No de Práctica(s): 5

Integrante(s): Godínez Juárez Alondra Itati

*No. de Equipo de
cómputo empleado:*

No. de Lista o Brigada: 316146153

Semestre: 2020-1

Fecha de entrega: Lunes 16 de septiembre del 2019

Observaciones:

CALIFICACIÓN: _____

Pseudocódigo.

Introducción. Para expresar nuestro código antes empleábamos los diagramas de flujo, una forma más gráfica de representar esta serie de instrucciones. Sin embargo mientras más avanzamos en la programación tenemos que emplear herramientas con mayor facilidad de entendimiento y expresión; en esto entra el pseudocódigo, tema que desarrollaremos a lo largo de la práctica.

Pseudocódigo. Es una descripción de alto nivel compacta e informal del principio operativo de un programa informático u otro algoritmo, está diseñado para la lectura humana en lugar de la lectura mediante máquina.

Sintaxis.

- INICIO FIN: Marca el inicio y final del algoritmo
- Variables (int, float, char, etc) : se declaran e inicializan las variables del algoritmo
- READ: Lee la variable
- PRINT: Muestra un mensaje
- IF ... ELSE ... END IF: Ejecuta una sentencia si una condición especificada es evaluada como verdadera o falsa
- DO ... WHILE: crea un bucle que ejecuta una sentencia especificada, hasta que la condición de comprobación se evalúa como falsa.
- SWITCH CASE 1 ... DEFAULT END SWITCH: Se utiliza para agilizar la toma de decisiones múltiples; trabaja de la misma manera que lo harían sucesivos if , if else o until anidados

Objetivo. Elaborar pseudocódigos que representen soluciones algorítmicas empleando la sintaxis y semántica adecuadas.

Actividad 1.

1. Desarrollar pseudocódigo que reciba un número obtenga su factorial

```
INICIO
cont: int
multi: int
result: int
READ n
IF n == 0
    PRINT: "El factorial es 1"
ELSE
    DO
        result = n
        contador = 1

        multi = n - cont
        result = result * multi
        cont = cont + 1

    WHILE multi > 1
    PRINT: "El factorial de n es result"
END IF
FIN
```

2. Verificar el algoritmo con los valores:

- 0
INICIO
cont: int
n: int
multi: int
result: int
READ 0
IF n == 0
PRINT: "El factorial es 1"
END IF
FIN
- 2
INICIO
cont: int
multi: int
result: int
READ 2
IF 2 == 0
PRINT: "El factorial es 1"
ELSE
DO
result = 2
contador = 1

multi = 2 - 1
result = 2 * 1
cont = 1 + 1

result = 2
contador = 2

multi = 2 - 2
result = 2 * 0
cont = 2 + 1

WHILE multi > 1
PRINT: "El factorial de 2 es 2"
END IF
FIN
- -4
n debe ser un número entero positivo
- 5
INICIO
cont: int
multi: int
result: int
READ 5
IF n == 0
PRINT: "El factorial es 1"
ELSE
DO

```
result = 5
```

```
cont = 1
```

```
multi = 5 - 1
```

```
result = 5 * 4
```

```
cont = 1 + 1
```

```
result = 5
```

```
cont = 2
```

```
multi = 5 - 2
```

```
result = 5 * 3
```

```
cont = 2 + 1
```

```
result = 5
```

```
cont = 3
```

```
multi = 5 - 3
```

```
result = 5 * 2
```

```
cont = 3 + 1
```

```
result = 5
```

```
cont = 4
```

```
multi = 5 - 4
```

```
result = 5 * 1
```

```
cont = 4 + 1
```

```
WHILE multi > 1
```

```
PRINT: "El factorial de 5 es 120"
```

```
END IF
```

```
FIN
```

Actividad 2.

Desarrollar un pseudocódigo que lea 2 datos, nivel e ingreso. El programa debe: Verificar que no se tiene un nivel mayor al ingreso (el ingreso debe ser mayor que la base), mostrar el impuesto a pagar. El porcentaje del impuesto se aplica a la diferencia entre el ingreso y la base, y el impuesto total se calcula con la suma del resultado anterior más la cuota fija.

```
INICIO
```

```
nivel: int
```

```
ingreso: int
```

```
dif: int
```

```
READ ingreso
```

```
SWITCH
```

```
CASE 1:
```

```
nivel = 1
```

```
IF ingreso < 6,942.21
```

```
dif = ingreso
```

```
porcentaje = dif * 0.1092
```

```
total = porcentaje
```

```
PRINT: "El impuesto a pagar es total"
```

```
ELSE
```

```
END IF
```

```
CASE 2:
```

```
nivel = 2
```

```
IF ingreso > 6,942.21
```

```
dif = ingreso - 6,942.21
```

```
porcentaje = dif * 0.604
```

```
total = porcentaje + 133.28
```

```
PRINT: "El impuesto a pagar es total"
```

```
ELSE
```

```
END IF
```

CASE 3:

nivel = 3

IF ingreso > 58,922.16

dif = ingreso - 58,922.16

porcentaje = dif * 0.10

total = porcentaje + 3,460.00

PRINT: "El impuesto a pagar es total"

ELSE

END IF

CASE 4:

nivel = 4

IF ingreso > 103,550.45

dif = ingreso - 103,550.45

porcentaje = dif * 0.16

total = porcentaje + 8,315.57

PRINT: "El impuesto a pagar es total"

ELSE

END IF

CASE 5:

nivel = 5

IF ingreso > 120,372.84

dif = ingreso - 120,372.84

porcentaje = dif * 0.17

total = porcentaje + 11,007.14

PRINT: "El impuesto a pagar es total"

ELSE

END IF

CASE 6:

nivel = 6

IF ingreso > 144,119.24

dif = ingreso - 144,119.24

porcentaje = dif * 0.21036

total = porcentaje + 15,262.49

PRINT: "El impuesto a pagar es total"

ELSE

END IF

CASE 7:

nivel = 7

IF ingreso > 290,667.76

dif = ingreso - 290,667.76

porcentaje = dif * 0.23

total = porcentaje + 46,565.26

PRINT: "El impuesto a pagar es total"

ELSE

END IF

CASE 8:

nivel = 8

IF ingreso > 458,132.30

dif = ingreso - 458,132.30

porcentaje = dif * 0.30

total = porcentaje + 85,952.92

PRINT: "El impuesto a pagar es total"

ELSE

END IF

CASE 9:

nivel = 9

IF ingreso > 874,650.01

dif = ingreso - 874,650.01

porcentaje = dif * 0.32

total = porcentaje + 210,908.23

PRINT: "El impuesto a pagar es total"

ELSE

END IF

CASE 10:

nivel = 10

IF ingreso > 1,166,200.01

dif = ingreso - 1,166,200.01

porcentaje = dif * 0.34

total = porcentaje + 304,204.21

PRINT: "El impuesto a pagar es total"

ELSE

END IF

CASE 11:

nivel = 11

IF ingreso > 3,498,600.01

```
dif = ingreso - 3,498,600.01
porcentaje = dif * 0.35
total = porcentaje + 1,097,220.21
```

```
PRINT: "El impuesto a pagar es total"
```

```
ELSE
END IF
DEFAULT
END SWITCH
FIN
```

Verificar el algoritmo con los pares:

1. 15000

INICIO

nivel: int

ingreso: int

dif: int

READ 15000

SWITCH

CASE 2:

nivel = 2

IF 15000 > 6,942.21

dif = 15000 - 6,942.21

porcentaje = 8057.79 * 0.604

total = 4866.90 + 133.28

PRINT: "El impuesto a pagar es

5000.18"

END IF

END SWITCH

FIN

2. 78000

INICIO

nivel: int

ingreso: int

dif: int

READ 78000

SWITCH

CASE 3:

nivel = 3

IF 78000 > 58,922.16

dif = 78000 - 58,922.16

porcentaje = dif * 0.10

total = 1907.8 + 3,460.00

PRINT: "El impuesto a pagar es 5367.8"

END IF

END SWITCH

FIN

```
3. 125000000
INICIO
nivel: int
ingreso:int
dif:int
READ 125000000
SWITCH
```

```
CASE 11:
nivel = 11
  IF 125000000 > 3,498,600.01

    dif = 125000000 - 3,498,600.01
    porcentaje = 121501399.99 * 0.35
    total = 42,525,489.99 - 1,097,220.21

    PRINT: "El impuesto a pagar es 41,428,269.78"

  END IF
END SWITCH
FIN
```

Conclusión. Gracias a el pseudocódigo es mucho más fácil escribir, diseñar y probar nuestro algoritmo en vez de hacer figuras de diagramas de flujo, aunque este último nos puede ayudar a acomodar nuestras ideas, por razones prácticas y en programas ya a computadora esta nueva herramienta que desarrollamos hoy es más práctica.