Ingeniería de software, para quien programa con IA

Lista: Claude

Para hacer hoy

Pegue tres commits de su historial, distintos entre sí, entre etiquetas `example`, y pídale el de su cambio.

Dele ejemplos a Claude: few-shot

Few-shot es poner unos cuantos ejemplos en el prompt.

Plantilla para copiar

```
Escriba el mensaje de commit de mi cambio, con el
mismo estilo de los commits de mi equipo.

<example>[commit 1 del historial]</example>
<example>[commit 2, distinto del primero]</example>
<example>[commit 3, distinto de los otros]</example>

Mi cambio: [describa el cambio].
```

Las cuatro reglas (guía de Anthropic)

De 3 a 5	Incluya de tres a cinco ejemplos.
Relevantes	Parecidos a su caso real.
Variados	Que varíen lo suficiente para que Claude no copie un patrón que usted no quería.
Etiquetados	Cada uno entre etiquetas `<example>`, para que no los confunda con instrucciones.

Lo que salió en una prueba

Solo con la descripción «cortos y claros»: `Agrega opción para exportar el reporte a PDF`. Con tres ejemplos del equipo: `feat(reporte): agrega la exportación a PDF`. Fue una sola corrida; la respuesta puede variar.

Alonso Naranjo
Dev .NET, camino a Senior Software Architect
TikTok @alonso.naranjo.go
Instagram @alonsonaranjo
YouTube @alonsonaranjog

Hoja de apoyo del video «Dele ejemplos: el truco de few-shot». Fuente: guía de ingeniería de prompts de Anthropic.