Ingeniería de software, para quien programa con IA

Lista: .NET

Para hacer hoy

Pruebe en su computadora:

- [ ] Declare una variable de cada tipo.
- [ ] Imprímalas.
- [ ] Pruebe las dos divisiones.

Si algo falla, pegue el error en Claude y pídale que se lo explique.

Alonso Naranjo

Dev .NET, camino a Senior Software Architect

TikTok @alonso.naranjo.go

Instagram @alonsonaranjo

YouTube @alonsonaranjog

Por qué 7 entre 2 da 3 en C# y cómo obtener 3,5

Porque los dos son `int`, y un `int` no guarda decimales.

La trampa y el arreglo

```
Console.WriteLine(7 / 2);     // 3
Console.WriteLine(7 / 2.0);   // 3,5
Console.WriteLine(7 / 2m);    // 3,5
```

Con dos `int` el resultado es un `int`: pierde el decimal. Con `2.0` (un `double`) sale 3,5. Con la plata, ponga la `m`: también da 3,5.

Los cinco tipos que más va a usar

Tipo	Guarda	Ejemplo
int	Enteros	`int edad = 30;`
double	Decimales aproximados	`double altura = 1.75;`
decimal	Decimales exactos: el de la plata (lleva una `m`)	`decimal precio = 1500.50m;`
string	Texto	`string nombre = "Ana";`
bool	Verdadero o falso	`bool activo = true;`

La cajita y el tipo

Una variable es una cajita con un nombre, donde usted guarda un valor. Tiene un tipo, que define qué datos caben en ella. C# lo revisa antes de correr: si guarda texto en una cajita de `int`, el programa ni compila.

Fuente: Microsoft Learn, «Arithmetic operators» (división entera) y «Floating-point numeric types». La coma decimal de la salida depende de la configuración regional de su máquina.