

Arma tu propio sistema



Cuarenta minutos. Al final cada uno tiene **seis carpetas y nueve archivos** escritos por él, con su propio tema adentro. **No hace falta ninguna cuenta de pago, ninguna llave de API ni ningún programa nuevo:** sirve con ChatGPT, Claude o Gemini gratis y con el Bloc de notas o TextEdit.

¿No trajo tema? Adopte uno y siga igual — el ejercicio es el mismo: **A** rotación de personal en pymes de Boyacá · **B** factura electrónica y pequeños contribuyentes · **C** informalidad y acceso a crédito · **D** contratación directa en año electoral en Boyacá (**esta ya tiene los datos listos en el sitio del curso**).

1 La carpeta

5 min

Crear una carpeta con el nombre de su proyecto y, dentro, estas seis. O bajar la plantilla del sitio del curso y renombrarla.

```
mi_investigacion/
├── 00_contexto/      ← quién soy y qué sé del terreno
├── 01_ideas/         ← la inquietud y la hipótesis
├── 02_decision/      ← el interrogatorio y lo que se descartó
├── 03_literatura/    ← la tabla de evidencia (y hoy, el sobre sellado)
├── 04_datos/         ← qué variable falta y quién la tiene
└── 05_salidas/       ← lo que se entrega
```

Qué debe verse: seis carpetas y nada más, ordenadas de 00 a 05. Si salen en desorden, los números están mal escritos: es `00_contexto`, no `contexto`.

Por qué los números. Sin ellos el computador ordena alfabéticamente y *datos* queda antes que *ideas*. Con ellos, **el orden de las carpetas es el orden del trabajo**.

2 El archivo de contexto

8 min

Crear `CONTEXT0.md` en la raíz. **Windows:** Bloc de notas → Guardar como → tipo *Todos los archivos*. **Mac:** TextEdit → Formato → Convertir en texto sin formato (⌘⇧T). Si queda `.txt`, funciona igual.

Quién soy. Soy estudiante de [programa] en la UPTC, semillero [nombre].

Qué estoy investigando. [Una frase.]

Qué sé del terreno que la herramienta no puede saber.

1. ... 2. ... 3. ...

Con qué cuento. [Datos reales · tiempo · si sé o no programar.]

Cómo quiero que me respondas.

- En español, y sin elogiarme la pregunta.
- Si no sabes algo, dilo. No completes con lo que suene bien.
- Cuando cites un trabajo: autor, año, título, revista y DOI, y adviérteme si no estás seguro de que exista.
- No me propongas temas nuevos. Trabaja sobre el mío.

Qué debe verse: los tres puntos del bloque «qué sé del terreno» escritos de verdad. No «conozco la región», sino algo como «*esa base la administra la Secretaría de Hacienda del departamento y no la entrega por fuera*». **Ese bloque es el que vale:** es lo único que usted tiene y el modelo no.

La regla del día: `CONTEXT0.md` se pega completo al principio de cada conversación nueva. Sí, cada vez. Hoy no usamos «proyectos» ni «Gems» — no todos tienen la misma versión, esas funciones caducan, y el archivo es el que enseña. Si vive dentro de un producto, no se puede leer, corregir ni llevar a otra herramienta.

3 La hipótesis, afilada · modo HACE

7 min

Conversación nueva → pegar `CONTEXT0.md` → esperar → pegar esto:

Tengo esta intuición: «[su inquietud, en una frase]».

Conviértela en una hipótesis con sujeto, tratamiento y variable de resultado, en una sola frase. Después dime cuál es el mecanismo que la haría cierta, en dos renglones.

No me propongas otros temas. No me des alternativas. Trabaja sobre esta.

Copiar la respuesta **sin editar** a `01_ideas/hipotesis.md`, junto con el prompt que se usó.

Qué debe verse: una frase con **tres partes separables** — quién, qué cambia, qué se mide. Si no puede señalar las tres con el dedo, todavía no es una hipótesis.

Modo típico de fallar: devuelve **tres** hipótesis aunque el prompt lo prohibió. Va a pasar. Anótelo en la bitácora: no es error suyo, es el comportamiento de la herramienta.

4 El interrogatorio · modo CRITICA

10 min

En la **misma** conversación:

Esta es mi hipótesis: «[la frase del paso anterior]».

Actúa como el evaluador más exigente de mi comité. Dame las tres razones más fuertes por las que esta pregunta no vale la pena investigarse: porque ya está respondida, porque no es medible con datos accesibles, o porque la respuesta no le cambia la decisión a nadie.

Sé concreto y duro. No me elogies la pregunta y no propongas alternativas. Solo las objeciones.

Para cada una, dime qué tendría que mostrarte yo para tumbarla.

Copiar las tres a `02_decision/interrogatorio.md` y **responder las tres por escrito, debajo de cada una**. Ese es el trabajo real de los diez minutos.

Qué debe verse: tres objeciones, cada una con **su respuesta escrita por usted debajo**. Un archivo con tres objeciones y ninguna respuesta significa que el paso se leyó, no se hizo.

Y una casilla más al final del archivo: *¿me elogió la pregunta aunque el prompt lo prohibía?* Si sí, copie la frase. Es el recordatorio más barato de que a lo que devuelve hay que **leerlo**, no recibirlo.

Estas tres respuestas **no son un ejercicio**: son el borrador del párrafo de *por qué importa* de la introducción de su paper. Casilla 01 del engranaje, ya llena.

5 Que el sistema se mire a sí mismo

5 min

Pegar en la misma conversación los archivos que acaba de escribir, y después:

Te acabo de pegar lo que escribí hoy: mi contexto, mi hipótesis y el interrogatorio con mis respuestas.

Dime tres cosas, en este orden:

- 1.Cuál de las piezas está más floja, y por qué.
2. Qué información me falta para poder dar el siguiente paso.
3. Una sola tarea concreta para hacer antes de la próxima sesión.

No me resumas lo que ya escribí. No me elogies. No inventes datos que no estén en lo que te pegué.

Guardar en `05_salidas/estado.md`.

Qué debe verse: **una sola tarea concreta**, no una lista de cinco. Si devolvió cinco, escoja una y descarte las otras cuatro por escrito en `02_decision/decisiones.md`. **Descartar es la habilidad del curso**.

Aquí deja de ser una carpeta y empieza a ser un sistema: el paso siguiente se escribe **leyendo** los anteriores, y no volviéndole a explicar todo a la máquina desde cero.

6 La bitácora

5 min

Una fila por cada vez que le pidió algo a la herramienta hoy. Deberían ser tres o cuatro.

#	QUÉ PEDÍ	QUÉ DEVOLVIÓ	QUÉ CORREGÍ	POR QUÉ
1	afilar la hipótesis	tres alternativas, no una	me quedé con la segunda	las otras dos no eran medibles
2				

«**Qué corregí**» no puede decir «nada». Si de verdad no corrigió nada, escriba «no corregí nada, y aquí está por qué eso me preocupa». Una bitácora sin correcciones no demuestra que la herramienta acertó: demuestra que no se leyó.

✓ Al final de los 40 minutos usted tiene

```
mi_investigacion/  
├─ CONTEXT0.md           ← se pega al empezar cada conversación  
├─ BITACORA.md           ← 3 o 4 filas llenas  
├─ 00_contexto/dominio.md  
├─ 01_ideas/hipotesis.md ← el prompt y la respuesta sin editar  
├─ 02_decision/interrogatorio.md ← 3 objeciones CON respuesta escrita  
├─ 02_decision/decisiones.md  
├─ 03_literatura/tabla_evidencia.md ← el sobre sellado adentro, sin abrir  
├─ 04_datos/datos.md  
└─ 05_salidas/estado.md
```

Nueve archivos, todos escritos hoy por usted. Y el jueves siguiente el trabajo no empieza de cero: empieza leyendo esto.

! Los errores que se van a ver hoy

LO QUE PASA	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
«Excelente pregunta, muy pertinente...»	El prompt prohibía elogiar y elogió igual	Anotarlo en la bitácora y seguir
Devuelve tres opciones cuando se pidió una	Lo mismo	Escoger una, descartar por escrito
Inventa una entidad o una base que no existe	Está completando, no sabiendo	Marcarlo. Es el tema del resto de la clase de hoy
El archivo queda <code>CONTEXT0.md.txt</code>	No se cambió el tipo al guardar	Renombrar, o dejarlo en <code>.txt</code>
Se acabó el cupo gratuito	Nada grave	Cambiar de herramienta y anotar en cuál iba