




Model :	5611AS
Size :	0.56-inch
Emitting color :	Red (Ultra-Bright)
Mode :	Common-Cathode (CC)
Digit :	Single Digit
Category :	LED 7-Segment Display
Maker :	XLITX Technology

Prices : \$0.45 = 100 Pieces \$0.21 = 500 Pieces \$0.16 = 1000 Pieces (Free shipping)

Dimension & Diagram



Ultra-Bright Red Electro-Optical Parameter

1. Electro-Optical Characteristics(Ta=25℃)


PARAMETER	SYMBOL	DEVICES (ULTRA-BRIGHT RED)		UNIT	TEST CONDIONS
		TYP	MAX		
Peak Emission Wavelengrth	λ_p	640		nm	IF=10mA
Forward Voltage	VF	1.8		V	IF=10mA
Reverse Current	IR		50	μ A	VR=5V
Segment To Segment (Dot To Dot) Luminonous Intensity Ratio	IV-M	1.5:1			IF=20

2. Absolute Maximun Ratings(Ta=25℃)


PARAMETER	SYMBOL	DEVICES (ULTRA-BRIGHT RED)	UNIT
Power Dissipation Per Dice	pad	100	mw
Derating Linear From 25℃ Per Dice		0.5	mA/℃
Continuous Forward Current Per Dice	Iaf	30	mA
Peak Forward Ourrent Per Dice (Duty Cycle 1/10,10KHz)	Ipf	200	mA
Reverse Voltage Per Dice	Vr	5	V
Operating Temperature	Topr	-20℃ (to) +75℃	
Storage Temperature	Tstg	-20℃ (to) +85℃	
Solder Temperature		1.6 Inch Below Seating Place for 5 seconds at 230℃	

3. Electro-Optical Curve


相对亮度与波长 RELATIVE INTENSITY VS WAVELENGTH




顺电流-顺电压特性
FORWARD CURRENT VS
FORWARD VOLTAGE



相对光度-顺电流特性
LUMINOUS INTENSITY VS
FORWARD CURRENT



允许顺电流-周围温度特性



相对光度-周围温度特性
LUMINOUS INTENSITY VS
AMBIENT TEMPERATURE

