

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE,
SCIENZE FISICHE E DELLA TERRA

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

”mdmon” - Monitoring delle Partizioni RAID

Author:

Gabriele ALOISIO (503264)

Supervisor:

prof.ssa Maria Teresa REGGIO

26 novembre 2023



Indice

1	Abstract	2
2	Introduzione	3
2.1	SAMBA	3
2.2	RAID	3
2.3	Debian	3
3	Caso di studio e implementazione	4
3.1	Configurazione della macchina virtuale	4
3.2	Installazione del sistema operativo e RAID	4
3.3	Configurazione di RAID 5	4
3.4	Creazione e configurazione dell'utenza	4
3.5	Installazione e configurazione di SAMBA	4
3.6	Sistema di alert	4
4	Conclusioni	4

1 Abstract

Questo progetto tratta l'implementazione di un sistema **RAID** su un ambiente operativo **Linux**. Il sistema è configurato con due dischi in mirroring (**RAID 1**) per permettere ridondanza e resilienza dei dati. Una partizione accessibile dal sistema operativo, configurata in **RAID 5**, ospita cartelle condivise attraverso **SAMBA**. Gli utenti hanno accesso esclusivamente alle cartelle condivise, mantenendo la separazione dall'accesso al sistema. Un sistema di alert è stato implementato per monitorare entrambi i livelli **RAID**, notificando gli amministratori di sistema tramite email in caso di guasto di un disco o altre anomalie. Lo script "mdmon", eseguito ogni ora tramite **cron**, gestisce il monitoraggio dello stato del **RAID**, inviando notifiche di eventi critici agli amministratori tramite il server **SMTP** di **Google**. I dettagli degli eventi sono registrati nel file di log `/var/log/mdmon.log` ad ogni esecuzione dello script. La directory `/share/` è limitata all'accesso solo da parte degli utenti del gruppo "sambashare" e opera su una partizione **RAID 5**, garantendo una gestione sicura e condivisa delle risorse.

2 Introduzione

Il nostro progetto si focalizza sulla progettazione e implementazione di un'infrastruttura di storage basata su RAID in un ambiente operativo Linux. La configurazione di tale sistema prevede l'utilizzo di due dischi in mirroring, implementando la tecnologia **RAID 1**, al fine di permettere ridondanza e resilienza dei dati. Con la creazione di una partizione accessibile dal sistema operativo, configurata in **RAID 5**, siamo in grado di ospitare cartelle condivise mediante **SAMBA**. Viene successivamente configurata la gestione degli accessi, consentendo agli utenti di accedere esclusivamente alle cartelle condivise. In fine, al fine di garantire una pronta risposta a eventuali guasti dei dischi, abbiamo implementato un sistema di alert. Questo sistema avverte gli amministratori di sistema tramite e-mail in caso di malfunzionamenti, appoggiandosi a un server con autenticazione per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle comunicazioni. Il progetto verrà fatto eseguire su una macchina virtuale utilizzando **KVM** (*Kernel-based Virtual Machine*), una tecnologia di virtualizzazione open source integrata nel kernel Linux.

2.1 SAMBA

SAMBA è una suite di software che facilita l'integrazione di sistemi basati su Linux e Windows in una rete. Con **SAMBA**, è possibile condividere file e risorse tra piattaforme eterogenee. *SAMBA* permette agli utenti di accedere a cartelle condivise, stampanti e altri servizi, con sicurezza e controllo degli accessi.

2.2 RAID

Il RAID, acronimo di *Redundant Array of Independent Disks*, è una tecnologia di archiviazione che combina più dischi rigidi in un'unica unità logica. L'obiettivo principale è migliorare la prestazione e/o fornire ridondanza dei dati per aumentare l'affidabilità e la sicurezza del sistema di storage.

Nel contesto specifico del nostro progetto, implementeremo due livelli di RAID: **RAID 1** e **RAID 5**.

- **RAID 1 (Mirroring):** In una configurazione RAID 1, due dischi rigidi contenenti gli stessi dati sono utilizzati in parallelo. Ogni dato scritto su un disco viene duplicato sull'altro, creando una copia identica. Questo livello di RAID offre un'elevata ridondanza, in quanto il sistema può continuare a operare senza interruzioni anche in caso di guasto di uno dei dischi.
- **RAID 5:** Nel caso di RAID 5, la ridondanza dei dati viene ottenuta mediante la distribuzione delle informazioni di parità su tutti i dischi del RAID array. Questo schema permette al sistema di recuperare i dati in caso di guasto di uno dei dischi. Risulta adatto per bilanciare efficacemente le prestazioni e la ridondanza.

2.3 Debian

Debian è un sistema operativo open-source basato su Linux, rinomato per la sua stabilità, affidabilità e flessibilità. Essendo una distribuzione completamente gratuita, Debian è supportato da una vasta comunità di sviluppatori e utenti appassionati. La sua architettura basata

su software libero e il rigoroso processo di selezione dei pacchetti garantiscono un ambiente sicuro e affidabile. Debian è una scelta popolare per una varietà di utilizzi, dalle implementazioni di server aziendali alle soluzioni personalizzate. Grazie al suo *package manager* **APT**, gli utenti possono facilmente installare, aggiornare e gestire le applicazioni con pochi comandi. Debian è particolarmente adatto per coloro che cercano un sistema operativo stabile e altamente personalizzabile.

Per il nostro progetto, abbiamo selezionato **Debian 12 "Bookworm"** come sistema operativo. Per diversi motivi:

- Solida reputazione e vasta comunità di supporto, rendendolo un'ottima scelta per implementazioni di sistemi critici.
- Stabilità e facilità di utilizzo.
- La vasta raccolta di pacchetti garantiscono flessibilità nell'implementare diverse soluzioni.

Come ambiente desktop, abbiamo optato per **XFCE** per la sua leggerezza e semplicità. **XFCE** offre un'esperienza utente intuitiva senza compromettere le risorse di sistema, il che è importante per garantire prestazioni ottimali in ambienti server. La combinazione di **Debian** e **XFCE** ci fornisce un sistema stabile, facile da gestire e ottimizzato per le nostre esigenze di progetto.

3 Caso di studio e implementazione

Il progetto in questione presenta i seguenti quesiti:

1. Si ha un sistema operativo (Linux) che gira su 2 dischi in mirroring (RAID 1)
2. Si ha una partizione accessibile da S.O. (punto 1) in RAID 5 che contiene delle cartelle condivise (con SAMBA), l'utenza può accedere solo alle cartelle ma non al sistema (utenza solo samba).
3. Sistema di Alert: per entrambi i RAID (RAID 1 del punto (1) e RAID 5 del punto(2)) nel caso di guasto di uno dei dischi o altra possibile anomalia il sistema deve inviare una e-mail agli amministratori di sistema appoggiandosi a un server con autenticazione.

3.1 Configurazione della macchina virtuale

3.2 Installazione del sistema operativo e RAID

3.3 Configurazione di RAID 5

3.4 Creazione e configurazione dell'utenza

3.5 Installazione e configurazione di SAMBA

3.6 Sistema di alert

4 Conclusioni