# Sanda API — jinsi ya kuiweka mtandaoni (dakika ~10)

API hii inakaa kati ya tovuti yako na Anthropic. **Ufunguo wa API unakaa hapa tu, kamwe usiuweke kwenye index.html.**

## Unachohitaji

1. Akaunti ya Cloudflare (bure): https://dash.cloudflare.com/sign-up
2. Ufunguo wa API kutoka https://console.anthropic.com (Settings → API Keys). Huduma hii ni ya malipo kulingana na matumizi; weka kikomo cha matumizi (spend limit) kwenye console.
3. Node.js imewekwa kwenye kompyuta (https://nodejs.org)

## Hatua

Fungua terminal ndani ya folda hii ( `sanda-api` ) kisha:

```
npm install -g wrangler
wrangler login
wrangler secret put ANTHROPIC_API_KEY     # bandika ufunguo ukiombwa
wrangler deploy
```

Mwishoni utapewa anwani kama:
`https://sanda-api.JINA-LAKO.workers.dev`

## Unganisha na tovuti

Fungua `index.html` , tafuta mstari huu:

```
var SANDA_API="";
```

na uweke anwani yako:

```
var SANDA_API="https://sanda-api.JINA-LAKO.workers.dev";
```

Pakia `index.html` kwenye GitHub. Imekwisha.

## Jinsi inavyofanya kazi

- Maswali ya kawaida (ratiba, namba za CR, ruhusa, oda) Sanda anajibu mwenyewe papo hapo bila gharama.
- Swali asilolielewa linapelekwa kwenye AI, nayo inajibu kwa kutumia ratiba, walimu na namba za CR za ukurasa.

## Usalama na gharama

- Ni anwani ya `ALLOWED_ORIGIN` pekee (tovuti yako) inayoruhusiwa kuita API. Ukihamisha tovuti, badilisha mstari huo kwenye `wrangler.toml` kisha `wrangler deploy` tena.
- Kila ombi lina kikomo: ujumbe 8, herufi 600 kila ujumbe, majibu mafupi.

- Ongeza kinga ya ziada: Cloudflare Dashboard → Security → WAF → Rate limiting rules (mfano maombi 20 kwa dakika kwa IP).
- Kubadili modeli: hariri `MODEL` kwenye `wrangler.toml`.