

CAST ONE SR-1600

Aluminum Die Casting용 이형제

제품의 개요

SR-1600는 높은 실리콘 함량 원료와 내열성 실리콘 원료를 병합시켜 만든 Aluminum Die Casting용 이형제입니다.

수용성 이형제로 대형 Diecast-Machine은 물론 형상이 복잡한 정밀 부품 및 순수 Aluminum에 가까운 소재에도 광범위하게 적용 가능합니다.

제품의 성상

외 관 : 미황백색액상

PH(100%) : 약 9.5 ± 1

조 성 : 합성 Wax, 변성 Silicone, 합성오일,
비이온 계면활성제 등 조합수계 유화물

용 해 성 : 수에 유화 분산

제품의 특징

1. SR-1600는 저농도로 사용 가능한 수용성 이형제입니다.
2. SR-1600는 도장을 요구하는 제품에 사용시 뛰어난 도장성을 나타냅니다.
3. SR-1600는 고농도로 사용할 경우 고온 전착성을 더욱 향상시켜 보다 높은 금형 온도의 설정이 가능하며 Spray Time의 단축, Shot Cycle의 단축 등에 의해 생산성을 대폭 향상시킵니다.
4. SR-1600은 고농도 실리콘과 내열실리콘의 원료병합으로 생산한 제품으로써 복잡한 금형 및 높은 온도의 금형에서의 이형유지력이 뛰어납니다.
5. SR-1600는 엄선된 고도의 유화기술에 의해 제조되므로 유화 안정성이 뛰어난 제품입니다.
6. SR-1600는 비이온 계면활성제를 사용한 친환경적 제품입니다.
특히 환경규제물질 A.P.E.O (Alkyl Phenol Ethoxylate)를 사용하지 않습니다.

CAST ONE SR-1600 Aluminum Die Casting용 이형제

사 용 방 법

희석배율은 60 ~150배를 기준으로 하며 금형 온도를 높일 경우에는 40 ~ 100배로 농도를 올려 사용해 주십시오.

주 의 사 항

제품 안전정보가 이 문서에는 포함되어 있지 않습니다.
취급 전에 안전하게 사용하기 위하여 물질보건안전자료(MSDS)와 용기의 라벨에 나와 있는 물성과 유해정보를 반드시 읽으십시오.

포 장 단 위

18kg/pail, 180kg/drum 1Ton

이 제품의 기술 자료는 당사의 실험실적 자료이므로 귀사에서 본 제품을 사용하고자 할 때에는 실제 작업공정에서 시험 후 사용하시기 바랍니다