

CAST ONE SR-800

Aluminum Die Casting용 이형제

제품의 개요

급속한 기술개발로 Die Casting 제품도 다양화 되고, 그 형상도 점점 복잡화 되는 추세이며 종래와 비교해서 난이도가 높은 주조 기술을 요구하고 있습니다.

SR-800은 이런 형상이 복잡한 정밀부품, 다양한 Aluminum 소재에도 광범위하게 사용 가능하며, 특히 도장이 요구되는 제품에서 뛰어난 도장성을 나타냅니다.

제품의 성상

외 관 : 미황백색액상

PH(100%) : 약 10 ± 1

조 성 : 합성 Wax, 변성 Silicone, 광물유,
비이온 계면활성제 등 조합수계 유화물

용 해 성 : 수에 유화 분산

제품의 특징

1. SR-800은 저농도로 사용 가능한 수용성 이형제입니다.
2. SR-800은 고온에서 저온까지 광범위한 전착 특성이 있으므로 형상이 복잡한 부품 및 두께 차이가 큰 부품에 특히 우수한 이형성을 발휘합니다.
3. SR-800은 도장을 요구하는 제품에 사용시 뛰어난 도장성을 나타냅니다.
4. SR-800은 고농도로 사용할 경우 고온 전착성을 더욱 향상시켜 보다 높은 금형 온도의 설정이 가능하며 Spray Time의 단축, Shot Cycle의 단축 등에 의해 생산성을 대폭 향상시킵니다.
5. SR-800은 엄선된 고도의 유화기술에 의해 제조되므로 유화 안정성이 뛰어난 제품입니다.
6. SR-800은 비이온 계면활성제를 사용한 친환경적 제품입니다. 특히 환경규제물질 A.P.E.O (Alkyl Phenol Ethoxylate)를 사용하지 않습니다.

CAST ONE SR-800 Aluminum Die Casting용 이형제

사 용 방 법

희석배율은 40 ~ 120배를 기준으로 하며 금형 온도를 높일 경우에는 40 ~ 60배로 농도를 올려 사용해 주십시오.

주 의 사 항

제품 안전정보가 이 문서에는 포함되어 있지 않습니다.
취급 전에 안전하게 사용하기 위하여 물질보건안전자료(MSDS)와 용기의 라벨에 나와 있는 물성과 유해정보를 반드시 읽으십시오.

포 장 단 위

18kg/pail, 180kg/drum 1Ton

이 제품의 기술 자료는 당사의 실험실적 자료이므로 귀사에서 본 제품을 사용하고자 할 때에는 실제 작업공정에서 시험 후 사용하시기 바랍니다