

CAST ONE SR-950

Magnesium 및 Aluminum Die Casting용 이형제

제품의 개요

SR-950은 수용성 Die Casting용 이형제의 결점인 고온에서의 전착성 및 이형성을 대폭 개선한 획기적인 Magnesium 및 Aluminum Die Casting용 이형제입니다.

SR-950은 대형 Diecast-Machine은 물론 형상이 복잡한 정밀부품 및 Magnesium 및 Aluminum에 가까운 소재에도 광범위하게 적용 가능합니다.

제품의 성상

외 관 : 미황백색액상

PH(100%) : 약 9.5 ± 1

조 성 : 합성 Wax, 변성 Silicone,
비이온 계면활성제 등 조합수계 유화물

용 해 성 : 수에 유화 분산

제품의 특징

1. SR-950은 고온 금형에 대한 전착성 및 윤활성이 양호하며, 우수한 이형 효과를 발휘합니다.
2. SR-950은 금형과 Diecast-Machine의 오염이 적으므로 금형의 보수, 정비가 용이합니다.
3. SR-950은 제품 외관성이 우수합니다.
4. SR-950은 희석 안정성이 우수하여 과도한 Recycle 등의 사용 조건에서도 안정된 이형성을 나타냅니다.
5. SR-950은 물에 희석이 용이하며 작업성이 좋습니다.
6. SR-950은 비이온 계면활성제를 사용한 친환경적 제품입니다.
특히 환경규제물질 A.P.E.O (Alkyl Phenol Ethoxylate)를 사용하지 않습니다.

사 용 방 법

희석배율은 60 ~ 120배를 기준으로 하며 금형 온도를 높일 경우에는 60 ~ 100배로 농도를 올려 사용해 주십시오.

주 의 사 항

제품 안전정보가 이 문서에는 포함되어 있지 않습니다.
취급 전에 안전하게 사용하기 위하여 물질보건안전자료(MSDS)와 용기의 라벨에 나와 있는 물성과 유해정보를 반드시 읽으십시오.

포 장 단 위

18kg/pail, 180kg/drum 1Ton

이 제품의 기술 자료는 당사의 실험실적 자료이므로 귀사에서 본 제품을 사용하고자 할 때에는 실제 작업공정에서 시험 후 사용하시기 바랍니다