

LUBE ONE SL-600

Aluminum Die Casting Plunger 윤활제

제품의 개요

LUBE ONE SL-600은 비흑연계 Oil Type의 Plunger 윤활제로 작업환경 개선 및 기계 보전성 향상 등을 목적으로 개발된 Plunger 윤활제입니다.

제품의 성상

외 관 : 황갈색투명점조액상

비 중(20℃) : 약 0.892

동점도(35℃) : 약 680 cst(하절기), 약 480 cst(동절기)

인 화 점 : 약 300℃

제품의 특징

LUBE ONE SL-600은 고온 윤활제, 특수 첨가제 및 유제가 혼합된 제품으로 내열성, 유연성, 내수성, 난연성 및 피막의 강도를 증가시키는 작용과 우수한 누설방지 등의 효과가 있으며, LUBE ONE SL-600 Plunger 윤활제를 효율적으로 사용하면 얇고 균일한 보호 피막을 형성하여 Sleeve와 Plunger Tip의 마모방지 효과를 가지므로 경제성, 생산성을 향상시킬 수 있습니다

사 용 방 법

LUBE ONE SL-600의 사용 방법으로는 윤활제 자동 공급 장치의 적하 방법과 Spray 방법, 솜방망이 또는 붓으로 칠하는 방법이 있으나 자동 공급 장치의 적하 방법이 가장 효율적입니다.

1. 윤활제 자동 공급 장치를 이용하는 방법

Plunger 윤활제 LUBE ONE SL-600 원액을 Plunger Pump를 사용하여 소량 적하하여 사용하는 방식으로 가장 효율적입니다.

2. Spray에 의한 방법

Plunger 윤활제인 LUBE ONE SL-600의 성상과 사용조건에 알맞은 백등유 또는 경질유로 희석하여 사용할 수 있으나 낭비가 심한 단점이 있습니다.

3. 붓 또는 솜방망이로 도포하는 방법

Plunger 윤활제인 LUBE ONE SL-600 원액을 붓 또는 솜방망이에 묻혀서 Sleeve내에 칠하여 사용합니다.

LUBE ONE SL-600 Aluminum Die Casting Plunger 윤활제

주 의 사 항

제품 안전정보가 이 문서에는 포함되어 있지 않습니다.
취급 전에 안전하게 사용하기 위하여 물질보건안전자료(MSDS)와
용기의 라벨에 나와 있는 물성과 유해정보를 반드시 읽으십시오.

포 장 단 위

16kg/pail, 160kg/drum

이 제품의 기술 자료는 당사의 실험실적 자료이므로 귀사에서 본 제품을
사용하고자 할 때에는 실제 작업공정에서 시험 후 사용하시기 바랍니다