

LUBE ONE SL-600M

Aluminum Die Casting Plunger 윤활제

제품의 개요

LUBE ONE SL-600M은 비흑연계 Oil Type의 Plunger 윤활제로 작업환경 개선 및 기계 보전성 향상 및 환경개선을 목적으로 개발된 Plunger 윤활제입니다.

제품의 성상

외 관 : 투명백색

비 중(20℃) : 약 0.98

동점도(35℃) : 약 680 cst(하절기), 약 480 cst(동절기)

인 화 점 : 약 300℃

제품의 특징

LUBE ONE SL-600M은 고온 윤활제, 특수 첨가제 및 유제가 포함된 유화 제품으로 내열성, 유연성, 내수성, 난연성 및 피막의 강도를 증가시키는 작용과 우수한 누설방지 등의 효과가 있으며, 작업환경 개선에 도움을 줍니다.

LUBE ONE SL-600M Plunger 윤활제를 효율적으로 사용하면 얇고 균일한 보호 피막을 형성하여 Sleeve와 Plunger Tip의 마모방지, 기포방지에 효과를 큰 제품으로 경제성, 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

사 용 방 법

LUBE ONE SL-600M의 사용 방법으로는 윤활제 자동 공급 장치의 적하 방법이 가장 효율적입니다.

– 윤활제 자동 공급 장치를 이용하는 방법

Plunger 윤활제 LUBE ONE SL-600M 원액을 Plunger Pump를 사용하여 소량 적하하여 사용하는 방식으로 가장 효율적입니다.

주 의 사 항

제품 안전정보가 이 문서에는 포함되어 있지 않습니다.

취급 전에 안전하게 사용하기 위하여 물질보건안전자료(MSDS)와 용기의 라벨에 나와 있는 물성과 유해정보를 반드시 읽으십시오.

포 장 단 위

16kg/pail

LUBE ONE SL-600M Aluminum DieCasting Plunger 윤활제

이 제품의 기술 자료는 당사의 실험실적 자료이므로 귀사에서 본 제품을 사용하고자 할 때에는 실제 작업공정에서 시험 후 사용하시기 바랍니다