

BSMT HACKATHON

Yarışma Konusu ve Beklentiler Raporu

Pro Sicht İş Birliği ile

Avrupa Endüstriyel Haber Tarama Ajansı

RSS Tabanlı, Yapay Zekâ Destekli, Kullanıcı Dostu Arayüz

Süre: 24 Saat (15:00 → ertesi gün 15:00)

Format: Takım (2–4 Kişi)

Doküman Sürümü: v1.2

1. Yarışma Özeti

BSMT Hackathon kapsamında yarışmacılardan; Avrupa genelinde fabrika taşıma, tesis kapanışı, yeni yatırım ve kapasite genişletme gibi endüstriyel haberleri otomatik olarak takip edebilen, yapay zekâ ile sınıflandıran ve kullanıcıya sade bir arayüz üzerinden sunan bir uygulama geliştirmesi beklenmektedir.

Sistemin temel mantığı şudur: Kullanıcı arayüze istediği haber sitelerinin RSS bağlantılarını ekler. Uygulama bu RSS kaynaklarından haberleri çeker, bir yapay zekâ modeli (LLM) ile haberleri analiz eder, endüstriyel relocation (taşıma) sinyali içerip içermediğini tespit eder, içeriği özetler ve sonuçları kart/liste şeklinde kullanıcıya gösterir.

Yarışma 24 saat ile sınırlıdır (15:00 başlangıç → ertesi gün 15:00 proje teslim/sunum). Bu nedenle yarışmacılardan kurumsal seviyede karmaşık bir mimari değil; çalışan, demoya hazır bir MVP (Minimum Viable Product) beklenmektedir. Değerlendirmede çalışırılık, arayüz kalitesi, yapay zekâ entegrasyonunun isabeti ve kullanıcı deneyimi öne çıkacaktır.

Bu doküman; problem tanımını, fonksiyonel beklentileri, teknik serbestliği, önerilen mimariyi, arayüz beklentilerini, değerlendirme kriterlerini, BSMT Hackathon resmi program akışına göre saat bazlı çalışma planını ve teslim formatını net şekilde tanımlar.

2. Problem Tanımı

Sanayi şirketleri ve iş geliştirme ekipleri, Avrupa'da hangi fabrikanın taşındığını, hangi tesisin kapandığını veya nerede yeni yatırım açıklandığını manuel olarak takip etmek zorundadır. Bu süreç yavaş, dağınık ve emek yoğunudur. Onlarca farklı haber sitesini her gün gezmek pratik değildir.

Bu hackathonda yarışmacılardan, bu sorunu çözen sade bir araç geliştirmeleri istenmektedir. Aracın görevi şudur:

- Kullanıcının seçtiği haber kaynaklarını (RSS) otomatik olarak takip etmek.
- Gelen haberleri yapay zekâ ile okumak ve sınıflandırmak (taşıma, kapanış, genişleme, yeni yatırım, ihale gibi).
- Şirket adı, lokasyon (nereden → nereye), sektör gibi temel bilgileri çıkartmak.
- Haberi kısa Türkçe özet ile birlikte arayüzde göstermek.
- Kullanıcının önemsizleri filtreleyip önemli olanlara odaklanmasını sağlamak.

Yarışmacılar bu çekirdek senaryoyu çalışır hâlde teslim ettikleri sürece görev tamamlanmış sayılır. Ekstra özellikler bonus puan getirir.

3. Yarışma Kapsamı

3.1. Kapsam İçi (Yapılması Beklenen)

- **RSS yönetimi:** Kullanıcı arayüzden RSS bağlantısı ekleyebilmeli, listeleyebilmeli ve istediğini silebilmelidir. Listenin uygulama yeniden açıldığında kaybolmaması beklenir (yerel dosya, SQLite, JSON, IndexedDB gibi basit bir kalıcılık yeterlidir).
- **Haber çekme:** Eklenen RSS kaynaklarından haberleri çeken bir mekanizma kurulmalıdır. Manuel "Yenile" butonu yeterlidir; periyodik (cron) çalışma bonus puandır.
- **AI ile analiz:** Her haber için yapay zekâ modeli kullanılarak en az şu çıktılar üretilmelidir: olay tipi etiketi, kısa Türkçe özet, şirket adı (varsa), lokasyon (varsa) ve 0–100 arasında bir alaka skoru.
- **Kullanıcı arayüzü:** Haberlerin liste/kart şeklinde görüntülediği, filtre ve aramanın çalıştığı, modern ve sade bir arayüz sunulmalıdır.
- **Detay görünümü:** Bir habere tıklandığında özet, etiket, skor, kaynak linki ve çıkarılan bilgilerin gösterildiği bir detay alanı bulunmalıdır.

3.2. Kapsam Dışı (Yapılması Beklenmeyen)

- Tam kurumsal CRM entegrasyonu (Salesforce, HubSpot vb.) — sadece konsept anlatımı yeterlidir.
- Çok dilli gelişmiş NLP modelinin sıfırdan eğitilmesi — hazır LLM API kullanımı serbesttir.
- Üretim seviyesinde ölçeklenebilirlik, Kubernetes, mikroservis ayrıştırması.
- Robots.txt'i ihlal edecek scraping işlemleri (sadece RSS / herkese açık API).
- Mobil native uygulama (Web yeterlidir; mobil uyumlu web bonus puandır).

4. Fonksiyonel Gereksinimler

Aşağıdaki tabloda zorunlu (Must) ve isteğe bağlı (Nice to Have) gereksinimler listelenmiştir. Yarışmacıların önce zorunluları bitirip ardından opsiyonellere geçmesi tavsiye edilir.

Kod	Gereksinim	Öncelik
F1	Kullanıcı yeni RSS kaynağı ekleyebilir (URL girer, isim/etiket atayabilir)	Must
F2	Eklenen RSS kaynakları listelenir ve silinebilir	Must
F3	RSS bağlantılarının geçerliliği eklenmeden önce kontrol edilir (hata mesajı gösterilir)	Must
F4	Tüm kaynaklardan haberler çekilir (manuel yenileme butonu)	Must
F5	Aynı haber tekrar gösterilmez (URL veya başlık bazlı dedup)	Must

Kod	Gereksinim	Öncelik
F6	Her haber için AI özet ve sınıflandırma üretilir	Must
F7	Olay tipi etiketleri belirlenir (relocation / closure / expansion / new_plant / tender / other)	Must
F7b	BIOS-fit skoru bölüm 7.4'teki formüle göre 0–100 aralığında üretilir; eşik renk kodu (yeşil/mavi/sarı/gri) kart üzerinde gösterilir	Must
F8	Haberler skor, tarih, etiket veya kaynağa göre filtrelenebilir	Must
F9	Anahtar kelime ile arama çalışır	Must
F10	Detay sayfasında çıkarılan bilgiler (şirket, lokasyon vb.) görüntülenir	Must
F11	RSS listesi uygulama kapatılıp açıldığında korunur (kalıcılık)	Must
F12	Otomatik periyodik yenileme (örn. her X dakikada bir)	Nice to Have
F13	Yüksek skorlu haberler için bildirim/öne çıkarma	Nice to Have
F14	Haberin orijinal dilinden Türkçe özet üretimi	Nice to Have
F15	Karanlık mod (dark mode)	Nice to Have
F16	CSV / Excel olarak dışa aktarım	Nice to Have
F17	Şirket bazlı zaman çizelgesi (timeline)	Nice to Have
F18	Harita üzerinde "nereden → nereye" gösterimi	Nice to Have

5. Kullanıcı Arayüzü Beklentileri

Arayüz, bu yarışmanın merkezindedir. Yarışmacılar yalnızca "çalışan bir backend" değil; teknik bilgisi olmayan bir kullanıcının dahi 30 saniyede anlayıp kullanabileceği bir ekran sunmalıdır. Aşağıda beklenen ekranlar açıklanmıştır.

5.1. Ana Ekran (Haber Akışı)

- Üst kısımda arama kutusu ve filtre alanları (etiket, kaynak, tarih, minimum skor).
- Sol veya sağ tarafta RSS kaynak yönetimi paneli.
- Orta alanda haberlerin kart/liste görünümü: başlık, kaynak, tarih, etiket, kısa özet, skor.
- Sağ üstte "Yenile" butonu ve son güncelleme zamanı.

5.2. RSS Yönetim Paneli

- "Yeni RSS Ekle" butonu ve URL giriş alanı.
- Eklenmiş kaynakların listesi: kaynak ismi, URL, son çekim zamanı, çalışıyor mu durumu.
- Her kaynağın yanında sil butonu.
- Geçersiz RSS girişinde kullanıcıya anlaşılır hata mesajı.

5.3. Haber Detay Görünümü

- Haberin başlığı, kaynak adı, yayın tarihi, orijinal link.
- Yapay zekâ tarafından üretilmiş Türkçe özet.
- Etiket (olay tipi), şirket, lokasyon (from → to), sektör, alaka skoru.
- "Kaynağa Git" linki orijinal habere yönlendirir.

5.4. Tasarım İlkeleri

- Sade, temiz ve okunabilir tipografi.
- Etiketlere renk kodlaması: ör. relocation = mavi, closure = kırmızı, expansion = yeşil.
- Boş durumlarda anlamlı placeholder metni ("Henüz RSS kaynağı eklemediniz" gibi).
- Yükleme sırasında loading göstergesi (spinner / skeleton).
- Hata durumlarında kullanıcıya teknik olmayan dilde geri bildirim.

6. Önerilen Teknik Mimari

Bu mimari önerisidir; yarışmacılar farklı bir yapı kurabilir. Önemli olan akışın çalışmasıdır.

6.1. Yüksek Seviyeli Akış

1. Kullanıcı arayüzden bir RSS URL'si ekler ve bu URL kalıcı olarak saklanır.
2. Kullanıcı "Yenile" butonuna bastığında veya zamanlayıcı tetiklendiğinde, sistem tüm RSS kaynaklarını paralel olarak çeker.
3. Çekilen ham haberler dedup (kopya eleme) işleminden geçirilir.
4. Yeni haberlerin başlık + özeti LLM'e gönderilir; LLM yapılandırılmış JSON döndürür (etiket, özet, şirket, lokasyon, skor).
5. Sonuçlar veritabanına / dosyaya yazılır.
6. Arayüz veriyi çeker ve filtre/arama ile birlikte kullanıcıya sunar.

6.2. Önerilen Teknolojiler (Serbest)

Katman	Önerilen Seçenekler
Frontend	React, Next.js, Vue, Svelte, ya da basit HTML+JS
Backend	Node.js (Express/Fastify), Python (FastAPI/Flask), .NET, Go
RSS Parser	feedparser (Python), rss-parser (Node), Cheerio
Kalıcılık	SQLite, JSON dosyası, IndexedDB, MongoDB Atlas (free tier)
AI / LLM	OpenAI API, Claude API, Gemini API, Ollama (lokal model)
UI Bileşenleri	TailwindCSS, shadcn/ui, Material UI, Bootstrap
Hosting (opsiyonel)	Vercel, Netlify, Render, Railway, lokal demo

6.3. Bileşen Sorumlulukları

- **Collector:** RSS URL listesinden haberleri çeker, başlık + link + yayın tarihi + içerik özetini toplar.
- **Normalizer:** HTML etiketlerini temizler, dil tespiti yapar, dedup için hash üretir.
- **AI Processor:** LLM çağırısı yapar, prompt'a göre JSON çıktı üretir, hata yönetimi sağlar.
- **Storage:** RSS kaynaklarını ve işlenmiş haberleri saklar.
- **API / Servis:** Frontend'e haber listesi, RSS yönetimi ve detay endpointleri sunar.
- **UI:** Listeleme, filtreleme, arama, kaynak yönetimi ve detay ekranını sunar.

7. Yapay Zekâ Entegrasyonu Detayı

Yarışmacılar tercih ettikleri herhangi bir LLM'i kullanabilir. Önemli olan modelin tutarlı ve yapılandırılmış JSON çıktı üretmesidir.

7.1. Beklenen JSON Çıktı Şeması

Her haber için AI'dan aşağıdaki yapıda bir JSON döndürmesi beklenir. Eksik bulunan alanlar null olarak bırakılmalıdır.

```
{  "event_type": "relocation | closure | expansion | new_plant | tender | other",  "summary_tr": "Türkçe 2-4 cümlelik özet",  "company": "Şirket adı veya null",  "from_location": "Çıkış lokasyonu veya null",  "to_location": "Hedef lokasyon veya null",  "sector": "Sektör veya null",  "score": 0,  "confidence": 0.0 }
```

7.2. Örnek Prompt (Türkçe)

Sen bir endüstriyel haber analistsin. Aşağıdaki haber metninden olay tipini, şirket adını, lokasyonları ve sektörü çıkar. Haberin Avrupa'daki bir fabrika

taşıması, kapanışı, genişlemesi veya yeni yatırımı ile ilgili olup olmadığına göre 0–100 arası alaka skoru ver. SADECE JSON döndür, başka hiçbir şey yazma. Bilmediğin alanları null bırak. Özeti Türkçe yaz. METİN: {{article_text}}

7.3. Olay Tipi Etiketleri

Etiket	Anlamı
relocation	Bir fabrikanın / üretim hattının başka bir lokasyona taşınması
closure	Tesis kapanışı, küçülme, üretimi durdurma
expansion	Mevcut tesisin büyütülmesi, kapasite artışı
new_plant	Yeni fabrika / greenfield yatırım duyurusu
tender	İhale, tedarik veya satın alma duyurusu
other	Yukarıdakilerin hiçbirisi / belirsiz

7.4. BIOS-Fit Skor Modeli (Matematiksel Tanım)

BIOS-fit skoru, bir haberin Pro Sicht / BIOS perspektifinden "iş geliştirme fırsatı" olarak ne kadar değerli olduğunu 0–100 ölçeğinde ifade eden ağırlıklı bir ölçüttür. Yarışmacılar bu skoru aşağıda tanımlanan formüle göre hesaplamak zorundadır. Skor, AI tarafından üretilen 'score' alanına yazılır.

Skor; haberin neyle ilgili olduğuna (olay tipi), aktörlerin ne kadar netleştiğine (şirket, lokasyon, sektör), olayın nerede gerçekleştiğine (coğrafya) ve haber kaynağının ne kadar güvenilir olduğuna göre üretilir. Aşağıdaki beş bileşen kullanılır.

7.4.1. Bileşenler ve Puanlama Kuralları

Her bileşen 0–1 arasında bir alt puan üretir. Bu alt puanlar deterministik kurallarla hesaplanır; AI'a yorum yaptırılmaz, sadece çıkarım sonucundaki alanlar tabloya bakılarak puanlanır.

Bileşen	Sembol	Puanlama Kuralı (0–1)
Olay Tipi (Event Type)	E	relocation = 1.00 new_plant = 0.90 expansion = 0.75 tender = 0.55 closure = 0.45 other = 0.10
Aktör Netliği (Actor Clarity)	A	company net (+0.40) + from_location net (+0.25) + to_location net (+0.25) + sector net (+0.10). Toplam 0–1 arası.
Coğrafya (Geography)	G	Avrupa içi (AB + Birleşik Krallık + Türkiye + Balkanlar) = 1.00 Avrupa komşuluğu (Rusya, Kuzey Afrika) = 0.50 Diğer = 0.10 Bilinmiyor = 0.30

Bileşen	Sembol	Puanlama Kuralı (0–1)
Zaman Penceresi (Timeline)	T	0–6 ay içinde / "announced", "will move", "in Q" gibi yakın zaman = 1.00 6–18 ay = 0.70 18–36 ay = 0.40 Belirtilmemiş = 0.30
Kaynak Güveni (Source Trust)	C	Şirketin resmi sitesi / IR sayfası = 1.00 Saygın haber ajansı (Reuters, Bloomberg, FT, Handelsblatt) = 0.85 Sektörel yayın = 0.70 Genel haber sitesi = 0.55 Blog / forum = 0.25

7.4.2. Ağırlıklı Skor Formülü

Beş bileşen aşağıdaki ağırlıklarla birleştirilir. Ağırlıklar toplamı 1.00'dır; nihai çarpan 100 olduğu için skor doğal olarak 0–100 aralığında çıkar.

$$\text{Score} = 100 \times (0.30 \cdot E + 0.25 \cdot A + 0.20 \cdot G + 0.15 \cdot T + 0.10 \cdot C)$$

Ağırlıkların gerekçesi: Olay tipinin (E) ne olduğu en belirleyicidir çünkü ihale haberi ile fabrika taşıma haberi BIOS için aynı değerde değildir. Aktör netliği (A) ikinci önceliktedir; çünkü hangi şirketin nereden nereye gittiği bilinmiyorsa fırsat eyleme geçirilemez. Coğrafya (G), Pro Sicht'in operasyon alanı Avrupa olduğu için kritik bir filtredir. Zaman penceresi (T) ve kaynak güveni (C) ise sıralama amaçlı ince ayar bileşenleridir.

7.4.3. Güven Puanı (Confidence)

Skorun yanında bir de güven puanı (confidence, 0–1 arası) üretilir. Güven, skorun ne kadar dolu veriyle hesaplandığını gösterir. Beş kritik alanın doluluk oranıdır:

$$\text{confidence} = (\text{dolu_alan_sayısı} / 5)$$

Sayılan kritik alanlar şunlardır: company, from_location, to_location, sector, event_type. Beşi de doluysa confidence = 1.00; ikisi doluysa 0.40 olur. Confidence değeri 0.40'ın altındaysa skor 0.5 ile çarpılarak yumuşatılır (cezalandırılır), çünkü eksik veriyle yüksek skor üretmek yanıltıcıdır:

$$\text{if confidence} < 0.40 \text{ then Score} = \text{Score} \times 0.5$$

7.4.4. Karar Eşikleri (Aksiyon Haritası)

Skor üretildikten sonra arayüzde renk ve aksiyon önerisi göstermek için aşağıdaki eşikler kullanılmalıdır. Yarışmacıların arayüzünde haber kartları bu renklere göre işaretlenmelidir.

Skor Aralığı	Etiket	Renk	Önerilen Aksiyon
80 – 100	Yüksek Fırsat	Yeşil	Hemen iletişime geç (reach_out) / dosya talep et
65 – 79	İzlenecek	Mavi	Takip listesine al, haftalık raporda göster

Skor Aralığı	Etiket	Renk	Önerilen Aksiyon
50 – 64	Şartlı İlgi	Sarı	Tender ise ihale takibi, değilse partner araması
0 – 49	Düşük Alaka	Gri	Arşivle, sadece arama için tut

7.4.5. Hesaplama Örneği

Aşağıda örnek bir haberin skor hesaplaması adım adım gösterilmiştir. Bu örnek yarışmacılar için referans niteliğindedir.

Haber: "BMW, Münih'teki bir üretim hattını Macaristan'ın Debrecen tesisine taşıyor; süreç 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanacak. (Kaynak: Reuters)"

Çıkarılan veri:

- event_type = relocation
- company = "BMW"
- from_location = "Münih, Almanya"
- to_location = "Debrecen, Macaristan"
- sector = "otomotiv"
- timeline = "2026 Q1" (yaklaşık 6 ay)
- kaynak = Reuters

Bileşen puanları:

- E (olay tipi = relocation) = 1.00
- A (4 alan da net: 0.40 + 0.25 + 0.25 + 0.10) = 1.00
- G (Almanya → Macaristan, ikisi de Avrupa) = 1.00
- T (6 ay içinde) = 1.00
- C (Reuters, saygın haber ajansı) = 0.85

Score = $100 \times (0.30 \cdot 1.00 + 0.25 \cdot 1.00 + 0.20 \cdot 1.00 + 0.15 \cdot 1.00 + 0.10 \cdot 0.85)$
= $100 \times (0.30 + 0.25 + 0.20 + 0.15 + 0.085)$ = 100×0.985 = 98.5 →
yuvarlanmış: 99 confidence = 5/5 = 1.00 (yumuşatma uygulanmaz) Etiket: Yüksek
Fırsat (Yeşil) Önerilen Aksiyon: reach_out

7.4.6. Önemli Notlar

- Skor 0–100 aralığında bir tam sayı olarak yuvarlanır (Math.round).
- Yumuşatma uygulanırsa, sonuç yine 0–100 aralığında bir tam sayı olarak yuvarlanır.
- Yarışmacılar formüle yeni bir bileşen ekleyebilir veya ağırlıkları değiştirebilir; ancak değişikliğin gerekçesi README'de belirtilmelidir.

- Skor mantığının tutarlı çalıştığını göstermek için yarışmacıların en az 3 adet test haberi üzerinde çalışan örnek hesaplama sunması beklenir.

8. BSMT Hackathon Resmi Program Akışı

Aşağıdaki tablo, yarışmanın resmi takvimi olup tüm yarışmacılar bu akışa uymakla yükümlüdür. Sarı arka plan ile işaretli satırlar mola/yemek/networking aralıklarıdır; kalan satırlar geliştirme oturumlarıdır.

#	Saat	Aşama	Tip
1	15:00 – 16:30	Açılış ve Fikir Üretme — Takımların bildirilmesi, açılış konuşması, proje fikrinin oluşturulması	Açılış
2	16:30 – 21:00	Oturum 1 — Geliştirme (4.5 saat)	Oturum
3	21:00 – 22:00	Akşam Yemeği — Geliştirmecilerin dinlenmesi, takımlar arası fikir alışverişi	Mola
4	22:00 – 00:00	Oturum 2 — Geliştirme (2 saat)	Oturum
5	00:00 – 01:00	Gece Çorbası — Networking, stratejik fikir alışverişi, motivasyon artırıcı sosyal aktiviteler	Mola
6	01:00 – 06:00	Oturum 3 — Geliştirme (5 saat). Yarım saatlik mini etkinlikler ile dinlenme molaları	Oturum
7	06:00 – 08:30	Kahvaltı Molası — Final geliştirme süreçleri öncesinde dinamik başlangıç	Mola
8	08:30 – 14:00	Oturum 4 — Final Geliştirme (5.5 saat)	Oturum
9	14:00 – 15:00	Proje Teslimi ve Sunum	Sunum

8.1. Toplam Geliştirme Süresi Özeti

- Oturum 1: 4 saat 30 dakika
- Oturum 2: 2 saat
- Oturum 3: 5 saat
- Oturum 4: 5 saat 30 dakika
- **Toplam aktif geliştirme: ≈ 17 saat**
- **Toplam yarışma penceresi: 24 saat (15:00 → ertesi gün 15:00)**

8.2. Önerilen Oturum Bazlı Çalışma Planı

Aşağıdaki plan, BSMT Hackathon resmi takvimine birebir uyacak şekilde hazırlanmıştır. Takımlar paralel çalışırsa süreyi daha verimli kullanır.

Oturum / Saat	Hedef Çıktı
Açılış (15:00–16:30)	Mimari kararı, tech stack seçimi, görev paylaşımı, README iskeleti, ilk repo commit
Oturum 1 (16:30–21:00)	Backend iskeleti çalışır durumda; RSS parser entegre; RSS ekle/sil/listele API'si tamam; kalıcılık katmanı ayakta; ilk frontend iskeleti
Akşam Yemeği (21:00–22:00)	İlerleme değerlendirmesi, takım içi senkron, eksik parçaların önceliklendirilmesi
Oturum 2 (22:00–00:00)	AI entegrasyonu: prompt tasarımı, JSON çıktı testi; bir haberin uçtan uca işlenip etiketlenmesi; arayüze ilk haber kartının gelmesi
Gece Çorbası (00:00–01:00)	Networking; başka takımlardan ilham; UI tasarımı için hızlı taslak
Oturum 3 (01:00–06:00)	Filtreleme, arama, dedup ince ayarı; detay sayfası; skorlama formülü; hata yönetimi; boş durum / loading ekranları
Kahvaltı (06:00–08:30)	Demo senaryosunun gözden geçirilmesi; kritik bug listesi; sunum taslağı
Oturum 4 (08:30–14:00)	Görsel iyileştirme, responsive ayarlar, demo verisi hazırlığı, README finalize, kısa demo videosu, sunum slaytları
Teslim & Sunum (14:00–15:00)	Final commit, canlı demo linki / video, jüri sunumu

8.3. Mola Saatlerini Akıllı Kullanma Önerileri

- Akşam yemeği: takım içi kısa retrospektif yaparak "neyi keseceğiz, neyi büyüteceğiz" kararını verin.
- Gece çorbası: arayüz gözden geçirmesi için ideal an; gözünüz dinlenmişken UI hatalarını daha kolay yakalarsınız.
- Kahvaltı molası: sunum içeriğini kafanızda tasarlamak için kullanın; demo akışını mental olarak provadan geçirin.
- Oturum 3'teki yarım saatlik mini etkinlikler: gece körlüğüne girmemek için bu molalara mutlaka çıkın; üretkenliğiniz artar.

9. Değerlendirme Kriterleri

Jüri, projeleri aşağıdaki ağırlıklara göre puanlayacaktır. Toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Kriter	Ağırlık	Açıklama
Çalışırlık ve İşlevsellik	30	RSS ekleme/silme, haber çekme, AI analizi ve listeleme uçuştan uca çalışması
Kullanıcı Arayüzü ve UX	25	Sade, modern, kullanıcı dostu tasarım; filtre/arama akışı
Yapay Zekâ Entegrasyonunun Kalitesi	20	Etiketlemenin doğruluğu, özet kalitesi, JSON tutarlılığı
Kod Kalitesi ve Mimari	10	Modülerlik, okunabilirlik, hata yönetimi
Sunum ve Demo	10	Net anlatım, problem-çözüm bağı, görsel demo (14:00–15:00 arası sunum)
Yaratıcılık ve Ekstra Özellikler	5	Bonus özellikler (harita, timeline, bildirim vb.)

9.1. Yarışma Sırasında Ek Puan Getiren Davranışlar

- Boş durumların ve hata mesajlarının özenle tasarlanması.
- Mobil uyumlu (responsive) arayüz.
- Karanlık / aydınlık tema desteği.
- AI promptunun belgelendirilmesi (README'de prompt örnekleri).
- Demo videosunun düzgün ve sade olması.

10. Teslim Formatı ve Kuralları

10.1. Teslim Edilecekler

- Kaynak kod:** GitHub / GitLab repo linki, public veya yarışma jürisine erişim verilmiş şekilde.
- README.md:** Kurulum adımları, gereken API anahtarları (varsa), kullanılan teknolojiler ve kısa mimari açıklaması.
- Demo:** Canlı bir link (Vercel/Netlify/Render) veya 2–3 dakikalık ekran kaydı videosu.
- Sunum:** 5–7 slaytlık kısa bir sunum (PDF veya PPTX). 14:00–15:00 arası jüri önünde sunulacaktır.
- Örnek RSS Listesi:** Test için kullanılabilecek 3–5 adet endüstriyel RSS kaynağı (README içinde).

10.2. Teslim Süresi

Yarışmanın resmi son teslim zamanı 14:00'tür. 14:00–15:00 arası proje teslim ve sunum oturumudur. 14:00'tan sonra yapılan commit'ler değerlendirmeye alınmaz; jüri yalnızca bu saatten önceki son commit'i inceler.

10.3. Etik Kurallar

- Hazır şablonlar / boilerplate kullanımı serbesttir; ancak çekirdek özelliklerin yarışma süresince yazılmış olması gerekir.
- Açık kaynak kütüphaneler kullanılabilir; lisans uyumluluğuna dikkat edilmelidir.
- Bir başkasının kodu kendi kodu gibi sunulamaz.
- RSS dışında scraping yapılması durumunda hedef sitenin robots.txt kurallarına uyulmalıdır.

11. Sıkça Sorulan Sorular

Hangi LLM'i kullanmalıyım?

Tercih sizin. OpenAI, Anthropic, Google, açık kaynak (Ollama, Mistral) — hepsi geçerlidir. Önemli olan modelin JSON çıktısı tutarlı olarak üretebilmesidir.

API anahtarı için bütçe sağlanacak mı?

Yarışma organizasyonu kendi politikasına göre karar verir. Yarışmacılar ücretsiz seviyeleri (free tier) veya lokal modelleri kullanarak da yarışmayı tamamlayabilir.

Türkçe haber kaynağı kullanabilir miyim?

Evet. Konu Avrupa endüstrisi olduğu için tercihen İngilizce/Almanca kaynaklar önerilir, ancak Türkçe RSS de kabul edilir. Çıktı dili Türkçe olmalıdır.

Veritabanı zorunlu mu?

Hayır. SQLite, JSON dosyası veya tarayıcı IndexedDB de yeterlidir. Önemli olan RSS listesinin uygulama yeniden başlatıldığında kaybolmamasıdır.

Mobil uygulama yapabilir miyim?

Web uygulaması beklenmektedir. Mobil uyumlu (responsive) web bonus puandır. Native mobil uygulama yapmak süre baskısı nedeniyle önerilmez.

Mola saatlerinde kod yazmaya devam edebilir miyim?

Mola saatleri zorunlu "kod yazmama" değil, dinlenme/networking için ayrılmış zaman dilimleridir. İsteyen takımlar çalışmaya devam edebilir; ancak verim için en az birkaç molanın kullanılması şiddetle tavsiye edilir. 24 saatlik bir maratonda uyku ve kısa molalar performansı belirgin biçimde artırır.

Demo verisi olarak ne kullanmalıyım?

Reuters, Bloomberg, Manufacturing.net, Just-auto, IndustryWeek gibi sitelerin RSS bağlantılarını test için kullanabilirsiniz. README'de bu listeyi paylaşmanız bekleniyor.

12. Sonuç ve Beklenti Özeti

BSMT Hackathon kapsamında yarışmacılardan; 24 saatlik süre içinde, kullanıcının kendi RSS kaynaklarını yönetebildiği, yapay zekâ ile haberlerin sınıflandırıldığı, modern ve kullanıcı dostu bir web arayüzü sunan, çalışan bir MVP teslim etmesi beklenmektedir.

Başarının üç temel ayağı şunlardır:

- **1. Çalışan akış:** Kullanıcı RSS ekler → haberler çekilir → AI işler → arayüzde anlamlı sonuç görünür.
- **2. Anlaşılır arayüz:** Teknik bilgisi olmayan bir kullanıcının dahi anında kullanabileceği sade ve modern bir UI.
- **3. AI'nın isabeti:** Etiketleme ve özetlemenin haberlerle tutarlı olması; gereksiz halüsinasyonun önlenmesi.

Bu üç ayağı sağlayan her proje yarışmayı başarıyla tamamlamış sayılır. Geri kalan tüm özellikler ekstra ve değerli; ancak temelin sağlam olması her zaman önceliktir.

BSMT Hackathon'da hepinize başarılar dileriz.

— Pro Sicht & BSMT Hackathon Komitesi