

MICHELLINE EVENT

DOCUMENT INTERNE - EXPLOITATION

Guide complet de la plateforme

Invitations numériques, RSVP, QR et check-in

Plateforme : Michelline Event

Site de production : <https://michelline-invitations.vercel.app>

Version du guide : 14 septembre 2026

Public : administrateur plateforme, organisateurs d'événements et équipe d'accueil.

Sommaire

1. Mission et principes

2. Liens de production et pages

3. Comptes, mots de passe et accès

4. Rôles et périmètres

5. Parcours de création d'un événement

6. Personnaliser une invitation
7. Gérer les invités et partager les liens

8. RSVP sécurisé et cartes QR

9. Check-in le jour J

10. Supabase, données et déploiement

11. Sécurité et sauvegardes

12. Dépannage et checklist opérationnelle

1. Mission et principes

Michelline Event est une plateforme d'invitations numériques multi-événements. Elle centralise la présentation de l'événement, le programme, le lieu, les médias, la liste des invités, les confirmations RSVP et le contrôle d'accès par QR code.

Créer l'événement	Personnaliser l'invitation	Ajouter les invités	Envoyer les liens personnels	Scanner les QR le jour J
-------------------	----------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------

Principe d'isolation : toutes les données sont rattachées à un identifiant d'événement. Un organisateur ne gère que ses événements autorisés ; chaque invité reçoit un lien individuel ; un QR ne vaut que pour l'événement concerné.

Règle RSVP active : une personne absente de la liste ne peut pas confirmer sa présence. Sans lien personnel tokenisé, l'écran lui demande de contacter l'organisateur pour être ajoutée. Le serveur Supabase vérifie ensemble l'événement et le token.

2. Liens de production et pages

Base à utiliser pour les opérations réelles : <https://michelline-invitations.vercel.app>. Les anciens liens GitHub Pages présents dans certaines anciennes notes ne sont pas la référence de production actuelle.

Page	URL de production	Usage	Accès
Accueil	/	Entrée générale de la marque.	Public
Catalogue / offres	/pages/offres.html	Modèles mariage, anniversaire, conférence et sur mesure ; contact commercial.	Public
Invitation	/pages/invitation.html?event=SLUG	Expérience invitée : enveloppe, programme, lieu, RSVP, QR, livre d'or selon la configuration.	Public, mais RSVP réservé au lien personnel
Connexion	/pages/login.html?event=SLUG	Connexion organisateur avec e-mail et mot de passe Supabase.	Compte autorisé
Administration invités	/pages/admin.html?event=SLUG	Invités, import CSV, messages WhatsApp, relances, RSVP, exports, présence et analytics.	Organisateur / plateforme
Personnalisation	/pages/personnalisation.html?event=SLUG	Textes, date, photos, musique, programme, lieu, couleurs, RSVP et liens.	Organisateur / plateforme
Liste événements	/pages/evenements.html	Vue et gestion des événements de l'espace autorisé.	Organisateur / plateforme
Check-in	/pages/checkin.html?event=SLUG	Scan ou saisie du QR code à l'entrée.	Équipe autorisée
Partage	/pages/partager.html	Kit de partage et ressources promotionnelles.	Selon accès
Formulaires	/pages/formulaires.html	Outils et formulaires complémentaires.	Selon accès
Objectifs	/pages/objectifs.html	Suivi des objectifs de l'espace.	Selon accès
Centre	/pages/centre.html	Centre d'accueil et d'orientation.	Selon accès
Configuration cloud	/pages/setup-supabase.html	Assistant technique Supabase. Ne pas donner aux invités.	Administrateur technique

Exemple de lien invité personnel : https://michelline-invitations.vercel.app/pages/invitation.html?event=mariage-de-herve-et-noella&t=TOKEN_PERSONNEL.
Ne jamais fabriquer ou modifier le token à la main : il est généré pour un invité précis.

3. Comptes, mots de passe et accès

Ce PDF ne contient aucun mot de passe, token invité, clé privée ni clé Supabase `service_role`. Ces valeurs donnent accès à des données personnelles. Les écrire dans un PDF partagé, un message WhatsApp ou un dépôt Git constitue un risque de sécurité.

L'authentification active est gérée par **Supabase Auth**. Chaque organisateur utilise son adresse e-mail et son propre mot de passe sur la page de connexion. Les invités ne créent pas de compte : leur lien personnel fait foi.

Identifiant	Où le gérer	Règle
Compte organisateur	Supabase Dashboard → Authentication → Users	Créer un compte e-mail distinct par organisateur ; attribuer son événement par <code>owner_id</code> .
Compte plateforme	Table <code>profiles</code>	Rôle <code>platform</code> réservé au responsable de la plateforme.
Mot de passe Supabase	Gestionnaire de mots de passe de l'équipe	Unique, long, non partagé par WhatsApp. Réinitialiser via Supabase si nécessaire.
Token invité	Généré dans l'administration invités	Individuel, non réutilisable entre événements, à envoyer seulement à l'invité concerné.
Clé API publique <code>anon</code>	<code>assets/js/supabase-config.js</code>	Visible côté navigateur ; protégée par RLS. Elle n'est pas un mot de passe.
Clé <code>service_role</code> et mot de passe base	Supabase Dashboard / coffre-fort	Strictement secrets ; jamais dans le site, le PDF ou Git.

Registre sécurisé à compléter hors de ce document

Rôle / événement	E-mail du compte	Responsable	Emplacement dans le coffre-fort	Dernière rotation
Plateforme	_____	_____	_____	_____
Organisateur	_____	_____	_____	_____
Staff jour J	_____	_____	_____	_____

Les anciens codes de démonstration ou codes « concepteur » figurant dans une documentation historique ne doivent pas remplacer les comptes e-mail/mot de passe Supabase en production. Les désactiver ou les remplacer s'ils sont encore actifs.

4. Rôles et périmètres

Rôle	Ce qu'il peut faire	Ce qu'il ne doit pas faire
Administrateur plateforme	Créer/supprimer les événements gérés, attribuer les propriétaires, superviser toutes les opérations, administrer Supabase.	Partager son compte, utiliser la clé <code>service_role</code> dans le navigateur, modifier les données d'un client sans demande validée.
Organisateur client	Personnaliser son événement, gérer ses invités, envoyer les liens, suivre RSVP et exports.	Accéder aux événements d'un autre client ou communiquer les liens personnels de toute la liste.
Staff check-in	Ouvrir le check-in de l'événement assigné, scanner les QR approuvés, suivre les entrées.	Utiliser le compte plateforme ou modifier les invités sans mandat.
Invité	Consulter son invitation, confirmer selon son lien individuel, afficher sa carte QR après confirmation.	Transmettre son lien, essayer de confirmer pour une autre personne ou modifier l'URL de l'événement.

5. Créer et ouvrir un événement

1. Créer d'abord le compte e-mail de l'organisateur dans Supabase Auth.
2. Se connecter avec le compte plateforme et ouvrir l'administration ou la liste des événements.
3. Créer la nouvelle invitation ; utiliser un identifiant court, unique et stable, par exemple `mariage-jean-marie-2027`.
4. Associer le nouvel événement au compte e-mail de l'organisateur. Cette association détermine l'accès aux données.
5. Ouvrir `/pages/personnalisation.html?event=SLUG`, compléter les informations, puis enregistrer.
6. Ouvrir l'invitation dans une fenêtre privée et vérifier l'affichage public.
7. Ajouter les invités seulement lorsque le contenu est validé.

Convention : le `SLUG` apparaît dans toutes les URLs. Ne le changez pas après avoir partagé des liens ; créez plutôt un nouvel événement si une erreur fondamentale est détectée.

6. Personnaliser une invitation

Ouvrir `/pages/personnalisation.html?event=SLUG`. Les modifications sont enregistrées dans la configuration de l'événement et synchronisées avec le cloud.

Section	Paramètres importants	Contrôle avant partage
Identité	Titre, sous-titre, prénoms, messages d'invitation.	Orthographe des noms, date et ton du message.
Porte d'entrée	Message de l'enveloppe et consigne d'accueil.	Tester sur téléphone ; le texte doit rester court.
RSVP	Texte du bouton, date limite, lien externe facultatif.	Le bouton ne doit pas promettre une confirmation aux personnes sans lien personnel.
Date et lieu	Date/heure, nom de salle, adresse, latitude/longitude, lien Google Maps, image de carte.	Cliquer le lien Maps et vérifier fuseau horaire / horaire affiché.
Programme	Étapes, horaires, intitulés et couleurs.	Ordre chronologique, horaires réalistes et lisibles.
Infos pratiques	Parking, transport, hébergement, consignes.	Retirer toute information provisoire avant l'envoi.
Photos	Image d'accueil, bannière, galerie, histoire du couple, code vestimentaire.	Vérifier cadrage mobile et autorisation d'usage des photos.
Musique et couleurs	Ambiance, fichier audio, palette RSVP.	Tester sans son et avec connexion mobile.
Liens et SEO	Image/texte de partage, liens publics.	Partager une URL de test WhatsApp pour vérifier l'aperçu.

WhatsApp : la prévisualisation est calculée côté serveur pour la page invitation. Après un changement d'image ou de titre, testez une URL avec un paramètre de test, par exemple `&v=controle-1`. WhatsApp peut conserver son propre cache quelques heures.

7. Gérer les invités et partager les liens

Ouvrir `/pages/admin.html?event=SLUG`, onglet **Invités**.

Ajout et import

1. Pour quelques personnes, utilisez « Ajouter un invité » : nom complet obligatoire, puis téléphone, e-mail, groupe, table et photo si souhaitée.
2. Pour une liste importante, préparez un CSV au format `nom,telephone,groupe,email`. Le modèle est téléchargeable depuis l'admin.
3. Importez le fichier, contrôlez le résultat, puis recherchez les doublons par nom ou téléphone.
4. Complétez la table attribuée et les options jour J avant l'envoi lorsque ces données sont connues.

Envoi WhatsApp

Le modèle de message accepte les variables `{nom}` et `{lien}`. Chaque lien est personnel. Envoyez-le individuellement au numéro vérifié de l'invité, sans diffuser le lien dans un groupe.

Ne partagez jamais le lien public de l'événement comme lien RSVP. Il permet de découvrir l'invitation, mais ne permet pas de confirmer. L'invité doit recevoir le lien généré depuis sa fiche, contenant son token personnel.

Suivi administratif

Onglet	Utilisation
Vue d'ensemble	Nombre total d'invités, confirmés, en attente, adultes et enfants.
Relances	Relancer les personnes encore en attente.
Confirmations	Vérifier les RSVP synchronisés.
Présence jour J	Comparer confirmés, entrés et encore attendus.
Analytics	Consulter l'activité enregistrée.
Exports	Exporter liens CSV, rapport RSVP et JSON complet pour archive.

8. RSVP sécurisé et cartes QR

Comportement attendu

1. L'invité ouvre son URL personnelle contenant `event=SLUG` et `t=TOKEN`.
2. Le site résout le profil associé au token.
3. Après confirmation, la réponse est enregistrée pour l'événement exact et le QR/code d'accès est préparé.
4. L'invité montre la carte QR à l'entrée ; le staff contrôle sa validité avec le check-in.

Protections en place

- Sans token personnel ou si le profil ne correspond pas, le RSVP est bloqué avec le message de contact organisateur.
- Le token doit appartenir au même événement que le paramètre `event`.
- Une invitation déjà traitée ne peut pas être confirmée une seconde fois sans intervention de l'organisateur.
- La fonction Supabase `submit_guest_rsvp` recherche l'invité par `event_id` et `token` avant tout enregistrement.
- Le QR dépend de l'invité confirmé et de l'autorisation QR.

Test à réaliser avant l'envoi général

- ☐ Ajouter un invité test avec votre propre téléphone.
- ☐ Envoyer son lien personnel sur WhatsApp et l'ouvrir dans une fenêtre privée.
- ☐ Confirmer la présence et vérifier la carte QR obtenue.
- ☐ Ouvrir ensuite l'URL publique sans `t=TOKEN` ; la confirmation doit être refusée.
- ☐ Tester le QR dans la page check-in avec le bon événement.

9. Check-in le jour J

Adresse staff : `/pages/checkin.html?event=SLUG` . Préparer un téléphone chargé, connexion internet stable, batterie externe et une liste exportée de secours.

1. Ouvrir la page avec le bon `SLUG` et vérifier le nom de l'événement affiché.
2. Autoriser l'accès caméra si le navigateur le demande.
3. Scanner la carte QR de l'invité.
4. Vérifier la réponse affichée : entrée acceptée, déjà scanné, QR non approuvé ou QR inconnu.
5. En cas de difficulté, rechercher l'invité dans l'administration au lieu de créer une nouvelle entrée sans contrôle.
6. Rafraîchir régulièrement l'onglet « Présence jour J » dans l'administration pour suivre les chiffres.

Résultat	Action staff
QR accepté	Accueillir l'invité. L'entrée est tracée avec heure et événement.
Déjà scanné	Contrôler l'identité et appeler le responsable avant de laisser entrer.
QR non approuvé / absent	Ne pas improviser. Chercher la fiche ; l'organisateur décide d'une autorisation manuelle.
Mauvais événement	Contrôler l'URL du check-in et utiliser l'événement correct.
Pas de réseau	Utiliser l'export de secours, noter heure et nom, puis régulariser dans le système dès retour de connexion.

10. Supabase, données et déploiement

Projet Supabase : <https://qotolnmwoceahrnldlbw.supabase.co>. Cette base héberge les événements, propriétaires, invités, RSVP, configurations, présence, livre d'or et analytics.

Composant	Responsabilité	Référence locale
Événements	Identité, slug, propriétaire, publication et configuration.	<code>events</code> , <code>event_settings</code>
Invités	Fiche, token, statut, table, QR et données RSVP.	<code>guests</code> , <code>rsvps</code>
Check-in	Passages à l'entrée par événement et token.	<code>check_ins</code>
RLS / RPC	Isolation des propriétaires et actions invitées contrôlées.	<code>docs/SUPABASE-RLS-CORE.sql</code>
Médias	Images et musiques classées par événement dans Storage.	Bucket <code>event-assets</code>

Scripts SQL dans l'ordre

1. `docs/SUPABASE-SETUP.sql` : tables de base.
2. `docs/SUPABASE-SEED.sql` : uniquement pour installer des données de démonstration.
3. `docs/SUPABASE-AUTH-FOUNDATION.sql` : profils Auth et propriétaires.
4. `docs/SUPABASE-RLS-CORE.sql` : politiques RLS, RPC RSVP événement + token, création et suppression contrôlées.
5. `docs/SUPABASE-STORAGE-RLS.sql` : droits Storage par propriétaire.
6. Scripts spécialisés seulement si nécessaire : check-ins, options invités, QR, migration de personnalisation.

Important : ne modifiez ni ne supprimez directement les tables internes de Storage. Utilisez l'API Storage. Ne lancez pas un script SQL en production sans sauvegarde/export préalable.

Publication Vercel

Le dépôt GitHub est github.com/alphagiven7-collab/invitation_mariage. Après contrôle local, publier avec `git add`, `git commit`, `git push origin main`, puis déployer Vercel si nécessaire. Vérifier l'URL de production et l'invitation après chaque déploiement.

11. Sécurité, sauvegardes et dépannage

Règles non négociables

- Ne jamais exposer les mots de passe, tokens invités, mot de passe de base, clé `service_role` ou sessions administrateur.
- Vérifier que `SUPABASE-RLS-CORE.sql` est exécuté avant toute ouverture au public.
- Créer un compte différent par organisateur et attribuer correctement `owner_id`.
- Exporter les invités et RSVP avant toute opération de migration ou suppression d'événement.
- Supprimer les accès staff temporaires après l'événement et changer les mots de passe en cas de doute.
- Limiter les informations personnelles dans les photos, exports et captures d'écran partagées.

Dépannage courant

Symptôme	Cause probable	Action
Erreur 401 / 403	Compte non connecté, propriétaire incorrect ou politique RLS.	Se reconnecter ; vérifier <code>owner_id</code> , profil et scripts RLS.
Invitation non trouvée	Slug incorrect ou événement non publié.	Vérifier l'URL et la configuration de l'événement.
RSVP refusé	Pas de token, token d'un autre événement, lien déjà répondu.	Envoyer le lien généré depuis la fiche invité ou contacter l'organisateur.
Image non visible	Import non terminé, URL invalide ou droits Storage.	Tester l'URL de l'image et les règles Storage ; réimporter au besoin.
Aperçu WhatsApp ancien	Cache de WhatsApp.	Tester une URL avec <code>&v=controle-2</code> et attendre le renouvellement du cache.
QR refusé à l'entrée	Mauvais événement, QR non approuvé ou déjà scanné.	Vérifier la fiche invité, le statut QR et l'écran check-in.

Checklist avant envoi

- ☐ Contenu, date, adresse et GPS vérifiés.
- ☐ Invitation testée sur téléphone iPhone et Android si possible.
- ☐ Image de partage WhatsApp contrôlée.
- ☐ Compte organisateur et propriété de l'événement validés.
- ☐ Invités importés sans doublons ; numéros vérifiés.
- ☐ Lien personnel, RSVP et QR testés avec un invité test.
- ☐ Export invités/RSVP conservé dans un emplacement sécurisé.
- ☐ Équipe check-in briefée, appareils chargés et procédure hors ligne prête.