



# REACT Router

A user-obsessed, standards-focused, multi-strategy  
router you can deploy anywhere.

# ¿Porqué se requiere el react-router-dom?

- El manejo de rutas en React es fundamental, y **react-router-dom** es la librería estándar para lograrlo.
- **react-router-dom** le permite cambiar lo que se ve en la pantalla según la URL, sin necesidad de recargar la página completa.
- Lo anterior permite actualizar componentes individuales sin recargar las paginas, mantener S.P.A. (Single Page Application) y pasar parámetros en las rutas.
- Si construyes una app usando solo estados de React ( `useState` ) para mostrar u ocultar pantallas, la URL nunca cambiaría (siempre sería `misitio.com` ). Esto rompe la experiencia web básica: React Router mapea tus componentes directamente a rutas reales ( `/perfil` , `/tienda` , `/ajustes` ).
- <https://reactrouter.com/>

| Componente    | Categoría / Función   | ¿Para qué sirve? (En pocas palabras)                                                                                                           | Propiedad / Atributo clave                   |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| BrowserRouter | Envoltorio (Contexto) | Es el cerebro de las rutas. Conecta tu aplicación con la URL del navegador y activa el historial de navegación sin recargar la página.         | No requiere (envuelve a la app)              |
| Routes        | Contenedor            | Actúa como un selector. Examina la URL actual y renderiza <b>únicamente</b> la primera ruta hija (Route) que coincida con el camino.           | Envuelve a los componentes <Route />         |
| Route         | Definidor de Ruta     | Mapea un camino específico con el componente que debe mostrarse en pantalla cuando la URL coincide.                                            | path="/ruta"<br><br>element={<Componente />} |
| Link          | Navegación            | Reemplaza a la etiqueta <a> de HTML. Permite cambiar de ruta de forma interna y suave sin refrescar el navegador.                              | to="/destino"                                |
| NavLink       | Navegación Avanzada   | Funciona igual que Link, pero detecta de forma automática si la ruta está activa para añadirle una clase CSS (ideal para menús de navegación). | to="/destino"                                |
| Outlet        | Rutas Anidadas        | Sirve como un "espacio reservado" dentro de un componente padre para renderizar los componentes de las rutas hijas.                            | No requiere (actúa como placeholder)         |