



OP1	10	0.900	394.300	394.300	386.800	7.500	75.000	7.500	75.000	1
P2	8	0.900	393.500	391.650	380.650	12.850	102.800	11.000	88.000	1
P3	8	0.900	393.500	391.200	378.200	15.300	122.400	13.000	104.000	1
P4	8	0.900	395.000	393.450	377.450	17.550	140.400	16.000	128.000	1
P5	8	0.900	395.000	393.350	381.350	13.650	109.200	12.000	96.000	1
P6	8	0.900	395.800	394.300	383.300	12.500	100.000	11.000	88.000	1
OP7	11	0.900	400.700	399.600	387.100	13.600	149.600	12.500	137.500	2

OP1	10	0.900	394.300	394.300	386.800	7.500	75.000	7.500	75.000	1
P2	8	0.900	393.500	391.650	380.650	12.850	102.800	11.000	88.000	1
P3	8	0.900	393.500	391.200	378.200	15.300	122.400	13.000	104.000	1
P4	8	0.900	395.000	393.450	379.450	15.550	124.400	14.000	112.000	1
P5	8	0.900	395.000	393.350	381.350	13.650	109.200	12.000	96.000	1
P6	8	0.900	395.800	394.300	383.300	12.500	100.000	11.000	88.000	1
OP7	11	0.900	400.700	399.600	387.100	13.600	149.600	12.500	137.500	2

- U PILOT PODPĚR P2-P27 JE UVAŽOVÁNO S HLUCHÝM VRTÁNÍM (PŘEDPOKLÁDÁNA GROVĚN VIZ VÝKAZ GEOMETRIE PILOT JEDNOTLIVÝCH PODPĚR).
- U PILOT ŮPĚRY OPÍ JE UVAŽOVÁNO S VRTÁNÍM Z GROVĚN ZÁKLADOVÉ SPÁRY (BEZ HLUCHÉHO VRTÁNÍ)
- KŮTY NA VÝKRESU JSOU VZTAŽENY K ŮSÁM PŘÍTU.
- KRYTÍ VÝKRESU BUDE ZAJIŠTĚNO BETONOVÝMI DISTANČNÍKY – MIN. 3ks á 2m.
- ARMOKOVÉ PILOT SE NESMÍ POLOŽIT NA DNO VRTU.
- U VRTÁNÍ VŠECH PILOTŮ JE PŘÍTOMEN GEOTECHNICKÝ ROZPOČET, KTERÝ OVĚŘÍ, ŽE ZAJIŠTĚNÍ IG POMĚRY JSOU V SOULADU S PŘEDPOKLADY V PD. V PŘÍPÁDE ROZPORŮ OPROTI PŘEDPOKLADŮM MUSÍ BÝT IHNEK KONTAKTOVÁN PROJEKTANT MOSTU A NÁSLĚDNĚ BUDE STANOVEN DALŠÍ POSTUP.
- HLAVA KAŽDÉ PILOTY MUSÍ BÝT PŘEBETONOVÁNA MINIMÁLNĚ 0,50m NAD HORNÍ POVRCH PODKLADNÍHO BETONU POD ZÁKLADY.
- PŘEBETONOVÁNA ČÁST HLAVY PILOTY BUDE PO DOSTATEČNĚ ZAJEVITNUTÍ BETONU PILOT ŮBOURÁNA DO ŮROVNĚ ČSA 30mm NAD HORNÍM POVRCHEM PODKLADNÍHO BETONU. PODĚLNÁ VRTU Z ŮBOURÁNE ČÁSTI BUDE PONECHÁNA, SPIRALA SE ODSTRANÍ DLE POTŘEBY.
- ROZMĚRY ZPEVNĚNÍ PILOTÁŽNÍ PLOŠINY PRO VRTNŮU SOUPRAVU A ŠABLŮY PRO VRTÁNÍ PILOT BUDŮU UPŘESNĚNY PO VÝBĚRU ZHOTOVITĚLE A NÁKLADKĚ JEHO ZKŮSKY.
- NÁSPY PILOTÁŽNÍCH PLOŠIN PRO PILÍŘE P2-P6 (REALIZOVÁNY V RÁMCI SO202) JE UVAŽOVÁNO JAKO TRVALÝ A TVOŘÍ PODKLAD PRO ZEMNÍ TĚLESO S1015.2. POŽADÁVKY NA HUTNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PILOTÁŽNÍCH PLOŠIN JSOU STANOVENY V S1015.2.
- NÁJEZDY NA PILOTÁŽNÍ PLOŠINY PRO VRTÁNÍ PILOT NEJSOU OBLÁZĚNY VE VÝKAZU VÝMĚR DLE POŽADÁVKU POPISOVNIKU ŮTSKP.
- Z DŮVODU OCHRANY KONSTRUKCE PŘED ATMOSFERICKÝM PŘEPĚTÍM JSOU NAVRŽENO OCHRANÁ OPAŘENÍ DLE TP 124. NAVRŽENO PROVÁŘENÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE VČETNĚ PROPJELENÍ S BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ.

BETON:

(DLE ČSN EN 206+A2 A TKP 18)

PODKLADNÍ BETON	C12/15 X0
PODKLADNÍ BETON (PILOTÁŽNÍ ŠABLONA)	C16/20 X0
VRTANÉ PILOTY	C30/37 XA2

(DLE ČSN EN 10080 A ČSN 42 0139)

VÁZANÁ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B
SVAŘOVANÉ SÍTĚ	B500A

NA VNITŘNÍ PRŮMĚR VÝPAŽNICE (tl. 40mm):

NA VNITŘNÍ PRŮMĚR VÝPAŽNICE (tl. 40mm):

MINIMÁLNI KRYTÍ	60mm
NOMINÁLNI KRYTÍ	70mm

PRO BETONÁŘSKOU OCEL PODLE ČSN EN 1992-1-1



≤ 16	4xD
> 16	7xD

PRŮMĚR VLOŽKY	ø10	ø12	ø16	ø20	ø25	ø28
MIN. DĚLKA STYKU [mm]	500	600	800	1000	1200	1400

BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE: 70 kg/m³

PDPS

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.
ČERČANSKÁ 12, 140 00 PRAHA 4
STAVBU ZAJIŠŤUJE:
SPRÁVA KARLOVY VARY, ZÁVODNÍ 82, 360 06 KARLOVY VARY

ZHOTOVITEL

Morava - RD velké zakázky FIDIC 2023

VEDOUcí SDRUŽENí:
VIAPONT s.r.o., VODNí 13, 602 00 BRNO

HLAVNÍ PROJEKTANT

VIAPONT s.r.o.
VODNÍ 13, 602 00 BRNO

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. IVO FISCHER

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:		Bpv
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. IVAN KUŠÁK	<i>tu</i>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAN MACÁK	<i>b</i>
VYPRACOVAL	ING. JAN MACÁK	<i>b</i>
KONTOLOVAL	ING. IVAN KUŠÁK	<i>tu</i>
KRAJ: KARLOVARSKÝ		OBEC: KARLOVY VARY, ANDĚLSKÁ HORA
NÁZEV STAVBY:		
D6 KARLOVY VARY - OLŠOVÁ VRATA		
NÁZEV PŘÍLOHY:		
TVAR A VÝZTUŽ PILOT		