



Tabulka zámečnických výrobků				
Označení typu	Obrázek	Počet	Popis	Poznamka
Z01		1	Naddvěrní stříška 2500 × 700 mm, oblouková; hliníková konstrukce s povrchovou úpravou RAL 8017, výplň z komůrkového polykarbonátu tl. cca 4,5 mm, kotvení do obvodové stěny objektu, určena k ochraně vstupu proti povětrnostním vlivům, nepochozí, odolná vůči UV záření a klimatickému zatížení, návrhové zatížení sněhem cca 0,8 kPa.	
Z02		2	Vchodová stříška (např. Gutta PT/SE), rozměr 1500 × 1000 mm, hliníková konstrukce s povrchovou úpravou v odstínu antracit, výplň z dutinkového polykarbonátu tl. 10 mm (čirá varianta) nebo 16 mm (Zebra) případně bezpečnostní sklo VSG tl. 8 mm, kotvení do obvodové stěny objektu, určena k ochraně vstupu proti povětrnostním vlivům.	
Z03		1	Ocelový žebřík 3500 x 450 mm, přístupový na střechu, stávající; konstrukce z ocelových profilů, provedena povrchová úprava nátěrem v odstínu RAL 9005 (černá), žebřík kotvený do obvodové stěny objektu; stávající konstrukce bude demontována, provedena kontrola a oprava poškozených částí, následně opatřena novým nátěrovým systémem a zpětně osazena na původní místo. Pod kotvicí body žebříku bude použita podložka z PURENIT o rozměrech 150x150x180mm, skrz které bude provedeno kotvení do konstrukce stěny.	
Z04		1	Ocelový žebřík 4000 x 450 mm, přístupový na střechu, stávající; konstrukce z ocelových profilů, povrchová úprava nátěrem v odstínu RAL 9005 (černá), žebřík kotvený do obvodové stěny objektu; stávající konstrukce bude demontována, provedena kontrola a oprava poškozených částí, následně opatřena novým nátěrovým systémem a zpětně osazena na původní místo. Pod kotvicí body žebříku bude použita podložka z PURENIT o rozměrech 150x150x180mm, skrz které bude provedeno kotvení do konstrukce stěny.	
Z05		1	Hliníkové zábradlí svislé příčky - boční kotvení Systémové stavebnicové hliníkové zábradlí se svislými příčkami a bočním kotvením. Kotvení sloupku je provedeno z čela balkonové konstrukce přes platle. V místě kotvení sloupku bude provedena podložka pro pevné ukotvení z PURENIT TL. 50mm (deska 150x100x50mm) Rozměry: délka 4600mm PARAMETRY Celková výška zábradlí: 1230mm (výška od spodní hrany sloupku po vrch madla) - výšku zábradlí od hrany podlahy bude upravena tak, aby výška zábradlí byla 1m nad podlahou terasy Kotvení: boční – přes PURENITOVÉ podložky, Délka svislých příček PR-5040: 800 mm Materiál: hliníková slitina EN-AW6063, Povrchová úprava: INOX SLOŽENÍ ZÁBRADLÍ madlo Ø50mm AK-3442, sloupek Ø40mm AK-2646 (výška sloupku 1150mm), krytka sloupku AK-5004, profil D30 se dvěma drážkami AK-2825, čtyřhranná příčka 10x10mm PR-5040, spojka madla a sloupku AK-5001, krytka madla AK-5009EL, krytka profilu D30 AK-5117, spodní krytka sloupku AK-5013, sada komponentů pro boční kotvení do zdi AK-1002. Maximální osová vzdálenost mezi sloupky je 1200mm. Podle normy mezery mezi svislými příčkami zábradlí nesmí být širší než 120 mm. Spojování komponentů se provádí pomocí šroubů a lepidla (doporučujeme polyuretanové jednosložkové lepidlo	

Snížení energetické náročnosti MČ Praha 11

Vidimova 1324/4 a 1325/2, Praha-Chodov.

STUPEŇ PROJEKTU +/- 0,000 = 299,330 B.p.v.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing.arch. Jakub Volka, ČKA 03947
733 575 363, jakub.volka@basepoint.cz

VYPRACOVAL

INVESTOR

Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1, 149 41, Praha 4

DÍL

ČÁST DOKUMENTACE

OBSAH VÝKRESU

Zámečnické výrobky – list 1

MĚŘÍTKO FORMÁT
2 X A4

DATUM 1.VYDÁNÍ
02/2026

STUPEŇ	DÍL	ČÁST	ČÍSLO	PŘÍLOHA	REVIZE
DPS	D	1.1	129.1		

ZPRACOVATEL ČÁSTI

basepoint s.r.o.
V Benátkách 2350/6
149 00, Praha 4
www.basepoint.cz



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

basepoint s.r.o.
V Benátkách 2350/6
149 00, Praha 4
www.basepoint.cz

