




Tabulka zámečnických výrobků				
Označení typu	Obrázek	Počet	Popis	Poznámka
Z06		1	Hliníkové zábradlí svislé příčky - boční kotvení Systémové stavebnicové hliníkové zábradlí se svislými příčkami a bočním kotvením. Kotvení sloupku je provedeno z čela balkonové konstrukce přes platle. V místě kotvení sloupku bude provedena podložka pro pevné ukotvení z PURENIT TL. 50mm (deska 150x100x50mm) Rozměry: délka 11 800mm PARAMETRY Celková výška zábradlí: 1230mm (výška od spodní hrany sloupku po vrch madla) - výšku zábradlí od hrany podlahy bude upravena tak, aby výška zábradlí byla 1m nad podlahou terasy Kotvení: boční – přes PURENITOVÉ podložky, Délka svislých příček PR-5040: 800 mm Materiál: hliníková slitina EN-AW6063, Povrchová úprava: INOX SLOŽENÍ ZÁBRADLÍ madlo Ø50mm AK-3442, sloupek Ø40mm AK-2646 (výška sloupku 1150mm), krytka sloupku AK-5004, profil D30 se dvěma drážkami AK-2825, čtyřhranná příčka 10x10mm PR-5040, spojka madla a sloupku AK-5001, krytka madla AK-5009EL, krytka profilu D30 AK-5117, spodní krytka sloupku AK-5013, sada komponentů pro boční kotvení do zdi AK-1002. Maximální osová vzdálenost mezi sloupky je 1200mm. Podle normy mezery mezi svislými příčkami zábradlí nesmí být širší než 120 mm. Spojování komponentů se provádí pomocí šroubů a lepidla (doporučujeme polyuretanové jednosložkové lepidlo	
Z07		1	Hliníkové zábradlí svislé příčky - boční kotvení Systémové stavebnicové hliníkové zábradlí se svislými příčkami a bočním kotvením. Kotvení sloupku je provedeno z čela balkonové konstrukce přes platle. V místě kotvení sloupku bude provedena podložka pro pevné ukotvení z PURENIT TL. 50mm (deska 150x100x50mm) Rozměry: délka 11 800mm PARAMETRY Celková výška zábradlí: 1230mm (výška od spodní hrany sloupku po vrch madla) - výšku zábradlí od hrany podlahy bude upravena tak, aby výška zábradlí byla 1m nad podlahou terasy Kotvení: boční – přes PURENITOVÉ podložky, Délka svislých příček PR-5040: 800 mm Materiál: hliníková slitina EN-AW6063, Povrchová úprava: INOX SLOŽENÍ ZÁBRADLÍ madlo Ø50mm AK-3442, sloupek Ø40mm AK-2646 (výška sloupku 1150mm), krytka sloupku AK-5004, profil D30 se dvěma drážkami AK-2825, čtyřhranná příčka 10x10mm PR-5040, spojka madla a sloupku AK-5001, krytka madla AK-5009EL, krytka profilu D30 AK-5117, spodní krytka sloupku AK-5013, sada komponentů pro boční kotvení do zdi AK-1002. Maximální osová vzdálenost mezi sloupky je 1200mm. Podle normy mezery mezi svislými příčkami zábradlí nesmí být širší než 120 mm. Spojování komponentů se provádí pomocí šroubů a lepidla (doporučujeme polyuretanové jednosložkové lepidlo	
Z08		1	Hliníkové zábradlí svislé příčky - boční kotvení Systémové stavebnicové hliníkové zábradlí se svislými příčkami a bočním kotvením. Kotvení sloupku je provedeno z čela balkonové konstrukce přes platle. V místě kotvení sloupku bude provedena podložka pro pevné ukotvení z PURENIT TL. 50mm (deska 150x100x50mm) Rozměry: délka 4600mm PARAMETRY Celková výška zábradlí: 1230mm (výška od spodní hrany sloupku po vrch madla) - výšku zábradlí od hrany podlahy bude upravena tak, aby výška zábradlí byla 1m nad podlahou terasy Kotvení: boční – přes PURENITOVÉ podložky, Délka svislých příček PR-5040: 800 mm Materiál: hliníková slitina EN-AW6063, Povrchová úprava: INOX SLOŽENÍ ZÁBRADLÍ madlo Ø50mm AK-3442, sloupek Ø40mm AK-2646 (výška sloupku 1150mm), krytka sloupku AK-5004, profil D30 se dvěma drážkami AK-2825, čtyřhranná příčka 10x10mm PR-5040, spojka madla a sloupku AK-5001, krytka madla AK-5009EL, krytka profilu D30 AK-5117, spodní krytka sloupku AK-5013, sada komponentů pro boční kotvení do zdi AK-1002. Maximální osová vzdálenost mezi sloupky je 1200mm. Podle normy mezery mezi svislými příčkami zábradlí nesmí být širší než 120 mm. Spojování komponentů se provádí pomocí šroubů a lepidla (doporučujeme polyuretanové jednosložkové lepidlo	

Snížení energetické náročnosti MČ Praha 11

Vidimova 1324/4 a 1325/2, Praha-Chodov.

STUPEŇ PROJEKTU +/- 0,000 = 299,330 B.p.v.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing.arch. Jakub Volka, ČKA 03947
733 575 363, jakub.volka@basepoint.cz

VYPRACOVAL

INVESTOR

Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1, 149 41, Praha 4

DÍL

ČÁST DOKUMENTACE

OBSAH VÝKRESU

Zámečnické výrobky – list 2

MĚŘÍTKO FORMÁT
2 X A4

DATUM 1.VYDÁNÍ
02/2026

STUPEŇ	DÍL	ČÁST	ČÍSLO	PŘÍLOHA	REVIZE
DPS	D	1.1	129.2		

ZPRACOVATEL ČÁSTI

basepoint s.r.o.
V Benátkách 2350/6
149 00, praha 4
www.basepoint.cz



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

basepoint s.r.o.
V Benátkách 2350/6
149 00, praha 4
www.basepoint.cz

